

Speciální zdravotnický nábytek Ústí n.Labem – kardio, COS

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)
- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakované i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002
- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou
- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky
- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) – dle popisu jednotlivých sestav
- Police z elektrolyticky pozinkovaného plechu, lakované epoxypolyesterovou barvou v odstínu korpusu, o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci
- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými kovovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmělením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)
- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytými krycím plechem)
- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

KARDIOCHIRURGIE

- Kardiochirurgie sestava č 1:
 - **1 x vysoká skříň kombinovaná zásuvková (9 zásuvek vysokých 100mm, 3 zásuvky vysoké 150 mm) a dvojitá s dvířky , rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 9 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole, výška 10 mm
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole, výška 80 mm
 - 1x přestavitelná kovová, lakovaná police o tl. min. 20 mm
 - **1 x spodní skříň jednoduchá s vestavěnou chladničkou, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x vestavěná chladnička (příklad: Liebherr UIKP 1554-20)
 - **1 x spodní skříň zásuvková, rozměr 700x670x860 mm, 4 zásuvky, barva zásuvek RAL**
 - **2 x spodní skříň zásuvková, rozměr 700x670x860 mm, 3 zásuvky, barva zásuvek RAL**
 - **1 x spodní skříň pod dřez jednoduchá, rozměr 500x670x860 mm, barva dveří a zákrytu RAL**
 - **1 x spodní skříň pod dřez výsuvná, rozměr 500x670x860 mm, barva dveří a zákrytu RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x výsuvný separátor odpadu – 2 nádoby
 - **1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 3150 x 700 x 40 mm, zadní a boční lem 40 mm, vlepené umyvadlo a dřez**
 - **1 x kryt proti ostříku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení**
 - **1 x závěsná skříň jednoduchá, rozměr 400x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - systém přestavitelných kovových, lakovaných polic (1 police o tl. min. 20 mm)
 - **2 x závěsná skříň jednoduchá, rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných kovových, lakovaných polic (1 police o tl. min. 20 mm)
 -
 - **3 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - systém přestavitelných kovových, lakovaných polic (1 police o tl. min. 20 mm)
 - **1 x LED osvětlení pracovní plochy v hygienickém provedení**
 - **3 x vrchní šikmý zákryt**
 - **1 x vysoký boční zákryt**
 - **1 x horní boční zákryt**
 - **1 x dolní boční zákryt**
 - **3 x krycí lišta soklu**
 - **akrylátové dvoudílné popisky s magnetickým uchycením**
 - **montáž**
 - **uspořádání viz výkres „Kardiochirurgie sestava 1“**
- **Kardiochirurgie sestava č 2:**
 - **2 x spodní skříň zásuvková, rozměr 800x670x860 mm, 5 zásuvek, barva zásuvek RAL**
 - **1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 1620 x 700 x 40 mm, zadní a boční lem 40 mm**
 - **1 x krycí lišta soklu**
 - **akrylátové dvoudílné popisky s magnetickým uchycením**
 - **montáž**
 - **uspořádání viz výkres „Kardiochirurgie sestava 2“**

Centrální operační sály

- **COS Sestava 5,6 - 1:**
 - **1 x spodní skříň kombinovaná (3x zásuvka 100 mm, dvířka jednoduchá), rozměr 700x570x860 mm, výřez v zadní stěně korpusu, barva dveří RAL 4002**
 - **1 x spodní skříň zásuvková, rozměr 700x570x860 mm, 5 zásuvek, barva zásuvek RAL 4002**
 - **1 x spodní skříň jednoduchá, rozměr 400x570x860 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
 - systém přestavitelných kovových, lakovaných polic (2 police o tl. min. 20 mm)
 - **1 x spodní skříň pod drez jednoduchá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří a zákrytu RAL 4002**
 - **1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 2440 x 600 x 40 mm, zadní a boční lem 40 mm, vlepené umyvadlo**
 - **2 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
 - systém přestavitelných kovových, lakovaných polic (1 police o tl. min. 20 mm)
 - **1 x závěsná skříň jednoduchá, rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
 - systém přestavitelných kovových, lakovaných polic (1 police o tl. min. 20 mm)
 - **1 x závěsná skříň jednoduchá, rozměr 400x370x600 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
 - systém přestavitelných kovových, lakovaných polic (1 police o tl. min. 20 mm)
 - **1 x LED osvětlení pracovní plochy v hygienickém provedení**
 - **1 x vrchní šikmý zákryt**
 - **1 x horní boční zákryt**
 - **1 x dolní boční zákryt**
 - **1 x krycí lišta soklu**
 - **akrylátové dvoudílné popisky s magnetickým uchycením**
 - **montáž**
 - **uspořádání viz výkres „COS Sestava 5,6 - 1“**
- **COS Sestava 5,6 - 2:**
 - **1 x vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 900x470x2100 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole
- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole
- 3 x přestavitelná kovová, lakovaná police o tl. min. 20 mm
- **2 x spodní skříň zásuvková, rozměr 500x470x860 mm, 5 zásuvek, barva zásuvek RAL 4002**
- **1 x spodní skříň otevřená, rozměr 600x470x860 mm,**
Vnitřní vybavení:
- 2 x přestavitelná kovová, lakovaná police o tl. min. 20 mm
- **1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 1650 x 500 x 40 mm, zadní a boční lem 40 mm**
- **1x závěsná skříň dvojité, rozměr 1000x370x600 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
- systém přestavitelných kovových lakovaných polic (1 police o tl. min. 20 mm)
- **1 x závěsná skříň jednoduchá, rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
- systém přestavitelných kovových, lakovaných polic (1 police o tl. min. 20 mm)
- **1 x LED osvětlení pracovní plochy v hygienickém provedení**
- **2 x vrchní šikmý zákryt**
- **1 x horní boční zákryt**
- **1 x vysoký boční zákryt**
- **2 x boční nízký zákryt**
- **1 x krycí lišta soklu**
- **akrylátové dvoudílné popisky s magnetickým uchycením**
- **montáž**
- **uspořádání viz výkres „COS Sestava 5,6 - 2“**

• COS Sestava 5,6 - 3:

- **1 x vysoká skříň jednoduchá, uzamykatelná, rozměr 600x570x2100 mm, 2 výřezy v zadní stěně korpusu, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole
- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole
- 4 x přestavitelná kovová, lakovaná police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň jednoduchá, uzamykatelná, rozměr 500x670x2100 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole
- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole
- 4 x přestavitelná kovová, lakovaná police o tl. min. 20 mm
- **1 x vrchní šikmý zákryt**
- **2 x vysoký boční zákryt**
- **1 x krycí lišta soklu**
- **akrylátové dvoudílné popisky s magnetickým uchycením**
- **montáž**
- **uspořádání viz výkres „COS Sestava 5,6 - 3“**

• COS Sestava 5,6 - 4:

- **1 x vysoká skříň dvojité, uzamykatelná, rozměr 900x470x2100 mm, barva dveří RAL 4002**
Vnitřní vybavení:
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole
- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole
- 3 x přestavitelná kovová, lakovaná police o tl. min. 20 mm
- **1 x vrchní šikmý zákryt**
- **akrylátové dvoudílné popisky s magnetickým uchycením**
- **montáž**
- **uspořádání viz výkres „COS Sestava 5,6 - 4“**