

OZNAČ. VE VÝKRES.	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			POČET			CELKEM	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
	ROZMĚR V MM	SCHÉMA	POPIS	3.NP	4.NP	5.NP				
ZV8	ø50/4 DL.500 A 550MM		1 – PEVNÉ MADLO NA WC DL.500MM ø50/4 – BEZEŠVÁ NEREZOVÁ TRUBKA 2 – SKLOPNÉ MADLO NA WC DL.550MM ø50/4 – BEZEŠVÁ NEREZOVÁ TRUBKA	-	2	-	2		NEREZ	
ZV9	50/50		BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ OCELOVÉ KRYTÝ ROHŮ STĚN ODSTÍN SMALTU DLE ODSŮNU STĚN ČI ŠEDÝ	-	75	-	75			
ZV10	ø50 DÉLKA 450MM		MADLO NA SUŠENÍ RUČNÍKŮ – NEREZ TRUBKA ø50/3MM	-	27	-	27		NEREZ	
ZV11	ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPU PRO VZT POTRUBÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOVY PROFIL 500/300MM		VÝZTUHY PRO PROSTUP VZT POTRUBÍ Z PŘÍMOČARÝCH ÚHELNIKŮ L50/50/5MM, PÁSOVINY PROFILU 50/5MM, KOTVENÝCH ŠROUBY M10 DO HMOŽDINEK DLE DRUHU PANELU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – PODROBNĚ VIZ. DETAIL	-	1+1	-	1+1		NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU 1X + DVA VRCHNÍ NÁTĚRY	
ZV12	ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPU PRO VZT POTRUBÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOVY PROFIL DN 200		VÝZTUHY PRO PROSTUP VZT POTRUBÍ DN200 – CHRÁNIČKA Z PVC POTRUBÍ SE ZESÍLENOU STĚNOU	-	1	-	1		NÁTĚR VZT POTRUBÍ – ZÁKLADNÍ BARVOU 1X + DVA VRCHNÍ NÁTĚRY	
ZV13	OPLÁŠTĚNÍ DATOVÉ –HO ROZVADĚČ POMOCÍ PŘÍČKY SDK S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, OPATŘENÝMI VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI 100*450MM			-	1	-	1	DVEŘE OTOČNÉ V ČEPECH, TŘI ZÁVĚSY UZAMYKATELNÉ KLÍČKY, V KAŽDÉM KŘÍDLĚ DVE VĚTRACÍ MŘÍŽKY 100*450MM, NAD DVEŘMI VĚTRACÍ MŘÍŽKA VÝŠKY 260MM	ZATMĚLENÍ SPÁR, MALBA V ODSŮNU STĚN	
	POZNÁMKA: –PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁM. VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ VŠECH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, NÁSLEDNĚ PROVEDE VÝROBCE ZV VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ODSOUHLASÍ PROJEKTANT PP.									