

OZNAČ. VE VÝKRES.	TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ			POČET			CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	2
	ROZMĚR V MM	SCHÉMA	POPIS	3.NP	4.NP	5.NP					
L <div>7</div> P	1100 X 1970		JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE OTOČNÉ V ČEPECH DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ MATERIÁL: KŘÍDLO Z LEHCENÉ DTD, POVRCH ODOLNÝ LAMINÁT HPL DEKOR ŠEDÝ MAT KOVÁNÍ: ROSETOVÉ KOVÁNÍ PRO OTVÍRÁVÉ DVEŘE, KLIKA+KLIKA+ZÁMEK FAB TĚSNĚNÍ: OBVODOVÉ SILIKONOVÉ ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO TVRZENÉ, 2 SKLA 4+5MM LEPENÉ S FÓLIÍ PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLEDNÉ	-	2	-	2	KLIKA-KLIKA (BILÝ KOV) ZÁMEK FAB	BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO 2KS LEPENÉ PŘES FÓLIÍ	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NATŘÍT V ODSŤINU TMAVĚ ŠEDÉM  KŘÍDLA DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ KDE SE MĚNÍ ZÁRUBEŇ JE OZNAČENÍ <div>1 P</div> +Z	
L <div>8</div> P	1450 X 1970 EI30 DP3/C3 +PANIK.KOVÁNÍ +SAMOZAVÍRAČE +KOORDINÁTORY		DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ OTOČNÉ DVEŘE, KŘÍDLA OTOČNÁ V ČEPECH DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP3/C3 MATERIÁL: SKLADBA KŘÍDLA PRO EI30 DP3/C3 +PANIKOVÉ KOVÁNÍ +KOORDINÁTORY KŘÍDEL KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KOV+ZÁMEK FAB, SAMOZAVÍRAČE +KOORDINÁTORY KŘÍDEL TĚSNĚNÍ: OBVODOVÉ POŽÁRNÍ NÁTĚR: DTTO U OSTATNÍCH DVEŘÍ, ODSŤIN ŠEDÝ ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	-	1	-	1	PANIKOVÉ KOVÁNÍ-Z INTERIÉRU PANIK.KLIKA Z EXTERIÉRU KOULE, ZÁMEK FAB, KOORDINÁTORY KŘÍDEL, 2 SAMOZAVÍRAČE OTVÍRÁNÍ NA KARTOVÝ SYSTÉM VSTUPU ZAMĚSTNANCŮ	BEZ ZASKLENÍ ODSŤIN DVEŘÍ SVĚTLÉ ŠEDÝ	PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ NATĚR ODSŤIN TMAVĚ ŠEDÝ  OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ NA ČIP ČI KARTOVÝ SYSTÉM JEN U DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI 451	
L <div>9</div> P	1600 X 1970 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1		POSUVNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z KOVOVÝCH PROFILŮ, PROSKLENÉ. OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY SE STAVEBNÍM POUZDREM PRO KAŽDÉ KŘÍDLO MATERIÁL: KOVOVÉ PROFILY POŽ.ODOLNOST EI30 DP1 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX, ZRCADLOVÉ, NEPRŮHLEDNÉ-ODOLNOST EI30DP1 KOVÁNÍ: ZÁVĚSY A POJEZDY PRO POSUVNÉ DVEŘE, OVLÁDÁNÍ NA ČTEČKU ČIPŮ ČI KARTOVÝ SYSTÉM, EL.POHON NÁTĚR: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, ODSŤIN ŠEDÝ  PŘI POŽÁRU SE DVEŘE UZAVŘOU A AKTIVUJE SE ZPĚŇOVACÍ PÁSKA	-	1	-	1	PRO POSUVNÁ EL. OVLÁDANÁ KŘÍDLA	BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLOVÉ NEPRŮHLEDNÉ SKLO CONEX	PO: EW30 DP1	
L <div>10</div> P	700 X 1970		SKLENĚNÉ SPRCHOVÉ BEZRÁMOVÉ DVEŘE Z TVRZENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - 2 SKLA 2*6MM, LEPENÁ NA FÓLIÍ, TL.JEDNOHO SKLA MIN. 6MM, NEPRŮHLEDNÁ VARIANTA MATERIÁL: BEZRÁMOVÉ DVEŘE SKLENĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÁ SKLA 2*6MM KOVÁNÍ: NEREZ - 3 ZÁVĚSY OTOČNÉ V ČEPECH AUTOMATICKÉ DOVŘENÍ ROZETOVÁ KOULE Z OBOU STRAN, JAZÝČKOVÝ UZÁVĚR	-	-	-	-	NEREZ - 3 ZÁVĚSY, KOULE-KOULE	BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLOVÉ NEPRŮHLEDNÉ SKLO CONEX		
L <div>11</div> P	900 X 2000		SKLENĚNÉ SPRCHOVÉ BEZRÁMOVÉ DVEŘE Z TVRZENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - 2 SKLA 2*6MM LEPENÁ NA FÓLIÍ, TL. JEDNOHO SKLA MIN. 6MM. NEPRŮHLEDNÁ VARIANTA MATERIÁL: BEZRÁMOVÉ DVEŘE SKLENĚNÉ, SKLA 2*6MM, TVRZENÉ LEPENÉ SKLO KOVÁNÍ: NEREZ - 3 ZÁVĚSY OTOČNÉ V ČEPECH AUTOMATICKÉ DOVŘENÍ ROZETOVÁ KOULE Z OBOU STRAN, JAZÝČKOVÝ UZÁVĚR	-	1	-	1	NEREZ - 3 ZÁVĚSY, KOULE-KOULE	BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLOVÉ NEPRŮHLEDNÉ SKLO CONEX		
L <div>12</div> P	700 X 2000		SKLENĚNÉ SPRCHOVÉ BEZRÁMOVÉ POSUVNÉ DVEŘE Z TVRZENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - 2 SKLA 2*6MM LEPENÁ NA FÓLIÍ, TL. MIN. 6MM. NEPRŮHLEDNÁ VARIANTA MATERIÁL: BEZRÁMOVÉ DVEŘE SKLENĚNÉ, SKLA 2*6MM, BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÁ SKLA KOVÁNÍ: NEREZ - 3 ZÁVĚSY POJEZDŮ,KOLEJNICE C PROFIL,AUTOMATICKÉ DOVŘENÍ, ROZETOVÁ KOULE Z OBOU STRAN, JAZÝČKOVÝ UZÁVĚR.	-	-	-	-	NEREZ - 3 ZÁVĚSY POJEZDŮ,KOLEJNICE C PROFIL KOULE-KOULE	BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLOVÉ NEPRŮHLEDNÉ SKLO CONEX		