



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	POČET					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	CELKEM
T-3	<div><div>SCHÉMA – POHLED</div><div></div></div> <div><div>SCHÉMA – PŮDORYS</div><div></div></div> <p>PRACOVNÍ LINKA SKŘÍŇKY BUDOU VYROBENY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 MM A OPATŘENY ABS HRANAMI PRACOVNÍ DESKA BUDE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU, KTERÁ JE ODOLNÁ PROTI BAKTERIÍM, ŘEDĚNÝM KYSELINÁM, A SOLNÝM ROZTOKŮM, OLEJŮM, MASTNÝM KYSELINÁM, DEZINFEKČÍM, ALKOHOLŮM, LAKOVÉMU BENZÍNU A DALŠÍM LÁTKÁM</p> <p><u>SKLADBA PRACOVNÍ LINKY</u> SPODNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 MM, VÝŠKY 820 MM – SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ, ŠÍŘKA 800 MM – 1 KS – SKŘÍŇKA SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI ŠÍŘKA 400 MM – 2KS – SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ PRO DŘEZ, ŠÍŘKA 800 MM, PÁKOVÁ BATERIE – 1KS, NEREZOVÝ DŘEZ – PRACOVNÍ DESKA DL. 2400 MM, ŠÍŘKA 600 MM – SOKL HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 325 MM, VÝŠKY 720 MM – SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ ŠÍŘKY 800 MM – 2 KS – SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ, 2 POLICE, ŠÍŘKA 800 MM – 1 KS</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT A ODSOUHLASIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTOREM A GP STANDARD ORESI</p>		1				1 kpl

M.Č. 107