



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	POČET						
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	CELKEM	
T-2	<div><div>SCHÉMA – POHLED</div><div></div><div>SCHÉMA – PŮDORYS</div><div></div></div> <div><p>PRACOVNÍ LINKA SKŘÍŇKY BUDOU VYROBENY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 MM A OPATŘENY ABS HRANAMI PRACOVNÍ DESKA BUDE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU, KTERÁ JE ODOLNÁ PROTI BAKTERIÍM, ŘEDĚNÝM KYSELINÁM, A SOLNÝM ROZTOKŮM, OLEJŮM, MASTNÝM KYSELINÁM, DEZINFEKČÍM, ALKOHOLŮM, LAKOVÉMU BENZÍNŮ A DALŠÍM LÁTKÁM</p><p><u>SKLADBA PRACOVNÍ LINKY</u> SPODNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 MM, VÝŠKY 820 MM – SKŘÍŇKA SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI ŠÍŘKA 600 MM – 1KS – SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ PRO DŘEZ, ŠÍŘKA 600 MM, PÁKOVÁ BATERIE – 1KS, NEREZOVÝ DŘEZ – PRACOVNÍ DESKA DL. 1200 MM, ŠÍŘKA 600 MM – SOKL HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 325 MM, VÝŠKY 720 MM – SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ ŠÍŘKY 600 MM – 2 KS</p><p>VOLNĚ STOJÍCÍ LEDNICE</p><p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT A ODSOUHLASIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTOREM A GP STANDARD ORESI</p></div>		1					1 kpl

M.Č. 109