




TABULKA OKEN

OZNAČ. NA VÝKR.	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELKEM
0-1	2500 X 1870	 <p>POHLED Z EXTERIERU PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ 1/3, DĚLÍCI PŘÍČKY NA SKLE, S OCELOVOU VÝZTUHOU, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. 4-12-4, SKLO ČIRÉ, MIKROVENTILACE, Z VNITŘNÍ STRANY OSADIT PAROZÁBRANU A DIFÚZNĚ PROPUSTNOU HYDROIZOLACI, max $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, BARVA RÁMŮ BILÁ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET Š.250MM – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S UPRAVENÝM POVRCHEM, PLASTOVÉ KONCOVKY</p> <p>VNITŘNÍ ŽALUZIE</p>		1				1 ks
0-1*	2500 X 1870	 <p>POHLED Z EXTERIERU</p>	<p>STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ 1/4, DĚLÍCI PŘÍČKY NA SKLE, S OCELOVOU VÝZTUHOU, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. 4-12-4, SKLO ČIRÉ, BARVA RÁMŮ BILÁ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET Š.250MM – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S UPRAVENÝM POVRCHEM, PLASTOVÉ KONCOVKY</p> <p>VNITŘNÍ ŽALUZIE</p> <p>BEZ ÚPRAV</p>		2				2 ks
0-2*	1200 X 1870	 <p>POHLED Z EXTERIERU</p>	<p>STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ 1/4, DĚLÍCI PŘÍČKY NA SKLE, S OCELOVOU VÝZTUHOU, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. 4-12-4, SKLO ČIRÉ, BARVA RÁMŮ BILÁ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET Š.250MM – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S UPRAVENÝM POVRCHEM, PLASTOVÉ KONCOVKY</p> <p>VNITŘNÍ ŽALUZIE</p> <p>BEZ ÚPRAV</p>		1				1 ks

POZNÁMKA : NOVÁ OKNA MUSÍ MÍT DODRŽENO ČLENĚNÍ A CHARAKTER JAKO OKNA
STÁVAJÍCÍ NEMĚNĚNÁ