



# TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČ.<br>NA VÝKR. | POPIS  | POČET |      |      |      |      |        |
|--------------------|--|-------|------|------|------|------|--------|
|                    |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | STŘ. | CELKEM |
| T-5                | <p>SCHÉMA – POHLED</p>  <p>SCHÉMA – PŮDORYS</p>  <p>PRACOVNÍ LINKA<br/>SKŘÍŇKY BUDOU VYROBENY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY<br/>TL. 18 MM A OPATŘENY ABS HRANAMI<br/>PRACOVNÍ DESKA BUDE OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU, KTERÁ JE ODOLNÁ PROTI<br/>BAKTERIÍM, ŘEDĚNÝM KYSELINÁM, A SOLNÝM ROZTOKŮM, OLEJŮM, MASTNÝM KYSELINÁM,<br/>DEZINFEKČÍM, ALKOHOLŮM, LAKOVÉMU BENZÍNU A DALŠÍM LÁTKÁM</p> <p><u>SKLADBA PRACOVNÍ LINKY</u><br/>SPODNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 MM, VÝŠKY 820 MM<br/>– SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ, ŠÍŘKA 400 MM – 1 KS<br/>– SKŘÍŇKA SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI ŠÍŘKA 400 MM – 1KS<br/>– SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ PRO DŘEZ, ŠÍŘKA 800 MM,<br/>PÁKOVÁ BATERIE – 1KS, NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM<br/>– PRACOVNÍ DESKA DL. 1600 MM, ŠÍŘKA 600 MM<br/>– SOKL<br/>HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 325 MM, VÝŠKY 720 MM<br/>– SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ ŠÍŘKY 800 MM – 1 KS<br/>– SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ, 2 POLICE, ŠÍŘKA 400 MM – 1 KS<br/>– SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ ŠÍŘKY 400 MM – 1 KS</p> <p>VOLNĚ STOJÍCÍ LEDNICE</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT A ODSOUHLASIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTOREM A GP<br/>STANDARD ORESI</p> <p>POUZE INFORMATIVNÍ – BUDOU PŘIPRAVENY POUZE VÝVODY PRO NÁPOJENÍ</p> <p>M.Č. 208</p> |       |      |      |      |      |        |