


PODLAHA P9 - ČISTÍCÍ ROHOŽ:

| | |
|--|--------|
| - ČISTÍCÍ ROHOŽ V=13MM - 100% VINÝLOVÁ TVRZENÁ ROHOŽ V KOMBINACI S KOBERCOVÝMI PÁSKY ZAPUŠTĚNÁ POD ÚROVEŇ PODLAHY | 13 MM |
| - NÁTĚR BETONU - DVOUSLOŽKOVÝ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE ŘEDITELNÝ VODOU | |
| - PENETRAČNÍ A SPOJOVACÍ NÁTĚR | |
| - BETONOVÁ MAZANINA C16/20 | 100 MM |
| - SEPARAČNÍ PE FOLIE TL. 0,2MM | |
| - TEPELNÁ IZOLACE SYNTHOS XPS 50 | 120 MM |
| - ASFALTOVÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - MODIFIKOVANÝ SBS HYDROIZOLAČNÍ NATAVOVACÍ PÁS TL. 4,0 MM VYZTUŽENÝ SKLENOU TKANINOU PLNOPLOŠNĚ NATAVENÝ | 4 MM |
| - PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR | |
| - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C12/15 C0 | 100 MM |
| - ROSTLÝ TERÉN ZHUTNĚNÝ | |

SKLADBA CHODNÍKU - 10,50 m²



| | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BETONOVÁ DLAŽBA | DL - 60 mm | ČSN 73 6131 |
| LOŽE Z DROB. KAMENIVA | L - 40 mm | ČSN 73 6126 |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠD ₆ - 150 mm | ČSN 73 6126 |
| CELKEM - 250 mm | | |