






TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČ. NA VÝKR.	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM
K-11	RŠ 330 MM	DÉLKA : 640 MM 	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - MATERIÁL : TITANZINEK TL. 0,6MM, - CELOPLOŠNÁ PODPORA VODOROVNÉ KRYCÍ PLOCHY, SKLON MIN. 5° - KOTVIT POMOCÍ LEPENÍ		1	1				2 ks
K-12	RŠ 330 MM	DÉLKA : 640 MM 	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - MATERIÁL : TITANZINEK TL. 0,6MM, - CELOPLOŠNÁ PODPORA VODOROVNÉ KRYCÍ PLOCHY, SKLON MIN. 5° - KOTVIT POMOCÍ LEPENÍ				1			1 ks
K-13	RŠ 400 MM + RŠ 250 MM	DÉLKA : 51,695 + 4,395 + 7,885 + 6,130 + 6,790 + 1,470 + 6,510 MB  STANDART : VIPLANYL	ŽLAB PODOKAPNÍ KRUHOVÝ Ø 120 MM - MATERIÁL : TITANZINEK TL. 0,6MM, - OKAPNICE RŠ 250 MM - MATERIÁL : JEDNOVRSTVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HB POLYESTER V CELKOVÉ TL.50 MIKRONŮ KOMPLETIZOVANÉ ŘEŠENÍ PRO FOLIOVÉ STŘECHY PODROBNOSTI – DETAIL Č.1						84,875	84,875 MB
K-14	RŠ 330 MM + RŠ 250 MM	DÉLKA : 4505 MM  STANDART : VIPLANYL	ŽLAB PODOKAPNÍ KRUHOVÝ Ø 100 MM - MATERIÁL : TITANZINEK TL. 0,6MM, - OKAPNICE RŠ 250 MM - MATERIÁL : JEDNOVRSTVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HB POLYESTER V CELKOVÉ TL.50 MIKRONŮ KOMPLETIZOVANÉ ŘEŠENÍ PRO FOLIOVÉ STŘECHY PODROBNOSTI – DETAIL Č.2		1					1 ks
K-15	RŠ 450 MM	 VNITŘNÍ ROH RŠ 100 MM VNĚJŠÍ ROH RŠ 100 MM ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA RŠ 250 MM	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - MATERIÁL : ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH (STANDART VIPLANYL) - CELOPLOŠNÁ PODPORA VODOROVNÉ KRYCÍ PLOCHY, SKLON MIN. 3° KE STŘEŠNÍ ROVINĚ KOMPLETIZOVANÉ ŘEŠENÍ PRO FOLIOVÉ STŘECHY PODROBNOSTI – DETAIL Č.3						15,53	15,53MB