




# TABULKA OKEN

OZNAČ. NA VÝKR.	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
0-4	1500 X 2150	 <p>POHLED Z EXTERIERU PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ S MOŽNOSTÍ ÚPLNÉHO VYKLOPENÍ, HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ 1/2+1/2 A VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ 1/2+1/2, S OCELOVOU VÝZTUHOU, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM MIN. 4-12-4-12-4, SKLO ČIRÉ, MIKROVENTILACE, Z VNITŘNÍ STRANY OSADIT PAROZÁBRANU A DIFÚZNĚ PROPUSTNOU HYDROIZOLACI, max Uw=1,0 W/m<sup>2</sup>K, BARVA RÁMŮ BÍLÁ OVLÁDÁNÍ HORNÍCH OKEN POMOCÍ TÁHLA VENKOVNÍ ŽALUZIE TYP LAMELY "F", LIŠTOVÉ BOČNÍ VEDENÍ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET Š.300MM – 4 KS VNITŘNÍ PARAPET Š.150MM – 4 KS – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S UPRAVENÝM POVRCHEM, PLASTOVÉ KONCOVKY</p>					8	8 ks
0-5	1500 X 1500	 <p>POHLED Z EXTERIERU PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ S MOŽNOSTÍ ÚPLNÉHO VYKLOPENÍ, HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ 1/2-1/2 S OCELOVOU VÝZTUHOU, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM MIN. 4-12-4-12-4, SKLO ČIRÉ, MIKROVENTILACE, Z VNITŘNÍ STRANY OSADIT PAROZÁBRANU A DIFÚZNĚ PROPUSTNOU HYDROIZOLACI, max Uw=1,0 W/m<sup>2</sup>K, BARVA RÁMŮ BÍLÁ OVLÁDÁNÍ HORNÍCH OKEN POMOCÍ TÁHLA NAPOJENÍ PŘÍČKY DO STŘEDNÍHO SLOUPKU</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET Š.300MM – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S UPRAVENÝM POVRCHEM, PLASTOVÉ KONCOVKY</p>					1	1 ks
0-6	800 X 1500	 <p>POHLED Z EXTERIERU PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, SPODNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ S MOŽNOSTÍ ÚPLNÉHO VYKLOPENÍ, VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ 1/2-1/2 S OCELOVOU VÝZTUHOU, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM MIN. 4-12-4-12-4, SKLO ČIRÉ, MIKROVENTILACE, Z VNITŘNÍ STRANY OSADIT PAROZÁBRANU A DIFÚZNĚ PROPUSTNOU HYDROIZOLACI, max Uw=1,0 W/m<sup>2</sup>K, BARVA RÁMŮ BÍLÁ OVLÁDÁNÍ HORNÍHO OKNA POMOCÍ TÁHLA</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET Š.300MM – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S UPRAVENÝM POVRCHEM, PLASTOVÉ KONCOVKY</p>					2	2 ks