

OZNAČ. NA VÝKR.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL. VRSTVY
ST3	Ochranná a tepelně izolační	Systémová soklová deska EPS lepená k podkladu	50 mm
	Hydroizolační	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Certifikovaný na střední radonové riziko.	4 mm
	Penetrační	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu	
	Nosná	Obvodová stěna Betonové dutinové bednicí tvárnice vyztužené betonem C 20/25 a výztuží - viz část statika	300 mm
	Povrchová úprava - vnitřní	Dvou složkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice ředitelný vodou, odolný proti ropným látkám, chemikáliím a dezinfekčním prostředkům, impregnace podkladu	
ST4	Povrchová úprava - vnitřní	Stávající dvouvrstvá omítka štuková vyspravení předpoklad do 30% plochy	
	Nosná	Cihelné zdivo - tl. dle dispozice	