

OZNAČ. NA VÝKR.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL. VRSTVY
ST2	Povrchová úprava	Dekorativní mozaiková omítka, spotřeba 4,5 kg/m ²	1,6 mm
	Penetrační	Probarvený nátěr pro mozaikové omítky. Spotřeba 0,1-0,3 kg.m-2.	
	Výztužná	Stěrka na bázi cementu pro ETICS vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2. Přidržnost k podkladu z EPS 0,08 MPa, betonu 0,25 MPa. Spotřeba cca 6,0 kg.m-2. Faktor difuzního odporu 20.	3 - 6 mm
	Tepelněizolační	Systémová soklová deska EPS	100 mm
	Lepicí	Lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS. Přidržnost k podkladu z EPS 0,08 MPa, betonu 0,25 MPa. Spotřeba pro lepení izolačních desek cca 4,0 kg.m-2. Faktor difuzního odporu 20.	8 - 30 mm
	Nosná	Obvodová stěna Betonové dutinové bednicí tvárnice vyztužené betonem C 20/25 a výztuží - viz část statika	250 mm
	Povrchová úprava - vnitřní	Stěrka na bázi cementu vyztužená skleněnou tkaninou , tenkovrstvá štuková omítka tl. 3 mm	