

Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s 2021 – ČÁST 2 Sedací nábytek“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Celokovové čekárenské lavice

- Celokovová konstrukce,
- Sedáky a opěrky vyrobeny z perforovaného plechu o tloušťce min. 1,5 mm,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Výškově nastavitelné kluzáky, na stranách lavice kovové područky,
- Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,
- Výška sedáku minimálně 400 mm.
- **Barevné provedení stříbrná**

Celokovová čekárenská lavice s polstrováním

- Celokovová konstrukce,
- Sedáky a opěrky vyrobeny z perforovaného plechu o tloušťce min. 1,5 mm,
- Sedáky a opěrky čalouněné materiálem dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. v minimálně 3 barevných provedeních,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Výškově nastavitelné kluzáky, na stranách lavice kovové područky,
- Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,
- Výška sedáku minimálně 400 mm.

Čalouněná čekárenská lavice

- Kovové podnoží v minimálně 2 barevných provedeních,
- Sedáky a opěrky čalouněné kvalitní látkou, kůží, koženkou nebo EKO-kůží v minimálně 3 barevných provedeních,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Výškově nastavitelné kluzáky,
- Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,
- Výška sedáku minimálně 400 mm.

Plastová čekárenská lavice

- Kovové podnoží v minimálně 2 barevných provedeních,
- Sedáky a opěrky plastové v minimálně 5 barevných provedeních,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Výškově nastavitelné kluzáky,
- Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,
- Výška sedáku minimálně 400 mm.

Jednací židle bez područek

- Kovové konstrukce v minimálně 2 barevných provedeních,
- Výška sedáku minimálně 440 mm,

- Nosnost minimálně 120 kg,
- Plastové koncovky nohou.

Jednací židle s područkami

- Kovové konstrukce v minimálně 2 barevných provedeních,
- Výška sedáku minimálně 440 mm,
- Nosnost minimálně 120 kg,
- Černé plastové koncovky nohou,
- Područky v barvě kovové konstrukce.

Dřevěná židle

- Kovová kostra v minimálně 2 barevných provedeních,
- Výška sedáku minimálně 440 mm,
- Stohovatelná,
- Korpus z tvarované jednodílné překližky potažený laminem v minimálně 3 barevných provedeních,
- Minimální výška židle 850 mm,
- Nosnost minimálně 110 kg.

Laboratorní židle

Laboratorní židle s opěrákem

- Sedák a opěrák z PUR, **v minimálně 3 barevných provedeních,**
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Nastavení výšky sezení, výškové nastavení opěrky,
- 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 120 kg,
- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu,
- U zvýšené židle chromovaný výškově stavitelný opěrný kruh na nohy.

Laboratorní židle bez opěráku

- Výškově nastavitelný otočný sedák čalouněn v koženke nebo EKO-kůži, **v minimálně 3 barevných provedeních,**
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Sedák o průměru minimálně 380 mm,
- 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 120 kg,
- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Dřevěné křeslo

- Moření dřeva v minimálně 3 odstínech,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Čalouněno látkou, koženkou nebo EKO-kůži v minimálně 5 barevných provedeních,
- Otěruvzdornost min. 50 000 cyklů,
- Vysoké křeslo: výška sedáku minimálně 370 mm, výška křesla minimálně 1000 mm, šířka sedáku minimálně 500 mm, hloubka sedáku minimálně 470 mm,

- Nízke kreslo: výška sedáku minimálně 440 mm, výška křesla minimálně 850 mm, šířka a hloubka sedáku minimálně 480 mm.

Polohovací křeslo

- Polohovací křeslo s vysouvací podnožkou a ručními opěrkami,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Celočalouněno koženou nebo EKO-kůží v minimálně 2 barevných provedeních,
- Výška sedáku min. 420 mm, šířka sedáku min. 470 mm, hloubka sedáku min. 480 mm, výška křesla minimálně 1000 mm,
- Nosnost minimálně 120 kg,
- Vysouvací podnožka s délkou ložné plochy min. 1700 mm,
- Pevné nohy bez koleček.

Kancelářské židle

Kancelářská židle – síťovina

- Otočná, pojízdná,
- Výškově stavitelné područky,
- Synchronní mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,
- Sedák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,
- Opěrák čalouněný samonosnou síťovinou v minimálně 3 barevných provedeních,
- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,
- 5-ti ramenný kovový kříž, nosnost min. 130 kg,
- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – látková

- Otočná, pojízdná,
- Výškově stavitelné područky,
- **Synchronní** mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,
- Sedák a opěrák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 480 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,
- Minimálně ve 3 barevných provedeních,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,
- 5-ti ramenný kovový kříž, nosnost min. 130 kg,
- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – látková

- Otočná, pojízdná,
- Výškově stavitelné područky,
- **Asynchronní** mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,
- Sedák a opěrák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 480 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,
- Minimálně ve 3 barevných provedeních,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,
- 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost dle katalogu zadavatele,
- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – kožená

- Otočná, pojízdná,
- Pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle,
- Houpací mechanika s nastavením síly protiváhy,
- Sedák a opěrák čalouněný EKO – kůží nebo koženkou, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 500 mm,
- Minimálně ve 3 barevných provedeních,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,
- 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost dle katalogu zadavatele,
- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Manažerská židle – pravá kůže

- Otočná, pojízdná,
- Elegantní výškově a hloubkově stavitelné područky,
- Houpací mechanika s několikanásobnou blokadou a nastavením síly protiváhy opěráku dle hmotnosti uživatele,
- Sedák a opěrák čalouněný pravou kůží v minimálně 2 barevných provedeních, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 500 mm, sedák křesla z komfortní pěny,
- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm,
- 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost 130 kg,
- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Manažerská židle – síťovina

- Otočná, pojízdná,
- Výškově, hloubkově a úhlově stavitelné područky,
- Synchronní mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,
- Sedák čalouněný z prodyšné látky, v minimálně 3 barevných provedeních,
- Opěrák a hlavová opěrka čalouněny samonosnou síťovinou,
- Výškově stavitelný opěrák,
- Hloubkově stavitelná bederní opěrka,
- Hloubkový posuv sedáku, výškově nastavitelný sedák, šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku min. 490 mm,
- Výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy,
- Celková výška židle min. 1170 mm,
- 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost 130 kg,
- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Válenda

- Rozměry (š x h x v) – min. 1950 mm x min. 850 mm x min. 400 mm,
- Korpus vyrobený z laminované dřevotřísky o šířce min. 19 mm, hrany oplepeny ABS hranou min. 0,5 mm, minimálně ve 2 barevných provedeních,
- Úložný prostor,
- Potahová látka – otěruvzdornost min. 30 000 cyklů, min. 2 barevné provedení,
- Pružinová matrace s min. výškou 150 mm,
- Minimální nosnost 120 kg.

Jednolůžková postel s čelem

- Vyrobené z laminované dřevotřísky o šířce min. 25 mm,
- Rozměry (d x š x v) – délka min. 2050 mm x šířka min. 950 mm x výška nožního čela a pelesti min. 450 mm, výška hlavového čela min. 650 mm,
- Rošt tvořen z pevných dřevěných lamel,
- Matrace – 900 x 2000 mm, profilovaná z PUR pěny, výška min. 150 mm, snímatelný pratelný potah.

Pohovky

- Čalouněno látkou nebo koženkou, otěruvzdornost min. 50 000 cyklů,
- Vhodné pro užívání ve zdravotnictví,
- Minimálně v **5 barevných provedení**,
- Vyrobeno z kvalitní PUR pěny,
- Se zádovními opěráky (ne polštáře),
- Postranní područky,
- Kovové nebo dřevěné nohy,
- Nerozkládací, bez úložného prostoru,
- Kombinovatelné mezi sebou do sestav.

Pohovka - Křeslo

- Rozměry (š x h x v) – min. 800 mm x min. 800 mm x min. 750 mm,
- Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm.

Pohovka - Třímístná

- Rozměry (š x h x v) – min. 1850 mm x min. 800 mm x min. 750 mm,
- Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené zboží splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 - Technická specifikace:

V dne

Za společnost

.....

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

.....

Jméno a příjmení, podpis

