

Číslo p.	Název a popis	Poznámka	ks
T-1102	laryngoskop - sada lžice McIntosh s vláknovou optikou vel.č.1,2,3,4,5. 1 ks rukojeť průměr 28 mm, kuffík na sadu lžic s rukojetí, vláknová optika uvnitř lžice		1 ks
T-1105	vak resuscitační možnost ventilace jednou osobou, adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou, s možností napojení na přívod kyslíku, autoklávovatelný materiál, součást resuscitačního vybavení: patientský ventil, otočný konektor, silikonová transparentní maska ve 3 velikostech		1 ks
T-1305	tonometr bezrtuťový multifunkční tonometr pro přesné měření krevního tlaku a pulzu, tlakový sloupec bez rtuti, numerický digitální LCD displej, tolerance max. +/- 3 mmHg (0-40 kPa), puls min. 30-200/min, manžeta pro měření dospělých pacientů, manžeta pro měření obézních pacientů, akumulátor, síťový adaptér		1 ks
T-5430	stožan na závěsné koše, vč. 4 košů jednostranná, pojízdná bezspárová konstrukce z nerezové oceli s háčky pro zavěšení modulárních košů (možnost výběru velikostí dle uživatele), povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, kolečka o průměru min. 75 mm, z toho min. dvě s brzdou, antistatické provedení, včetně čtyř nerezových košů		2 ks
T-6302	lehátko vyšetřovací, elektricky polohovatelné, mobilní ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru, dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem, vrchní část lehátka čalouněná s umývatelným a nehořlavým povrchem, kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran, konstrukci i čalounění možno dezinfikovat, pojezdová kolečka o průměru cca 125mm s centrální brzdou, držák papírové role, nosnost alespoň 150 kg, možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce, provedení viz dokumentace barevného řešení		1 ks
T-6501	vozik nemocniční, 2-podlažní, nerez povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, provedení - nerez, lisovaná plata se zaoblenými rohy, 4 kolečka průměru min 75 mm z toho min 2 bržděná, antistatické provedení, madla pro snadnou obsluhu, stabilní, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům,		2 ks
T-6517	vozik převazový stabilní konstrukce, 2-podlažní provedení, 2 zásuvky, horní deska lisovaná se zaoblenými rohy a ohrádkou, dolní deska rovná, nastavba - 2-řadá se zásobníky na drobný materiál, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům, pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr.min. 75 mm, z toho 2 s brzdou		2 ks
T-6715	schůdky 1-stupňové stabilní konstrukce, nerezové provedení, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, protiskluzná nášlapná deska, antistatické provedení		1 ks
T-7501	vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním mobilní, stabilní konstrukce, chromovaný rám, nožní ovládání vika, plastové víko, 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l, kolečka průměru 75 mm		2 ks
T-7701	počítač vč. LCD monitoru <i>parametry budou stanoveny uživatelem v době realizace dle standardů IT oddělení nemocnice</i>		1 ks
T-7902	směšovač dezinfekce nerezové provedení, pro min. dvě možné koncentrace, automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu		1 ks
T-8001	chladnička na léky, objem cca 125 l, podstavná chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, umístěna pod pracovní plochou linky, 1-dveřová s plnými dveřmi, bílé provedení, objem cca 125 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé), teplotní rozsah min.: +2 st.C - +12 st.C, automatické odtávání, zobrazení aktuální teploty na LED displeji, externí rukojeť, digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie, vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla		1 ks
T-9002	dávkovač dezinfekce pákový objem min. 500 ml, nerezové provedení, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru		3 ks
T-9003	dávkovač mýdla objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny		4 ks
T-9006	koš odpadkový, nášlapný stabilní provedení, vnitřní objem min. 25 litrů, vnitřní vyjímatelná nádoba s uchem, povrch dezinfikovatelný, otevírání koše - nášlapný, kovové provedení		8 ks
T-9009	zásobník papírových ručníků zásobník papírových ručníků, nerezové provedení, náplň min. 400 ks, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný		3 ks
TP-2103	světlo vyšetřovací, 1-zdrojové, stropní LED technologie se svítivostí min. 60 000 lx / 0,5 m, velikost světelného pole min. 190 mm, barevná teplota 4 500 K, kotveno ke stropu, včetně kotevních prvků a mezikusu mezi stropem místnosti a podhledem, včetně pohledových krytů, zdroj na kloubovém dvourameni, celková déka ramen min. 1100mm, ovládání na svítidle		1 ks

TP-2510 stropní stativ zdrojový včetně příslušenství**1 ks**

pevný stativ určen pro pracoviště zákrokového sálku, zdrojová hlava stativu vybavena vývody elektrických zásuvek, zásuvek datové sítě a zdířek ochranného pospojení, po obou stranách lemována medilíšťou, stativ lze dovybavit celou řadou příslušenství, vysoká kvalita provedení, moderní design, snadná instalace a údržba, materiály schválené pro použití ve zdravotnictví, příslušenství - 2x police s medilíšťami, držák infuzí a infuzní techniky, stativ včetně kotevních prvků a mezikusu mezi stropem místnosti a podhledem

Osazení zdrojové hlavy stropního stativu:

4x elektrická zásuvka VDO-ZIS

4x elektrická zásuvka DO-ZIS

8x zdířka ochranného pospojení

4x vývod datové sítě RJ45

