



Název veřejné zakázky: **Dodávky výpočetní techniky pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2665/2021**

Oznámení zadavatele

Zadavatel oznamuje doplnění v Zadávací dokumentaci, a to konkrétně v příloze č. 3_Technická specifikace.

Nově doplněno:

Na listu PC2 doplněny řádky:

Typ šasí	Vše v jednom (All-In-One), montáž samostatného počítače na monitor není přípustná
Rozměry šasí	Maximálně Š x V x H: 540 x 45 x 330 mm (bez stojanu), tolerance +/- 20%
Konstrukce PC	Výškově stavitelný, polohovatelný, otočný

Na listu PC3 doplněny řádky:

Typ šasí	Pasivní bez rotačních komponent
Napájecí zdroj	Externí nebo Interní, max. 50W
Procesor:	Výkon dle Passmark CPUMark min. 3500 bodů

Na listu PC4 doplněny řádky:

Rozměry šasí	Tower, maximálně Š x V x H: 170 x 380 x 310 mm, tolerance +/- 20%
Napájecí zdroj	Integrovaný v šasi, min. 250W, tolerance +/- 20%, účinnost 85%, aktivní PFC
Procesor	Minimálně 4 jádrový, podpora 64bit, CPU benchmark (www.cpubenchmark.net) min. 10500

Na listu LCD1 doplněny řádky:

Barva šasí	Konzervativní (černá, šedá, stříbrná nebo jejich kombinace)
Úhlopříčka displeje	Minimálně 21,5", 1920x1080 (FullHD)
Pozorovací úhly	Minimálně 178/178 horizontálně/vertikálně



Na listu LCD2 doplněny řádky:

Technologie	IPS/LED
Obraz	Minimálně 23,8", nativní rozlišení FullHD (1920x1200)
Pozorovací úhly	Minimálně 178/178 horizontálně/vertikálně

Na listu NTB1 doplněny řádky:

Procesor	Vícejádrový, podpora 64bit, CPU benchmark (www.cpubenchmark.net) min. 9500
Rozměry	Maximálně Š x V x H: 360 x 20 x 235 mm, tolerance +/- 20%
Konstrukce	Odolná z uhlíkových vláken, hliníková nebo hořčíkové slitiny (odolnost min. podle mezinárodního testu MIL-STD 810G)

Na listu NTB2 doplněny řádky:

Procesor	Vícejádrový, podpora 64bit, CPU benchmark (www.cpubenchmark.net) min. 9500
Rozměry	Maximálně Š x V x H: 325 x 19 x 220 mm, tolerance +/- 20%
Konstrukce	Odolná z uhlíkových vláken, hliníková nebo hořčíkové slitiny (odolnost min. podle mezinárodního testu MIL-STD 810G)

V souvislosti s oznámením zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 12. 08. 2021


.....
Ing. Hana Panznerová, vedoucí
Oddělení veřejných zakázek