

VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ALEŠ PRUDKÝ	VYPRACOVAL ING. PETR GEIST	VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ STĚNY	LIST 16
MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE o.z.		A 02-18-P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	3.NP	4.NP	Σ
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">E06</div> <div style="margin-top: 10px;">1/2</div>	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/HLINÍKOVÉ STĚNY : 1475x3100 MM + 2075x2000(1100) MM HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE TYP 2 – VIZ. ÚVODNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, RÁMOVÝ SYSTÉM, SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A BOČNÍHO SVĚTLÍKU, ROZŠÍŘOVACÍ SLOUPEK Š.150 MM PRO OSAZENÍ EL. VYPÍNAČE</p> <p><u>DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, BEZ PRAHU - ASYMETRICKÉ O ČISTÉM PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 900+350 x 2150 MM <p><u>KOVÁNÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AKTIVNÍ KŘÍDLO – KLIKA/KLIKA - PASIVNÍ KŘÍDLO – DVEŘNÍ ZÁSTRČE VE SKRYTÉM PROVEDENÍ OVLÁDANÉ PÁČKOU SKRYTOU V RÁMU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ - OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY <p><u>ZASKLENÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SKLO ČIRÉ - OKNO – NEROZBITNÉ DVOJITÉ SKLO (OBOUSTRANNĚ) - DVEŘE – NEROZBITNÉ DVOJSKLO (OBOUSTRANNĚ) - NEROZBITNÉ ZASKLENÍ – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 - VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU DVEŘE OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) – DLE VYHL.Č.398/2009 Sb. 	1	–	1

PODROBNÉ POŽADAVKY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NA
SAMOSTATNÉM LISTĚ