

| OZNAČENÍ<br>NA<br>VÝKRESE | POPIS                |   | 3.NP | 4.NP | Σ |
|---------------------------|----------------------|---|------|------|---|
| Z18                       | ROZMĚRY: 900/2100 MM | P | 1    | 1    | 2 |
|                           |                      | L | 1    | 3    | 4 |
| Z19                       | ROZMĚRY: 900/2100 MM | P | -    | -    | - |
|                           |                      | L | 1    | -    | 1 |

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU  
MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ,  
POLODRÁŽKOVÉ

- DO ZDĚNÉ/SDK STĚNY TL. 150 MM
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

BARVA:

- BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI KD STAVBY
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU  
MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ,  
POLODRÁŽKOVÉ

- DO ZDĚNÉ/SDK STĚNY TL. 150 MM
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ K EL. OTVÍRAČI V DVEŘNÍM KŘÍDLÉ

BARVA:

- BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI KD STAVBY
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ