

TECHNICKÁ SPECIFIKACE HLINÍKOVÝCH VNITŘNÍCH STĚN

TYP 2 – INTERIÉROVÁ NENOSNÁ PŘÍČKA Z AL PROFILŮ ZASKLENÁ DVOJITÝM SKLEM

- TL. STĚNY 100 MM
- LEHKÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA
- VIDITELNÉ PROFILY – HLINÍK
- NOSNÉ PROFILY – TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ PROFILY FeZn
- VČETNĚ MEZISKELNÍCH ŽALUZÍ
- ZASKLENÍ DVOJITÉ SKLO
- KOTVENÍ NA HOTOVOU PODEZDÍVKU A DO ŽB STROPU NEBO SDK NADPRAŽÍ
- PROSKLENÉ MODULY : SKLO OSAZENO V AL RÁMU
- SKLO ČIRÉ S MEZISKELNÍ ŽALUZÍ Š. 24 MM,
- MANUÁLNĚ OVLÁDANOU NEREZ KOLEČKEM NA RÁMU PŘÍČKY
- MODULY JSOU SPOJENY POMOCÍ HLINÍKOVÉHO PROFILU
- KE SKRYTÉ NOSNÉ KONSTRUKCI
- KRYCÍ LIŠTA ŠROUBOVANÝCH SPOJŮ Z AL PROFILU Š.37MM
- VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – TENKOSTĚNNÉ PLECHOVÉ PROFILY
- S POVRCHOVOU ÚPRAVOU GALVANICKÝM ZINKOVÁNÍM
- VIDITELNÉ PROFILY Z HLINÍKOVÉ SLITINY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM NEBO ELOXOVÁNÍM
- EL. TLAČÍTKO = LOKETNÍ SPÍNAČ – **PŘESNÉ POZICE TLAČÍTEK PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ UŽIVATEL !!**



DVEŘNÍ MODUL JE TVOŘEN SYSTÉMOVOU ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SHODNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU JAKO OSTATNÍ HLINÍKOVÉ PROFILY. DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE UCHYCENO PŘES STAVITELNÉ 3D PANTY JUST, KTERÉ UMOŽŇUJÍ JEHO SEŘÍZENÍ VE TŘECH SMĚRECH. DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÍ V AL RÁMU

DVEŘE BUDOU OSAZENY KOVÁNÍM KLIKA – KLIKA, MUŠLE – MUŠLE DĚLENÁ ROZETA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KARTÁČOVANÁ NEREZ. SOUČÁSTÍ JE I DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZE STEJNÉHO MATERIÁLU. VEŠKERÉ DVEŘE S POŽADAVKEM NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST S MECHANICKOU PADACÍ LIŠTOU.

POŽADOVANÉ PARAMETRY ZASKLENÍ

- OKENNÍ MODULY – SKLO NEROZBITNÉ – VRSTVENÉ DVOJITÉ SKLO S PVB FÓLIÍ – SLOŽENÍ min. 2x 44.2
- SKLO ČIRÉ NEBO NEPRŮHLEDNÉ VIZ. POPIS JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- DVEŘE – SKLO NEROZBITNÉ – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2
- PROSKLENÉ DVEŘE PŘÍP. BOČNÍ SVĚTLÍKY Z ČIRÉHO SKLA BUDOU VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU Š. 50 MM (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE)
- DLE VYHL.Č.398/2009 Sb., FÓLIE IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO

ŽALUZIE

- VODOROVNÉ MEZISKELNÍ ŽALUZIE
- OVLÁDANÉ MANUÁLNĚ NAKLÁPĚCÍM NEREZ KOLEČKEM UMÍSTĚNÉHO NA RÁMU
- ŽALUZIE UMÍSTĚNA NA INTERIÉROVÝCH NENOSNÝCH PŘÍČKÁCH
- ŽALUZIE JE SOUČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- RAL 9006, STŘÍBRNÁ

POŽADAVEK NA STEJNÝ VZHLED SPODNÍCH PROFILŮ DVEŘÍ A PEVNÝCH VÝPLNÍ (VÝŠKA PROFILU 100 MM) !!!