

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

024

SKŘÍŇ S PROSKLENÝMI DVÍŘKY PRO OSAZENÍ 1 KS PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ  
KOVOVÝ RÁMEČEK LAKOVANÝ DO BARVY DLE VZORNÍKU RAL (BARVA DLE OKOLNÍ MALBY – DLE  
PD INTERIÉRU) + DVÍŘKA PROSKLENÁ PÍSKOVANÝM SKLEM.

- ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 800x350 MM, HL.300 MM, PARAPET DLE PŮDORYSU
- DVÍŘKA 1-KŘÍDLOVÁ, PROSKLENÁ MLÉČNÝM NEROZBITNÝM ZASKLENÍM
- S KOVOVÝM RÁMEM
- DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM HYDRANTU
- VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍ ČÁSTI NIKY PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ  
LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY
- VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH ÚCHYTŮ (MUŠLE)
- VČETNĚ MAGNETŮ DRŽÍCÍCH DVÍŘKA V UZAVŘENÉ POLOZE
- VČETNĚ MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ PLOMBY


ZASKLENÍ:

- BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE  
SYMBOLEM HYDRANTU

MATERIÁL: OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- VYBAVENÍ HYDRANTU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROFESE ZTI



OBRÁZEK JE SCHÉMATICKÝ, KONEČNÉ PROVEDENÍ NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM

1 KS