



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL  
ING. PETR GEIST

VÝPIS VÝROBKŮ  
HLINÍKOVÉ  
VNITŘNÍ STĚNY

LIST  
10

MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE TEPLICE o.z.

A 02-18-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	3.NP	4.NP	Σ
<div>E02</div> <div>1/2</div> <div>PODROBNÉ POŽADAVKY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NA SAMOSTATNÉM LISTĚ</div>	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/HLINÍKOVÉ STĚNY : 1100 x 2300 MM <b>HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE TYP 1 – VIZ. ÚVODNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE</b></p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, RÁMOVÝ SYSTÉM, SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ, S ROZŠÍŘENÝM HORNÍM PROFILEM Š.150 MM</p> <p><u>DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, LEVÉ, BEZ PRAHU</li><li>– O ČISTÉM PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 900 x 2150 MM</li></ul> <p><u>MADLO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 1 VODOROVNÉ MADLO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, PRO DVEŘE ŠÍŘKY 900 MM, UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 850 MM NAD ČISTOU PODLAHOU, UMÍSTĚNÉ NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU PANTY, MATERIÁL MAT NEREZ – DLE VYHL.Č.398/2009 Sb.</li></ul> <p><u>KOVÁNÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– KLIKA/KLIKA</li><li>– ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 4 V SYSTÉMU SGHK</li><li>– OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY</li></ul> <p><u>ZASKLENÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– SKLO ČIRÉ</li><li>– NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2</li><li>– VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) – DLE VYHL.Č.398/2009 Sb.</li></ul>	1	–	1