

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

STŘECHA

Σ

Z61a

1/2

OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE S OPLÁŠTĚNÍM SENDVIČOVÝMI PANELY NA STŘEŠE
PRO OSAZENÍ VZT ZAŘÍZENÍ

- PŮDORYSNÝ ROZMĚR 1580x930 MM, CELK. VÝŠKA CCA 2150 MM
- SESTÁVAJÍCÍ Z NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ČÁSTEČNĚ OPLÁŠTĚNÉ SENDVIČOVÝM PANELEM

1) NOSNÁ KONSTRUKCE

- OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 80x80x4 MM – VIZ SCHÉMA
- KOTVENÍ – 4x KOTEVNÍ PLECH 220x220x12 MM, KOTVIT NA CHEM. KOTVY 4xM16; HLOUBKA KOTVENÍ 200 MM, PRŮMĚR OTVORŮ 18 MM

VÝPIS PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE

OZN.	PROFIL	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST	CELKOVÁ HMOTNOST
1	JEKL 80/80/4; DL. 2,0 M	4 KS	17,1 KG/M	137 KG
2	JEKL 80/80/4; DL. 0,9 M	2 KS	17,1 KG/M	31 KG
3	JEKL 80/80/4; DL. 0,6 M	7 KS	17,1 KG/M	72 KG
4	JEKL 80/80/4; DL. 1,6 M	2 KS	17,1 KG/M	55 KG
5	JEKL 80/80/4; DL. 1,1 M	4 KS	17,1 KG/M	76 KG
6	KOTEVNÍ PL. 220/220/12 MM	4 KS	4,56 KG/KS	19 KG
HMOTNOST CELKEM:				390 KG

2) OPLÁŠTĚNÍ

- OPLÁŠTĚNÍ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ TL. 100 MM, PROVEDENO ZE TŘÍ STRAN – VIZ SCHÉMA
- VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ HRAN A ROHŮ
- BARVA DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- VÝMĚRA SENDVIČOVÉHO PANELU – 7 M²

MATERIÁL:

- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- SENDVIČOVÝ PANEL – DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

POZNÁMKA:

- MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNÉ UPRAVIT NÁVRH NA SKUTEČNĚ DODANÉ ZAŘÍZENÍ
- PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ