

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

3.NP

4.NP

Σ

T15

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/2100 MM

P	—	—	—
L	2	1	3

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ,
OTOČNÉ, PLNÉ

- BEZ PRAHU
- POVRCH — HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM
- HLINÍKOVÁ HRANA

KOVÁNÍ

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- KLIKA — KOULE
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- MECHANICKÝ ZÁMEK — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 3 V SYSTÉMU SGHK

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

