

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

3.NP

4.NP

Σ

T13

ROZMĚRY KŘÍDLA: 700/2100 MM

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| P | — | — | — |
| L | 1 | — | 1 |

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ,  
OTOČNÉ, PLNÉ  
— BEZ PRAHU  
— POVRCH — HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM  
— HLINÍKOVÁ HRANA

KOVÁNÍ

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- KLIKA — KOULE
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- MECHANICKÝ ZÁMEK — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 3 V SYSTÉMU SGHK
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ — VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ K NADPRAŽÍ OTVORU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

