

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	3.NP	4.NP	Σ
(Z62)	<p>STŘEŠNÍ VÝLEZ S PEVNÝM HLINÍKOVÝM ŽEBŘÍKEM</p> <p>PROSKLENÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY</p> <ul style="list-style-type: none"> – PRŮCHOZÍ ROZMĚR MIN. 450x730 MM – KŘÍDLLO LEVÉ, OTVÍRAVÉ VEN – BEZ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ – VHODNÝ DO NÁROČNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK – VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI VYSOKÉMU ZATÍŽENÍ VĚTREM A SNĚHEM – OSAZENO DO STŘECHY Z PLECHOVÉ FALCOVANÉ STŘECHY – VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO OMEZOVAČE OTEVŘENÍ KŘÍDLA – OMEZOVAČ ZABRAŇUJÍCÍ SAMOVOLNÉMU ZAVŘENÍ, PŘÍP. PRUDKÉMU OTEVŘENÍ KŘÍDLA – VČETNĚ INTEGROVANÉHO LEMOVÁNÍ RÁMU PRO ZAJIŠTĚNÍ VODOTĚSNÉ INSTALACE DO STŘECHY – VČETNĚ PROTISKLUZOVÉ ÚPRAVY V DOLNÍ ČÁSTI RÁMU <p>KONSTRUKCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – LEPENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL Z JEHLIČNANU S DVOJVRSŤVÝM LAKOVÁNÍM – DŘEVĚNÉ ČÁSTI OPATŘENY IMPREGNACÍ A 85 μm VRSTVOU TRANSPARENTNÍHO LAKU – VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM <p>ZASKLENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO, ČIRÉ – SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A VYSOKÉMU ZATÍŽENÍ VĚTREM A SNĚHEM – SAMOČISTÍCÍ ÚPRAVA <p>SOUČÁST DODÁVKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> – VČETNĚ MONTÁŽE – VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ – VČETNĚ PEVNÉHO HLINÍKOVÉHO ŽEBŘÍKU, ŽEBŘÍK MUSÍ SPLŇOVAT NORMU ČSN 74 3282 <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PŘES PROVÁDĚNÍM NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMÍSTĚNÍ STŘEŠNÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ 	–	1	1

