

(R13)

**SKLADBA VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ PODKROVÍ TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ PLSTI CELK. TL. MIN. 240 MM
+ OBKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. REI 30 DP2 (DLE PD PBŘ)**

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU – KROKVE 120/160 MM
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY TL. 100 MM, OBJ. HMOTNOST 60 KG/M³, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D = 0,033$ W/mK; V CELÉ TLOUŠŤCE HYDROFOBIZOVANÁ, NÍZKÝ DIFÚZNÍ ODPOR, EKOLOGICKÁ, HYGIENICKY NEZÁVADNÁ, ODOLNÁ VŮČI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, HLODAVCŮM A HMYZU, ROZMĚROVÁ STABILITA PŘI ZMĚNÁCH TEPLoty, SNADNÁ OPRACOVATELNOST; DESKAMI VYPLNIT CELÝ PROSTOR MEZI KROKVEMI
- POMOCNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE – DŘEVĚNÉ PROFILY PRŮŘEZU 120/120 MM A LATĚ ROZMĚRU 60/40 MM; SMRKOVÉ DŘEVO, IMPREGNOVANÉ
- ZÁKLOP Z OSB DESEK TL. 20 MM, DESKY POZIČNĚ UMÍSTĚNÉ MEZI SVISLÉ PROFILY POMOCNÉ KONSTRUKCE, KOTVENO VRUTY
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY TL. 100 MM, OBJ. HMOTNOST 60 KG/M³, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D = 0,033$ W/mK; V CELÉ TLOUŠŤCE HYDROFOBIZOVANÁ, NÍZKÝ DIFÚZNÍ ODPOR, EKOLOGICKÁ, HYGIENICKY NEZÁVADNÁ, ODOLNÁ VŮČI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, HLODAVCŮM A HMYZU, ROZMĚROVÁ STABILITA PŘI ZMĚNÁCH TEPLoty, SNADNÁ OPRACOVATELNOST
- ROŠT Z POZINKOVANÉHO DRÁTU PRO ZAMEZENÍ PROPADNUTÍ TEPELNÉ IZOLACE
- PAROZÁBRANA – PLASTOVÁ FÓLIE LEHKÉHO TYPU PRO ZVÝŠENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI A PAROTĚSNOSTI; MATERIÁL POLYETHYLEN/HLINÍK, EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA $s_d > 300$ M, PLOŠNÁ HMOTNOST 170 G/M², TLOUŠŤKA 0,3 MM, SPOJE PŘELEPENY BUTYLKAUČUKOVOU PÁSKOU
- OBKLAD STŘECHY/PODKROVÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. REI 30 DP2 (DLE PD PBŘ)
 - SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z R-CD PROFILŮ A STAVĚCÍCH TŘMENŮ
 - TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA MEZI PROFILY OCELOVÉHO ROŠTU – IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 40 MM, OBJ. HMOTNOST 60 KG/M³, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D = 0,033$ W/mK; V CELÉ TLOUŠŤCE HYDROFOBIZOVANÁ, NÍZKÝ DIFÚZNÍ ODPOR, EKOLOGICKÁ, HYGIENICKY NEZÁVADNÁ, ODOLNÁ VŮČI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, HLODAVCŮM A HMYZU, ROZMĚROVÁ STABILITA PŘI ZMĚNÁCH TEPLoty, SNADNÁ OPRACOVATELNOST;
 - OPLÁŠTĚNÍ PODHLEDU – SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15 MM, TYP DFRIEH2 (DLE ČSN EN 520+A1); SAMOLEPÍCÍ TKANINOVÁ BANDÁŽ, SPÁRY ZATMELENY A PŘEBROUŠENY