

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

3.NP

4.NP

Σ

T03

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900/1970 MM

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EIS200 30 DP3 + C3

DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ, POLODRÁŽKOVÉ,

JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ

- BEZ PRAHU, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU

- POVRCH - HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM

- HLINÍKOVÁ HRANA

KOVÁNÍ

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ

- KLIKA - KLIKA

- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

- MECHANICKÝ ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 3 V SYSTÉMU SGHK

- VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ

- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

