

TECHNICKÁ SPECIFIKACE HLINÍKOVÝCH VNITŘNÍCH STĚN

PLNÁ VÝPLŇ

- PLECHOVÝ PANEL (PLNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ) S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
 - SKLÁDANÝ PANEL
 - POŽADAVEK NA AKUSTIKU POPSÁN U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
 - POŽADAVEK NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA POPSÁN U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
 - SKLADBA – VNĚJŠÍ AL PLECH TL. 1,5 MM
 - PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ TL. 50 MM
 - VNITŘNÍ AL PLECH TL. 1,5 MM
- V PROSTORECH NAD PODHLEDEM
 - ŘEŠENO SVĚŠENOU SDK PŘÍČKOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
 - SDK PŘÍČKA NAVAZUJE NA ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL HLINÍKOVÉ STĚNY UMÍSTĚNÝ VE VÝŠI PODHLEDU
 - SLOŽENO ZE SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KCE Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ PRO SDK PŘÍČKY A OBOUSTRANNÉHO OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI, S VLOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU, PODROBNÝ POPIS VIZ. STAVEBNÍ ČÁST, SDK KONSTRUKCE
 - UMOŽŇUJE PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ PRO VEDENÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (EL, UT, VZT AD.) VČETNĚ JEJICH UTĚSNĚNÍ
 - POZICE NOSNÝCH PROFILŮ ŘEŠIT DLE POŽADAVKŮ JEDN. PROFESÍ NA VEDENÍ ROZVODŮ – NUTNO ZKOORDINOVAT
- VE VIDITELNÝCH MÍSTECH (POD PODHLEDEM Z JEDNÉ STRANY)
 - NEPRŮHLEDNÉ PÍSKOVANÉ SKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
 - BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ
 - V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA AKUSTIKU ŘEŠENO AKUSTICKÝM DVOJSKLEM

KOVÁNÍ

- KLIKA, KOULE NEBO MADLO V ROZETOVÉM PROVEDENÍ, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU, MATNÝ NEREZ
- ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG
- KOMPLETNĚ SKRYTÉ ZÁVĚSY PRO OSAZENÍ DO BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG, UNIVERZÁLNÍ POUŽITELNÉ NA PRAVOU I LEVOU STRANU, SKRYTÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE