

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

Z52

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/800 MM – SKUTEČNÁ VELIKOST OVĚŘENA PŘI REALIZACI  
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EIS200 30 DP3

– PARAPET – VÝŠKA PARAPETU DLE SKUTEČNÉ VÝŠKY SKLADBY F1

VNITŘNÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ **RÁMOVÉ** DVEŘE OCELOVÉ, VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ  
POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

– DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VČETNĚ TĚSNĚNÍ

– max.Ud (celých dveří) = 1,7 W/m²K

– BEZ PRAHU

KOVÁNÍ :

– KLIKA – KLIKA

– ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 3 V SYSTÉMU SGHK

– ROZETOVÉ KOVÁNÍ

– OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

SOUČÁST DODÁVKY

– VČETNĚ POTŘEBNÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE

BARVA : DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:

– **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ  
PSV**

– DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

– PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ

– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K  
ODSOUHLASENÍ

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v  
souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.
