

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

025

OCELOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDĚNÉ STĚNY
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1

8 KS

- ROZMĚR 300 x 300 MM
- DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP K ROZVODŮM
- UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ JEDN. PROFESÍ
- DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ, PLECHOVÁ, PLNÁ, VČETNĚ RÁMU
- OBVODOVÝ RÁM JE TVOŘEN Z PROFILOVANÉHO PLECHU TL.2 MM, Z OCELI TŘÍDY 11
- OSAZENA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY V LÍCI ZDIVA
- SKRYTÉ PANTY DVÍŘEK
- VČETNĚ KOTVENÍ
- K ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA SLOUŽÍ ZÁVORY UMÍSTĚNÉ NA KŘÍDLE, OVLÁDANÉ ČTYŘHRANNÝM KLÍČEM

BARVA:

- PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (KOMAXIT) DLE BARVY OKOLNÍCH OMÍTEK – DLE PD INTERIERU

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ (POLOHA) DVÍŘEK BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PŘI REALIZACI

SCHÉMA DVÍŘEK

