

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

015

VYBAVENÍ WC PRO IMOBILNÍ

1 – SKLOPNÉ ZRCADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NESÍ VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900MM A HORNÍ 1800MM, MATERIÁL MATNÝ NEREZ

2 – SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DL. 500MM OD VÝŠKY 800 MM SPODNÍ HRANOU

3 – PEVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) MIN. 750MM, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150 KG

4 – SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY MIN. 650 MM, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150KG

5 – VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) SE ZÁDOVOU OPĚRKOU (PLAST) K PRODLOUŽENÉMU WC, BARVA BÍLÁ, OSAZENA 250 MM NAD HORNÍ ČÁST MÍSY

12 – VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ DODÁVANÉ OSTATNÍMI PROFESEMI

- OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)
- BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1100 mm, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse (DODÁVKA ZTI)
- HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI)
- SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání (DODÁVKA SLB)
- VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)
- SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

POZNÁMKA

- STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

