



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL
Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ
PLASTOVÉ

LIST
23

MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S. – NEMOCNICE TEPLICE O.Z.

A 16-20-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
P11 1/2	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300/2400 MM VÝŠKA PARAPETU: 850 MM PODHLÉD V MÍSTNOSTI VE VÝŠCE 3100 MM</p> <p>VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none">– DĚLENO CELKEM NA 4 DÍLY, S PEVNÝM VODOROVNÝM POUTCEM– 1x KŘÍDLO SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ– 1x KŘÍDLO OTVÍRAVÉ– 2x PEVNÉ ZASKLENÍ– S ROZŠÍROVACÍM PROFILEM V.150 MM PŘI HORNÍM OKRAJI PRO NAPOJENÍ PODHLEDU V INTERIÉRU– SE ZDVOJENÝM SVISLÝM SLOUPKEM PRO PŘIPOJENÍ INTERIÉROVÉ PŘÍČKY– SKLENĚNÉ TABULE OPATŘENY PŘEDSKELNÍMI PŘÍČKAMI DLE SCHÉMATU– ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU– MAX. U_w (CELÉ OKNO) = 1,0 W/m²K <p>ZASKLENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– OTVÍRAVÉ ČÁSTI – SKLO PÍSKOVANÉ – ZAMEZENÍ PRŮHLEDU DO HYG. BUŇKY– PEVNĚ ZASKLENÉ ČÁSTI – SKLO SMALTOVANÉ– TYP 1 – ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– CELOOBYVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2N– VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU – OVLÁDACÍ KLIKA SPODNÍ ŘADY OKEN UMÍSTĚNA VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI <p>SOUČÁST DODÁVKY:</p> <ul style="list-style-type: none">– VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– INTERIÉR – DLE PD INTERIÉR – VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE– EXTERIÉR – DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ – VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP PROJEKTU <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT– PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ	–	–	–	1	–	–	1