

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

3.NP

4.NP

Σ

T04

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900/1970 MM  
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 + C3

DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ AKUSTICKÉ, POLODRÁŽKOVÉ,  
JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ  
- BEZ PRAHU, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU  
- POVRCH - HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM  
- HLINÍKOVÁ HRANA  
- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ min. 37 dB

KOVÁNÍ

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ  
- KLIKA - KOULE  
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY  
- MECHANICKÝ ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘIDY 3 V SYSTÉMU SGHK  
- VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODICÍ LIŠTOU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU  
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**  
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU  
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT  
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ  
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
