

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

3.NP

4.NP

Σ

T07

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900/1970 MM
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EIS200 30 DP3 + C3

DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ AKUSTICKÉ, POLODRÁŽKOVÉ,
JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ
– BEZ PRAHU, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU
– POVRCH – HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM
– HLINÍKOVÁ HRANA

KOVÁNÍ

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- KLIKA – KOULE
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 3 V SYSTÉMU SGHK
- VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

