

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

3.NP

4.NP

Σ

T06

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+500/2100 MM

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 + C3

DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ AKUSTICKÉ, POLODRÁŽKOVÉ,

DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, PLNÉ

- BEZ PRAHU, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU

- POVRCH - HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM

- HLINÍKOVÁ HRANA

- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ min. 37 dB

KOVÁNÍ

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ

- KLIKA - KOULE

- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

- MECHANICKÝ ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘIDY 3 V SYSTÉMU SGHK

- AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ ZÁSTRČE

- POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ

- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

