

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		3.NP	4.NP	Σ
Z15	ROZMĚRY: 800/2100 MM	P	1	—	1
		L	—	—	—
	<p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POSUVNÉ PŘED STĚNU, PLNĚ ZASOUVATELNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> — DO ZDĚNÉ/SDK STĚNY TL. 200 MM — ZÁRUBEŇ DODÁVÁNA S DORAZOVÝM PROFILEM S OTVOREM PRO ZÁPADKU — VČETNĚ POJEZDOVÉHO KOVÁNÍ A KRYCÍHO KASTLÍKU — POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR — DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> — BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI KD STAVBY — KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> — PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV — STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT — PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ 				
Z16	ROZMĚRY: 800/1970 MM	P	—	1	1
		L	—	1	1
	<p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> — DO ZDĚNÉ/SDK STĚNY TL. 150 MM — VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ — POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR — DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> — BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI KD STAVBY — KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> — PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV — STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT — PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ 				