



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL
Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

LIST

MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S. – NEMOCNICE TEPLICE O.Z.

A 16-20-P

OSTATNÍ

12

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
012	<p>VYBAVENÍ HYGIENICKÉ BUŇKY NA LŮŽKOVÉM POKOJI PRO IMOBILNÍ</p> <p>1 – SKLOPNÉ ZRCADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NESÍ VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900MM A HORNÍ 1800MM, MATERIÁL MATNÝ NEREZ</p> <p>2 – SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DL. 500MM OD VÝŠKY 800 MM SPODNÍ HRANOU</p> <p>3 – PEVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) MIN. 750MM, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150 KG</p> <p>4 – SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY MIN. 650 MM, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150KG</p> <p>5 – VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) SE ZÁDOVOU OPĚRKOU (PLAST) K PRODLOUŽENÉMU WC, BARVA BÍLÁ, OSAZENA 250 MM NAD HORNÍ ČÁST MÍSY</p> <p>6 – SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY MIN. 500 MM UMÍSTĚNÉ 900 MM OD ROHU</p> <p>7 – VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY 600 M, VÝŠKA 800MM NAD PODLAHOU, 300 MM OD ROHU</p> <p>9 – SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450X450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460MM</p> <p>10 – SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT), VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150KG</p> <p>11 – HLINÍKOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSŮ – VODÍCÍ TYČ ROHOVÁ VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚN A STOPU S KRYCÍMI ROZETKAMI + OMYVATELNÉ ZÁVĚSY DÉLKY CCA 2100 MM DO SPRCHOVÝCH KOUTŮ O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 1000X1000 MM – PŘED DODÁNÍM NUTNO PŘEMĚŘIT, OSAZENO VE VÝŠCE 2100 MM – 100% POLYESTER, S MOŽNOSTÍ PRANÍ, VČETNĚ ZÁVĚSNÝCH KROUŽKŮ</p> <p>POŽADAVKY NA VYBAVENÍ DODÁVANÉ OSTATNÍMI PROFESEMI</p> <ul style="list-style-type: none">– OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)– BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1100 mm, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse (DODÁVKA ZTI)– HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI)– SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání (DODÁVKA SLB)– VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)– SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB) <p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none">– STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ	–	–	–	1	–	–	1