

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

3.NP

4.NP

Σ

T24b

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+450/2100 MM

P	—	—	—
L	1	—	1

DVEŘE VNITŘNÍ AKUSTICKÉ POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ,
ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S VODOROVNÝM MADLEM

- BEZ PRAHU, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU
- POVRCH — HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM
- HLINÍKOVÁ HRANA
- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ min. 27 dB

KOVÁNÍ

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- KLIKA — KLIKA
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- MECHANICKÝ ZÁMEK — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 3 V SYSTÉMU SGHK
- SKRYTÉ KOVÁNÍ OVLÁDANÉ PÁČKOU SKRYTOU V RÁMU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA

VODOROVNÉ MADLO

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VODOROVNÉ MADLO NA CELOU ŠÍŘKU AKTIVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ
- UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU DVEŘNÍ ZÁVĚSY
- OSAZENO VE VÝŠCE 850 MM NAD ČISTOU PODLAHOU
- MADLO PROVEDENO VE STANDARDECH DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

