

Příloha č. 3

Požadavky na parkovací dům

- 612 parkovacích stání (± 10 parkovacích míst) primárně plně abonované pro zaměstnance KZ, a.s.
- Rozměr parkovacího stání – dle Studie, resp. platné normy
- Konstrukční provedení: navrhovaný osmipodlažní objekt parkovacího domu má tvar písmene H a je tvořen dvěma delšími a jedním kratším parkovacím modulem. Komunikace mají šíři 6 metrů. Parkovací stání délku 5 metrů. Podlaží jsou propojena dvojicí ramp umístěnou ve střední, kratší části. Severozápadní SZ modul má vnější rozměry 62,8x17,1 m, střední část s rampami 26,7x24,3 m, JZ modul 57,6x17,1 m. Výška objektu je 22,1 m po atikovou zídku sloužící jako zábradlí. Podjezdná výška v typickém podlaží 2,25 m, v 1.NP je z v místě výjezdu z objektu z důvodu zásobování prádelny podjezdná výška 5,25m (průjezd je otevřen přes dvě podlaží). *Není stanovena materiálová direktiva.*
- Povrch pojezdových ploch – kartáčovaný beton s epoxidovým nátěrem, logické vodorovné značení
- Upozornění na pravděpodobnost přeložek sítí, zrušení části protihlukové stěny u dolního vjezdu k pavilonu protetiky, nutnost zachování technologického vjezdu do prádelny (nad rampou)
- Možnost instalace FV systému na střechu parkovacího domu
- Regulovaný systém vjezdu a výjezdu do a z PD – závorový systém, kamerový systém, EPS
- Počty parkovacích stání pro invalidy, počty nabíjecích míst pro elektromobily, stání pro LPG, CNG – dle platné legislativy
- Počty sociálních zařízení – dle platné legislativy
- Schodiště, výtahy – dle platné legislativy
- Požární bezpečnost – dle platné legislativy
- Srážková voda – dle platné legislativy
- Kácení dřevin a případná náhradní výsadba dle povolení a dispozic orgánu ochrany životního prostředí
- Trvalá obsluha / ostraha
- Komunikační napojení na ulici Sociální péče – obousměrně