










Výpis dveří				Kování	Barva	Zárubeň	Pož. odol.	Práh	Pozn.	Počet kusů
Ozn.	B x H (mm)	Schem. zobrazení	Popis							Σ
1	700 x 1970		Dřevěné vnitřní dveře otevíravé jednokřídlové plné hladké, mechanicky odolné, výplň DVD deska plná povrch HPL laminát	1xklíka - klíka 2xotoč. koule-klíka 1xwc olíva 2xzámek	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová	ne	ne	2 x větr. mřížka kov. rozet. kování	pravé 1
										levé 2
2	800 x 1970		Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové otevíravé, plné, hladké, mechanicky odolné, výplň DVD deska plná povrch HPL laminát	3 x klíka - klíka 3 x otoč. koule-klíka 2 x WC olíva 4 x zámek	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová	ne	ne	3 x větr. mřížka kov. rozet. kování	pravé 3
										levé 3
3	1100 x 1970 + 500		Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové otevíravé s pevným nadsvětlíkem plné, hladké, mechanicky odolné, výplň DVD deska plná povrch HPL laminát zasklení izol, dvojsklo	otoč. koule-klíka zámek rozetové kování	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová s nadsvětlíkem v.500	ne	ne	Rw=32dB	pravé 1
										levé 3
4	900 x 1970 +500		Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové otevíravé s pevným nadsvětlíkem plné, hladké, mechanicky odolné, výplň DVD deska plná povrch HPL laminát zasklení izol, dvojsklo	otoč. koule-klíka zámek rozetové kování	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová s nadsvětlíkem v.500	ne	ne	Rw=32dB	pravé -
										levé 1
5	900 x 1970		Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové otevíravé, plné, hladké, mechanicky odolné, výplň DVD deska plná povrch HPL laminát	klíka - klíka WC olíva	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová s nadsvětlíkem v.500	ne	ne	vodor. madlovití mřížka 1 x větrací mřížka	pravé 1
										levé -
6	900 x 1970		Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové otevíravé, plné, hladké, mechanicky odolné, výplň DVD deska plná povrch HPL laminát	klíka - klíka zámek	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová	ne	ne	Rw=32dB	pravé 1
										levé 2
7	1600 x 1970		Vnitřní dveře protipožární kouřotěsné dvoukřídlové otevíravé, plné s tranpar.průhledem prům. 400 mm ve směru úniku, střed průhledu 1550 mm hladké, mechanicky odolné, samozavírač s koordinací zavírání křídel pasivní křídlo s panikovou hrazdou	panik. hrazda elektr.dveřní zámek 2xsamozavírač s koord.	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová	EI 30/DP3 C3 - Sm	ne		pravé -
										levé 1
8	1600 x 1970		Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlové otevíravé, plné s tranpar. průhledem průměr 300mm ve směru úniku, z opač. strany refl.folie střed průhledu 1550 mm hladké, mechanicky odolné, povrch HPL samozavírač s koordinací zavírání křídel obě křídla s panikovou hrazdou	panik. hrazda zámek 2xsamozavírač s koord.	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová	ne	ne	panik. kování dle ČSN EN 1125	pravé 1
										levé -
9	800 x 1970		Vnitřní dveře protipožární kouřotěsné jednokřídlové otevíravé, plné, hladké, mechanicky odolné, výplň DVD deska plná povrch HPL laminát	klíka - koule samozavírač	zárubeň RAL 1007 křídlo HPL šedá	kovová	EI 30/DP3 C3 - Sm	ne		pravé -
										levé 1

Poznámka:

Rozměry vnitřních dveří jsou udány průchozí šířkou otvoru, všechny dveře včetně nerezového kování a vložek dveře bez prahu odstíny křídla a zárubní budou případně upraveny v průběhu stavby v závislosti na celkovém barevném řešení dle výběru investora