

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestřikování izolačních desek, c) vložení sklovlnaté vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lezení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, zbytek lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náletem; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až - 1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až - 1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvrdého izolačním jádrem z grafického polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
			Viz pod. 6222112211" 34,735		34,735			
243	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 733,898	62,05	107 588,37	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251105					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestřikování izolačních desek, c) vložení sklovlnaté vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lezení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, zbytek lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náletem; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až - 1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až - 1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvrdého izolačním jádrem z grafického polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
			Viz pod. 6222210311" 22,86		22,860			
			Viz pod. 6222210411" 1711,038		1 711,038			
244	K	62353-R01	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem, včetně penetrace, vnějších podhledů, s přidáním uhlíkových vláken, D+M	m2	272,100	280,27	76 261,47	
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladyby vodorovných konstrukcí					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba F3					
			"1.PP-" 62,1+34,1		96,200			
			"1.NP-" 132,2+43,7		175,900			
245	K	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken, D+M	m2	1 871,112	280,27	524 416,56	
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladyby svislých konstrukcí					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba W1, W3, W3b					
			Pohled SV		262,398			
			251,4+1,38*5,85					
			Pohled SZ		581,549			
			468,5+0,95*4,7+1,28*6,25+26,85*3,36+1,28*8,1					
			Pohled JZ		316,347			
			297,5+0,77*4,7+1,88*8,1					
			Pohled JV		595,338			
			589,3+0,75*8,05					
			Ostění					
			Pohled SV		16,088			
			((3,425+2,6*2)*3)+(2,525+2,0*2)*3+(1,1+2,6*2)*3)*0,25					
			Pohled SZ		51,724			
			((2,525+2,0*2)*5)+(6,4+2,0*2)*7+(6,562+2,0*2)*6+(3,3+2,0*2)*2+(1,6+2,2*2)*3+(1,1+2,2*2)*0,25					
			Pohled JZ		14,875			
			((2,525+2,0*2)+(3,425+2,6*2)*2+(0,9+2,6*2)*5+(3,425+0,9*2))*0,25					
			Pohled JV		32,793			
			((6,4+2,0*2)*6+(6,562+2,0*2)*6+(1,0+2,2*2)*0,25					
246	K	629991011	Zakrytí vyplň otvoru a svislých ploch řádi přilepenou lepicí páskou	m2	465,606	38,45	17 902,55	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začističovací lásky, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladyby svislých konstrukcí					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Ostění					
			Pohled SV		50,445			
			3,425*2,6*3+2,525*2,0*3+1,1*2,6*3					
			Pohled SZ		219,774			
			2,525*2,0*5+6,4*2,0*7+6,562*2,0*6+3,3*2,0*2+1,6*2,2*3+1,1*2,2					
			Pohled JZ		37,843			
			2,525*2,0+3,425*2,6*2+0,9*2,6*5+3,425*0,9					
			Pohled JV		157,744			
			6,4*2,0*6+6,562*2,0*6+1,0*2,2					
247	K	769000-R2	Fasáda zavěšená, z cementotřískových desek, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 140 mm, D+M	m2	16,445	6 864,04	112 879,14	
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladyby svislých konstrukcí					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba W3					
			Skladba, provedení:					
			- tepelná izol. z minerál vlny tl. 140 mm, KZS, včetně hmoždinek					
			- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na žebet, kci					
			- spojovací materiál nerezový					
			- cementotřískové desky s hladkým přírodním povrchem, ve dvou vrstvách 2x14 mm					
			- vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav,					
			1 15*8,25+1 15*8,05		16,445			
248	K	769000-R8	Fasáda stěn provětrávaná zavěšená, s exteriérovou smaltovanou skleněnou deskou, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 200 mm - D+M	m2	19,053	8 431,75	160 650,13	
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladyby svislých konstrukcí					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba W2					
			Skladba, provedení:					
			- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 200 mm, s povrchovou úpravou skelnou textilií, hydrofobizovaná, kotvená hmoždinkami					
			- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na žebet, kci					
			- spojovací materiál nerezový					
			- celoplošně smaltované zabarvené kalené skleněné desky tl. 8 mm					
			- vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav,					
			lemování otvorů atd.					
			"střecha" (2*1+4,15)*(3,16-0,97*2,0)+(0,97+2,0*2)*0,25		19,053			
249	K	769000-R9	Fasáda stěn provětrávaná zavěšená, s trapezovým plechem tl.0,75 mm, vlna 35/207 mm, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 200 mm - D+M	m2	19,750	6 919,11	136 652,42	
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladyby svislých konstrukcí					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba W2a					
			Skladba, provedení:					
			- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 200 mm, s povrchovou úpravou skelnou textilií, hydrofobizovaná, kotvená hmoždinkami					
			- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na žebet, kci					
			- spojovací materiál nerezový					
			- trapezový profilovaný plech tl.0,75 mm, vlna 35/207 mm					
			- vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav,					
			lemování otvorů atd.					

Strana 43 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl, C 25/30	m3	5,330	4 743,86	25 284,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311126 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, prýmytové podlahy, popř. pro podtlívání provizorně podklidňovaných ptek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmčováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lžítou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Sčítadby sítěch . Spádová vrstva Skladba R4 13,25*2,6*0,05+0,19*2 Skladba F4 (6,7+2,5)*0,06+0,21*2 4,134 1,196					
256	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl, C 20/25	m3	10,903	4 449,82	48 516,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, prýmytové podlahy, popř. pro podtlívání provizorně podklidňovaných ptek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmčováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lžítou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD Skladba B25 1.PP "m.6.0201a.b:" (2,7*1,85+1,6*3,25+2,75*1,55+3,1*0,6+3,75*3,0)*0,4 10,903					
257	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl, C 25/30	m3	79,325	4 678,95	371 157,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311136 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, prýmytové podlahy, popř. pro podtlívání provizorně podklidňovaných ptek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmčováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lžítou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD Skladba R1 (90,225+115,625+10,58)*0,02+0,136*2 Skladba R1to 96,3*(0,088+0,161)*2 Skladba R2 8,1*0,02+0,136*2 66,704 11,989 0,632					
258	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl, C 25/30	m3	186,817	4 678,95	874 107,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311234 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, prýmytové podlahy, popř. pro podtlívání provizorně podklidňovaných ptek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmčováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lžítou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Sčítadby podlah - beton XC2 Podkladní beton pod hydroizolací Změřeno v programu AutoCAD Skladba F1 a F2 "S.H. -10,285* 2,35*2,35*0,15 "S.H. -8,345* 295,1*0,15 "S.H. -7,450* 90,6*0,15 "S.H. -5,400* 378,1*0,15+3,0*0,15 "S.H. -4,820* 435,8*0,15+3,0*0,15+2,5*0,15 "spojovací chodba" 13,3*2,25*0,15+0,3*2,25*0,2 0,828 44,265 13,590 57,315 66,105 4,624					
259	K	631319011	Přítplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	67,443	1 153,51	77 796,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mh. tl. C 8/10. 2. V cenech -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny celovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Sčítadby podlah - beton XC2 ochrana hydroizolace objektu Změřeno v programu AutoCAD Skladba F1 a F2 "S.H. -10,285* 1,6*1,6*0,05 "S.H. -8,345* 295,1*0,05 "S.H. -7,450* 90,6*0,05 "S.H. -5,400* 378,1*0,05+3,0*0,05 "S.H. -4,820* 435,8*0,05+3,0*0,05+2,5*0,05 . Podkladní beton - opěrná zeď 68,6*0,1 6,860					
260	K	631319012	Přítplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	62,151	576,26	35 815,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mh. tl. C 8/10. 2. V cenech -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny celovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Sčítadby podlah - beton XC2 ochrana hydroizolace objektu Změřeno v programu AutoCAD Skladba F1 a F2 "S.H. -10,285* 1,6*1,6*0,05 "S.H. -8,345* 295,1*0,05 "S.H. -7,450* 90,6*0,05 "S.H. -5,400* 378,1*0,05+3,0*0,05 "S.H. -4,820* 435,8*0,05+3,0*0,05+2,5*0,05 . Podkladní beton - opěrná zeď 68,6*0,1 6,860					
261	K	631319013	Přítplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	277,045	288,13	79 824,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mh. tl. C 8/10. 2. V cenech -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny celovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Sčítadby podlah - beton XC2 ochrana hydroizolace objektu Změřeno v programu AutoCAD Skladba F1 a F2 "S.H. -10,285* 1,6*1,6*0,05 "S.H. -8,345* 295,1*0,05 "S.H. -7,450* 90,6*0,05 "S.H. -5,400* 378,1*0,05+3,0*0,05 "S.H. -4,820* 435,8*0,05+3,0*0,05+2,5*0,05 . Podkladní beton - opěrná zeď 68,6*0,1 6,860					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W Viz pol.č.631311136:" 79,325				79,325	
			W Viz pol.č.631311234:" 186,817				186,817	
262	K	631319173	Přilepek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vyztuže	m3	102,877	350,09	36 016,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319173								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přeházení povrchu mazaniny celovým hladětem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové houbky tlí vrstev mazaniny.								
	PSC		W Viz pol.č.631311126:" 5,33		5,330			
			W .					
			W Podlaha B01					
			W 1.NP					
			W "m.č.127:" 5,1*0,105		0,536			
			W 2.NP					
			W "m.č.221a:" 7,1*0,105		0,746			
			W "m.č.221b:" (4,2+1,0*0,156)*0,105		0,457			
			W "m.č.222:" (6,1+0,9*0,25)*0,105		0,664			
			W 3.NP					
			W "m.č.323:" 12,5*0,105		1,313			
			W 4.NP					
			W "m.č.431:" (6,1+0,9*0,25)*0,105		0,664			
			W .					
			W Podlaha B11, 11b					
			W 2.PP					
			W "m.č.0201a:" 141,6*0,1*2		28,320			
			W "m.č.0201b:" 37,5*0,1*2		7,500			
			W "m.č.0202:" (11,8+1,0*0,2)*0,1*2		2,400			
			W "m.č.0203:" (11,8+1,0*0,2)*0,1*2		2,400			
			W "m.č.0204:" (10,1+1,0*0,2)*0,1*2		2,060			
			W "m.č.0205:" 36,6*0,1*2		7,320			
			W .					
			W Podlaha B16					
			W 1.NP					
			W "m.č.132:" (71,4+1,0*0,2+4,1*0,4)*0,112*2		16,406			
			W 3.NP					
			W "m.č.327:" (67,0+1,5*0,2)*0,112*2		15,075			
			W .					
			W Podlaha B21, B22					
			W 1.PP					
			W "m.č.0113:" 0,7*0,11		0,077			
			W "m.č.0116:" 10,2*0,11		1,122			
			W "m.č.0117a:" 6,7*0,11		0,737			
			W .					
			W Podlaha D22					
			W 1.PP					
			W "m.č.0111:" (29,4+1,2*0,2)*0,088		2,608			
			W "m.č.0112a:" (6,3+1,5*0,5+1,4*0,25)*0,088		0,651			
			W "m.č.0112b:" (27,4+1,2*0,25)*0,088		2,438			
			W "m.č.0114:" 22,7*0,088		1,998			
			W .					
			W Podlaha K21					
			W 1.PP					
			W "m.č.0130a:" (21,7+6,325*0,1)*0,092		2,055			
263	K	631319175	Přilepek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vyztuže	m3	197,720	191,76	37 914,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přeházení povrchu mazaniny celovým hladětem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové houbky tlí vrstev mazaniny.								
	PSC		W Viz pol.č.631311136:" 10,903		10,903			
			W Viz pol.č.631311234:" 186,817		186,817			
264	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	139,945	456,29	63 855,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101								
			W Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			W Podrobný popis viz PD - Skladby střeš					
			W .					
			W Spádná vrstva					
			W Skladba R4					
			W 13,25*0,05+0,19)		3,180			
			W Skladba F4					
			W (4,9+8,4)*(0,06+0,2)		3,458			
			W .					
			W Podkladní beton					
			W Skladba F1 a F2					
			W "S.H. -10,295:" (2,35+2,35)*2*0,15		1,410			
			W "S.H. -8,345:" 65,9*0,15		12,886			
			W "S.H. -7,450:" 65,5*0,15		9,825			
			W "S.H. -5,400:" 84,6*0,15+7,6*0,15		13,830			
			W "S.H. -4,820:" 105,3*0,15+7,6*0,15		16,935			
			W .					
			W Ochrana hydroizlace					
			W S.H. -10,095					
			W (1,6+1,6)*2*0,05		0,320			
			W S.H. -8,145					
			W 90,58*0,05		4,529			
			W S.H. -7,250					
			W 61,05*0,05		3,053			
			W S.H. - 5,200					
			W 89,8*0,05		4,490			
			W S.H. - 4,620					
			W 32,15*0,05		1,608			
			W 45,0*0,05		2,250			
			W komínky					
			W 9,15+4,9*0,05		9,395			
			W Podlahy - dvířní otvory, okraje podlah					
			W 25,0		25,000			
			W Podlahy - podbetonování vestav. skříní					
			W 1.NP					
			W "m.č.134:" 1,25*0,175		0,219			
			W 2.NP					
			W "m.č.213:" 1,85*0,175		0,324			
			W "m.č.218:" 1,1*0,175		0,193			
			W "m.č.242:" 0,8*0,175		0,140			
			W "m.č.244:" 2,1*0,175+1,7*0,175		0,665			
			W "m.č.245:" 0,8*0,175+1,1*0,175		0,333			
			W "m.č.247:" 0,8*0,175+1,15*0,175		0,341			
			W "m.č.248:" 0,8*0,175+1,15*0,175		0,341			
			W "m.č.251:" 0,8*0,175+1,1*0,175		0,333			
			W "m.č.253:" 0,9*0,175+0,8*0,175		0,298			
			W 3.NP					
			W "m.č.304:" 4,7*0,175		0,823			
			W "m.č.305:" 1,6*0,175		0,280			
			W "m.č.307:" (1,6+0,6)*0,175		0,385			
			W 4.NP					
			W "m.č.405:" 3,5*0,175+1,75*0,6		1,663			
			W "m.č.410:" 0,75*0,175		0,131			
			W "m.č.438:" 0,65*0,175		0,114			
			W "m.č.440:" 1,125*0,175		0,197			
			W "m.č.442:" 1,1*0,175		0,193			
			W "m.č.444:" 1,1*0,175		0,193			
			W "m.č.446:" 1,125*0,175		0,197			
			W "m.č.448:" 1,125*0,175		0,197			
			W "m.č.450:" 1,1*0,175		0,193			
			W "m.č.452:" 1,1*0,175		0,193			
			W "m.č.454:" 1,125*0,175		0,197			
			W "m.č.456:" 0,75*0,175		0,131			
			W "m.č.458:" 1,5*0,175		0,263			
			W .					
			W Bat. sopl					
			W Skladba B25					
			W 1.PP					
			W "m.č.0201a,b:"					
			W ((2,7+1,85)*2+(1,6+3,25)*2+(2,75+1,55)*2+(3,1+0,5)*2+(3,75+3,0)*2)*0,4		19,240			
265	K	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	139,945	93,42	13 073,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102								
266	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,217	63 920,12	589 151,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021								
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Výztuž potažená přítlak se oceňuje polokrou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základů (podezdávky) betonového.					
			W Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			W Podrobný popis viz PD - Skladby střeš					
			W .					
			W Průměr 5 mm, oka 150/150 mm					
			W Spádná vrstva					
			W Skladba R4					
			W 13,25*2,6*1,3*0,0021		0,094			
			W Skladba F4					
			W (6,7+2,5)*1,3*0,0021		0,025			
			W Skladba F1 a F2					
			W "S.H. -10,295:" 2,35*2,35*1,3*0,0021		0,015			
			W "S.H. -8,345:" 295,1*1,3*0,0021		0,806			
			W "S.H. -7,450:" 80,8*1,3*0,0021		0,247			
			W "S.H. -5,400:" 378,1*1,3*0,0021+3,0*1,3*0,0021		1,043			
			W "S.H. -4,820:" 435,8*1,3*0,0021+3,0*1,3*0,0021		1,198			
			W "spojovací chodba:" 13,3*2,25*1,3*0,0021+0,3*2,25*1,3*0,0021		0,084			
			W .					
			W Průměr 6 mm, oka 100/100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podlaha B01					
			1.NP					
			"m.č.127:" 5,11;3'0,00444		0,029			
			2.NP					
			"m.č.221a:" 7,11;3'0,00444		0,041			
			"m.č.221b:" (4,2+1,0'0,156)1,3'0,00444		0,025			
			"m.č.222:" (6,1+0,9'0,25)1,3'0,00444		0,037			
			3.NP					
			"m.č.323:" 12,51,3'0,00444		0,072			
			4.NP					
			"m.č.431:" (6,1+0,9'0,25)1,3'0,00444		0,037			
			Podlaha B11, 11b					
			2.PP					
			"m.č.0201a:" 141,61,3'0,00444'2		1,635			
			"m.č.0201b:" 37,51,3'0,00444'2		0,433			
			"m.č.0202:" (11,8+1,0'0,2)1,3'0,00444'2		0,139			
			"m.č.0203:" (11,8+1,0'0,2)1,3'0,00444'2		0,139			
			"m.č.0204:" (10,1+1,0'0,2)1,3'0,00444'2		0,119			
			"m.č.0205:" (36,6+0,9'0,15)0,00444'2		0,326			
			Podlaha B16					
			1.NP					
			"m.č.132:" (71,4+1,0'0,2+4,1'0,4)1,3'0,00444'2		0,845			
			3.NP					
			"m.č.327:" (67,0+1,5'0,2)1,3'0,00444'2		0,777			
			Podlaha B21, B22					
			1.PP					
			"m.č.0113:" 0,71,3'0,00444		0,004			
			"m.č.0116:" 10,21,3'0,00444		0,059			
			"m.č.0117a:" 6,71,3'0,00444		0,039			
			Skladba B25					
			1.PP					
			"m.č.0201a,b:"					
			(2,71,85+1,6'3,25+2,751,55+3,1'0,5+3,75'3,0)1,3'0,00444'		0,315			
			2					
			Podlaha D22					
			1.PP					
			"m.č.0111:" (29,4+1,2'0,2)1,3'0,00444		0,171			
			"m.č.0112a:" (6,3+1,5'0,5+1,4'0,25)1,3'0,00444		0,043			
			"m.č.0112b:" (27,4+1,2'0,25)1,3'0,00444		0,160			
			"m.č.0114:" 22,71,3'0,00444		0,131			
			.					
			Podlaha K21					
			1.PP					
			"m.č.0130a:" (21,7+6,325'0,1)1,3'0,00444		0,129			
267	K	63245-R01	Vyrovnání nerovnosti předmíchancou jednosložkovou samonivelační stěrku tlđo 3 mm na cementové bázi se schopností překlenutí trhlin, pevnost 25 MPa, D+M	m2	36,233	373,69	13 539,91	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, techn. zpr., tabulky podlah					
			Podlahy ozn. K					
			1.PP					
			"m.č.0130a:" 21,7+6,325'0,1+3,4'0,2'2		23,693			
			1.NP					
			"m.č.103a:" 2,4'5,0+2,7'0,2		12,540			
268	K	63245-R02	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, přívla a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a doplnků, Podrobný popis viz PD	m3	221,883	8 358,78	1 854 671,18	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Techn.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			Podkaha D01					
			1.NP					
			"m.č.105:" (3,9+0,9'0,2)0,082		0,335			
			"m.č.106:" (3,9+0,8'0,125)0,082		0,328			
			"m.č.115:" 3,1'0,082		0,254			
			"m.č.116:" (1,5+0,8'0,15)0,082		0,133			
			"m.č.117a:" (3,3+0,9'0,15)0,082		0,282			
			"m.č.137:" (1,7+0,8'0,15)2'0,082		0,159			
			"m.č.138:" 1,4'0,082		0,115			
			"m.č.139:" (1,7+0,8'0,15)2'0,082		0,159			
			"m.č.140:" 1,4'0,082		0,115			
			2.NP					
			"m.č.231:" (2,7+0,8'0,15)0,082		0,231			
			"m.č.232:" 1,4'0,082		0,115			
			"m.č.233:" (4,0+0,9'0,2)0,082		0,343			
			3.NP					
			"m.č.304:" 4,7'0,6'0,105		0,296			
			"m.č.304a:" (5,8+0,9'0,2)0,082		0,490			
			"m.č.337:" 3,9'0,082		0,320			
			"m.č.340:" (6,4+0,9'0,2)0,082		0,540			
			4.NP					
			"m.č.403:" (2,4+0,8'0,15)0,082		0,207			
			"m.č.404:" (1,6+0,8'0,15)0,082		0,141			
			"m.č.415:" (3,8+0,8'0,15)0,082		0,321			
			"m.č.417:" 2,3'0,082		0,189			
			"m.č.436:" (2,3+0,8'0,15)0,082		0,174			
			"m.č.437:" 1,8'0,082		0,148			
			Podlaha D21					
			1.PP					
			"m.č.0101:" (13,1+1,8+0,9'0,125)0,077		1,156			
			"m.č.0115:"					
			(34,3+1,6'0,25+2+0,9'0,15)2+1,0'0,15+1,0'0,2+1,5'0,15)2'0,0		2,785			
			77					
			"m.č.0117b:" 3,0'0,077		0,231			
			"m.č.0128:" (2,4+0,8'0,15)0,077		0,194			
			"m.č.0128:" (1,7+0,8'0,125)0,077		0,139			
			"m.č.0127:" 1,5'0,077		0,116			
			"m.č.0128:" (13,1+0,9'0,125)0,077		1,017			
			"m.č.0132:" (4,0+0,9'0,15)0,077		0,318			
			"m.č.0133:" (11,9+0,8'0,15)0,077		0,156			
			"m.č.0134:" (1,5+0,8'0,125)0,077		0,123			
			.					
			Podlaha P01					
			1.NP					
			"m.č.103b:" (6,3+3,0'0,3+2,2'0,1)0,07		0,519			
			"m.č.104:" (9,6+3,0'0,3+2,8'0,1)0,07		0,755			
			"m.č.107:" (20,8+2,6'0,3)0,07		1,511			
			"m.č.108:" (18,9+3,0'0,1+0,8'0,15)0,07		1,353			
			"m.č.117b:" 3,9'0,07		0,273			
			"m.č.118:" (21,4+2,65'0,3)0,07		1,554			
			"m.č.121:" (5,3+2,15'0,1)0,07		0,366			
			"m.č.122:" (5,3+2,15'0,1)0,07		0,366			
			"m.č.123a:" 11,9'0,07		0,833			
			"m.č.123b:" (12,5+3,9'0,1'2)0,07		0,930			
			"m.č.125:" (4,6+1,65'0,1'2)0,07		0,345			
			"m.č.134:"					
			(12,5+0,9'0,15)2+8,5'0,1+1,45'0,1)0,07+1,25'0,6'0,105		1,042			
			"m.č.135:" 10,5'0,07		0,735			
			"m.č.142:" 10,3'0,07		0,721			
			"m.č.143:" (50,7+2,6'0,1+1,4'0,1+1,65'0,1+0,9'0,2)2'0,07		3,614			
			2.NP					
			"m.č.210:" (7,1+1,0'0,2)0,07		0,511			
			"m.č.211:" 25,4'0,07		1,778			
			"m.č.212b:" 19,2'0,07		1,344			
			"m.č.213:" (19,2+2,1'0,2+1,0'0,2'2)0,07+1,85'0,6'0,105		1,518			
			"m.č.215:" 13,4'0,07		0,938			
			"m.č.216:" (24,8+1,0'0,15)0,07+1,05'0,6'0,105		1,813			
			"m.č.218:" 25,8'0,07+1,1'0,6'0,105		1,875			
			"m.č.220:" 17,1'0,07		1,197			
			"m.č.225:" (5,2+1,4'0,2+0,8'0,15)0,07		0,392			
			"m.č.226:" (4,3+0,8'0,15)0,07		0,302			
			"m.č.227:" 4,8'0,07		0,336			
			"m.č.242:" (27,4+0,6'1,5)0,07+0,8'0,6'0,105		2,031			
			"m.č.244:"					
			(87,3+1,45'0,2'2+1,0'0,15)2+1,6'0,25+1,45'0,2'6+2,55'0,1'2)		7,165			
			0,07+1,7'0,6'0,105					
			"m.č.245:" 26,2'0,07+0,8'0,6'0,105+1,1'0,6'0,105		1,954			
			"m.č.247:" (25,3+1,5'0,6)0,07+0,8'0,6'0,105+1,15'0,6'0,105		1,957			
			"m.č.249:" (26,4+1,5'0,6)0,07+0,8'0,6'0,105+1,15'0,6'0,105		2,034			
			"m.č.251:" (25,6+1,5'0,6)0,07+0,8'0,6'0,105+1,1'0,6'0,105		1,975			
			"m.č.253:" (25,9+0,9'0,6)0,07+0,8'0,6'0,105		1,901			
			3.NP					
			"m.č.303:" (7,2+2,1'0,1'2)0,07		0,533			
			"m.č.304:"					
			(100,6+1,45'0,2'2+1,4'0,2+0,8'0,15+0,9'0,15'3+1,6'0,25+3,45		7,356			
			0,1+1,0'0,2'6+1,45'0,2'4)0,07					
			"m.č.312:" (22,8+1,65'0,25+3,5'0,1)0,07		1,649			
			"m.č.316:" 8,9'0,07		0,623			
			"m.č.322:" (19,0+1,6'0,25+1,0'0,15)2+3,45'0,1'2)0,07		1,427			
			"m.č.328:" 11,1'0,07		0,777			
			"m.č.329:" 17,1'0,07		1,197			
			"m.č.334b:" 6,8'0,07		0,462			
			"m.č.339:" (15,0+2,9'0,15)0,07		1,080			
			"m.č.340:" (6,4+0,9'0,2)0,07		0,461			
			"m.f.345c:" 23,1'0,07		1,617			
			4.NP					
			"m.č.405:"					
			(136,5+1,0'0,2+1,6'0,25+1,0'0,15+1,45'0,2'10+4,75'0,1)0,07		10,064			
			+3,5'0,6'0,105					
			"m.č.406:" (4,8+1,65'0,25)0,07		0,365			
			"m.č.408:" (18,4+1,0'0,15)0,07		1,299			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"m.6.410:" (15,7+1,0*0,2+2,25*0,15)*0,07+0,75*0,6*0,105		1,198			
WV			"m.6.411:" 12,9*0,07		0,903			
WV			"m.6.427:" 11,6*0,07		0,812			
WV			"m.6.438:" 24,0*0,07		1,680			
WV			"m.6.440:" 23,2*0,07+1,125*0,6*0,105		1,695			
WV			"m.6.442:" 25,1*0,07+1,1*0,6*0,105		1,826			
WV			"m.6.444:" 26,1*0,07+1,1*0,6*0,105		1,896			
WV			"m.6.446:" 26,4*0,07+1,125*0,6*0,105		1,919			
WV			"m.6.448:" 26,3*0,07+1,125*0,6*0,105		1,912			
WV			"m.6.450:" 26,5*0,07+1,1*0,6*0,105		1,924			
WV			"m.6.458:" 7,7*0,07+1,5*0,6*0,105		0,634			
WV			Podlaha P02					
WV			1.NP					
WV			"m.6.109:" 12,5*0,07		0,875			
WV			"m.6.110:" 17,5*0,07		1,225			
WV			"m.6.111:" 16,5*0,07		1,155			
WV			"m.6.145:" 17,1*0,07		1,197			
WV			2.NP					
WV			"m.6.204:" 30,4*0,07		2,128			
WV			"m.6.214:" (13,0+2,1*0,2)*0,07		0,939			
WV			"m.6.255:" (7,2+1,0*0,2+0,9*0,2)*0,07		0,543			
WV			"m.6.258:" 21,8*0,07		1,526			
WV			"m.6.259:" (16,8+1,0*0,2+0,9*0,2)*0,07		1,215			
WV			3.NP					
WV			"m.6.313:" (18,2+1,65*0,25)*0,07		1,303			
WV			"m.6.342:" (18,8+0,9*0,15)*0,07		1,325			
WV			4.NP					
WV			"m.6.409:" (18,4+2,25*0,15)*0,07		1,312			
WV			"m.6.432:" (8,2+0,9*0,15)*0,07		0,593			
WV			"m.6.434:" 18,3*0,07		1,281			
WV			"m.6.435:" 15,8*0,07		1,106			
WV			"m.6.459:" 20,1*0,07		1,407			
WV			"m.6.460:" 15,4*0,07		1,078			
WV			Podlaha P04					
WV			1.NP					
WV			"m.6.119:" (14,0+2,625*0,3+3,825*0,1+3,6*0,1)*0,07		1,087			
WV			"m.6.120:" (12,9+0,56*0,3+3,425*0,1+3,675*0,1)*0,07		0,964			
WV			"m.6.124:"					
WV			(174,7+2,56*0,3+3,84*0,3)*2+1,0*0,2+2+1,6*0,2+6,4*0,3+0,9*0,15*2+10,5*0,1)*0,07		12,721			
WV			2.NP					
WV			"m.6.212a:" (10,2+1,0*0,15)*0,07		0,725			
WV			"m.6.230:" (54,1+1,5*0,15+0,8*0,15)*2+1,4*0,2)*0,07		3,839			
WV			"m.6.234:" (10,2+1,4*0,2)*0,07		0,734			
WV			"m.6.236:" (33,3+1,4*0,15+1,0*0,15+1,4*0,2+0,9*0,15)*0,07		2,395			
WV			"m.6.237:" (9,0+1,4*0,2)*0,07		0,650			
WV			3.NP					
WV			"m.6.305:" (25,3+3,1*0,3+1,6*0,6)*0,07+1,6*0,6*0,105		2,004			
WV			"m.6.307:" 31,6*0,07+1,6*0,6*0,105		2,313			
WV			"m.6.314:" (12,4+1,1*0,15)*0,07		0,880			
WV			"m.6.315:" 10,1*0,07		0,707			
WV			"m.6.316:" (33,2+1,1*0,15+1,0*0,15)*2+1,4*0,15)*0,07		2,371			
WV			"m.6.330:" 45,4*0,07		3,178			
WV			"m.6.332:" 45,9*0,07		3,213			
WV			"m.6.335:" 46,7*0,07		3,269			
WV			"m.6.336:" (34,9+1,45*0,2)*2+0,9*0,2)*0,07		2,534			
WV			"m.6.341:" (25,5+1,45*0,2)*0,07		1,805			
WV			4.NP					
WV			"m.6.407:" 11,9*0,07		0,833			
WV			"m.6.419a:" (17,0+2,4*0,1+0,8*0,15+0,15)*2)*0,07		1,236			
WV			"m.6.419b:" (18,0+3,9*0,1)*0,07		1,287			
WV			"m.6.420:" (10,1+3,85*0,1+1,4*0,1)*0,07		0,744			
WV			"m.6.452:" 26,4*0,07		1,848			
WV			"m.6.454:" 21,8*0,07+1,125*0,6*0,105		1,597			
WV			"m.6.456:" 22,0*0,07+0,75*0,6*0,105		1,587			
WV			.					
WV			Podlaha P4a					
WV			2.NP					
WV			"m.6.235:" (5,8+0,9*0,2+1,0+0,15)*0,07		0,499			
WV			"m.6.238:" (4,5+0,9*0,2)*0,07		0,340			
WV			"m.6.239:" (5,5+1,1*0,15)*0,07		0,397			
WV			"m.6.240:" 11,9*0,07		0,833			
WV			3.NP					
WV			"m.6.317a:" (5,5+1,0*0,15)*0,07		0,396			
WV			"m.6.317b:" 7,8*0,07		0,546			
WV			4.NP					
WV			"m.6.418:" (9,1+0,8*0,15+0,9*0,15)*2,4*0,1)*0,07		0,672			
WV			"m.6.418a:" 4,6*0,07		0,322			
WV			"m.6.418b:" 6,0*0,07		0,420			
WV			"m.6.421:" 6,5*0,07		0,455			
WV			"m.6.426:" (8,5+1,0*0,15)*0,07		0,606			
WV			Podlaha P05					
WV			1.NP					
WV			"m.6.128:" 9,6*0,07		0,672			
WV			4.NP					
WV			"m.6.428:" (6,4+0,9*0,15)*0,07		0,457			
WV			.					
WV			Podlaha P21					
WV			1.PP					
WV			"m.6.0104:" (17,3+0,8*0,15)*0,065		1,132			
WV			"m.6.0108:" (26,5+0,8*0,15)*0,065		1,730			
WV			"m.6.0121:" 28,3*0,065		1,840			
WV			"m.6.0123:" 4,0*0,065		0,260			
WV			"m.6.0124:" (5,1+0,8*0,15)*0,065		0,339			
WV			"m.6.0131:"		4,344			
WV			(65,2+1,0*0,2+0,8*0,2+1,5*0,2+1,8*0,375+0,8*0,375)*0,065					
WV			"m.6.0135:" (11,1+0,9*0,15)*0,065		0,730			
WV			"m.6.0136:" (5,8+0,9*0,15)*0,065		0,386			
WV			"m.6.0138:" (6,0+2,1*0,1+0,8*0,15+0,9*0,2)*0,065		0,423			
WV			"m.6.0139:" (3,8+0,8*0,2)*0,065		0,257			
WV			"m.6.0140:" (7,1+0,7*0,15)*0,065		0,468			
WV			Podlaha P22					
WV			1.PP					
WV			"m.6.0137:" 17,0*0,065		1,105			
WV			Podlaha P24					
WV			1.PP					
WV			"m.6.0120:" (27,2+1,0*0,2)*0,065		1,781			
WV			"m.6.0122:" (26,1+0,9*0,2+0,8*0,2)*0,065		1,729			
WV			Podlaha P25					
WV			1.PP					
WV			"m.6.0107:" 9,5*0,065		0,618			
WV			Podlaha T01					
WV			1.NP					
WV			"m.6.103a:" (35,5+5,0*0,1+3,84*0,3-2,1*5,0)*0,065		1,732			
WV			"m.6.131:" (22,3+0,9*0,15)*0,065		1,458			
WV			2.NP					
WV			"m.6.203:" (30,3+1,6*0,25+0,9*0,3+1,0*0,1)*0,065		2,020			
WV			"m.6.224:" (25,4+1,6*0,25+3,45*0,1)*0,065		1,699			
WV			3.NP					
WV			"m.6.302:" (24,4+1,6*0,25)*0,065		1,612			
WV			"m.6.304:" (31,9+1,6*0,25)*0,065		2,100			
WV			4.NP					
WV			"m.6.402:" (24,3+1,6*0,25+3,0*0,1)*0,065		1,625			
WV			"m.6.429:" (25,4+1,6*0,25+0,9*0,2)*0,065		1,689			
WV			Podlaha T21					
WV			1.PP					
WV			"m.6.0103:" (20,2+1,6*0,25+0,8*0,15+1,0*0,15)*2)*0,07		1,471			
WV			"m.6.0130b:" (19,8+1,6*0,25)*0,07		1,414			
WV			Podlaha K01					
WV			1.NP					
WV			"m.6.103a:" 2,4*5,0*0,067		0,804			
WV			Sokly vestav. skříní					
WV			1.NP					
WV			"m.6.134:" 1,25*0,6*0,175		0,131			
WV			2.NP					
WV			"m.6.213:" 1,65*0,105		0,194			
WV			"m.6.218:" 1,1*0,6*0,105		0,069			
WV			"m.6.242:" 0,8*0,6*0,105		0,050			
WV			"m.6.244:" 2,1*0,65*1,7*0,65*0,105		0,158			
WV			"m.6.245:" 0,8*0,6*0,175+1,1*0,6*0,105		0,153			
WV			"m.6.247:" 0,8*0,6*0,175+1,15*0,6*0,105		0,156			
WV			"m.6.249:" 0,8*0,6*0,175+1,15*0,6*0,105		0,156			
WV			"m.6.251:" 0,8*0,6*0,175+1,1*0,6*0,105		0,153			
WV			"m.6.253:" 0,9*0,6*0,175+0,8*0,6*0,105		0,145			
WV			3.NP					
WV			"m.6.304:" 4,7*0,5*0,105		0,247			
WV			"m.6.305:" 1,8*0,8*0,105		0,101			
WV			"m.6.307:" 1,6*0,6*0,105		0,101			
WV			4.NP					
WV			"m.6.405:" 3,5*0,5*0,105+1,75*0,5*0,105		0,276			
WV			"m.6.410:" 0,75*0,6*0,105		0,047			
WV			"m.6.438:" 0,65*0,65*0,105		0,044			
WV			"m.6.440:" 1,125*0,6*0,105		0,071			
WV			"m.6.442:" 1,1*0,6*0,105		0,069			
WV			"m.6.444:" 1,1*0,6*0,105		0,069			
WV			"m.6.446:" 1,125*0,6*0,105		0,071			
WV			"m.6.448:" 1,125*0,6*0,105		0,071			
WV			"m.6.450:" 1,1*0,6*0,105		0,069			
WV			"m.6.452:" 1,1*0,6*0,6*0,105		0,042			
WV			"m.6.454:" 1,125*0,6*0,105		0,071			
WV			"m.6.456:" 0,75*0,6*0,105		0,047			
WV			"m.6.458:" 1,5*0,6*0,105		0,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	63245-R03	Podkladní samonivelační potěr CT-C30–F5 na bázi cementu, plněná a válečen organického původu, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Podrobný popis viz PD	m3	18,359	8 801,31	161 583,25	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
	W		.					
	W		Podlaha P03					
	W		1.NP					
	W		"m.č.112" (2,9+0,8*0,15)*0,078		0,236			
	W		"m.č.113" (1,6+0,8*0,15)*0,078		0,134			
	W		"m.č.114" (2,3+0,8*0,15)*0,078		0,189			
	W		"m.č.136" (2,8+0,8*0,15)*0,078		0,228			
	W		"m.č.141" (2,9+0,8*0,15)*0,078		0,236			
	W		"m.č.144" 19,4*0,078		1,513			
	W		"m.č.146" (3,6+0,8*0,15)*0,078		0,290			
	W		2.NP					
	W		"m.č.205" (4,5+0,9*0,15)*0,078		0,362			
	W		"m.č.206" (1,6+0,8*0,15)*0,078		0,134			
	W		"m.č.207" (2,9+0,8*0,15)*0,078		0,236			
	W		"m.č.208" (2,2+0,8*0,15)*0,078		0,181			
	W		"m.č.217" (5,6+1,0*0,15)*0,078		0,449			
	W		"m.č.219" (5,4+1,0*0,15)*0,078		0,433			
	W		"m.č.228" (3,5+0,8*0,15)*0,078		0,282			
	W		"m.č.229" (1,3+0,8*0,15)*0,078		0,111			
	W		"m.č.241" (7,3+1,45*0,2)*0,078		0,592			
	W		"m.č.243" (3,9+0,9*0,15)*0,078		0,315			
	W		"m.č.248" (3,9+0,9*0,15)*0,078		0,315			
	W		"m.č.248" (3,9+0,9*0,15)*0,078		0,315			
	W		"m.č.250" (3,5+0,9*0,15)*0,078		0,284			
	W		"m.č.252" (3,75+0,9*0,15)*0,078		0,303			
	W		"m.č.254" (5,5+0,9*0,15)*0,078		0,440			
	W		"m.č.256" (2,7+0,8*0,15)*0,078		0,229			
	W		"m.č.257" 1,4*0,078		0,109			
	W		3.NP					
	W		"m.č.306" (4,1+1,0*0,15)*0,078		0,332			
	W		"m.č.308" (4,3+1,0*0,15)*0,078		0,347			
	W		"m.č.309" (1,3+0,8*0,125)*0,078		0,109			
	W		"m.č.310" (2,2+0,8*0,15)*0,078		0,181			
	W		"m.č.311" (1,6+0,8*0,125)*0,078		0,133			
	W		"m.č.319" (4,4+0,8*0,15)*0,078		0,353			
	W		"m.č.331" (6,3+1,0*0,15)*0,078		0,503			
	W		"m.č.333" (7,5+1,0*0,2)*0,078		0,601			
	W		"m.č.336" (6,3+1,0*0,15)*0,078		0,503			
	W		"m.č.343" (3,6+0,9*0,15)*0,078		0,291			
	W		4.NP					
	W		"m.č.412" (1,6+0,8*0,15)*0,078		0,134			
	W		"m.č.413" (1,8+0,8*0,15)*0,078		0,150			
	W		"m.č.414" (2,4+0,8*0,15)*0,078		0,178			
	W		"m.č.423" (1,2+0,8*0,15)*0,078		0,103			
	W		"m.č.424" 0,8*0,078		0,062			
	W		"m.č.425" 6,8*0,078		0,530			
	W		"m.č.433" (3,2+0,8*0,15)*0,078		0,259			
	W		"m.č.439" (4,7+1,0*0,15)*0,078		0,378			
	W		"m.č.441" (6,2+1,0*0,15)*0,078		0,495			
	W		"m.č.443" (3,7+1,0*0,15)*0,078		0,300			
	W		"m.č.445" (3,7+1,0*0,15)*0,078		0,300			
	W		"m.č.447" (3,7+1,0*0,15)*0,078		0,300			
	W		"m.č.449" (3,7+1,0*0,15)*0,078		0,300			
	W		"m.č.451" (3,7+1,0*0,15)*0,078		0,300			
	W		"m.č.453" (3,7+1,0*0,15)*0,078		0,300			
	W		"m.č.455" (3,7+1,0*0,15)*0,078		0,300			
	W		"m.č.457" (3,7+1,0*0,15)*0,078		0,300			
	W		"m.č.461" (4,8+1,0*0,15)*0,078		0,396			
	W		.					
	W		Podlaha P23					
	W		1.PP					
	W		"m.č.0105" 5,7*0,083		0,473			
	W		"m.č.0106" (1,2+0,8*0,125)*0,083		0,108			
	W		"m.č.0108" (9,1+1,4*0,15)*0,083		0,773			
	W		"m.č.0110" (1,2+0,8*0,15)*0,083		0,110			
	W		"m.č.0141" 3,7*0,083		0,307			
	W		"m.č.0142" (1,4+0,8*0,15)*0,083		0,126			
	W		"m.č.0143" (1,3+0,8*0,15)*0,083		0,118			
270	K	632990-R4	Lemující tenkostěnný L profil 100x50x4 mm , D+M	m	127,000	692,30	87 922,10	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - Skladby střeš					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Składba R1a					
	W		127,0		127,000			
271	K	634662111	Výpřil dlaždicích spar šířky do 10 mm v mazininách akrylátovým tmelem	m	205,700	122,92	25 284,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634662111					
	PSC		Podmínka k souboru cen:					
	W		1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okolí spár papírovou páskou, 2. V cenách 634 66-21, a 634 66-31, jsou započteny i náklady na šlepci provazce z závoňného povětřelnu, popřípadě mřížkovým epoxidem					
	W		.					
	W		"viz. pol. 634911123" 205,70		205,700			
272	K	634911123	Rezáni dlaždicových spar š 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvě betonové mazinině	m	205,700	113,09	23 262,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911123					
	PSC		Podmínka k souboru cen:					
	W		1. V cenách jsou započteny i náklady na vylštění spar po řezání.					
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
	W		.					
	W		Podlaha B01					
	W		1.NP					
	W		"m.č.127" 1,4*1		1,400			
	W		2.NP					
	W		"m.č.221a" 1,85*1		1,850			
	W		3.NP					
	W		"m.č.323" 2,0*2		4,000			
	W		.					
	W		Podlaha B11, 11b					
	W		2.PP					
	W		"m.č.0201a" 10,65*4+12,2*3		79,200			
	W		"m.č.0201b" 6,3*2+1,9*1+5,3*2+1,0*2+1,55*2		30,200			
	W		"m.č.0202" 2,85*1		2,850			
	W		"m.č.0203" 2,85*1+4,1*1		6,950			
	W		"m.č.0204" 2,65*1+4,1*1+1,55*1		8,300			
	W		.					
	W		Podlaha B16					
	W		1.NP					
	W		"m.č.132" 0,9*1		0,900			
	W		.					
	W		Podlaha B21, B22					
	W		1.PP					
	W		"m.č.0116" 2,15*1+1,0*1		3,150			
	W		"m.č.0117a" 2,15*1+1,0*1		3,150			
	W		.					
	W		Podlaha D22					
	W		1.PP					
	W		"m.č.0111" 1,9*1+6,35*1+4,05*2		16,350			
	W		"m.č.0112a" 1,8*1+1,9*2		4,800			
	W		"m.č.0112b" 1,2*2+4,0*2+2,0*1+6,25*1		18,650			
	W		"m.č.0114" 1,5*1+2,95*2		7,400			
	W		.					
	W		Podlaha K21					
	W		1.PP					
	W		"m.č.0130a" 6,35*1+3,4*3		16,550			
273	K	636311125	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na suchu na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm	m2	149,400	765,07	114 301,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636311125					
	PSC		Podmínka k souboru cen:					
	W		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčí na připravenou podkladní konstrukci a polození dlažebních prvků na připravené terče, 2. Odstění dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Zbytek lze stanovit ve věsti 2 %.					
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - Skladby střeš					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Składba R1a					
	W		42,4+37,0=79,0		149,400			
274	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	149,400	309,77	46 279,64	CS ÚRS 2023 01
275	K	636615135	Čtvercová dlažba z recyklované pryže tl 30 mm černá vlně ložená na vyrovnaný podklad	m2	194,220	812,77	157 856,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636615135					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení i dodávku prvotních podlah. 2. V cenách -1131 až -1132 jsou započteny i náklady na šitékopláskové laže tloušťky do 30 mm. Laže přesahující tloušťku 30 mm lze ocenit cenami souboru cen 631-1.1. Náklady ze šitékoplásků, plátek nebo kameniva pod podlahy tohoto katalogu. 3. V cenách -2131 až -4132 nejsou započteny náklady na úpravu podkladů, tyto lze ocenit cenami souboru cen 631-31. Mazanina z betonu v této části katalogu. 4. Ceny jsou určeny pro dlažbu vodorovnou nebo ve spádů do 15° od vodorovné roviny. 5. Ceny jsou určeny pro ocenění podlahové krytiny na pevnostních stávkách a) v interiéru (průmyslové podlahy v halech, okraje bazénů,...) b) v exteriéru (podlahy balkonů, lodží, teras, okapové chodníky,...) 6. Ceny nejsou určeny pro ocenění klety pozemních komunikací, tyto se oceňují cenami souboru cen 683.-1. Dlažba komunikací pro pěší z recyklované pryže v katalogu 822-1 části A01. 7. V cenách nejsou započteny náklady na obrubu nebo jiné obvodové zaplnění. Toto je nutné ocenit samostatně. 8. V cenách -5135 až -5136 jsou započteny i náklady na spojovací kolíky. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby sítěch Změněno v programu AutoCAD Skladba R1a (42,4+37,0+70,0)*1,3		194,220			
D		8	Trubní vedení				431 853,04	
276	K	211561111	Výpň odvodňovacích žebér nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	52,767	1 416,08	74 722,29	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z kamenného kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů, tyto práce se oceňují cenami a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez laže, b) souboru cen 212 75-5. Trativody bez laže z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem odtoku a laže se do vypočítaného aroru nezapočítává. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby sválsých konstrukcí Změněno v programu AutoCAD 159,91.110,3					
277	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně laže otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtěkní vody min. 80 cm2/m	m	175,890	336,32	59 155,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podpisy ze šitékoplásku II. 100 mm, b) obrys DN +150 mm nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dobitku tvorovek, které se oceňují cenami souboru 877.-52.1 Montáž tvorovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03 tohoto katalogu, b) opětlátlí potrubí geotextilií, které se oceňují cenami souboru 211 97-11. Zřízení spádového výpěje z geotextilie odvodňovacích žebér nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami kateos 800-2 Zvláštní základání obvodů, části A 01. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby sválsých konstrukcí Změněno v programu AutoCAD 159,91.110,3		52,767			
278	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového laže otevřený výkop	m2	70,356	678,54	47 739,36	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby sválsých konstrukcí Změněno v programu AutoCAD 159,91.110,3					
279	K	711491172	Provedení doplnků izolace proti vodě na vodorovné ploše z lední vrstva ochranná	m2	399,750	344,19	137 589,95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491172 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zaštelování. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby sválsých konstrukcí Změněno v programu AutoCAD 159,912,5		399,750			
280	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	439,725	37,47	16 476,50	CS ÚRS 2023 01
			VV 399,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		439,725			
281	K	916921111	Monolitické přikopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	175,890	546,76	96 169,62	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916921111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro monolitické laže z betonu pod obrubníky. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) provedení smrtňovacích (jalových) spár, b) postřik proti odpařování vody, c) formu obrubníku. Hmot je součástí řetězu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. projektlem předepsané: a) provedení spár vkladných, tyto se oceňují cenami souboru cen 919 12-41 Dilatační spáry vkladné, b) provedení spár řezných, tyto se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12. Utváření dilatačních spár a 919 13 Vytváření dilatačních spár v cementobetonovém kletu, c) podkladní vrstvu, tyto práce se oceňují příslušnými cenami stavebního dílu 06 tohoto katalogu, d) postřikky povrchu ochrannou emulzí, tyto se oceňují cenou 919 74-9111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového kletu nebo podkladu ochrannou emulzí. 4. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech podélné osy konstrukce. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby sválsých konstrukcí Změněno v programu AutoCAD pod drenážní potrubí: 159,91.1		175,890			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 208 239,70	
D		94	Lešení a stavební výtahy				2 429 697,67	
282	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	679,083	24,58	16 691,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Sítinou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince slopek zabudování k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-5.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr. Lešení pod úrovní předepsané části 2.NP pohled SZ (52,525-1,25*2*2)*(5,5+7,5)*0,5 pohled JV "úsek angl. dvorka" 17,7*6,7 "ostatní" (52,525-4,5*2-17,7)*2,4 "2.PP-5.NP montáž hydroizolace" (19,2+3,5*2+10,9*8)*0,0 189,600					
283	K	941211112	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	2 798,943	24,58	68 798,02	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Sítinou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince slopek zabudování k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr. pohled SV (19,5+0,9*2)*(15,8+18,9)*0,5 pohled SZ (52,525-0,9*2)*(18,9+20,9)*0,5 pohled JZ (19,5+0,9*2)*(20,9+15,8)*0,5 pohled JV (52,525-0,9*2)*(15,8+21,55)*0,6 369,555 1 081,068 390,855 957,465					
284	K	941211_R1	Průběh lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 m v 10 - 25 m pro celou dobu použití	m2	3 478,026	191,76	666 946,27	
			VV "od. 941211111" 679,083 VV "od. 941211112" 2798,943		679,083		2 798,943	
285	K	941211811	Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	679,083	19,67	13 357,56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811 Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
286	K	941211812	Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	2 798,943	19,67	55 055,21	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812 Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
287	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 419,863	34,42	83 291,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		vnitřní					
	VV		výtahové šachty					
	VV		- pro bednění a betonáž					
	VV		2.PP-1.NP					
	VV		"Y02": 1,81*1,875*11,43			38,576		
	VV		3.NP-4.NP					
	VV		"Y04": 2,65*3,1*(9,6-2,1)			61,613		
	VV		.					
	VV		pro povrchové úpravy šachty, montáž vřtahu					
	VV		38,576*61,613			100,189		
	VV		2.PP-1.NP - strojovna VZT					
	VV		8,775*8,125*(8,18-2,1)			433,485		
	VV							
	VV		venkovní					
	VV		Pohled SZ -sřezážené části 2.NP					
	VV		pro bednění stropu 2.NP					
	VV		11,0/8,0*6,5			572,000		
	VV		pro bednění stropu 1.NP					
	VV		7,2*9,5*2,5			171,000		
	VV		7,5*8,0*2,5			150,000		
	VV		pro montáž strop, podhledu a fasád					
	VV		11,0/8,0*6,5+7,2*9,5*2,5+7,5*8,0*2,5			893,000		
288	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	1 024,493	34,42	35 263,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-5.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		výtahové šachty					
	VV		- pro bednění a betonáž					
	VV		2.PP-4.NP					
	VV		"Y01": 2,75*3,1*(23,97-2,1)			186,442		
	VV		"Y03": 2,75*3,1*(23,17-2,1)			179,622		
	VV		.					
	VV		šachty VZT, UT, ZT1, MP					
	VV		2.PP-3.NP					
	VV		"S01": 2,65*1,95*11,7+2,65*2,85*(7,85-2,1)			103,887		
	VV		"S002": 1,075*1,875*(23,58-2,1)			43,296		
	VV							
	VV		pro povrchové úpravy šachty, montáž vřtahu					
	VV		186,441+179,622			366,063		
	VV		pro povrchové úpravy šachty, montáž instalací					
	VV		103,887+41,296			145,183		
289	K	943211119	Připojení k lešení prostorového rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	270,489	34,42	9 310,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-5.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		výtahové šachty					
	VV		- pro bednění a betonáž, povrch, úpravy, montáž vřtahu, instalací					
	VV		2.PP-1.NP					
	VV		"Y02": 1,81*1,875*(11,43-2,1)*2			62,978		
	VV		.					
	VV		šachty VZT, UT, ZT1, MP					
	VV		2.PP-3.NP					
	VV		"S01": 2,65*1,95*11,7*2			120,920		
	VV		"S02": 1,075*1,875*(23,58-2,1)*2			86,591		
290	K	943211120	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami pro celou dobu použití	m3	3 444,356	147,51	508 076,95	
	VV		"tol. 943211111": 2419,863			2 419,863		
	VV		"tol. 943211112": 1024,493			1 024,493		
291	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 419,863	24,58	59 480,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
292	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	1 024,493	24,58	25 182,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211812					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
293	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	907,200	5,90	5 352,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-5.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Na úrovni stropů					
	VV		2.PP					
	VV		(45,425+2,15+3,5*17,1+13,3+2,1+5,9)*2			178,950		
	VV		1.PP					
	VV		(52,025+19,0+0,8+1,8)*2			147,250		
	VV		1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP					
	VV		(52,05+19,0)*2*4			568,400		
	VV		5.NP					
	VV		(2,15+4,15)*2			12,600		
294	K	944121_R3	Pronájem ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů pro celou dobu použití	m	907,200	72,77	66 016,94	
	VV		"tol. 944111111": 907,200			907,200		
295	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	907,200	3,93	3 565,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1821 a -1822 jsou určeny pro lešení trubkové konstrukce do výšky 25 m.					
296	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýřového	m	107,300	5,90	633,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen -1111 y m dle délky oblouku objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 m v šířce ochranného zábradlí. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.PP-2.NP					
	VV		osky lešení před podchodu a vstup, částmi					
	VV		pohled SV					
	VV		6,9*3			20,700		
	VV		pohled SZ					
	VV		9,5*3+7,85*2+6,0*4			68,200		
	VV		pohled JZ					
	VV		4,0*4			18,400		
297	K	944111_R1	Pronájem ochranného zábradlí trubkového vnitřního dvoutýřového pro celou dobu použití	m	107,200	72,77	7 800,94	
	VV		"tol. 944111122": 107,200			107,200		
298	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýřového	m	107,300	3,93	421,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111822					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 25 m.					
299	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken	m2	3 042,633	5,90	17 951,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započítány náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty, tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		pohled SV					
	VV		(19,5+0,9*2)*(17,0+30,1)*0,5			501,615		
	VV		pohled SZ					
	VV		(52,525+0,9*20,1+21,1)*0,5			1 119,095		
	VV		pohled JZ					
	VV		(19,5+0,9*2)*(21,1+16,9)*0,5			404,700		
	VV		pohled JV					
	VV		(52,525+0,9*2)*16,9+21,55*4,6			1 017,223		
300	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití	m2	3 042,633	44,25	134 636,51	
	VV		"tol. 944611111": 3042,633			3 042,633		
301	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken	m2	3 042,633	3,93	11 957,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611811					
302	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovým podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	14 414,044	42,07	606 398,83	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
			https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_01/249101111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			vnitřní lešení:					
			montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, obklady					
			montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce					
			.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			2.PP					
			(2,15*3,5+19,0*5,9+2,1*2,5+12,525*11,2+3,25*5,9+22,1*2,15+3,25*5,9+2,25*13,6)*3					
			1.PP					
			vyšší úroveň					
			(30,4*17,45-10,1*6,0-7,3*8,25+4,5*0,8+1,65*1,75)*3					
			nižší úroveň					
			(22,2*17,45-6,075*4,95+4,5*0,8)*2					
			1.NP					
			(52,525*17,6+4,5*0,75+1,7*1,75+4,35*0,75+9,85*6,1+6,8*8,25-6,625*4,98)*2					
			2.NP					
			(52,525*18,7+4,68*0,8*2-9,58)*3					
			3.NP					
			52,525*19,5*3					
			4.NP					
			52,525*19,5*3					
			5.NP					
			2,4*4,7*3					
			.					
			venkovní lešení					
			2.PP					
			obvodová svítlá hydroizolace					
			"koridory" (28,0+6,0)*2*1,0+12,2*2*1,0					
			"prohlubně výtahů" 55,0					
			"objekt" (22,8+21,0)*2*1,0					
			zápornová zemní stěna					
			68,0*2					
			5.NP					
			"fasáda schodiště" (4,6+4,85)*2*1,0					
			střecha					
			"protihluková stěna."					
			(15,5+7,65+16,25+4,0+3,0+13,3+7,1+2,0+14,2+2,6)*1,0					
303	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	569,119	58,88	33 509,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_01/249101112					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			vnitřní lešení:					
			montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, obklady					
			montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce					
			2.PP					
			nižší úroveň					
			(22,2*17,45-6,075*4,95+4,5*0,8)*1					
			vnější lešení					
			anglický dvorek - bednění, povrchové úpravy, hydroizolace					
			(21,85+3,2+2,4+24,55+4,35+3,75)*1,0*2					
			vnější svítlá hydroizolace					
			"objekt" (22,8+21,0)*2*1,0					
			.					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
			3 664 205,57					
304	K	31799-R01	Konzola z válc., profilu L přistřešená k žebel, konstrukci, pro osazení překladu v příčkách	kus	12,000	634,28	7 611,36	
			-včetně kotvení a kovového materiálu					
			L 120x120x8					
			12					
			.					
305	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4 614,962	63,92	294 988,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno číst konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Širší plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pokryté plochy každého podlaží, dané vřelším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zábradlí, umytí a vyčištění jinych zasklených a natíraných ploch a zafizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zamezení podlaží, umytí dlažeb nebo keramických podlah v příslých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří a rámy a zábradlí, umytí a vyčištění jinych zasklených a natíraných ploch a zafizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zamezení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zafizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního umu, krojení a 2x zamezení podlah, roztírání stěn a vnitřní rohov. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			2.PP					
			"podzemní koridory" 22,1*2,15+3,25*5,9					
			2,25*13,6					
			2.PP - kromě koridorů					
			2,15*3,5+19,0*5,9+2,1*2,5+12,525*11,2+3,25*5,9					
			1.PP - vyšší úroveň					
			30,4*17,2-10,0*6,0-7,3*8,25+4,35*0,8+1,4*1,75					
			1.NP					
			52,525*17,6+4,5*0,75+1,7*1,75+4,35*0,75+9,85*6,1+6,8*8,25-6,625*4,98					
			2.NP					
			52,525*18,7+4,68*0,8*2-9,58					
			3.NP					
			52,525*19,5					
			4.NP					
			52,525*19,5					
			5.NP					
			2,4*4,7					
			.					
306	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	345,625	63,92	22 092,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno číst konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Širší plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pokryté plochy každého podlaží, dané vřelším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zábradlí, umytí a vyčištění jinych zasklených a natíraných ploch a zafizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zamezení podlaží, umytí dlažeb nebo keramických podlah v příslých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří a rámy a zábradlí, umytí a vyčištění jinych zasklených a natíraných ploch a zafizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zamezení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zafizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního umu, krojení a 2x zamezení podlah, roztírání stěn a vnitřní rohov. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			1.PP					
			1.PP - nižší úroveň					
			21,617*2,4+7,4*4,35+3,0*0,8+1,4*1,75					
307	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	75,770	58,81	4 456,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			2.PP					
			"anglický dvorek" 22,2*3,55+3,8*0,8					
308	K	953312123	Vložky do svíjích dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	25,566	491,69	12 570,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_01/953312123					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			dilatační spára - osa 4					
			základy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV 17,7*0,25+17,1*0,35 1 PP WV 17,1*0,26+(0,3*2+0,25*2+0,45+2,45)*3,885-1,4*2-1,0,9*2,1		10,410			
309	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	166,578	344,19	57 334,48	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953321111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy všech ocelí seismickými (rozdí, ořbitví, natovými šerdy) Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			WV dilatační spára - osa 4 WV 1.NP WV 19,2*0,26+(0,3*2+0,25*2+0,45+4,05+2,01)*3,76		33,568			
			WV 2.NP WV 19,2*0,26+(2,0*2+0,25*2+0,45+0,2+5,35)*3,79-1,15*2,1		42,372			
			WV 3.NP WV 19,2*0,26+(2,0*2+0,25*2+0,45+3,6+0,2+3,95)*3,79-1,65*2,1		49,660			
			WV 4.NP WV 19,2*0,26+(2,0*2+0,25*2+0,45+3,6+1,3+5,35-1,1*2-1,8*2)/3,79		40,618			
			WV 5.NP WV 0,2*0,9*2		0,360			
310	K	953512_R1	Lepené výtzuž průměru 25 mm do hlav pomocí chemické kotvy, včetně vrtání, délka 1500 mm, D+M	kus	56,000	1 475,08	82 604,48	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. WV Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP WV . WV "VL 1," 28*2		56,000			
311	K	953512_R2	Lepené výtzuž průměru 20 mm do pilot pomocí chemické kotvy, včetně vrtání, délka 1500 mm, D+M	kus	12,000	1 475,08	17 700,96	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. WV Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP WV . WV "VL 2," 12		12,000			
312	K	953512_R3	Výlamovací výtzuž 220-12/15, délka 800 mm, D+M	kus	70,000	1 278,40	89 488,00	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. WV Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP WV (7*28)/2		70,000			
313	K	953512_R4	Výlamovací výtzuž 220-12/15, délka 1250 mm, D+M	kus	10,000	1 573,42	15 734,20	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. WV Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP WV . WV (1*4)/2		10,000			
314	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 h 125 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	92,000	885,05	81 424,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spořičku vrtáků, Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfukání otvoru, přípravu kotve k uložení do otvoru, vyplnění kotvených otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu, 2. V cenách 953 96-51, jsou započteny náklady na dodání a zasauní kotveného šroubu do otvoru vyplnění chemickým tmelem nebo patronou a dotlačení malice.					
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. WV Viz PD statika WV 92		92,000			
315	K	953965131	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 16 tl 190 mm	kus	92,000	1 475,08	135 707,36	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965131 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spořičku vrtáků, Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfukání otvoru, přípravu kotve k uložení do otvoru, vyplnění kotvených otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu, 2. V cenách 953 96-51, jsou započteny náklady na dodání a zasauní kotveného šroubu do otvoru vyplnění chemickým tmelem nebo patronou a dotlačení malice.					
316	K	953511_R18	Zřízení pracovních a plánovaných spár při betonáži, D+M	m	1 084,780	870,30	944 084,03	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. WV Podrobný popis dle PD statika WV - včetně těsnícího a bednicího křížového plechu se zazubanou spárou WV - včetně bentonitového pásu WV - včetně injektážní hadičky WV . WV "Stěny" 258,89 WV "Základová deska:" 316,52 WV "Základová deska-obvodová stěna:" 269,65 WV "Stropní deska-obvodová stěna:" 177,4+62,32		258,890 316,520 269,650 239,720			
317	K	953511_R19	Zřízení dilatačních spár při betonáži, D+M	m	44,440	880,13	39 112,98	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. WV Podrobný popis dle PD statika WV . WV - včetně těsnícího dilatačního pásu WV - včetně bentonitového pásu WV - včetně bentonitového pásu WV - včetně vycodky z minerální vaty WV - včetně tmeleového uzávěru WV . WV 44,44		44,440			
318	K	953511_R33	Příloška L150/9-300, žárový pozink, včetně kotvení a kotvicového materiálu, D+M	kus	12,000	2 458,47	29 501,64	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. WV Viz PD statika WV 12		12,000			
319	K	953511_R8	Smyková lišta 3/14/225-480, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	3 858,000	385,49	1 487 220,42	
			WV Viz PD statika WV 3858		3 858,000			
320	K	953511_R8a	Smyková lišta 3/12/225-480, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	144,000	337,30	48 571,20	
			WV Viz PD statika WV 144		144,000			
321	K	953511_R9	Smyková lišta 3/20/275-660, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	273,000	514,31	140 406,63	
			WV Viz PD statika WV 273		273,000			
322	K	953511_R9a	Smyková lišta 2/20/275-440, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	273,000	501,53	136 917,69	
			WV Viz PD statika WV 273		273,000			
323	K	953511_R9b	Smyková lišta 3/20/415-900, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	16,000	564,46	9 031,36	
			WV Viz PD statika WV 16		16,000			
324	K	953511_R9c	Smyková lišta 2/20/415-600, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	16,000	477,93	7 646,88	
			WV Viz PD statika WV 16		16,000			
D 96			Bourání konstrukcí				1 953 319,24	
325	K	977211111	Řezání síťovou pilou betonových nebo ZB kci s výtzuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	359,430	826,04	296 903,56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měřících jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez v m výšku průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výtzuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spořičku vrtů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a havl - bourání konstrukcí. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. WV Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP WV . WV Změřeno v programu AutoCAD WV . WV S.H.-8,145 WV 90,58 WV S.H.-7,250 WV 61,05 WV S.H.-7,970 až -8,470 - podzemní chodba WV 13,4*2		359,430 16,000 16,000 26,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			WV					
			S.H. - 5,200					
			89,8		89,800			
			WV					
			S.H. - 4,620					
			32,15		32,150			
			WV					
			45,0		45,000			
			WV					
			komínky					
			(9,15+4,9)		14,050			
326	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně vyplně z betonu	m3	17,973	3 458,81	62 165,19	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961031511					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			WV					
			obvod objektu - horní šár zdiva					
			S.H. -8,145					
			WV		4,529			
			90,58*0,25*0,2					
			WV					
			S.H. -7,250					
			WV		3,053			
			61,05*0,25*0,2					
			WV					
			S.H. -7,970 až -8,470 - podzemní chodba					
			WV		1,340			
			13,4*2*0,25*0,2					
			WV					
			S.H. - 5,200					
			WV		4,490			
			89,8*0,25*0,2					
			.					
			S.H. - 4,620					
			WV		1,608			
			32,15*0,25*0,2					
			WV		2,250			
			45,0*0,25*0,2					
			WV					
			komínky		0,703			
			(9,15+4,9)*0,25*0,2					
327	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	343,000	20,50	7 031,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033131					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		343,000			
			343					
328	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	126,000	58,69	7 394,94	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033141					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		126,000			
			126					
329	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	1 026,000	51,33	52 664,58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033231					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		1 026,000			
			1026					
330	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	321,000	77,94	25 018,74	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033241					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		321,000			
			321					
331	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	662,000	68,32	45 227,84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033331					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		662,000			
			662					
332	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	174,000	122,08	21 241,92	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033341					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		174,000			
			174					
333	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC II do 150 mm	kus	232,000	166,68	38 669,76	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971035431					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		232,000			
			232					
334	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC II do 300 mm	kus	38,000	388,14	14 749,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971035441					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		38,000			
			38					
335	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 II do 150 mm	kus	102,000	268,41	27 377,82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972054241					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese:					
			WV		102,000			
			102					
336	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 II do 150 mm	kus	74,000	402,22	29 764,28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972054341					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			WV					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese					
			WV		74,000			
			74					
337	K	974031121	Výsekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	3 121,000	65,73	205 143,33	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031121					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			WV					
			Profese					
			WV		3 121,0			
			3121,0					
338	K	974031122	Výsekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	1 214,000	75,36	91 487,04	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031122					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			WV					
			.					
			Profese					
			WV		1 214,0			
			1214,0					
339	K	974031133	Výsekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	658,000	96,25	63 332,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031133					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			WV					
			.					
			Profese:					
			WV		658,0			
			658,0					
340	K	974031134	Výsekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	551,000	109,55	60 362,05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031134					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			WV					
			.					
			Profese:					
			WV		551,0			
			551,0					
341	K	974031142	Výsekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	472,000	85,30	40 261,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031142					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			WV					
			.					
			Profese					
			WV		472,0			
			472,0					
342	K	974031153	Výsekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	389,000	109,55	42 614,95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			WV					
			.					
			Profese					
			WV		389,0			
			389,0					
343	K	974031154	Výsekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	523,000	135,38	70 803,74	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031154					
			Viz. PD profesei - výkresy půdorysů					
			WV					
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Profese: 48,0		48,000			
343	K	974031164	Výsekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	256,000	214,41	54 888,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031164 Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 256,0		256,000			
346	K	974031165	Výsekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	78,000	233,98	18 250,44	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031165 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 78,0		78,000			
347	K	974031664	Výsekání ryh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	132,000	229,28	30 264,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 132		132,000			
348	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	36,000	2 389,63	86 026,68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975022241 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzdušy, b) vynesení podchycených konstrukcí Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 36,0		36,000			
349	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	89,000	1 307,90	116 403,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975032241 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách je započteno vybourání otvorů pro podvlečení vynášecích trámů. Zaešení a omezení těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je započteno oboustranné vynesení podchycených konstrukcí Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 89,0		89,000			
350	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	18,000	1 583,25	28 498,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 18,0		18,000			
351	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	22,000	1 897,94	41 754,68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 22,0		22,000			
352	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	18,000	2 350,29	37 604,64	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151123 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 18,0		18,000			
353	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	7,000	2 900,99	20 306,93	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 7,0		7,000			
354	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	4,500	3 884,38	17 479,71	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151128 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 4,5		4,500			
355	K	977151212	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	56,000	2 374,88	132 993,28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151212 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 56,0		56,000			
356	K	977151216	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	21,000	2 581,39	54 209,19	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151216 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 21,0		21,000			
357	K	977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	20,000	2 846,90	56 938,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151218 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 20,0		20,000			
358	K	977151223	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	8,000	3 525,44	28 203,52	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151223 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 8,0		8,000			
359	K	977151225	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,500	4 351,48	10 878,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151225 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukování vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odstři violachové vodi z vrtu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Viz. PD profesi - výkresy půdorysů Profese: 2,5		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV					
			Profese 2,5		2,500			
360	K	977151227	Jádrové vrtty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,000	4 794,01	4 794,01	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151227 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtty jsou započteny i náklady na odštek vrtáčkové vody z vrtu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů VV VV VV VV					
			Profese 1,0		1,000			
			D 99 Přesuny hmot a suti				4 161 017,22	
361	K	997013116	Vnitrostavební doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	188,280	931,22	175 330,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013116 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účít se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
362	K	997013511	Odvoz suti a vyburaných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	188,280	228,66	43 052,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511 Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na mezikládku až po místo složení na určení skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem svislé dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo mezikládku.					
363	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 694,520	9,71	16 453,79	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určení skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem svislé dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vyburaných hmot z mezikládky na skládku.					
364	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	94,140	121,94	11 479,43	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
365	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	94,140	306,82	28 884,03	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
366	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	13 720,139	283,22	3 885 817,77	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012024 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun použijí zařízení investora (např. výťah v budově), účít se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené aro nejménší výšku, s: 6 m.					
			D PSV Práce a dodávky PSV				82 142 621,08	
			D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 186 144,24	
367	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nádrž krystalickou hydroizolací	m2	1 105,741	18,41	20 356,69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111053 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
368	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nádrž krystalickou hydroizolací	m2	161,123	34,28	5 523,30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112053 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
369	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	2 090,326	34,62	72 367,09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/24551050 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
370	K	71111-R08	Příprava 2x povrchu pod náter - příslušné odřezování třítní, vyvážení atd.	m2	1 104,025	103,26	114 001,62	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71111-R08 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
371	K	71114-R05	Náběhový klín 175/115 mm z prostého betonu C25/30 v koutech a rozích pro plynný přechod napové folie, D+M	m	368,030	295,02	108 576,21	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71114-R05 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
372	K	71114-R06	Náběhový klín 50/50 mm z prostého betonu C25/30 v koutech a rozích pro plynný přechod vodorovné a svislé hydroizolace, D+M	m	359,430	245,85	88 365,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP					
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			S.H.-8,145					
			90,58		90,580			
			.					
			S.H.-7,250					
			61,05		61,050			
			.					
			S.H.-7,970 až -8,470 - podzemní chodba					
			13,4'2		26,800			
			.					
			S.H. - 5,200					
			89,8		89,800			
			S.H. - 4,620					
			32,15		32,150			
			45,0		45,000			
			komínky					
			9,15+4,9		14,050			
373	K	71114-R07	Nádobový klín 50/50 mm z minerální vlny v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace, D+M	m	359,430	363,85	130 778,61	
374	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm pŕes 200 do 300 g/m2	m2	10,030	53,27	534,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesehů.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			.					
			Składba F4					
			2,5		2,500			
			7,53		7,530			
375	K	711161223	Isolace proti zemní vlhkosti napovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	1 204,050	264,11	318 001,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161223					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			.					
			Składba W4					
			(0,35+5,9+6,2+5,2)*(8,195-4,670)		62,216			
			(3,865+2,15+2,1+2,475+2,1+2,05)*(8,195-4,670)		51,959			
			(3,5+2,15+3,5)*5,545		50,737			
			22,24*(8,195-0,1+0,5)		191,153			
			(0,75+4,15+12,15)*(4,67-0,1+0,5)		86,444			
			(0,3+0,3+9,7)*(4,67-0,1+0,5)		52,221			
			6,0*(8,195-0,1+0,5)+(8,195-3,33+0,5))/2		41,880			
			12,525*(8,195-3,33+0,5)+(8,195-4,04+0,5))/2		62,750			
			16,25*(8,195-0,1+0,5)		139,669			
			8,275*(8,195-4,04+0,5)		38,520			
			7,3*(4,67-4,1+0,5)		7,811			
			(4,025+0,45+3,95+0,75+0,3)*(5,25-4,1+0,5)		15,634			
			15,75*(5,25-4,1+0,5)+(5,25-4,55+0,5))/2		22,444			
			4,9*(5,25-4,55+0,5)		5,880			
			6,75*(5,25-4,6+0,5)		7,763			
			12,95*(5,25-4,6+0,5)+(5,25-0,3+0,5))/2		42,735			
			(4,15+0,75)*(5,25-4,65+0,5)		5,390			
			17,7*(7,3-4,65+0,5)		55,755			
			3,785*(7,3-0,1+0,5)		29,145			
			2,15*(8,195-7,3)		1,924			
			6,675*(5,25-4,67)		3,872			
			"spojovací chodba:" 13,3'2,75'2		73,150			
			"přebírací jímka:" (2,0+1,0)*2*2,25		16,200			
			.					
			Składba W6					
			Anglický dvorek					
			3,27'2+21,5)/4,95		138,798			
376	K	711161383	Isolace proti zemní vlhkosti napovou fólií ukončení horní listou	m	187,940	194,22	36 501,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby svislých konstrukcí					
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Składba W4					
			159,9		159,900			
			.					
			Składba W6					
			Anglický dvorek					
			3,27'2+21,5		28,040			
377	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena náterem penetračním	m2	1 151,065	6,78	7 804,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711411001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Připlatek za plochu do 10 m2					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			.					
			Składba R4					
			13,25'2,6		34,450			
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Składba F1 a F2					
			"-10,095." 1,6'1,6		2,560			
			"-8,195." 271,8		271,800			
			"-7,300." 59,1		59,100			
			"-5,250." 348,0		348,000			
			"-4,670." 392,7+2,5		395,200			
			"spojovací chodba:" 13,3'2,75'2		29,925			
			.					
			Składba F4					
			2,5		2,500			
			7,53		7,530			
378	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena náterem penetračním	m2	1 059,192	13,24	14 023,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711412001					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Připlatek za plochu do 10 m2					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			.					
			Składba W4					
			(0,35+5,9+6,2+5,2)*(8,195-4,670)		62,216			
			(3,865+2,15+2,1+2,475+2,1+2,05)*(8,195-4,670)		51,959			
			(3,5+2,15+3,5)*5,545		50,737			
			22,24*(8,195-0,1+0,5)		191,153			
			(0,75+4,15+12,15)*(4,67-0,1+0,5)		86,444			
			(0,3+0,3+9,7)*(4,67-0,1+0,5)		52,221			
			6,0*(8,195-0,1+0,5)+(8,195-3,33+0,5))/2		41,880			
			12,525*(8,195-3,33+0,5)+(8,195-4,04+0,5))/2		62,750			
			16,25*(8,195-0,1+0,5)		139,669			
			8,275*(8,195-4,04+0,5)		38,520			
			7,3*(4,67-4,1+0,5)		7,811			
			(4,025+0,45+3,95+0,75+0,3)*(5,25-4,1+0,5)		15,634			
			15,75*(5,25-4,1+0,5)+(5,25-4,55+0,5))/2		22,444			
			4,9*(5,25-4,55+0,5)		5,880			
			6,75*(5,25-4,6+0,5)		7,763			
			12,95*(5,25-4,6+0,5)+(5,25-0,3+0,5))/2		42,735			
			(4,15+0,75)*(5,25-4,65+0,5)		5,390			
			17,7*(7,3-4,65+0,5)		55,755			
			3,785*(7,3-0,1+0,5)		29,145			
			2,15*(8,195-7,3)		1,924			
			6,675*(5,25-4,67)		3,872			
			"spojovací chodba:" 13,3'2,75'2		73,150			
			"přebírací jímka:" (1,6+1,0)*2*1,95		10,140			
379	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,716	52 040,81	37 261,22	CS ÚRS 2023 01
			"viz pod 6.711411001:" 1151,065*0,0003		0,345			
			"viz pod 6.711412001:" 1059,192*0,00035		0,371			
380	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	233,800	8,34	1 949,89	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711411011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Připlatek za plochu do 10 m2					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			.					
			ve styku podlaha - stěna a koutech stěn vožena pružná bandáž					
			.					
			Podlaha P03					
			1.NP					
			"m.č. 112." 2,9+0,8'0,15		3,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.6.113"-1,6+0,8*0,15		1,720			
	W		"m.6.114"-2,3+0,8*0,15		2,420			
	W		"m.6.136"-2,8+0,8*0,15		2,920			
	W		"m.6.141"-2,9+0,8*0,15		3,020			
	W		"m.6.144"-19,4		19,400			
	W		"m.6.146"-3,6+0,8*0,15		3,720			
	W		2.NP					
	W		"m.6.205"-4,5+0,9*0,15		4,635			
	W		"m.6.206"-1,6+0,8*0,15		1,720			
	W		"m.6.207"-2,9+0,8*0,15		3,020			
	W		"m.6.208"-2,2+0,8*0,15		2,320			
	W		"m.6.217"-5,6+1,0*0,15		5,750			
	W		"m.6.219"-5,4+1,0*0,15		5,550			
	W		"m.6.228"-3,5+0,8*0,15		3,620			
	W		"m.6.229"-1,3+0,8*0,15		1,420			
	W		"m.6.241"-7,3+1,45*0,2		7,590			
	W		"m.6.243"-3,9+0,9*0,15		4,035			
	W		"m.6.246"-3,9+0,9*0,15		4,035			
	W		"m.6.248"-3,9+0,9*0,15		4,035			
	W		"m.6.250"-3,5+0,9*0,15		3,635			
	W		"m.6.252"-3,75+0,9*0,15		3,885			
	W		"m.6.254"-5,5+0,9*0,15		5,635			
	W		"m.6.256"-2,7+0,8*0,15*2		2,940			
	W		"m.6.257"-1,4		1,400			
	W		3.NP					
	W		"m.6.306"-4,1+1,0*0,15		4,250			
	W		"m.6.308"-4,3+1,0*0,15		4,450			
	W		"m.6.309"-1,3+0,8*0,125		1,400			
	W		"m.6.310"-2,2+0,8*0,15		2,320			
	W		"m.6.311"-1,6+0,8*0,125		1,700			
	W		"m.6.319"-4,4+0,8*0,15		4,520			
	W		"m.6.331"-6,3+1,0*0,15		6,450			
	W		"m.6.333"-7,5+1,0*0,2		7,700			
	W		"m.6.336"-6,3+1,0*0,15		6,450			
	W		"m.6.343"-3,6+0,9*0,15		3,735			
	W		4.NP					
	W		"m.6.412"-1,6+0,8*0,15		1,720			
	W		"m.6.413"-1,8+0,8*0,15		1,920			
	W		"m.6.414"-2,4+0,8*0,15		2,280			
	W		"m.6.423"-1,2+0,8*0,15		1,320			
	W		"m.6.424"-0,8		0,800			
	W		"m.6.425"-6,8		6,800			
	W		"m.6.433"-3,2+0,8*0,15		3,320			
	W		"m.6.439"-4,7+1,0*0,15		4,850			
	W		"m.6.441"-6,2+1,0*0,15		6,350			
	W		"m.6.443"-3,7+1,0*0,15		3,850			
	W		"m.6.445"-3,7+1,0*0,15		3,850			
	W		"m.6.447"-3,7+1,0*0,15		3,850			
	W		"m.6.449"-3,7+1,0*0,15		3,850			
	W		"m.6.451"-3,7+1,0*0,15		3,850			
	W		"m.6.453"-3,7+1,0*0,15		3,850			
	W		"m.6.455"-3,7+1,0*0,15		3,850			
	W		"m.6.457"-3,7+1,0*0,15		3,850			
	W		"m.6.461"-4,8+1,0*0,15		4,950			
	W		.					
	W		Podlaha P23					
	W		1.PP					
	W		"m.6.0105"-5,7		5,700			
	W		"m.6.0106"-1,2+0,8*0,125		1,300			
	W		"m.6.0108"-9,1+1,4*0,15		9,310			
	W		"m.6.0110"-1,2+0,8*0,15		1,320			
	W		"m.6.0141"-3,7		3,700			
	W		"m.6.0142"-1,4+0,8*0,15		1,520			
	W		"m.6.0143"-1,3+0,8*0,15		1,420			
381	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé za studena suspenzí asfaltovou	m2	480,677	15,32	7 363,97	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podklady.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711412011					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Izolační plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladební cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP.					
	W		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
	W		.					
	W		ve styku podlaha - stěna a koutech stěn vložena pružná bandáž					
	W		.					
	W		Podlaha P03					
	W		1.NP					
	W		"m.6.112"- (1,325+1,875)*2*0,2+1,325*1,3		3,003			
	W		"m.6.113"- (0,9+1,875)*2*0,2+0,9*1,3		2,280			
	W		"m.6.114"- (1,4+1,875)*2*0,2+(1,4+1,0*2)*1,9		7,770			
	W		"m.6.136"- (1,7+1,7)*2*0,2+0,9*2*1,9+0,8*1,3		5,620			
	W		"m.6.141"- (1,7+1,7)*2*0,2+0,9*2*1,9+0,8*1,3		5,620			
	W		"m.6.144"- (3,7+5,3)*2*0,2+0,9*1,3		4,770			
	W		"m.6.146"- (2,65+1,4)*2*0,2+(0,9*2+1,4)*1,9+1,9*1,3		10,170			
	W		2.NP					
	W		"m.6.205"- (3,45+1,3)*2*0,2+(0,9*2+1,3)*1,6+1,3*1,3		8,550			
	W		"m.6.206"- (0,9+2,05)*2*0,2+0,9*1,3		2,350			
	W		"m.6.207"- (1,35+2,05)*2*0,2+1,35*1,3		3,115			
	W		"m.6.208"- (1,0+2,05)*2*0,2+(1,0+0,9*2)*1,9		6,540			
	W		"m.6.217"- (2,95+2,2+0,95)*2*0,2+(1,2+0,95*2)*1,9+1,0*1,3*2		10,930			
	W		"m.6.219"- (2,45+2,3)*2*0,2+0,9*1,3*2		4,240			
	W		"m.6.228"- (2,0+2,825)*2*0,2+(0,975+1,05*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,113			
	W		"m.6.229"- (0,9+1,5)*2*0,2+0,9*1,3		2,130			
	W		"m.6.241"- (2,25+2,325*2-1,35)*2,1		20,265			
	W		"m.6.243"- (1,5+2,75)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+2,0*1,3		10,570			
	W		"m.6.246"- (1,5+2,75)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+2,0*1,3		10,570			
	W		"m.6.248"- (1,5+2,75)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,440			
	W		"m.6.250"- (1,5+2,75)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,440			
	W		"m.6.252"- (1,5+2,85)*2*0,2+(0,9+1,1*2)*1,9+1,9*1,3		10,100			
	W		"m.6.254"- (2,75+2,55)*2*0,2+(0,9*2+1,1*2)*1,9+0,9*1,3*2		16,240			
	W		"m.6.256"- (1,95+1,65)*2*0,2+1,95*1,3		3,975			
	W		"m.6.257"- (0,85+1,65)*2*2,1		10,500			
	W		3.NP					
	W		"m.6.306"- (2,8+1,6)*2*0,2+(0,9*2+1,4)*1,9+2,05*1,3		10,505			
	W		"m.6.308"- (2,7+1,6)*2*0,2+(0,9*2+1,6)*1,9+0,9*1,3*2		10,520			
	W		"m.6.309"- (0,9+1,45)*2+0,9*1,3		5,870			
	W		"m.6.310"- (1,2+1,7)*2*0,2+1,2*1,3		2,720			
	W		"m.6.311"- (1,225+1,7)*2*0,2+(1,225+0,9*2)*1,9		6,918			
	W		"m.6.319"- (2,25+2,5)*2*0,2+(1,2+0,9)*1,9+0,9*1,3*2		8,230			
	W		"m.6.331"- (2,7+2,6)*2*0,2+0,9*1,3*2		4,460			
	W		"m.6.333"- (3,475+2,25)*2*2,1+0,9*2,1		22,155			
	W		"m.6.336"- (2,7+2,6)*2*2,1+0,9*2,1		20,370			
	W		"m.6.343"- (1,35+2,125)*2*0,2+1,05*2*1,9+0,9*1,3*2		7,720			
	W		4.NP					
	W		"m.6.412"- (1,025+1,6)*2*0,2+1,025*1,3		2,383			
	W		"m.6.413"- (0,9+2,025)*2*0,2+0,9*3*1,9		6,300			
	W		"m.6.414"- (1,2+2,025)*2*0,2+1,2*1,3		2,850			
	W		"m.6.423"- (1,3+0,9)*2*0,2+0,9*1,3		2,050			
	W		"m.6.424"-1,05*2*1,9		3,990			
	W		"m.6.425"- (3,675+3,0+2,65+1,3+0,6+1,6)*0,2+0,9*1,3		3,735			
	W		"m.6.433"- (1,3+2,5)*2*0,2+(1,3+0,9*2)*1,9		7,410			
	W		"m.6.439"- (3,15+1,75)*2*0,2+(0,9*2+1,4)*1,9+0,9*1,3*2		10,380			
	W		"m.6.441"- (3,15+2,15)*2*0,2+1,1*2*1,9+0,9*1,3*2		8,640			
	W		"m.6.443"- (1,5+2,65)*2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		17,040			
	W		"m.6.445"- (1,5+2,65)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,400			
	W		"m.6.447"- (1,5+2,65)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,400			
	W		"m.6.449"- (1,5+2,65)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,400			
	W		"m.6.451"- (1,5+2,65)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,400			
	W		"m.6.453"- (1,5+2,65)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,400			
	W		"m.6.455"- (1,5+2,65)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,400			
	W		"m.6.457"- (1,5+2,65)*2*0,2+(1,5+0,9*2)*1,9+1,9*1,3		10,400			
	W		"m.6.461"- (3,3+1,35)*2*0,2+(0,9*2+1,35)*2*1,9+2,0*1,3		16,430			
	W		.					
	W		Podlaha P23					
	W		1.PP					
	W		"m.6.0105"- (2,0+2,6)*2*0,2+1,65*1,3		3,985			
	W		"m.6.0106"- (0,9+1,35)*2*0,2+0,9*1,3		2,070			
	W		"m.6.0109"- (2,65+2,5)*2*0,2+(1,8+1,5)*2*1,9-1,4*1,9+1,8*1,3		14,280			
	W		"m.6.0110"- (0,9+1,35)*2*0,2+0,9*1,3		2,070			
	W		"m.6.0141"- (1,95+1,925)*2*0,2+1,0*1,3		2,850			
	W		"m.6.0142"- (0,925+1,6)*2*2,1+0,7*2,1		9,135			
	W		"m.6.0143"- (0,9+1,45)*2*0,2+0,9*1,3		2,110			
382	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákní vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	1 071,716	120,40	129 034,61	CS ÚRS 2023 01
	W		714.4771-5 Připočtené koeficientem množství		1 071,716			
383	K	711431-R1	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho samolepicí AIP nebo tkaninou	m2	140,540	9,39	1 319,67	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP.					
	W		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
	W		.					
	W		Podlaha B16					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
385	M	628321-R1	pás asfaltový samolepicí modifikovaný elastomerbitumenový tl 3,0 mm s nosnou vložkou	m2	205,403	160,39	32 944,59	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		140,54*1,15+36,485*1,2		205,403			
386	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAPP	m2	2 302,130	65,26	150 237,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711441559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Přiletek za plochu do 10 m2. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
	VV		spodní natavovací pás					
	VV		Skladba R4			34,450		
	VV		13,25*2,6					
	VV		Skladba F1 a F2					
	VV		-10,095* 1,6*1,6			2,560		
	VV		-8,195* 271,8			271,800		
	VV		-7,300* 59,1			59,100		
	VV		-5,250* 348,0			348,000		
	VV		-4,670* 392,7+2,5			395,200		
	VV		"sposoivací chodba:" 13,3*2,25			29,925		
	VV		Skladba F4					
	VV		2,5			2,500		
	VV		7,53			7,530		
	VV		Vrchní natavovací pás					
	VV		Skladba R4			34,450		
	VV		13,25*2,6					
	VV		Skladba F1 a F2					
	VV		-10,095* 1,6*1,6			2,560		
	VV		-8,195* 271,8			271,800		
	VV		-7,300* 59,1			59,100		
	VV		-5,250* 348,0			348,000		
	VV		-4,670* 392,7+2,5			395,200		
	VV		"sposoivací chodba:" 13,3*2,25			29,925		
	VV		Skladba F4					
	VV		2,5			2,500		
	VV		7,53			7,530		
387	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé přitavením pásu NAPP	m2	2 118,384	80,57	170 678,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711442559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Přiletek za plochu do 10 m2. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
	VV		spodní natavovací pás					
	VV		Skladba W4			62,216		
	VV		(0,35+5,9+6,2+5,2)*(8,195-4,670)			51,959		
	VV		(3,865+2,15+2,1+2,475+2,1+2,09)*(8,195-4,670)			50,737		
	VV		(3,5+2,15+3,5)*5,545			191,153		
	VV		22,24*(8,195-0,1+0,5)			86,444		
	VV		(0,75+4,15+12,15)*(4,67-0,1+0,5)			52,221		
	VV		(0,3+0,3+8,77)*(4,67-0,1+0,5)			41,880		
	VV		6,0*(8,195-0,1+0,5)+(8,195-3,33+0,5))/2			62,750		
	VV		12,525*(8,195-3,33+0,5)+(8,195-4,04+0,5))/2			139,669		
	VV		16,25*(8,195-0,1+0,5)			38,520		
	VV		8,275*(8,195-4,04+0,5)			7,811		
	VV		7,3*(4,67-4,1+0,5)			15,634		
	VV		(4,025+0,45+3,95+0,75+0,3)*(5,25-4,1+0,5)			22,444		
	VV		15,75*(5,25-4,1+0,5)+(5,25-4,55+0,5))/2			5,880		
	VV		4,9*(5,25-4,55+0,5)			7,763		
	VV		6,75*(5,25-4,6+0,5)			42,735		
	VV		12,95*(5,25-4,6+0,5)+(5,25-0,3+0,5))/2			5,390		
	VV		(4,15+0,75)*(5,25-4,65+0,5)			55,755		
	VV		17,7*(7,3-4,65+0,5)			29,145		
	VV		3,785*(7,3-0,1+0,5)			1,924		
	VV		2,15*(8,195-7,3)			3,872		
	VV		6,675*(5,25-4,67)			73,150		
	VV		"sposoivací chodba:" 13,3*2,75*2			10,140		
	VV		"přečerpávací jímka:" (1,6+1,0)*2*1,95					
	VV		Vrchní natavovací pás					
	VV		Skladba W4			62,216		
	VV		(0,35+5,9+6,2+5,2)*(8,195-4,670)			51,959		
	VV		(3,865+2,15+2,1+2,475+2,1+2,09)*(8,195-4,670)			50,737		
	VV		(3,5+2,15+3,5)*5,545			191,153		
	VV		22,24*(8,195-0,1+0,5)			86,444		
	VV		(0,75+4,15+12,15)*(4,67-0,1+0,5)			52,221		
	VV		(0,3+0,3+8,77)*(4,67-0,1+0,5)			41,880		
	VV		6,0*(8,195-0,1+0,5)+(8,195-3,33+0,5))/2			62,750		
	VV		12,525*(8,195-3,33+0,5)+(8,195-4,04+0,5))/2			139,669		
	VV		16,25*(8,195-0,1+0,5)			38,520		
	VV		8,275*(8,195-4,04+0,5)			7,811		
	VV		7,3*(4,67-4,1+0,5)			15,634		
	VV		(4,025+0,45+3,95+0,75+0,3)*(5,25-4,1+0,5)			22,444		
	VV		15,75*(5,25-4,1+0,5)+(5,25-4,55+0,5))/2			5,880		
	VV		4,9*(5,25-4,55+0,5)			7,763		
	VV		6,75*(5,25-4,6+0,5)			42,735		
	VV		12,95*(5,25-4,6+0,5)+(5,25-0,3+0,5))/2			5,390		
	VV		(4,15+0,75)*(5,25-4,65+0,5)			55,755		
	VV		17,7*(7,3-4,65+0,5)			29,145		
	VV		3,785*(7,3-0,1+0,5)			1,924		
	VV		2,15*(8,195-7,3)			3,872		
	VV		6,675*(5,25-4,67)			73,150		
	VV		"sposoivací chodba:" 13,3*2,75*2			10,140		
	VV		"přečerpávací jímka:" (1,6+1,0)*2*1,95					
388	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 594,755	121,94	316 404,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pod č. 711441559" 1151,065*1,15			1 323,725		
	VV		"viz pod č. 711442559" 1059,192*1,2			1 271,030		
389	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 594,755	121,94	316 404,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pod č. 711441559" 1151,065*1,15			1 323,725		
	VV		"viz pod č. 711442559" 1059,192*1,2			1 271,030		
390	K	711461104	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	76,931	95,23	7 326,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711461104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Přiletek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací oraz zemi vzhledem.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Doplnění hydroizolace výsoco únosnou ECB fólií v místech sloupů a pilot					
	VV		"2.PP" 1,3*1,3*21+1,15*1,15			42,103		
	VV		"1.PP" 1,15*1,15*11+1,3*1,3*12			34,828		
391	M	62852-R09	ECB fólie tl. 2 mm - hydroizolační membrána z bitumen-ethylenového kopolymeru vyztužená skleněným roumem	m2	88,471	288,39	25 514,15	
	VV		76,931*1,15 Přepočtená koeficientem množství		88,471			
392	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,420	21 138,11	72 292,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711203					
	D	712	Povlakové krytiny				2 428 450,09	
393	K	711161-R9	Příchytá kovová ukončující lišta krytiny na nadstřešních konstrukcích	m	8,125	528,32	4 292,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Skladba R3					
	VV		"Vložení na objekt schodiště:" 12,5*0,65		8,125			
394	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	992,675	44,10	43 776,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 712 39-0095 Přiletek za plochu do 10 m2.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Skladba R1, R1a, R1b			951,525		
	VV		960,225-8,7					
	VV		Skladba R2			8,100		
	VV		8,1					
	VV		Skladba R3					
	VV		"horní hrana atiky" 968,475-960,225+4,8		33,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
395	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nářezem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz. Změněno v programu AutoCAD Skladba R3 "Vytažení na objekt schodiště:" 12,5°/0,65 8,125 "Vytažení na vřetahové šachty:" 13,5°/0,15°/3 6,075 "Vytažení na atiku:" 140,45°/0,9+8,05°/0,35 129,223	m2	143,423	44,10	6 324,95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
396	M	111631500	Isk penetrační asfaltový Viz.pd.č.712311101:" 992,675°/0,0003 0,298 Viz.pd.č.712811101:" 143,423°/0,00035 0,050	t	0,348	52 040,81	18 110,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
397	K	71234-R01	Přilepátek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max.200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz. Změněno v programu AutoCAD 12,5°/0,65 8,125 140,45°/0,9+8,05°/0,35 129,223	m	137,348	572,43	78 622,12	
			Online PSC					
398	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363115 Poznaménka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou T12 39-9097 Přilepátek za plochu do 10 m2 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby střech Viz. Vpusť 8 8,000 ZTI 12 12,000 Ostatní 8 6,000	kus	26,000	1 555,47	40 442,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
399	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771421 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby střech Viz. Změněno v programu AutoCAD Skladba R5 65,5 65,500	m2	65,500	540,86	35 426,39	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
400	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby střech Viz. Změněno v programu AutoCAD Skladba R5 65,5°/0,22+0,27°/2 16,048 16,048*1,05 přepočtené koeficientem množství 16,850	m3	16,850	2 846,90	47 970,27	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
401	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111 Poznaménka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou T12 39-9096 Přilepátek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití nářezové nebo třílože za horka. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby střech Viz. Podkladní pás Skladba R1, R1a, R1b 951,525 960,225-8,7 Skladba R2 8,1 8,1 8,100	m2	959,625	152,67	146 505,95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
402	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby střech Viz. Podkladní pás Skladba R3 "Vytažení na objekt schodiště:" 12,5°/0,65 8,125 "Vytažení na vřetahové šachty:" 13,5°/0,15°/3 6,075 "Vytažení na atiku:" 140,45°/0,9+8,05°/0,35 129,223	m2	143,423	305,34	43 792,78	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
403	M	62857000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu Detekční - s technologií pro testování těsnosti pomocí jiskrové metody z pol. 712331111: 1 103,569 959,625*1,15 z pol. 712831101 172,108 143,423*1,2	m2	1 275,677	253,22	323 026,99	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
404	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559 Poznaménka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou T12 39-9097 Přilepátek za plochu do 10 m2 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby střech Viz. Parotěsná zábrana Skladba R1, R1a, R1b 951,525 960,225-8,7 Skladba R2 8,1 8,1 8,100 Skladba R3 "horní hrana atiky:" 988,475-960,225+4,8 33,050 Vrchní pás Skladba R1, R1a, R1b 951,525 960,225-8,7 Skladba R2 8,1 8,1 8,100 Skladba R3 "horní hrana atiky:" 1023,0-946,0+4,8 81,800	m2	2 034,100	154,93	315 143,11	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
405	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotvících prvků Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby střech Viz. Parotěsná zábrana Skladba R3 "Vytažení na objekt schodiště:" 12,5°/0,65 8,125 "Vytažení na vřetahové šachty:" 13,5°/0,15°/3 6,075 "Vytažení na atiku:" 140,45°/0,9+8,05°/0,35 129,223 Vrchní pás Skladba R3 "Vytažení na objekt schodiště:" 12,5°/0,65 8,125 "Vytažení na vřetahové šachty:" 13,5°/0,15°/3 6,075 "Vytažení na atiku:" 140,45°/0,9+8,05°/0,35 129,223	m2	286,846	353,72	101 463,17	
			Online PSC					
406	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skeletovou nosnou a AI vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl.3,8mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - Skladby střech Viz. VODOROVNĚ parotěsná zábrana Skladba R1, R1a, R1b 1 094,254 960,225-8,7*1,15 Skladba R2 9,315 8,1*1,15 Skladba R3 "horní hrana atiky:" 988,475-960,225+4,8*1,15 38,008 SVISLÉ parotěsná zábrana Skladba R3 "Vytažení na objekt schodiště:" 12,5°/0,65*1,2 9,750 "Vytažení na vřetahové šachty:" 13,5°/0,15°/3*1,2 7,290 "Vytažení na atiku:" (140,45°/0,9+8,05°/0,35)*1,2 155,067	m2	1 313,684	188,07	247 064,55	
			Online PSC					
407	M	62852-R02	pás elastomerobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídicím posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	1 369,746	217,57	298 015,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
	VV		Vodorovně					
	VV		Vrchní pás					
	VV		Skladba R1, R1a, R1b					
	VV		960,225-8,7*1,15		1 094,254			
	VV		Skladba R2					
	VV		8,1*1,15		9,315			
	VV		Skladba R3					
	VV		"horní hrana atiky" (1023,0-946,0+4,8)*1,15		94,070			
	VV		.					
	VV		SVISLÉ					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
	VV		.					
	VV		Vrchní pás					
	VV		Skladba R3					
	VV		"Vytážení na objekt schodiště" 12,5'0,65*1,2		9,750			
	VV		"Vytážení na vřtákové šachty" 13,5'0,15*3*1,2		7,290			
	VV		"Vytážení na atiku" (140,45'0,9+6,05'0,35)*1,2		155,067			
408	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP přitavením bodově	m2	992,675	174,99	173 708,20	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladbové cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba R1, R1a, R1b		951,525			
			960,225-8,7					
			Skladba R2					
			8,1		8,100			
			Skladba R3					
			"horní hrana atiky" 988,475-960,225+4,8		33,050			
409	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	143,423	316,36	45 373,30	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba R3					
			"Vytážení na objekt schodiště" 12,5'0,65		8,125			
			"Vytážení na vřtákové šachty" 13,5'0,15*3		6,075			
			"Vytážení na atiku" 140,45'0,9+6,05'0,35		129,223			
410	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 531,099	188,07	287 953,79	CS ÚRS 2023 01
			"Viz pol.č.712341659" 992,675*1,15		1 141,576			
			"Viz pol.č.712841559" 143,423*1,2		172,108			
			1313,684*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		1 531,099			
411	K	71299-R12	Náryp na střešní konstrukci ploché střechy z propaných obých valounů frakce 16-32 mm, dodávka, rozprostření	m3	2,170	4 916,93	10 669,74	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba R5		2,170			
			(85,5-35,0+0,25)*2'0,07					
412	M	69334-R2	Řísta kačírková výška pro náryp V.70 mm - D+M	m	40,300	358,94	14 465,28	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			mezi kačírek a zelenou střechu					
			Skladba R5		40,300			
			36,3-2'0,02					
413	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	347,050	53,27	18 487,35	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně zřezání.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba R1a					
			42,4+37,0+70,0		149,400			
			Skladba R5					
			65,5'2+35,0+2,0'2'0,9		166,100			
			315,5'1,1 "Přepočtené koeficientem množství		347,050			
414	K	919726-R1	Ochranný a drenážní vodorovný systém z tvarované novopové polyetykenové fólie s navařenou filtrační geotextilií, výška nopů 9 mm, D+M	m2	193,880	206,51	40 038,16	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a podlah					
			.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba R1a		149,400			
			42,4+37,0+70,0					
			Skladba R4		34,450			
			13,25'2,6					
			Skladba F4					
			2,5		2,500			
			7,53		7,530			
415	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	%	3,750	23 407,06	87 776,48	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712204					
			D 713 Izolace tepelné				3 145 596,56	
416	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	44,480	22,49	1 000,36	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111					
417	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm	m2	36,173	337,79	12 218,88	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			.					
			Skladba R4					
			13,25'2,6		34,450			
			34,45'1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,173			
418	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	10,231	112,60	1 152,01	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			.					
			Skladba F4					
			2,5		2,500			
			7,53		7,530			
			10,03'1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,231			
419	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 249,086	23,12	75 118,87	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
420	M	28376556	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm	m2	43,791	23,40	1 024,71	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			.					
			Podlaha B01					
			1.NP					
			"m.č. 127" 5,1		5,100			
			2.NP					
			"m.č.221a" 7,1		7,100			
			"m.č.221b" 4,2+1,0'0,156		4,356			
			"m.č.222" 6,1+0,9'0,25		6,325			
			3.NP					
			"m.č.323" 12,5		12,500			
			4.NP					
			"m.č.431" 6,1+0,9'0,25		6,325			
			41,706'1,05 "Přepočtené koeficientem množství		43,791			
421	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	12,000	35,10	421,20	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			.					
			Podlaha K01					
			1.NP					
			"m.č.103a" 2,4'5,0		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
422	M	28376558	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm	m2	445,108	46,80	20 831,05	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			Podlaha P03					
			1.NP					
			"m.č.112" 2,9+0,8*0,15		3,020			
			"m.č.113" 1,6+0,8*0,15		1,720			
			"m.č.114" 2,3+0,8*0,15		2,420			
			"m.č.136" 2,8+0,8*0,15		2,920			
			"m.č.141" 2,9+0,8*0,15		3,020			
			"m.č.144" 19,4		19,400			
			"m.č.146" 3,6+0,8*0,15		3,720			
			2.NP					
			"m.č.206" 4,5+0,9*0,15		4,635			
			"m.č.206" 1,6+0,8*0,15		1,720			
			"m.č.207" 2,9+0,8*0,15		3,020			
			"m.č.208" 2,2+0,8*0,15		2,320			
			"m.č.217" 5,6+1,0*0,15		5,750			
			"m.č.219" 5,4+1,0*0,15		5,550			
			"m.č.228" 3,5+0,8*0,15		3,620			
			"m.č.229" 1,3+0,8*0,15		1,420			
			"m.č.241" 7,3+1,45*0,2		7,590			
			"m.č.243" 3,9+0,9*0,15		4,035			
			"m.č.246" 3,9+0,9*0,15		4,035			
			"m.č.248" 3,9+0,9*0,15		4,035			
			"m.č.250" 3,5+0,9*0,15		3,635			
			"m.č.252" 3,75+0,9*0,15		3,885			
			"m.č.254" 5,5+0,9*0,15		5,635			
			"m.č.256" 2,7+0,8*0,15*2		2,940			
			"m.č.257" 1,4		1,400			
			3.NP					
			"m.č.306" 4,1+1,0*0,15		4,250			
			"m.č.308" 4,3+1,0*0,15		4,450			
			"m.č.309" 1,3+0,8*0,125		1,400			
			"m.č.310" 2,2+0,8*0,15		2,320			
			"m.č.311" 1,6+0,8*0,125		1,700			
			"m.č.319" 4,4+0,8*0,15		4,520			
			"m.č.331" 6,3+1,0*0,15		6,450			
			"m.č.333" 7,5+1,0*0,2		7,700			
			"m.č.336" 6,3+1,0*0,15		6,450			
			"m.č.343" 3,6+0,9*0,15		3,735			
			4.NP					
			"m.č.412" 1,6+0,8*0,15		1,720			
			"m.č.413" 1,8+0,8*0,15		1,920			
			"m.č.414" 2,4+0,8*0,15		2,280			
			"m.č.423" 1,2+0,8*0,15		1,320			
			"m.č.424" 0,8		0,800			
			"m.č.425" 6,8		6,800			
			"m.č.433" 3,2+0,8*0,15		3,320			
			"m.č.439" 4,7+1,0*0,15		4,850			
			"m.č.441" 6,2+1,0*0,15		6,350			
			"m.č.443" 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.445" 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.447" 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.449" 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.451" 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.453" 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.455" 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.457" 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.461" 4,8+1,0*0,15		4,950			
			Podlaha T01					
			1.NP					
			"m.č.103a" 35,5+5,0*0,1+3,84*0,3-2,1*5,0		26,652			
			"m.č.131" 22,3+0,8*0,15		22,435			
			2.NP					
			"m.č.203" 30,3+1,6*0,25+0,9*0,3+1,0*0,1		31,070			
			"m.č.224" 25,4+1,6*0,25+3,45*0,1		26,145			
			3.NP					
			"m.č. 302" 24,4+1,6*0,25		24,800			
			"m.č. 324" 31,9+1,6*0,25		32,300			
			4.NP					
			"m.č.402" 24,3+1,6*0,25+3,0*0,1		25,000			
			"m.č.429" 25,4+1,6*0,25+0,9*0,2		25,980			
			423.912" 05 Přepočtené koeficientem množství		445,108			
423	M	28376559	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm	m2	2 645,300	58,50	154 750,05	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			Podlaha D01					
			1.NP					
			"m.č.105" 3,9+0,9*0,2		4,080			
			"m.č.106" 3,9+0,8*0,125		4,000			
			"m.č.115" 3,1		3,100			
			"m.č.116" 1,8+0,8*0,15		1,620			
			"m.č.117a" 3,3+0,9*0,15		3,435			
			"m.č.137" 1,7+0,8*0,15*2		1,940			
			"m.č.138" 1,4		1,400			
			"m.č.139" 1,7+0,8*0,15*2		1,940			
			"m.č.140" 1,4		1,400			
			2.NP					
			"m.č.231" 2,7+0,8*0,15		2,820			
			"m.č.232" 1,4		1,400			
			"m.č.233" 4,0+0,9*0,2		4,180			
			3.NP					
			"m.č.334a" 5,8+0,9*0,2		5,960			
			"m.č.337" 3,9		3,900			
			"m.č.340" 6,4+0,9*0,2		6,580			
			4.NP					
			"m.č.403" 2,4+0,8*0,15		2,520			
			"m.č.404" 1,6+0,8*0,15		1,720			
			"m.č.415" 3,8+0,8*0,15		3,920			
			"m.č.417" 2,3		2,300			
			"m.č.436" 2,0+0,8*0,15		2,120			
			"m.č.437" 1,8		1,800			
			Podlaha P01					
			1.NP					
			"m.č.103b" 6,3+3,0*0,3+2,2*0,1		7,420			
			"m.č.104" 9,6+3,0*0,3+2,8*0,1		10,780			
			"m.č.107" 20,8+2,6*0,3		21,580			
			"m.č.108" 18,9+3,05*0,1+0,8*0,15		19,325			
			"m.č.117b" 3,9		3,900			
			"m.č.118" 21,4+2,65*0,3		22,195			
			"m.č.121" 5,3+2,15*0,1		5,515			
			"m.č.122" 5,3+2,15*0,1		5,515			
			"m.č.123a" 11,9		11,900			
			"m.č.123b" 12,5+3,9*0,1*2		13,280			
			"m.č.125" 4,8+1,65*0,1*2		4,930			
			"m.č.134" 12,5+0,9*0,15*2+8,5*0,1+1,45*0,1		13,765			
			"m.č.135" 10,5		10,500			
			"m.č.142" 10,3		10,300			
			"m.č.143" 50,7+2,6*0,1+1,4*0,1+1,65*0,1+0,9*0,2*2		51,625			
			2.NP					
			"m.č.210" 7,1+1,0*0,2		7,300			
			"m.č.211" 25,4		25,400			
			"m.č.212b" 19,2		19,200			
			"m.č.213" 19,2+2,1*0,2+1,0*0,2*2		20,020			
			"m.č.215" 13,4		13,400			
			"m.č.216" 24,8+1,0*0,15		24,950			
			"m.č.218" 25,8		25,800			
			"m.č.220" 17,1		17,100			
			"m.č.225" 5,2+1,4*0,2+0,8*0,15		5,600			
			"m.č.226" 4,2+0,8*0,15		4,320			
			"m.č.227" 4,8		4,800			
			"m.č.242" 27,4+1,5*0,6		28,300			
			"m.č.244"					
			97,3+1,45*0,2*2+1,0*0,15*2+1,6*0,25+1,45*0,2*6+2,55*0,1*2		100,830			
			25,63+3,01*0,3		26,533			
			"m.č.245" 26,2		26,200			
			"m.č.247" 25,3		25,300			
			"m.č.249" 26,4		26,400			
			"m.č.251" 25,6		25,600			
			"m.č.253" 25,9		25,900			
			3.NP					
			"m.č.303" 7,2+2,1*0,1*2		7,620			
			"m.č.304"					
			100,6+1,45*0,2*2+1,4*0,2+0,8*0,15+0,9*0,15*3+1,6*0,25+3,45*0,1+1,0*0,2*6+1,45*0,2*4		105,090			
			"m.č.312" 22,8+1,65*0,25+3,5*0,1		23,563			
			"m.č.318" 8,9		8,900			
			"m.č.322" 19,0+1,6*0,25+1,0*0,15*2+3,45*0,1*2		20,390			
			"m.č.328" 11,1		11,100			
			"m.č.329" 17,1		17,100			
			"m.č.334b" 6,6		6,600			
			"m.č.339" 15,0+2,9*0,15		15,435			
			"m.č.340" 6,4+0,9*0,2		6,580			
			"m.č.345c" 23,1		23,100			
			4.NP					
			"m.č.405"					
			136,5+1,0*0,2+1,6*0,25+1,0*0,15+1,45*0,2*10+4,75*0,1		140,625			
			"m.č.406" 4,8+1,65*0,25		5,213			
			"m.č.408" 18,4+1,0*0,15		18,550			
			"m.č.410" 15,7+1,0*0,2*2+2,25*0,15		16,438			
			"m.č.411" 12,9		12,900			
			"m.č.427" 11,6		11,600			
			"m.č.438" 24,0		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.6.440" 23,2		23,200			
	WV		"m.6.442" 25,1		25,100			
	WV		"m.6.444" 26,1		26,100			
	WV		"m.6.446" 26,4		26,400			
	WV		"m.6.448" 26,3		26,300			
	WV		"m.6.450" 26,5		26,500			
	WV		"m.6.458" 7,7		7,700			
	WV							
	WV		Podlaha P02					
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.109" 12,5		12,500			
	WV		"m.6.110" 17,5		17,500			
	WV		"m.6.111" 16,5		16,500			
	WV		"m.6.145" 17,1		17,100			
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.204" 30,4		30,400			
	WV		"m.6.214" 13,0+2,1*0,2		13,420			
	WV		"m.6.255" 7,2+1,0*0,2+0,9*0,2*2		7,760			
	WV		"m.6.258" 21,8		21,800			
	WV		"m.6.259" 16,8+1,0*0,2+0,9*0,2*2		17,360			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.313" 18,2+1,65*0,25		18,613			
	WV		"m.6.342" 18,8+0,9*0,15		18,935			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.409" 18,4+2,25*0,15		18,738			
	WV		"m.6.432" 8,2+0,9*0,15*2		8,470			
	WV		"m.6.434" 18,3		18,300			
	WV		"m.6.435" 15,8		15,800			
	WV		"m.6.468" 20,1		20,100			
	WV		"m.6.460" 15,4		15,400			
	WV							
	WV		Podlaha P04					
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.119" 14,0+2,625*0,3+3,825*0,1+3,6*0,1		15,530			
	WV		"m.6.120" 12,9+0,56*0,3+3,425*0,1+3,675*0,1		13,778			
	WV		"m.6.124" 1		1			
	WV		174,7+2,56*0,3+3,84*0,3*2+1,0*0,2*2+1,6*0,2+6,4*0,3+0,9*0,1		181,732			
	WV		5*2+10,5*0,1					
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.212a" 10,2+1,0*0,15		10,350			
	WV		"m.6.230" 54,1+1,5*0,15+0,8*0,15*2+1,4*0,2		54,845			
	WV		"m.6.234" 10,2+1,4*0,2		10,480			
	WV		"m.6.236" 33,3+1,4*0,15+1,0*0,15+1,4*0,2+0,9*0,15*2		34,210			
	WV		"m.6.237" 9,0+1,4*0,2		9,260			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.305" 25,3		25,300			
	WV		"m.6.307" 31,6		31,600			
	WV		"m.6.314" 12,4+1,1*0,15		12,565			
	WV		"m.6.315" 10,1		10,100			
	WV		"m.6.316" 33,2+1,1*0,15+1,0*0,15*2+1,4*0,15		33,875			
	WV		"m.6.330" 45,4		45,400			
	WV		"m.6.332" 45,9		45,900			
	WV		"m.6.335" 46,7		46,700			
	WV		"m.6.338" 34,9+1,45*0,2*2+0,9*0,2*4		36,200			
	WV		"m.6.341" 25,5+1,45*0,2		25,790			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.407" 11,9		11,900			
	WV		"m.6.419a" 17,0+2,4*0,1+0,8*0,15*2+1,0*0,15*2		17,660			
	WV		"m.6.419b" 18,0+3,9*0,1		18,390			
	WV		"m.6.420" 10,1+3,85*0,1+1,4*0,1		10,625			
	WV		"m.6.452" 26,4		26,400			
	WV		"m.6.454" 21,8		21,800			
	WV		"m.6.456" 22,0		22,000			
	WV							
	WV		Podlaha P4a					
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.235" 5,8+0,9*0,2+1,0+0,15		7,130			
	WV		"m.6.238" 4,5+0,9*0,2*2		4,860			
	WV		"m.6.239" 5,5+1,1*0,15		5,665			
	WV		"m.6.240" 11,9		11,900			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.317a" 5,5+1,0*0,15		5,650			
	WV		"m.6.317b" 7,8		7,800			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.418" 9,1+0,8*0,15+0,9*0,15+2,4*0,1		9,595			
	WV		"m.6.418b" 4,6		4,600			
	WV		"m.6.418c" 6,0		6,000			
	WV		"m.6.421" 6,5		6,500			
	WV		"m.6.426" 8,5+1,0*0,15		8,650			
	WV		.					
	WV		Podlaha P05					
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.128" 9,6		9,600			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.428" 6,4+0,9*0,15		6,535			
	WV		25,19,333*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2 645,300			
424	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	264,742	112,60	29 809,95	CS ÚRS 2023 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
	WV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
	WV		.					
	WV		Podlaha B11, 11b					
	WV		2.PP					
	WV		"m.6.0201a" 141,6		141,600			
	WV		"m.6.0201b" 37,5		37,500			
	WV		"m.6.0202" 11,8+1,0*0,2		12,000			
	WV		"m.6.0203" 11,8+1,0*0,2		12,000			
	WV		"m.6.0204" 10,1+1,0*0,2		10,300			
	WV		"m.6.0205" 36,6+0,9*0,15+2,0		38,735			
	WV		252,135*1,05 Přepočtené koeficientem množství		264,742			
425	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	497,089	34,78	17 288,76	CS ÚRS 2023 01
	WV		Online PSC					
	WV		https://podzimsky.ur.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121					
	WV		994,177*0,5 Přepočtené koeficientem množství		497,089			
426	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	234,50	112,60	2 640,47	CS ÚRS 2023 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
	WV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
	WV		.					
	WV		Podlaha K21					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0130a" 21,7+6,325*0,1		22,333			
	WV		22,333*1,05 Přepočtené koeficientem množství		23,450			
427	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	202,104	136,88	27 664,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
	WV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
	WV		.					
	WV		Podlaha B22					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0113" 0,7		0,700			
	WV		"m.6.0116" 10,2		10,200			
	WV		"m.6.0117a" 6,7		6,700			
	WV		.					
	WV		Podlaha D22					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0111" (29,4+1,2*0,2)*2		59,280			
	WV		"m.6.0112a" (6,3+1,5*0,5+1,4*0,25)*2		14,800			
	WV		"m.6.0112b" (27,4+1,2*0,25)*2		55,400			
	WV		"m.6.0114" 22,7*2		45,400			
	WV		192,48*1,05 Přepočtené koeficientem množství		202,104			
428	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	541,405	180,93	97 956,41	CS ÚRS 2023 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
	WV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
	WV		.					
	WV		Podlaha B22					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0113" 0,7		0,700			
	WV		"m.6.0116" 10,2		10,200			
	WV		"m.6.0117a" 6,7		6,700			
	WV		.					
	WV		Podlaha D21					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0101" 13,1+1,8+0,9*0,125		15,013			
	WV		"m.6.0115" 1		1			
	WV		34,3+1,6*0,25*2+0,9*0,15*2+1,0*0,15+1,0*0,2+1,5*0,15*2		36,170			
	WV		"m.6.0117b" 3,0		3,000			
	WV		"m.6.0125" 2,4+0,8*0,15		2,520			
	WV		"m.6.0126" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	WV		"m.6.0127" 1,5		1,500			
	WV		"m.6.0128" 13,1+0,9*0,125		13,213			
	WV		"m.6.0132" 4,0+0,9*0,15		4,135			
	WV		"m.6.0133" 1,9+0,8*0,15		2,020			
	WV		"m.6.0134" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	WV		.					
	WV		Podlaha P21					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0104" 17,3+0,8*0,15		17,420			
	WV		"m.6.0108" 26,5+0,8*0,15		26,620			
	WV		"m.6.0121" 28,3		28,300			
	WV		"m.6.0123" 4,0		4,000			
	WV		"m.6.0124" 5,1+0,8*0,15		5,220			
	WV		"m.6.0131" 1		1			
	WV		65,2+1,0*0,2+0,8*0,2+1,5*0,2+1,8*0,375+0,8*0,375		66,835			
	WV		"m.6.0135" 11,1+0,9*0,15		11,235			
	WV		"m.6.0136" 5,8+0,9*0,15		5,935			
	WV		"m.6.0138" 6,0+2,1*0,1+0,8*0,15+0,9*0,2		6,510			

Strana 63 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.6.317b" (2,75+2,775)/2		11,050			
			"m.6.318" (2,525+3,85)/2		12,750			
			"m.6.319" (2,25+2,5)/2		9,500			
			"m.6.320.321" (1,725+1,7+0,9+1,55)/2		11,750			
			"m.6.322" (5,675)/2		11,350			
			"m.6.323" (2,9+6,25)/2		16,500			
			"m.6.324" 7,0+5,7+0,9+3,15+0,3		17,050			
			"m.6.326" (2,65+3,1)/2		11,800			
			"m.6.326b" (3,3+3,0)/2		12,600			
			"m.6.326b" (5,85+2,95+0,45)/2/2		19,400			
			"m.6.330" (7,15+8,575)/2		31,450			
			"m.6.331" (2,7+2,6)/2		10,600			
			"m.6.332" (7,45+8,575)/2		32,050			
			"m.6.333" (3,475+2,25)/2		11,450			
			"m.6.334a" (2,5+0,45+2,95)/2		11,800			
			"m.6.334b" (2,225+0,3+2,95)/2		10,950			
			"m.6.336" (7,45+8,575)/2		32,050			
			"m.6.336" (2,7+2,6)/2		10,600			
			"m.6.337" (2,775+1,55)/2		8,650			
			"m.6.338" (5,95+6,875)/2		25,650			
			"m.6.338b" (4,475+4,0)/2		16,950			
			"m.6.340" (3,275+2,0)/2		10,550			
			"m.6.341" (5,75+4,5+1,7)/2		23,900			
			"m.6.342" (3,225+8,65)/2		23,750			
			"m.6.343" (1,825+2,125)/2		7,900			
			"m.6.344" (1,825+2,15)/2		7,950			
			"m.6.345c" 8,45+1,5+0,3+2,5		12,750			
			4 NP					
			"m.6.402" 7,0+5,7+0,9+3,15+0,3		17,050			
			"m.6.403.404" (2,25+1,5+1,075)/2		9,650			
			"m.6.405" (38,1+10,95+0,5+0,45)/2+6,25		93,750			
			"m.6.406" (2,65+2,4)/2		10,100			
			"m.6.407" (3,125+0,6+3,8)/2		15,050			
			"m.6.408" (5,125+4,575+1,7)/2		22,800			
			"m.6.409" (3,4+4,625)/2		16,050			
			"m.6.410" (6,275+2,5)/2		17,550			
			"m.6.411" (3,575+4,625)/2		16,400			
			"m.6.412-414" (1,025+1,55+1,15+0,9+2,025/2)/2		17,350			
			"m.6.415" (1,85+2,4)/2		8,500			
			"m.6.416" 2,7/2		5,400			
			"m.6.417" (1,25+1,925)/2		6,350			
			"m.6.418.419a" 11,1+0,6+3,7+1,7+0,15+1,1+1,75+1,7		21,800			
			"m.6.418b" (2,05+2,375)/2		8,850			
			"m.6.419a" (3,675+4,9)/2		17,150			
			"m.6.420" 3,825+1,7+2,75		8,275			
			"m.6.421" 2,4+2,75/2		7,900			
			"m.6.423" (1,3+0,9)/2		4,400			
			"m.6.424.425" (3,675+2,65+1,7+1,05)/2		18,150			
			"m.6.426" (2,225+3,825)/2		12,100			
			"m.6.427" (1,85+6,1)/2		15,900			
			"m.6.428" (2,65+2,8)/2		10,900			
			"m.6.428" 7,0+5,7+0,9+3,15+0,3		17,050			
			"m.6.431" (2,65+2,7)/2		10,700			
			"m.6.432" (3,9+2,75)/2		11,500			
			"m.6.433" (1,3+2,4)/2		7,400			
			"m.6.434" (3,225+5,675)/2		17,800			
			"m.6.435" (3,025+5,65)/2		17,350			
			"m.6.436.437" (1,525+1,325+1,6+0,9)/2		10,700			
			"m.6.438" (3,6+0,6+0,65+6,575)/2		26,850			
			"m.6.439" (3,15+1,75)/2		9,800			
			"m.6.440" (3,6+0,3+0,6/2+8,575)/2		27,350			
			"m.6.441" (3,15+2,15)/2		10,600			
			"m.6.442.443" (3,6+0,3+8,575+1,5+2,575)/2		33,100			
			"m.6.444.445" (3,6+0,3+8,575+1,5+2,575)/2		33,100			
			"m.6.446.447" (3,675+0,3+8,575+1,5+2,575)/2		33,250			
			"m.6.448.449" (3,675+0,3+8,575+1,5+2,575)/2		33,250			
			"m.6.450.451" (3,675+0,3+8,575+1,5+2,575)/2		33,250			
			"m.6.452.453" (3,675+0,3+8,575+1,5+2,575)/2		33,250			
			"m.6.454.455" (3,6+7,275+1,5+2,575)/2		29,900			
			"m.6.456.457" (3,6+7,275+1,5+2,575)/2		29,900			
			"m.6.458" (2,45+0,6+3,1)/2		12,300			
			"m.6.459" (3,6+0,6+5,7)/2		19,800			
			"m.6.460" (2,7+0,45+5,7)/2		17,700			
			"m.6.461" (2,35+1,35)/2		7,400			
			2901.8811.05 Přepočtené koeficientem množství		3 046,975			
432	M	28340-R02	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl.10 mm s PE folií, šíře 150	m	190,995	9,44	1 802,99	
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			.					
			2 PP					
			"m.6.0201a, b" (2,9+6,3+11,925+1,7+0,35+3,5+5,3+12,2+0,45/2*2)/2		91,950			
			"m.6.0202" (2,85+4,1)/2		13,900			
			"m.6.0203" (2,85+4,1)/2		13,900			
			"m.6.0204" (2,825+4,1)/2		13,450			
			"m.6.0205" (21,8+1,55+1,0)/2		48,700			
			181.91.05 Přepočtené koeficientem množství		190,995			
433	M	28340-R03	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl.10 mm s PE folií, šíře 175	m	77,910	15,73	1 225,52	
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			.					
			1 NP					
			"m.6.132" (9,15+7,75)/2		33,800			
			3 NP					
			"m.6.327" (11,25+7,25+1,7)/2		40,400			
			74.21.05 Přepočtené koeficientem množství		77,910			
434	M	28340-R04	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl.10 mm s PE folií, šíře 225-250 mm	m	697,457	16,52	11 521,99	
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby podlah					
			.					
			1 PP					
			"m.6.0101" (3,55+1,7+1,85+3,85)/2		21,900			
			"m.6.0103" (6,5+3,45)/2		19,900			
			"m.6.0104" (2,825+6,725)/2		19,100			
			"m.6.0105" (1,725+0,25+4,0)/2		11,950			
			"m.6.0106" (0,9+1,75)/2		5,300			
			"m.6.0107" (4,7+2,075)/2		13,550			
			"m.6.0108" (4,25+6,275)/2		21,050			
			"m.6.0109" (2,6+3,05)/2		11,300			
			"m.6.0110" (0,9+1,35)/2		4,500			
			"m.6.0111" (6,35+6,275)/2		25,250			
			"m.6.0112a" (3,35+1,8)/2		10,300			
			"m.6.0112b" (5,425+6,225)/2		23,300			
			"m.6.0113" (0,7+1,0)/2		3,400			
			"m.6.0114" (2,95+8,125)/2		22,150			
			"m.6.0115" (19,35+1,8)/2		42,300			
			"m.6.0116" (4,6+2,125)/2		13,450			
			"m.6.0117a" (3,15+2,125)/2		10,550			
			"m.6.0117b" (1,5+1,975)/2		6,950			
			"m.6.0120" (4,75+5,725)/2		20,950			
			"m.6.0121" (4,35+6,675)/2		22,050			
			"m.6.0122" (5,25+5,0)/2		20,500			
			"m.6.0123" (1,35+3,1)/2		8,900			
			"m.6.0124" (1,625+3,1)/2		9,450			
			"m.6.0125" (2,0+1,2)/2		6,400			
			"m.6.0126.0127" (0,95+1,775+0,9+1,525)/2		10,300			
			"m.6.0128" (3,55+1,85+3,85)/2		18,500			
			"m.6.0130a" 3,55/2		7,100			
			"m.6.0130b" 6,325+7,45/2		21,225			
			"m.6.0131" (10,5+9,625)/2+1,5		41,750			
			"m.6.0132" (1,8+2,3)/2		8,200			
			"m.6.0133.134" (1,45/2+1,175+0,975)/2		10,100			
			"m.6.0135" (2,85+4,85)/2		15,400			
			"m.6.0136" (2,4+2,4)/2		9,600			
			"m.6.0137" (3,75+4,25)/2		16,000			
			"m.6.0138" (2,1+3,75)/2		11,700			
			"m.6.0139" (1,6+2,25)/2		7,700			
			"m.6.0140" (3,05+2,375)/2		10,850			
			"m.6.0141-0143" (1,86+1,825+0,9+1,45+0,9+1,6)/2		17,450			
			.					
			Sokl vestav. skříni					
			1 NP					
			"m.6.134" 1,25+0,6/2		2,450			
			2 NP					
			"m.6.213" 1,85+0,6/2		3,050			
			"m.6.218" 1,1+0,6/2		2,300			
			"m.6.218" 1,1+0,6/2		2,300			
			"m.6.242" 0,8+0,6/2		2,000			
			"m.6.244" 2,1+0,65/2+1,7+0,65/2		6,400			
			"m.6.245" 0,8+1,1+0,9/2/2		4,300			
			"m.6.247" 0,8+0,6/2+1,15+0,6/2		4,350			
			"m.6.249" 0,8+0,6/2+1,15+0,6/2		4,350			
			"m.6.251" 0,8+0,6/2+1,1+0,6/2		4,300			
			"m.6.253" 0,9+0,6/2+0,8+0,6/2		4,100			
			3 NP					
			"m.6.304" 4,7+0,5/2		5,700			
			"m.6.305" 1,6+0,6/2		2,800			
			"m.6.307" 1,6+0,6		2,200			
			4 NP					
			"m.6.405" 3,5+0,5/2+1,75+0,5/2		7,250			
			"m.6.410" 0,75+0,6/2		1,950			
			"m.6.438" 0,65+0,65/2		1,950			
			"m.6.440" 1,125+0,6/2		2,325			
			"m.6.442" 1,1+0,6/2		2,300			
			"m.6.444" 1,1+0,6/2		2,300			
			"m.6.446" 1,125+0,6/2		2,325			
			"m.6.448" 1,125+0,6/2		2,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.6.450" 1,1*0,6*2		1,320			
			"m.6.452" 1,1*0,6*2		2,300			
			"m.6.454" 1,125*0,6*2		2,325			
			"m.6.456" 0,75*0,6*2		1,950			
			"m.6.458" 1,5*0,6*2		2,700			
			664,245*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		697,457			
438	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	3 785,458	6,51	24 643,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132					
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulek oddah					
			"Viz pol. 713121111" 3249,086		3 249,086			
			"Viz pol. 713121121" 497,089		497,089			
			Skladba B25					
			1.PP					
			"m.6.0201a.b:"					
			(2,7+1,85)*2+(1,6+3,25)*2+(2,75+1,55)*2+(3,1+0,5)*2+(3,75+3,0)*2*0,25		12,025			
			2,7*1,85+1,6*3,25+2,75*1,55+3,1*0,5+3,75*3,0		27,258			
438	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	4 164,004	5,16	21 486,26	CS ÚRS 2023 01
			3785,458*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		4 164,004			
437	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 219,918	256,21	312 555,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže vnějších tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní roli a ošitování zdi; tyto se oceňují pro kovový roli cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný roli cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce tabulkové.					
438	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	19,320	112,60	2 175,43	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			.					
			Samostatné sloupy					
			(0,85+1,45)*2*2,5+(0,85+1,45)*2*1,5		18,400			
			18,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		19,320			
439	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 180mm	m2	1 111,333	405,39	450 523,28	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			Skladba W4					
			(0,35+5,9+6,2+5,2)*8,195-4,670)		62,216			
			(3,865+2,15+2,1+2,475+2,1+2,05)*8,195-4,670)		51,959			
			(3,5+2,15+3,5)*5,545		50,737			
			22,24*(8,195-0,1+0,5)		191,153			
			(0,75+4,15+12,15)*(4,67-0,1+0,5)		86,444			
			(0,3+0,3+9,7)*(4,67-0,1+0,5)		52,221			
			6,97*(8,195-0,1+0,5)+8,195-5,33+0,5)/2		41,880			
			12,525*(8,195-3,33+0,5)+8,195-4,04+0,5)/2		62,750			
			16,25*(8,195-0,1+0,5)		139,669			
			8,275*(8,195-0,04+0,5)		38,520			
			7,3*(4,67-0,1+0,5)		7,811			
			(4,025+0,45+3,95+0,75+0,3)*(5,25-4,1+0,5)		15,634			
			15,75*(5,25-4,1+0,5)+(5,25-4,55+0,5)/2		22,444			
			4,97*(5,25-4,55+0,5)		5,980			
			6,75*(5,25-4,6+0,5)		7,763			
			12,95*(5,25-4,6+0,5)+(5,25-0,3+0,5)/2		42,735			
			(4,15+0,75)*(5,25-4,65+0,5)		5,390			
			17,71*(7,3-8,6+0,5)		55,755			
			3,785*(7,3-0,1+0,5)		29,145			
			2,15*(8,195-7,3)		1,924			
			6,675*(5,25-4,67)		3,672			
			"spojovací chodba" 13,3*2,75*2		73,150			
			"přehrávací jímka" (2,0+1,6)*2*1,3		9,360			
			1058,412*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 111,333			
440	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 100mm	m2	132,725	125,66	16 678,22	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Skladba R3					
			"Vylázení na stíku" 140,45*0,9		126,405			
			126,405*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		132,725			
441	M	28372320	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 180mm	m2	17,035	226,18	3 852,98	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Skladba W10					
			13,94*0,75*(10,9+1,49)*2*0,45		16,701			
			16,701*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		17,035			
442	K	71313-R01	Propěnění spár desek PUR pěnou	m2	1 049,052	24,58	25 785,70	
443	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,583	21,24	9 379,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131151					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže vnějších tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní roli a ošitování zdi; tyto se oceňují pro kovový roli cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný roli cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce tabulkové.					
444	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 40mm	m2	432,812	116,18	50 294,10	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			.					
			Změněno v pohledech v programu AutoCAD					
			Skladba W9					
			"Pohled SZ:" 277,5-77,4		200,100			
			"Pohled JZ:" 4,95*4,2+4,1*3,35		34,525			
			"Pohled JV:" 242,8-98,6		144,200			
			"Pohled SV:" 45,5		45,500			
			424,325*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		432,812			
445	M	63151540	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 200mm	m2	17,603	580,89	10 225,41	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech a vodorovných konstrukcí					
			Skladba W9a					
			pohled západní					
			9,38*3,76+3,84+1,97*3,1		17,258			
			17,258*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		17,603			
446	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené vlně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	66,800	20,71	1 383,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141151					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými kliny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotveních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střechních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn podlaží tabulkové.					
447	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	70,140	93,42	6 552,48	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			Skladba R5					
			66,8		66,800			
			66,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		70,140			
448	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	992,630	123,76	122 847,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými kliny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotveních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střechních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn podlaží tabulkové.					
449	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 100mm	m2	906,444	158,48	143 653,25	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			Skladba R1, R1a					
			960,225+115,625+10,58		855,180			
			Skladba R2					
			8,1		8,100			
			863,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství		906,444			
450	M	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením Λ=0,034 tl 60mm	m2	96,300	95,09	9 157,17	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Skladba R1b					
			96,3		96,300			
451	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm	m2	34,703	180,93	6 278,81	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			Skladba R3					
			"horní hrana atiky" 988,475+960,225+4,8		33,050			
			33,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství		34,703			
452	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	863,280	143,43	123 820,26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141131					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými křivky k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kovových sroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě výšších atikových konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
			PSC					
453	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením Λ=0,034 tl 80mm	m2	906,444	126,79	114 928,03	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			Skladba R1, R1a					
			960,225+115,625+10,58		855,180			
			Skladba R2					
			8,1		8,100			
			863,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství		906,444			
454	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atkovými křiv	m	148,500	55,41	8 228,39	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141211					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými křivky k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kovových sroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě výšších atikových konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
			PSC					
455	M	63152008	Křiv atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	155,925	81,13	12 650,20	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Skladba R3					
			"Vytážení na atiku" 140,45+8,05		148,500			
			148,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		155,925			
456	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna spádová vrstva	m2	1 046,625	219,64	229 880,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141331					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými křivky k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kovových sroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě výšších atikových konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
			PSC					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			Skladba R1, R1a, R1b					
			960,225+8,7		951,525			
			Skladba R2					
			8,1		8,100			
			Soldování ůžlabí					
			87,0		87,000			
457	M	28376143	Křiv izolční EPS 200 spád do 5%	m3	326,187	2 360,13	769 843,72	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			Skladba R1, R1a, R1b					
			(960,225+8,7)*(0,06+0,54)/2		294,973			
			Skladba R2					
			8,1*(0,06+0,16)/2		0,891			
			Spadování ůžlabí					
			87,0*0,34/2		14,790			
			310,694*1,05 Přepočtené koeficientem množství		326,187			
458	K	998713204	Přesun limit procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,440	36 506,18	89 075,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713204					
			D 714				1 932 467,25	
459	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	676,894	363,85	246 287,88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714123001					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Zitravné lze stavitel ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazená do třídy dynamické zatížitelné kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti, apod.					
			PSC					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz legenda podhledů					
			·					
			Rastr SDK5					
			2 PP					
			"m.č.0201:" (8,775+8,125+0,45*2)*2*3,885-1,4*2,1		135,366			
			"m.č.0201a,0201b:"					
			(18,125+20,04+0,45*4+1,275+0,325)*2*3,265-0,9*2,1*2-0,7*2,0*(1,55+3,2)*2*1,63		281,463			
			·					
			1.NP					
			"m.č.132:" (9,31+7,75)*2*3,76-1,4*2,1-					
			4,1*3,355+(4,1+3,355*2)*0,3		114,839			
			·					
			3.NP					
			"m.č.327:" (11,25+7,275+1,7)*2*3,79-1,4*2,1-					
			3,3*2,0*(3,3+2,0)*2*0,2		145,226			
460	M	59036205	panel akustický povrch skelné tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 A2-s1,00 viditelný rastr š. 24mm bílý tl 100mm	m2	710,739	1 184,98	842 211,50	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
			Skladba R1, R1a, R1b					
			(960,225+8,7)*(0,06+0,54)/2		294,973			
			Skladba R2					
			8,1*(0,06+0,16)/2		0,891			
			Spadování ůžlabí					
			87,0*0,34/2		14,790			
			310,694*1,05 Přepočtené koeficientem množství		326,187			
461	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volné stropů a stěn	m2	154,728	152,72	23 630,06	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714183002					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenou -3002 se oceňuje i montáž desek z minerální vlny v sádcích z PE fólie asocd.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			·					
			1.PP					
			"m.č.0122:" 5,2*4,465		23,218			
			1.NP					
			"m.č.107:" 5,0*3,76		18,800			
			"m.č.124a:" 7,75*3,76		29,140			
			2.NP					
			"m.č.204:" 6,2*3,79		23,498			
			"m.č.218:" 4,025*3,79		15,255			
			3.NP					
			"m.č.305:" 6,4*3,79		24,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.330"×5,425"3,79		20,561			
462	M	63151286	deska lepešné izolční minerální do přilek A=0,038-0,039 tl 50mm	m2	162,464	86,54	14 059,63	CS ÚRS 2023 01
	VV		154,728"1,05 Přepočtené koeficientem množství		162,464			
463	K	714451011	Montáž antivibračních rohů z recyklované pryže odolných lepených vodovodně	m2	276,123	374,67	103 455,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714451011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dobavku rohů; tyto rohože se oceňují ve specifické ústředně (ne státní) a ve 5%.					
464	M	27245-R02	deska antivibrační na bázi PUR tl 25 mm	m2	12,626	1 227,27	15 495,51	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Skladba B25					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0201a.b." (2,7+1,85)*2+(1,6+3,25)*2+(2,75+1,55)*2+(3,1+0,5)*2+(3,75+3,0)*2*0,25		12,025			
	VV		12,025"1,05 Přepočtené koeficientem množství		12,626			
465	M	27245-R03	deska antivibrační na bázi PUR tl 50 mm	m2	277,303	2 401,43	665 923,74	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Skladba R1b					
	VV		96,3		96,300			
	VV		Podlaha B16					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.132" 71,4+1,0*0,2+4,1*0,4		73,240			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.327" 67,0+1,5*0,2		67,300			
	VV		Skladba B25					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0201a.b." 2,7*1,85+1,6*3,25+2,75*1,55+3,1*0,5+3,75*3,0		27,258			
	VV		264,098"1,05 Přepočtené koeficientem množství		277,303			
466	K	998714204	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 36 m	%	1,120	19 110,65	21 403,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998714204					
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				122 824,05	
467	K	715152001	Provedení izolace proti chemickým vlivům obklad stěn nebo soklů z plátek tl 20 až 30 mm do tmelu	m2	72,400	393,35	28 478,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/715152001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4002 -4101 -4102 -4103 se oceňují i základy a obruby. 2. V cenách -5001, -5002 a -5003 jsou započteny náklady na obousměrnou úroveň sár. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, tech.zpr., tabulky podlah					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, tech.zpr., tabulky podlah					
	VV		Podlaha D22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0111" (6,35+6,3)*2-1,1		24,200			
	VV		"m.č.0112a" (3,3+1,8)*2-1,4*2+0,25*2		7,900			
	VV		"m.č.0112b" (5,25+6,225)*2-1,1-1,4-1,2		19,250			
	VV		"m.č.0114" (2,95+8,125+0,35)*2-1,4*2+0,5*2		21,050			
468	M	63232534	diaždice z tvaveného čediče průmyslové soklový pásék 200x75x15mm	kus	405,440	50,49	20 470,67	CS ÚRS 2023 01
	VV		Podrobný popis - viz. Skladba podlah					
	VV		"pol. 715152001" 72,4*5		362,000			
	VV		362"1,12 Přepočtené koeficientem množství		405,440			
469	K	715174022	Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami čedičovými tl přes 25 do 40 mm do tmelu	m2	87,440	393,35	34 394,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/715174022					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4012 -4013 -4014 se oceňují i základy a obruby. 2. V ceně -7001 nejsou započteny náklady na zhotovení úseku a dobavku kameninové trouby; tyto práce se oceňují příslušnými cenami souboru cen 721 11-... Potrubí z kameninových trub, katalogu 800-721 Zároveň technické instalace budov. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, tech.zpr., tabulky podlah					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, tech.zpr., tabulky podlah					
	VV		Podlaha D22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0111" 29,4+1,2*0,2		29,640			
	VV		"m.č.0112a" 6,3+1,5*0,5+1,4*0,25		7,400			
	VV		"m.č.0112b" 27,4+1,2*0,25		27,700			
	VV		"m.č.0114" 22,7		22,700			
470	M	63232128	diaždice z tvaveného čediče jemný rastr 200x200x30mm	kus	480,920	25,57	12 297,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		Podrobný popis viz PD - SKLADBY PODLAH					
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladba podlah					
	VV		"pol. 715174022" 87,440*5		437,200			
	VV		437,2"1,1 Přepočtené koeficientem množství		480,920			
471	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	87,440	245,85	21 497,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591191					
472	K	771591115	Podlahy sprotínování sítkem	m	72,400	34,42	2 492,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při ručním očištění jiného nástroje než řezačku. sotlik "viz 715152001" 72,4		72,400			
473	K	998715204	Přesun hmot procentní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v přes 24 do 48 m	%	2,670	1 196,28	3 194,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998715204					
	D	762	Konstrukce tesafské				334 460,46	
474	K	76234-R01	Konzoły z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami délky 200 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce, D+M	kus	617,000	451,96	278 859,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Skladba R3					
	VV		"horní hrana atiky" 617		617,000			
475	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevotřískových tl 25 mm	m2	81,800	450,10	36 818,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762361313					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Skladba R3					
	VV		"horní hrana atiky" 1023,0-946,0+4,8		81,800			
476	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v přes 24 do 36 m	%	5,950	3 156,80	18 782,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762204					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				8 596 938,59	
477	K	763111-R5	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xÅ 12,5 bez izolace	m2	31,864	953,88	30 394,43	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Svěšená příčka - phň výpň nad vnitřními hliníkovými prosklenými stěrami					
	VV		SDK 6					
	VV		"E21" 6,325*0,635		4,016			
	VV		"E22" 2,1*0,735		1,544			
	VV		"E33" 2,1*0,965		2,027			
	VV		"E36" 3,425*1,375		4,709			
	VV		"E37" 1,5*0,965		1,448			
	VV		"E38" 2,15*0,965		2,075			
	VV		"E38" 2,15*0,965		2,075			
	VV		"E51" 2,1*0,635		1,334			
	VV		"E52" 1,65*0,735		1,213			
	VV		"E57" 3,975*0,735		2,922			
	VV		"E58" 4,05*0,735		2,977			
	VV		"E59" 3,875*0,735		2,848			
	VV		"E61" 1,65*1,135		1,873			
	VV		"E66" 1,05*0,765		0,803			
478	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xÅ 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	28,261	1 096,48	31 009,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111311					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Svěšená příčka - phň výpň nad vnitřními hliníkovými prosklenými stěrami					
	VV		SDK7					
	VV		"E50" 2,1*0,635		1,334			
	VV		"E51" 1,375*0,735		1,011			
	VV		SDK8					
	VV		"E54" 2,775*0,735		2,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "E55"- (11,875+1,35)*0,735			9,720		
			WV "E56"- (17,325+3,425+3,675)*0,735			10,602		
			WV "E63"- 3,975*0,665			2,643		
			WV "E64"- 1,4*0,665			0,931		
479	K	763111321	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDf 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB	m2	23,016	1 268,57	29 197,41	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111321 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řežů A-F a Tech.zpr.					
			WV Svěšená příčka - plná výplň nad vnitřními hliníkovými prosklenými stěnami s PO 30 DP1			2,461		
			WV "E05"- 2,55*0,965			2,799		
			WV "E10"- 2,9*0,965			2,919		
			WV "E13"- 3,025*0,965			3,305		
			WV "E14"- 3,425*0,965					
			WV Svěšená příčka - plná výplň nad vnitřními hliníkovými prosklenými stěnami s PO 45 DP1			2,461		
			WV "E05"- 2,55*0,965			2,799		
			WV "E10"- 2,9*0,965			2,967		
			WV "E13"- 3,075*0,965			3,305		
			WV "E14"- 3,425*0,965					
480	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	12,299	1 711,09	21 044,70	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111411 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řežů A-F a Tech.zpr.					
			WV Svěšená příčka - plná výplň nad vnitřními hliníkovými prosklenými stěnami s PO EI 60 DP1					
			WV SDK11			2,043		
			WV "E01"- 1,8*1,135			1,619		
			WV "E02"- (0,775+1,775)*0,635			3,305		
			WV "E07"- 3,425*0,965			2,027		
			WV "E09"- 2,1*0,965			3,305		
			WV "E011"- 3,425*0,965					
481	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	95,460	91,65	8 748,91	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřezané stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
482	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	95,460	98,34	9 387,54	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111751 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřezané stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
483	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	46,320	1 121,06	51 927,50	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111316 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řežů A-F a Tech.zpr.					
			WV Svěšená příčka - plná výplň nad interierovými přestavitelnými příčkami LUKO-S					
			WV 1.PP					
			WV SDK 7					
			WV "m.č.0137-0138"- 2,09*0,635		1,327			
			WV 1.NP					
			WV SDK6					
			WV "m.č.108-143"- (1,375+1,65)*0,735		2,223			
			WV SDK7					
			WV "m.č.108-110"- 3,3*0,735		2,426			
			WV SDK7					
			WV "m.č.124a-143"- 2,775*0,735		2,040			
			WV SDK8					
			WV "m.č.124b-134-143"- (1,35+11,875)*0,735		9,720			
			WV SDK8					
			WV "m.č.119-120-124a"- (7,325+3,425+3,675)*0,735		10,602			
			WV SDK6					
			WV "m.č.123a.b-124a.b"- (3,975+0,5+4,05+4,05)*0,735		9,243			
			WV 4.NP					
			WV SDK6					
			WV "m.č.405-406"- 1,05*1,135		1,192			
			WV SDK6					
			WV "m.č.419a-419b"- 3,975*0,665		2,643			
			WV SDK8					
			WV "m.č.418-419a-420-421"- (1,5+5,875)*0,665		4,904			
484	K	763111321	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDf 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB	m2	25,608	1 268,57	32 485,54	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111321 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řežů A-F a Tech.zpr.					
			WV Svěšená příčka - plná výplň nad vnitřními hliníkovými prosklenými stěnami s PO EI30, EI45					
			WV 1.NP					
			WV SDK10					
			WV "m.č.103a-103b-104"- (4,95+1,0)*0,765		4,552			
			WV 2.NP					
			WV SDK6					
			WV "m.č.203-211"- 2,55*0,965		2,461			
			WV SD11					
			WV "m.č.224-244"- 3,425*0,965		3,305			
			WV 3.NP					
			WV SDK9					
			WV "m.č.302-339"- 2,9*0,965		2,799			
			WV SDK6					
			WV "m.č.304-322"- 3,425*0,965		3,305			
			WV SDK10					
			WV "m.č.324-345c"- 2,6*1,065		2,769			
			WV 4.NP					
			WV SDK9					
			WV "m.č.402-405"- 3,225*0,965		3,112			
			WV SDK9					
			WV "m.č.405-429"- 3,425*0,965		3,305			
485	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	5,677	1 711,09	9 713,86	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111411 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řežů A-F a Tech.zpr.					
			WV Svěšená příčka - plná výplň nad vnitřními hliníkovými prosklenými stěnami s PO EI 60					
			WV 1.PP					
			WV "m.č.0103-0115"- 1,8*1,135		2,043			
			WV "m.č.0130a-0131"- (0,775+1,775)*0,63		1,607			
			WV 3.NP					
			WV "m.č.302-303"- 2,1*0,965		2,027			
486	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	95,807	91,65	8 780,71	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřezané stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
487	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	173,412	98,34	17 053,34	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111751 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřezané stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
488	K	763121-R3	SDK stěna předřezaná tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1x sádrokartonová akustická 12,5, 1x sádrováknitá deska tl, 12,5 mm, izolace tl, 80 mm	m2	25,704	1 371,82	35 261,26	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, výkresy řežů A-F a Tech.zpr.					
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1.NP					
			"m.č.132" 4,8*3,46		16,608			
			3.NP					
			"m.č.345" 2,4*3,79		9,096			
489	K	763121714	SDK stěna předšazená základní penetrační nátěr	m2	25,704	45,83	1 178,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714 Poznímková k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na tmelení a výtždnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předšazené stěny lepení celoplošné jsou určeny pro lepení na rovný podklad. Lepení na bočárky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodává se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nosičích na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13-1 dle části A.06 katalogu 800 - 721 Zdravotní technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přičítá UA profil 2xKV příčky a pačka UA profilu 4lx - oceňuje se cenami 763 16-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17, pro příčky ze sádkoakrylových desek.					
490	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,112	776,88	17 955,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411 Poznímková k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na tmelení a výtždnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodává se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za příchytní nosnou struhu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uvažovaná hodnota REI u cen -1431 až -1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněného podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného strahu. Viz. PD stavební část - výkresy podnosu 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledu					
	PSC		SDK 2 - nad vestavými skříněmi					
			"1.NP" 1,25*0,6		0,750			
			"2.NP" 1,97*0,65+0,97*0,6+1,1*0,6*3+1,15*0,6*2+1,5*0,6+1,85*0,6+1,05*0,6+1,85*0,6		8,814			
			"3.NP" 1,475*0,6+1,6*0,6+4,7*0,25		3,020			
			"4.NP" 1,5*0,6+0,75*0,625+0,75*0,6+1,1*0,65+1,125*0,65+1,1*0,7+1,125*0,7+3,5*0,5+1,1*0,6*2+1,125*0,6*2+1,725*0,5+0,65*0,65		10,528			
491	K	763131-R1	SDK podhled deska 1xDF 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	231,320	1 472,23	340 556,24	
			Viz. PD stavební část - výkresy podnosu 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledu					
			SDK 1 - akustický podhled (děrování), včetně černé textílie					
			1.PP					
			"m.č.0103" 20,2		20,200			
			1.NP					
			"m.č.131" 22,03+0,9*0,2		22,210			
			2.NP					
			"m.č.203" 30,3+3,425*0,2		30,985			
			"m.č.224" 25,4+3,425*0,2		26,085			
			3.NP					
			"m.č.302" 24,4+3,425*0,2		25,085			
			"m.č.324" 31,9+3,425*0,2		32,585			
			"m.č.345c" 23,1		23,100			
			4.NP					
			"m.č.402" 24,3+3,425*0,2		24,985			
			"m.č.429" 25,4+3,425*0,2		26,085			
492	K	763131-R2	SDK podhled deska 1xDF 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	317,500	914,55	290 369,63	
			Viz. PD stavební část - výkresy podnosu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz legenda podhledu					
			Rastr SDK5					
			2.PP					
			"m.č.0201a" 141,6		141,600			
			"m.č.0201b" 37,5		37,500			
			.					
			1.NP					
			"m.č.132" 71,4		71,400			
			3.NP					
			"m.č.327" 67,0		67,000			
493	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	227,300	9,83	2 234,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765 Viz. PD stavební část - tabulky podhledu					
			1.PP					
			"m.č.0103" 20,2		20,200			
			1.NP					
			"m.č.131" 22,3		22,300			
			2.NP					
			"m.č.203,224" 30,3+25,4		55,700			
			3.NP					
			"m.č.302,324,345c" 24,4+31,9+23,1		79,400			
			4.NP					
			"m.č.402,429" 24,3+25,4		49,700			
494	K	763111-R1	SDK čelo - svěšená příčka II 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 bez TI, EI EI	m2	38,866	1 027,64	39 940,26	
			Viz. PD stavební část - výkresy podnosu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledu					
			SDK 2 - SDK čelo					
			1.PP					
			"m.č.0103" 3,55*0,715		2,538			
			"m.č.0130b" 3,55*1,251		4,441			
			1.NP					
			"m.č.103a" 3,55*0,735		2,609			
			"m.č.131" 3,55*0,665		2,361			
			2.NP					
			"m.č.203" 3,55*0,665		2,361			
			"m.č.204" 1,1*0,35		0,385			
			"m.č.211" 3,65*0,3		1,095			
			"m.č.216" 2,45*0,35		0,858			
			"m.č.218" 2,05*0,35		0,718			
			"m.č.224" 3,55*0,665		2,351			
			"m.č.234" 3,5*0,35		1,225			
			"m.č.242" 2,025*0,35		0,709			
			"m.č.245" 1,825*0,35		0,639			
			"m.č.247" 1,625*0,35		0,569			
			"m.č.248" 1,7*0,35		0,595			
			"m.č.251" 1,675*0,35		0,586			
			"m.č.253" 1,6*0,35		0,560			
			3.NP					
			"m.č.302" 3,55*0,665		2,361			
			"m.č.324" 3,55*0,665		2,361			
			4.NP					
			"m.č.402" 3,55*0,665		2,361			
			"m.č.405" 3,55*0,3		1,065			
			"m.č.438" 2,425*0,35		0,849			
			"m.č.440" 1,875*0,35		0,586			
			"m.č.442" 1,625*0,35		0,569			
			"m.č.444" 1,675*0,35		0,586			
			"m.č.446" 1,7*0,35		0,595			
			"m.č.448" 1,675*0,35		0,586			
			"m.č.450" 1,7*0,35		0,595			
			"m.č.452" 1,7*0,35		0,595			
			"m.č.454" 1,625*0,35		0,569			
			"m.č.456" 1,65*0,35		0,578			
495	K	763111751	Příplatek k SDK přírce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	38,866	98,34	3 822,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111751 Poznímková k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na tmelení a výtždnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tato úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodává se oceňuje ve specifikaci.					
496	K	763132-R1	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 2x40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	96,500	1 401,33	135 228,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763132-R1 Viz. PD stavební část - výkresy podnosu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledu					
			Skádba SDK4					
			1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.č.0103"- 20,2		20,200			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.327"- 67,0		67,000			
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.412"- 1,6		1,600			
	WV		"m.č.458"- 7,7		7,700			
497	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	707,298	42,68	30 187,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na tmelení a výtěžnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveno pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připešek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uvedené hodnoty NEJL. cen: -1451 až -1463 a -1471 až -1495 vyjadřuje počátní odhadnost konstrukce chráněné podhledem; podrobná PFI zůstává na řadu investiční strany.					
	PSC		Kastlík pro svítidla do zářezového systému, 420x450x70 mm, s vysokou pevností na bázi purentu tl. 25 mm, kotveno do ŽB kce Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz. Tabulky podhledů, podrobný popis . SDK 3 - kastlík do systému F3, vč. veškerých úprav 1.PP 9					
498	K	763139-R1	Montáž minerálního podhledu s vyjmáatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	lus	9,000	5 900,32	53 102,88	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz. Tabulky podhledů, podrobný popis					
	WV		.					
	WV		SDK 3 - kastlík do systému F3, vč. veškerých úprav					
	WV		1.PP					
	WV		9		9,000			
499	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjmáatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	33,300	457,27	15 227,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431001 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763.13-17.					
	PSC		Rastr R15 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický, antibakteriální 600x600x40 mm, Podrobný popis viz PD Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz. legenda podhledů . 2.NP Viz. 2.236"- 33,3 33,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
500	M	59036-R15	Rastr R15 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický, antibakteriální 600x600x40 mm, Podrobný popis viz PD	m2	34,965	5 554,95	194 228,83	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz. legenda podhledů					
	WV		.					
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.236"- 33,3		33,300			
	WV		33,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		34,965			
501	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjmáatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	1 635,343	295,02	482 458,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431011 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763.13-17.					
	PSC		Rastr R3 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz. legenda podhledů . 1.PP Viz. "m.č.0104"- 17,3 Viz. "m.č.0108"- 26,5 43,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
502	M	59036-R3	Rastr R3 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	45,990	1 062,06	48 844,14	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz. legenda podhledů					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0104"- 17,3		17,300			
	WV		"m.č.0108"- 26,5		26,500			
	WV		43,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		45,990			
503	M	59036-R4.2	Rastr R4b - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický, 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	754,365	1 475,08	1 112 748,72	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz. legenda podhledů					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0111"- 29,4		29,400			
	WV		"m.č.0112a"- 6,3		6,300			
	WV		"m.č.0112b"- 27,4		27,400			
	WV		"m.č.0114"- 22,7		22,700			
	WV		"m.č.0117b"- 3,0		3,000			
	WV		"m.č.0135"- 11,1		11,100			
	WV		"m.č.0136"- 5,8		5,800			
	WV		"m.č.0137"- 17,0		17,000			
	WV		"m.č.0138"- 8,0		8,000			
	WV		"m.č.0140"- 7,1		7,100			
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.106"- 12,6+2,56*0,2		13,012			
	WV		"m.č.110"- 17,5+2,625*0,2		18,025			
	WV		"m.č.111"- 16,5+2,625*0,23		17,104			
	WV		"m.č.117a"- 3,3		3,300			
	WV		"m.č.117b"- 3,9		3,900			
	WV		"m.č.118"- 21,4+2,625*0,2		21,925			
	WV		"m.č.126"- 4,0		4,000			
	WV		"m.č.135"- 10,5		10,500			
	WV		"m.č.142"- 10,3+131*0,2		36,500			
	WV		"m.č.144"- 19,4+2,625*0,2		19,925			
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.204"- 30,4+6,4*0,2		31,680			
	WV		"m.č.210"- 7,1		7,100			
	WV		"m.č.214"- 13,0+6,56*0,2		14,312			
	WV		"m.č.215"- 13,4		13,400			
	WV		"m.č.216"- 24,8+3,1*0,2		26,420			
	WV		"m.č.218"- 25,8+3,1*0,2		26,420			
	WV		"m.č.220"- 17,1		17,100			
	WV		"m.č.226"- 4,2		4,200			
	WV		"m.č.227"- 4,6		4,800			
	WV		"m.č.233"- 4,0		4,000			
	WV		"m.č.241"- 7,3		7,300			
	WV		"m.č.255"- 7,3		7,300			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.312"- 22,8+3,2*0,2		23,440			
	WV		"m.č.313"- 18,3+3,2*0,2		18,840			
	WV		"m.č.316"- 8,9		8,900			
	WV		"m.č.328"- 11,1		11,100			
	WV		"m.č.329"- 17,1		17,100			
	WV		"m.č.334b"- 6,6		6,600			
	WV		"m.č.340"- 6,4		6,400			
	WV		"m.č.342"- 18,8		18,800			
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.406"- 4,8		4,800			
	WV		"m.č.409"- 13,7+2,2*0,2		14,140			
	WV		"m.č.411"- 12,9+3,2*0,2		13,540			
	WV		"m.č.418b"- 4,6		4,600			
	WV		"m.č.418c"- 6,0		6,000			
	WV		"m.č.421"- 6,5+2,1*0,2		6,920			
	WV		"m.č.426"- 8,5		8,500			
	WV		"m.č.427"- 11,6		11,600			
	WV		"m.č.432"- 8,2		8,200			
	WV		"m.č.434"- 18,3+2,525*0,2		18,805			
	WV		"m.č.435"- 15,8+2,525*0,2		16,305			
	WV		"m.č.458"- 7,7+3,1*0,2		8,320			
	WV		"m.č.459"- 20,1+2,525*0,2		20,605			
	WV		"m.č.460"- 15,4+2,525*0,2		15,905			
	WV		718,443*1,05 Přepočtené koeficientem množství		754,365			
504	M	59036-R5	Rastr R5 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, 1200x300x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	294,053	2 227,37	654 964,83	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz. legenda podhledů					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0105"- 5,7		5,700			
	WV		"m.č.0106"- 1,2		1,200			
	WV		"m.č.0106"- 9,1		9,100			
	WV		"m.č.0110"- 1,2		1,200			
	WV		"m.č.0123"- 4,0		4,000			
	WV		"m.č.0124"- 5,1		5,100			
	WV		"m.č.0125"- 2,4		2,400			
	WV		"m.č.0126"- 1,7		1,700			
	WV		"m.č.0127"- 1,5		1,500			
	WV		"m.č.0132"- 4,0		4,000			
	WV		"m.č.0133"- 1,9		1,900			
	WV		"m.č.0134"- 1,5		1,500			
	WV		"m.č.0139"- 3,8		3,800			
	WV		"m.č.0141"- 3,7		3,700			
	WV		"m.č.0142"- 1,4		1,400			
	WV		"m.č.0143"- 1,3		1,300			
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.105"- 3,9		3,900			
	WV		"m.č.106"- 3,9		3,900			
	WV		"m.č.112"- 2,9		2,900			
	WV		"m.č.113"- 1,6		1,600			
	WV		"m.č.114"- 2,3		2,300			
	WV		"m.č.115"- 3,1		3,100			
	WV		"m.č.116"- 1,5		1,500			
	WV		"m.č.136"- 2,8		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "m.č.137"-1,7		1,700			
			WV "m.č.138"-1,4		1,400			
			WV "m.č.139"-1,7		1,700			
			WV "m.č.140"-1,4		1,400			
			WV "m.č.141"-2,9		2,900			
			WV "m.č.146"-3,6		3,600			
			WV 2.NP					
			WV "m.č.205"-4,5		4,500			
			WV "m.č.206"-1,6		1,600			
			WV "m.č.207"-2,9		2,900			
			WV "m.č.208"-2,2		2,200			
			WV "m.č.217"-5,6		5,600			
			WV "m.č.219"-5,4		5,400			
			WV "m.č.228"-3,5		3,500			
			WV "m.č.229"-1,3		1,300			
			WV "m.č.231"-2,7		2,700			
			WV "m.č.232"-1,4		1,400			
			WV "m.č.243"-3,9		3,900			
			WV "m.č.246"-3,9		3,900			
			WV "m.č.248"-3,9		3,900			
			WV "m.č.250"-3,5		3,500			
			WV "m.č.252"-3,75		3,750			
			WV "m.č.254"-5,5		5,500			
			WV "m.č.256"-2,7		2,700			
			WV "m.č.257"-1,4		1,400			
			WV 3.NP					
			WV "m.č.306"-4,1		4,100			
			WV "m.č.308"-4,3		4,300			
			WV "m.č.309"-1,3		1,300			
			WV "m.č.310"-2,2		2,200			
			WV "m.č.311"-1,6		1,600			
			WV "m.č.319"-4,4		4,400			
			WV "m.č.320"-2,7		2,700			
			WV "m.č.321"-1,4		1,400			
			WV "m.č.331"-6,3		6,300			
			WV "m.č.333"-7,5		7,500			
			WV "m.č.334a"-5,8		5,800			
			WV "m.č.336"-6,3		6,300			
			WV "m.č.337"-3,9		3,900			
			WV "m.č.343"-3,6		3,600			
			WV "m.č.344"-3,6		3,800			
			WV 4.NP					
			WV "m.č.403"-2,4		2,400			
			WV "m.č.404"-1,6		1,600			
			WV "m.č.412"-1,6		1,600			
			WV "m.č.413"-1,8		1,800			
			WV "m.č.414"-2,4		2,400			
			WV "m.č.415"-3,8		3,800			
			WV "m.č.417"-2,3		2,300			
			WV "m.č.423"-1,2		1,200			
			WV "m.č.424"-0,8		0,800			
			WV "m.č.425"-6,8		6,800			
			WV "m.č.433"-3,2		3,200			
			WV "m.č.436"-2,0		2,000			
			WV "m.č.437"-1,6		1,600			
			WV "m.č.439"-4,7		4,700			
			WV "m.č.441"-6,2		6,200			
			WV "m.č.443"-3,7		3,700			
			WV "m.č.445"-3,7		3,700			
			WV "m.č.447"-3,7		3,700			
			WV "m.č.449"-3,7		3,700			
			WV "m.č.451"-3,7		3,700			
			WV "m.č.453"-3,7		3,700			
			WV "m.č.455"-3,7		3,700			
			WV "m.č.457"-3,7		3,700			
			WV "m.č.461"-4,8		4,800			
			WV 280,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství		284,053			
505	M	59036-R7	Rastr R7 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, 150,300,600 x600,1200 x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	622,703	1 489,83	927 721,61	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz legenda podhledů					
			WV 1.PP					
			WV "m.č.0115"-34,3		34,300			
			WV 1.NP					
			WV "m.č.103b"-6,3		6,300			
			WV "m.č.104"-9,6		9,600			
			WV "m.č.108"-18,9		18,900			
			WV "m.č.134"-12,5		12,500			
			WV "m.č.143"-50,7		50,700			
			WV 2.NP					
			WV "m.č.211"-25,4+3,15*0,2		26,030			
			WV "m.č.244"-97,3		97,300			
			WV 3.NP					
			WV "m.č.303"-7,2		7,200			
			WV "m.č.304"-100,6		100,600			
			WV "m.č.322"-19,0		19,000			
			WV "m.č.339"-15,0		15,000			
			WV 4.NP					
			WV "m.č.401"-19,7		19,700			
			WV "m.č.405"-136,5+3,1*0,2		137,120			
			WV "m.č.416"-10,0		10,000			
			WV "m.č.418"-9,1		9,100			
			WV "m.č.430"-19,7		19,700			
			WV 593,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství		622,703			
506	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	414,375	295,02	122 248,91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431012					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763.13-17.					
			PSC					
507	M	59036-R4.1	Rastr R4a - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický,1200x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	435,094	1 401,33	609 710,28	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz legenda podhledů					
			WV 2.NP					
			WV "m.č.242"-27,4+3,675*0,2		28,135			
			WV "m.č.245"-26,2+3,2*0,2		26,940			
			WV "m.č.247"-25,3+3,6*0,2		26,020			
			WV "m.č.249"-26,4+3,2*0,2		27,040			
			WV "m.č.251"-25,6+3,2*0,2		26,240			
			WV "m.č.253"-25,9+3,1*0,2		26,520			
			WV 4.NP					
			WV "m.č.438"-24,0		24,000			
			WV "m.č.440"-23,2+3,1*0,2		23,620			
			WV "m.č.442"-25,1+2,1*0,2		25,520			
			WV "m.č.444"-26,1+3,1*0,2		26,720			
			WV "m.č.446"-26,4+3,2*0,3		27,360			
			WV "m.č.448"-26,3+3,2*0,2		26,940			
			WV "m.č.450"-26,5+3,2*0,2		27,140			
			WV "m.č.452"-26,4+3,2*0,2		27,040			
			WV "m.č.454"-21,8+3,1*0,2		22,420			
			WV "m.č.456"-22,0+3,1*0,2		22,620			
			WV 414,375*1,05 Přepočtené koeficientem množství		435,094			
508	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skvrňový rošt	m2	1 115,945	295,02	329 226,09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431031					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763.13-17.					
			PSC					
509	M	59036-R1	Rastr R1 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický antibakteriální, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	49,460	2 487,97	123 055,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz legenda podhledů					
			WV 4.NP					
			WV "m.č.419a"-17,0+3,2*0,2		17,640			
			WV "m.č.419b"-18,0+3,675*0,2		18,735			
			WV "m.č.420"-10,1+3,15*0,2		10,730			
			WV 47,105*1,05 Přepočtené koeficientem množství		49,460			
510	M	59036-R2	Rastr R2 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický antibakteriální, 1200x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	857,793	2 463,38	2 113 070,12	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz legenda podhledů					
			WV 1.PP					
			WV "m.č.0120"-27,2		27,200			
			WV "m.č.0121"-28,3		28,300			
			WV "m.č.0122"-26,1		26,100			
			WV 1.NP					
			WV "m.č.107"-20,8+2,56*0,2		21,312			
			WV "m.č.119"-14,0+2,625*0,2		14,525			
			WV "m.č.120"-12,9+2,56*0,2		13,412			
			WV "m.č.121"-5,3		5,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.č.122" 5,3		5,300			
	WV		"m.č.123a" 11,9		11,900			
	WV		"m.č.123b" 12,5		12,500			
	WV		"m.č.124" 174,7+2,56*0,2+3,84*0,2+6,4*0,2+3,84*0,2		178,028			
	WV		"m.č.125" 4,6		4,600			
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.212a" 10,2		10,200			
	WV		"m.č.212b" 19,2+3,2*0,2		19,840			
	WV		"m.č.225" 5,2		5,200			
	WV		"m.č.230" 54,1+2,525*0,2+3,3*0,2		55,265			
	WV		"m.č.234" 10,2		10,200			
	WV		"m.č.235" 5,8		5,800			
	WV		"m.č.237" 9,0		9,000			
	WV		"m.č.238" 4,5		4,500			
	WV		"m.č.239" 5,5		5,500			
	WV		"m.č.240" 11,9+3,2*0,2		12,540			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.305" 25,3+3,1*0,2		25,920			
	WV		"m.č.307" 31,6+1,0+2+3,2*0,2		33,440			
	WV		"m.č.314" 12,4		12,400			
	WV		"m.č.315" 10,1+3,2*0,2		10,740			
	WV		"m.č.317a" 5,5		5,500			
	WV		"m.č.317b" 7,8		7,800			
	WV		"m.č.330" 45,4+6,4*0,2		46,680			
	WV		"m.č.332" 45,9+6,56*0,2		47,212			
	WV		"m.č.335" 46,7+6,56*0,2		48,012			
	WV		"m.č.338" 34,9+3,375*0,2		35,575			
	WV		"m.č.341" 25,5+2,525*0,2+1,1*0,2		26,225			
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.407" 11,9		11,900			
	WV		"m.č.408" 18,4+3,1*0,2		19,020			
	WV		816,946*1,05 Přepočtené koeficientem množství		857,793			
511	M	59036-R12	Rastr R12 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vlákno vysoké hustoty, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	55,406	1 907,77	105 701,90	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz legenda podhledů					
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.145" 17,1+2,56*0,3		17,868			
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.213" 19,2		19,200			
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.410" 15,7		15,700			
	WV		52,768*1,05 Přepočtené koeficientem množství		55,406			
512	M	59036-R13	Rastr R13 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vlákno vysoké hustoty, 300x600, 120 x20 mm, 600x600, 120 x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	209,082	1 578,34	330 002,48	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz legenda podhledů					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0130a" 21,7+1,97*0,3+3,84*0,3+4,95*3,35		40,026			
	WV		"m.č.0130b" 19,8		19,800			
	WV		"m.č.0131" 65,2		65,200			
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.103a" 35,5		35,500			
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.258" 21,8		21,800			
	WV		"m.č.259" 16,8		16,800			
	WV		199,126*1,05 Přepočtené koeficientem množství		209,082			
513	K	763431041	Připlátek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	2 435,621	9,83	23 942,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431041					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledů - 1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 3,0 m					
	WV		17,3+26,5+29,4+6,3+27,4+22,7+34,3+27,2+28,3+26,1+21,7+19,8+65,2+11,1+5,8+17,0+8,0		394,100			
	WV		1.NP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 2,9 m					
	WV		6,3+9,6+20,8+18,9+12,5+17,5+16,5+21,4+14,0+12,9+11,9+12,5+17,4+12,5+10,5+10,3+50,7+19,4+17,1		470,000			
	WV		2.NP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 3,0 m					
	WV		30,4+25,4+10,2+19,2+19,2+13,0+13,4+24,8-3,125*2,5+25,8-2,65*2,65+5,4+25,4+5,2+10,2+27,4-2,025*2,9+97,3+26,2-1,625*2,9+25,5-1,625*2,9		373,088			
	WV		26,4-1,7*2,9+25,6-1,675*3,1+25,9-1,6*2,75+21,8+16,8		101,978			
	WV		3.NP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 3,0 m					
	WV		24,4+7,2+100,6+25,3+31,6+22,8+18,2+12,4+10,1+33,2+19,0+45,5+45,9+46,7+34,9+15,0+25,5+18,8		537,100			
	WV		4.NP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 3,0 m					
	WV		135,5+11,9+18,4+13,7+15,7+12,9+10,0+9,1+17,0+18,0+10,1+6,5+8,5+11,6+18,3+15,8		334,000			
	WV		24,0-1,65*4,2+23,2-1,675*4,25+25,1-1,625*2,85+26,1-1,675*2,8+26,4-1,7*2,8+26,3-1,675*2,8+26,5-1,7*2,8		140,020			
	WV		26,4-1,7*2,8+21,8-1,625*2,8+22,0-1,65*2,8+20,1-1,95*3,3+15,4		85,335			
514	K	763431042	Připlátek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	597,130	29,50	17 615,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431042					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledů - 1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		"místnosti s výškou podhledů 2,50 m					
	WV		5,7+1,2+9,1+1,2-3,0+2,5+5,1+2,4+1,7+1,5+4,0+1,9+1,5+3,8+7		58,100			
	WV		1+3,7+1,4+1,3					
	WV		1.NP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 2,5 m					
	WV		3,9+3,9+2,9+1,6+2,3+3,1+1,5+3,3+3,9+5,3+5,3+4,6+4,0+2,8+17+1,4+1,7+1,4+2,9+3,6		61,100			
	WV		2.NP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 2,50 m					
	WV		4,5+1,6+2,9+2,2+7,1+5,6+17,1+4,2+4,8+3,5+1,3+2,7+1,4+4,0+5,8+9,0+4,5+5,5+11,9+7,3+3,9+3,9+3,5+3,75+5,5+7,3+2,7+1,4		138,850			
	WV		"předsíně pokojů s výškou podhledů 2,65 m					
	WV		3,125*2,5+2,65*2,65+2,025*2,9+1,825*2,9+1,625*2,9+1,2*2,9+1,675*3,1+1,6*2,75		45,235			
	WV		3.NP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 2,50 m					
	WV		4,1+4,3+1,3+2,2+1,6+5,5+7,8+8,9+4,4+2,7+1,4+11,1+17,1+6,3		122,600			
	WV		+7,5+5,6+6,6+3,3+9+6,4+3,6+3,8					
	WV		4.NP					
	WV		místnosti s výškou podhledů 2,5 m					
	WV		2,4+1,6+4,9+1,6+1,8+2,4+3,8+2,3+4,6+6,0+1,2+0,8+6,8+8,2+3		113,300			
	WV		+2,0+1,8+4,7+6,2+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7+2,0+1,4+8					
	WV		"předsíně pokojů s výškou podhledů 2,65 m					
	WV		1,65*4,2+1,675*4,25+1,625*2,85+1,675*2,8+1,7*2,8+1,675*2,8+1,7*2,8+1,7*2,8+1,625*2,8+1,65*2,8+1,95*3,3		57,945			
515	K	763431-R02	Připlátek za antikorozní rošt třídy C4	m2	33,300	491,69	16 373,28	
	WV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	WV		.					
	WV		Rastr R15					
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.236" 33,3		33,300			
516	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,020	84 267,15	170 219,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763404					
D		764	Konstrukce klempířské				581 122,97	
517	K	7641-R01	Ozn. K01 - Oplechování venkovních okenních parapetů z ocelového Pz plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, lepené, připojené plechem, rš 275mm, D+M	m	231,000	823,64	190 260,84	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		- vč. podpory a kotvení prvků					
	WV		220,0*1,05		231,000			
518	K	76411-R02	Ozn. K02 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového Pz plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřifmo kotvené, rš 850 mm, D+M	m	161,700	1 294,68	209 349,76	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-4NP a Tech.zpr.					
	WV		- vč. podpory a kotvení prvků					
	WV		154,0*1,05		161,700			
519	K	76411-R03	Pzn. K03 - Zláb podokapní půlkruhový z ocelového Pz plechu s povrchovou úpravou rš 300 mm, D+M	m	4,200	1 122,88	4 716,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- vč. háků a bočních čel 4,0*1,05		4,200			
520	K	76411-R04	Ozn, K04 - Desťový svod kruhový včetně objímek, kolen, odsákoků z ocelového Pz plechu s povrchovou úpravou průměru 80 mm	m	3,150	1 192,50	3 756,38	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-4NP a Tech.zpr.					
			- vč. žlabového kotlíku 3,0*1,05		3,150			
521	K	76411-R05	Ozn, K05 - Konstrukce odvětrání výtahové šachty nad střešní konstrukcí z ocelového Pz plechu tl. 1 mm, s povrchovou úpravou, D+M	kus	3,000	4 916,93	14 750,79	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-4NP a Tech.zpr.					
			- vnitřní trubka průměru 350 mm - vnější trubka průměru 425 mm - ostatní příslušenství 9		3,000			
522	K	76411-R06	Ozn, K06 - Oplečování horní, spodní a boční plochy akustické zšný kolem VZT na střeše z ocelového Pz plechu s povrchovou úpravou, nepřímá kotvená, řs 600 mm, D+M	m	126,000	1 180,06	148 687,56	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-4NP, a Tech.zpr.					
			- vč. kotveníh prvků 120,0*1,05		126,000			
523	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,680	5 715,20	9 601,54	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764204					
		D 766	Konstrukce truhlářské				3 128 530,52	
524	K	998766204	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,200	30 914,33	37 097,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766204					
		D 766.a	truhlářské vnitřní				3 042 673,08	
525	K	76610-R01	Ozn, T01a - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	16,000	14 790,62	236 649,92	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 6+10		16,000			
528	K	76610-R02	Ozn, T01b - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	3,000	16 517,55	49 552,65	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 2+1		3,000			
527	K	76610-R03	Ozn, T01c - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	11,000	13 977,95	153 757,45	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 5+6		11,000			
528	K	76610-R04	Ozn, T01d - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M	kus	12,000	11 743,11	140 917,32	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 6+6		12,000			
529	K	76610-R05	Ozn, T01e - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M	kus	4,000	12 758,95	51 035,80	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1+3		4,000			
530	K	76610-R06	Ozn, T01f - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	9,000	14 790,62	133 115,58	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 5+4		9,000			
531	K	76610-R07	Ozn, T01g - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	3,000	14 790,62	44 371,86	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1+2		3,000			
532	K	76610-R08	Ozn, T01h - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M	kus	2,000	12 555,78	25 111,56	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1+1		2,000			
533	K	76610-R09	Ozn, T02a - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	11,000	14 790,62	162 696,82	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 5+8		11,000			
534	K	76610-R10	Ozn, T02b - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	8,000	16 517,55	132 140,40	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 4+4		8,000			
535	K	76610-R11	Ozn, T02c - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	3,000	13 977,95	41 933,85	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1+2		3,000			
536	K	76610-R12	Ozn, T02d - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M	kus	16,000	11 743,11	187 889,76	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 9+7		16,000			
537	K	76610-R13	Ozn, T02e - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, el, otvrač., D+M	kus	1,000	32 263,04	32 263,04	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1+0		1,000			
538	K	76610-R14	Ozn, T02f - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	15 603,29	15 603,29	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 0+1		1,000			
539	K	76610-R15	Ozn, T03a - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	17,000	14 790,62	251 440,54	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 5+12		17,000			
540	K	76610-R16	Ozn, T03b - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní akustické, bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	5,000	16 517,55	82 587,75	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1+4		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
541	K	76610-R17	Ozn, T03c - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní akustické, bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	17 533,39	17 533,39	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		1,000			
	W		0+1					
542	K	76610-R18	Ozn, T03d - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M	kus	8,000	11 743,11	93 944,88	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		8,000			
	W		2+6					
543	K	76610-R19	Ozn, T03e - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	2,000	13 977,95	27 955,90	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		2,000			
	W		2+0					
544	K	76610-R20	Ozn, T03f - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní akustické, bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, el, otvírač, D+M	kus	2,000	33 989,96	67 979,92	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		2,000			
	W		0+2					
545	K	76610-R21	Ozn, T03g - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M	kus	1,000	15 806,46	15 806,46	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		1,000			
	W		0+1					
546	K	76610-R22	Ozn, T03h - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	2,000	15 603,29	31 206,58	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		2,000			
	W		1+1					
547	K	76610-R23	Ozn, T04a - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, el, otvírač, D+M	kus	1,000	34 183,00	34 183,00	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		1,000			
	W		0+1					
548	K	76610-R24	Ozn, T05a - Dřevěné dveře 900+500x2100 mm, HPL, vnitřní akustické bezpodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, D+M	kus	1,000	28 291,14	28 291,14	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		1,000			
	W		1+0					
549	K	76610-R25	Ozn, T05b - Dřevěné dveře 900+500x2100 mm, HPL, vnitřní akustické bezpodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, D+M	kus	1,000	31 744,99	31 744,99	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		1,000			
	W		0+1					
550	K	76610-R26	Ozn, T06a - Dřevěné dveře 900+450x2100 mm, HPL, vnitřní akustické bezpodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, D+M	kus	25,000	34 284,59	857 114,75	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		25,000			
	W		14+11					
551	K	76610-R27	Ozn, T06b - Dřevěné dveře 900+450x2100 mm, HPL, vnitřní bezpodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, D+M	kus	1,000	28 291,14	28 291,14	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		1,000			
	W		1+0					
552	K	76610-R28	Ozn, T06c - Dřevěné dveře 900+450x2100 mm, HPL, vnitřní akustické bezpodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, D+M	kus	2,000	33 776,67	67 553,34	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		2,000			
	W		1+1					
	D	766.b	truhlářské protipožární				48 760,24	
553	K	76611-R01	Ozn, Z10a - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, kouřotěsné, D+M	kus	2,000	24 380,12	48 760,24	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství		2,000			
	W		1+1					
	D	767	Konstrukce zámečnické				39 278 519,04	
554	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	178 927,13	325 647,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podnikovy.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/998767204					
	D	767.a	zámečnické vnitřní - výplně otvorů				1 474 735,44	
555	K	76710-R01	Ozn, Z101a - Ocelové dveře 700x2100 mm, vnitřní, bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	18 143,48	18 143,48	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a náterů		1,000			
	W		0+1					
556	K	76710-R02	Ozn, Z102a - Ocelové dveře 800x2100 mm, vnitřní, bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	2,000	18 143,48	36 286,96	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a náterů		2,000			
	W		0+2					
557	K	76710-R03	Ozn, Z102b - Ocelové dveře 800x2100 mm, vnitřní, bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, el, otvírač, D+M	kus	2,000	29 698,27	59 396,54	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a náterů		2,000			
	W		0+2					
558	K	76710-R04	Ozn, Z103a - Ocelové dveře 900x2100 mm, vnitřní, bezpodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, el, otvírač, D+M	kus	1,000	29 698,27	29 698,27	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a náterů		1,000			
	W		0+1					
559	K	76710-R05	Ozn, Z104a - Ocelové dveře 900+500x2100 mm, vnitřní, bezpodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plně, D+M	kus	1,000	39 482,96	39 482,96	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a náterů		1,000			
	W		0+1					
560	K	76710-R06	Ozn, Z104b - Ocelové dveře 900+500x2100 mm, vnitřní, bezpodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plně, el, otvírač, D+M	kus	1,000	51 037,75	51 037,75	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a náterů		1,000			
	W		0+1					
561	K	76710-R10	Ozn, Z51a - Ocelové lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M	kus	6,000	5 556,13	33 336,78	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	W		-					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-včetně příslušenství a náterů 1+5		6,000			
562	K	76710-R11	Ozn, Z51b - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	31,000	5 556,13	172 240,03	
			-včetně příslušenství a náterů 13+18		31,000			
563	K	76710-R12	Ozn, Z51c - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	5 556,13	27 780,65	
			-včetně příslušenství a náterů 3+2		5,000			
564	K	76710-R13	Ozn, Z51d - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	13,000	10 473,07	136 149,91	
			-včetně příslušenství a náterů 7+6		13,000			
565	K	76710-R14	Ozn, Z51e - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,125 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	10 473,07	52 365,35	
			-včetně příslušenství a náterů 2+3		5,000			
566	K	76710-R15	Ozn, Z52a - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, prokabelování, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	9 981,37	19 962,74	
			-včetně příslušenství a náterů 0+2		2,000			
567	K	76710-R16	Ozn, Z52b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	12,000	5 556,13	66 673,56	
			-včetně příslušenství a náterů 5+7		12,000			
568	K	76710-R17	Ozn, Z52c - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,125 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	5 556,13	11 112,26	
			-včetně příslušenství a náterů 0+2		2,000			
569	K	76710-R18	Ozn, Z52d - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	12,000	5 556,13	66 673,56	
			-včetně příslušenství a náterů 5+7		12,000			
570	K	76710-R19	Ozn, Z52e - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	16,000	10 473,07	167 569,12	
			-včetně příslušenství a náterů 10+5		16,000			
571	K	76710-R20	Ozn, Z52f - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, prokabelování D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 981,37	9 981,37	
			-včetně příslušenství a náterů 1+0		1,000			
572	K	76710-R21	Ozn, Z53a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	15,000	5 556,13	83 341,95	
			-včetně příslušenství a náterů 3+12		15,000			
573	K	76710-R22	Ozn, Z53b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, prokabelování, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	9 981,37	19 962,74	
			-včetně příslušenství a náterů 0+2		2,000			
574	K	76710-R23	Ozn, Z53c - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	13,000	5 556,13	72 229,69	
			-včetně příslušenství a náterů 6+7		13,000			
575	K	76710-R24	Ozn, Z53d - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	8,000	10 473,07	83 784,56	
			-včetně příslušenství a náterů 2+6		8,000			
576	K	76710-R25	Ozn, Z53e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	10 473,07	10 473,07	
			-včetně příslušenství a náterů 0+1		1,000			
577	K	76710-R26	Ozn, Z54a - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm s akustickou signalizací, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 981,37	9 981,37	
			-včetně příslušenství a náterů 1+0		1,000			
578	K	76710-R27	Ozn, Z55a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+500/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře dvoukřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	6 097,00	18 291,00	
			-včetně příslušenství a náterů 1+2		3,000			
579	K	76710-R28	Ozn, Z55b - Ocelová lisovaná zárubeň 900+500/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře dvoukřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	8 063,77	8 063,77	
			-včetně příslušenství a náterů 0+1		1,000			
580	K	76710-R29	Ozn, Z56a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+450/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře dvoukřídlové otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.	kus	27,000	6 097,00	164 619,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 16+11 27,000					
581	K	76710-R30	Ozn, Z56b - Ocelová lisovaná zárubeň 900x450/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, bezpodrážkové, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	1,000	6 097,00	6 097,00	
D 767,b zámečnické vnitřní protipožární						1 259 411,68		
582	K	76712-R01	Ozn, Z01a - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1660 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	1,000	5 556,13	5 556,13	
583	K	76712-R02	Ozn, Z01b - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	1,000	5 556,13	5 556,13	
584	K	76712-R03	Ozn, Z01c - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	1,000	5 556,13	5 556,13	
585	K	76712-R04	Ozn, Z01d - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,250 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	2,000	5 556,13	11 112,26	
586	K	76712-R05	Ozn, Z01e - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+2 2,000	kus	1,000	5 556,13	5 556,13	
587	K	76712-R07	Ozn, Z02a - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,250 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 1+0 1,000	kus	1,000	5 556,13	5 556,13	
588	K	76712-R08	Ozn, Z02b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	1,000	7 522,91	7 522,91	
589	K	76712-R09	Ozn, Z02c - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,250 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 1+0 1,000	kus	1,000	7 522,91	7 522,91	
590	K	76712-R10	Ozn, Z02d - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 1+1 2,000	kus	2,000	5 556,13	11 112,26	
591	K	76712-R11	Ozn, Z02e - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 2+0 2,000	kus	2,000	5 556,13	11 112,26	
592	K	76712-R12	Ozn, Z02f - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	1,000	5 556,13	5 556,13	
593	K	76712-R13	Ozn, Z02g - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, prokabelování, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	1,000	7 522,91	7 522,91	
594	K	76712-R14	Ozn, Z02h - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,250 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, prokabelování, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 1+0 1,000	kus	1,000	7 522,91	7 522,91	
595	K	76712-R15	Ozn, Z03a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 0+1 1,000	kus	1,000	5 556,13	5 556,13	
596	K	76712-R16	Ozn, Z03b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, prokabelování, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 2+0 2,000	kus	2,000	7 522,91	15 045,82	
597	K	76712-R17	Ozn, Z03c - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, prokabelování, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů 1+1 2,000	kus	2,000	7 522,91	15 045,82	
598	K	76712-R18	Ozn, Z03d - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, prokabelování, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. WV WV WV -včetně příslušenství a náterů	kus	1,000	8 375,50	8 375,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0+1		1,000			
599	K	76712-R19	Ozn, Z03e - Ocelové lisovaná zárubeň 900x2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M	kus	2,000	5 556,13	11 112,26	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		2,000			
	VV		0+2					
600	K	76712-R20	Ozn, Z03f - Ocelové lisovaná zárubeň 900x2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, prokabelováví, D+M	kus	2,000	7 522,91	15 045,82	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		2,000			
	VV		Z+0					
601	K	76712-R21	Ozn, Z04a - Ocelové lisovaná zárubeň 900+500x2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové s PO, prokabelováví, D+M	kus	1,000	10 566,49	10 566,49	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		1+0					
602	K	76712-R22	Ozn, Z04c - Ocelové lisovaná zárubeň 900+500x2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlové otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné prokabelování, D+M	kus	2,000	8 063,77	16 127,54	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		2,000			
	VV		1+1					
603	K	76712-R23	Ozn, Z75a - Ocelové dveře 700x1970 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	24 633,83	24 633,83	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		0+1					
604	K	76712-R24	Ozn, Z75b - Ocelové dveře 700x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	3,000	25 617,22	76 851,66	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		3,000			
	VV		0+3					
605	K	76712-R25	Ozn, Z75c - Ocelové dveře 700x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	28 882,35	28 882,35	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		1+0					
606	K	76712-R26	Ozn, Z76a - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	25 617,22	25 617,22	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		0+1					
607	K	76712-R27	Ozn, Z76b - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otvírač, D+M	kus	1,000	25 617,22	25 617,22	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		1+0					
608	K	76712-R28	Ozn, Z76c - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otvírač, D+M	kus	1,000	49 120,15	49 120,15	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		1+0					
609	K	76712-R29	Ozn, Z76d - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otvírač, D+M	kus	1,000	24 633,83	24 633,83	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		0+1					
610	K	76712-R30	Ozn, Z76e - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otvírač, D+M	kus	1,000	48 136,76	48 136,76	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		0+1					
611	K	76712-R31	Ozn, Z76f - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, AKU 27dB, D+M	kus	2,000	25 617,22	51 234,44	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		2,000			
	VV		Z+0					
612	K	76712-R32	Ozn, Z76g - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. zámk, D+M	kus	1,000	49 120,15	49 120,15	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		0+1					
613	K	76712-R33	Ozn, Z76h - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	25 617,22	25 617,22	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		0+1					
614	K	76712-R34	Ozn, Z76i - Ocelové dveře 800x1660 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	24 633,83	24 633,83	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		0+1					
615	K	76712-R35	Ozn, Z77a - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	24 633,83	24 633,83	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		1+0					
616	K	76712-R36	Ozn, Z77b - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otvírač, D+M	kus	2,000	48 136,76	96 273,52	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		2,000			
	VV		Z+0					
617	K	76712-R37	Ozn, Z77c - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otvírač, D+M	kus	2,000	49 120,15	98 240,30	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		2,000			
	VV		1+1					
618	K	76712-R38	Ozn, Z77d - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otvírač, D+M	kus	1,000	41 380,61	41 380,61	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náterrů		1,000			
	VV		0+1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
619	K	76712-R39	Ozn, Z77e - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el, zámek, D+M	kus	2,000	49 120,15	98 240,30	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství a náterů		2,000			
	VV		2+0					
620	K	76712-R40	Ozn, Z78a - Ocelové dveře 900+500x2100 mm s PO, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el, ovlárač, AKU 37 dB, D+M	kus	1,000	76 249,52	76 249,52	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství a náterů		1,000			
	VV		1+0					
621	K	76712-R41	Ozn, Z78c - Ocelové dveře 900+500x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el, ovlárač, AKU 37 dB, D+M	kus	2,000	88 327,18	176 654,36	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství a náterů		2,000			
	VV		0+2					
D 767,c zámečnické vnitřní						2 415 539,64		
622	K	76714-R01	Ozn, Z111 - Kotvení stativů a zdrojových mostů MP v zákrakovém sále, D+M	kus	7,000	7 147,25	50 030,75	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- vč. uchycení mezikusu					
	VV		- zdrojový most vč. mezikusu jsou součástí dodávky dle PD					
	VV		medicínální plyny					
	VV		- celkem 8ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu		7,000			
	VV		7					
623	K	76714-R02	Ozn, Z112 - Kotvení zdrojových mostů MP na expektačním pokoji pro 2 lůžka, D+M	kus	2,000	5 521,71	11 043,42	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- vč. uchycení mezikusu					
	VV		- zdrojový most vč. mezikusu jsou součástí dodávky dle PD					
	VV		medicínální plyny					
	VV		- celkem 4ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu		2,000			
	VV		2					
624	K	76714-R03	Ozn, Z113 - Kotvení zdrojových mostů MP na expektačním pokoji pro dvojici lůžek, D+M	kus	22,000	5 521,71	121 477,62	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- vč. uchycení mezikusu					
	VV		- zdrojový most vč. mezikusu jsou součástí dodávky dle PD					
	VV		medicínální plyny					
	VV		- celkem 4ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu					
	VV		1 lůžko - 5 ks					
	VV		2 lůžka - 17 ks		22,000			
	VV		22					
625	K	76714-R04	Ozn, Z114 - Prostavovací kus pro kotvení mezikusu závesného příslušenství, D+M	kus	5,000	6 699,81	33 499,05	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- vč. uchycení mezikusu					
	VV		- celkem 8ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu					
	VV		- celkem 8ks svorníků na 1ks					
	VV		- hmotnost 1 prostavovací kus 55kg		5,000			
	VV		5					
626	K	76714-R05	Ozn, Z115 - Ocelový překlad dl, 6325 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	7 789,40	7 789,40	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 12 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 94,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
627	K	76714-R06	Ozn, Z116 - Ocelový překlad dl, 5950 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	8 384,35	8 384,35	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 14 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 102,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
628	K	76714-R07	Ozn, Z117 - Ocelový překlad dl, 3300 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	4 143,01	4 143,01	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 8 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 51,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
629	K	76714-R08	Ozn, Z118 - Ocelový překlad dl, 13325 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	23 177,43	23 177,43	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 38 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 263,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
630	K	76714-R09	Ozn, Z119 - Ocelový překlad dl, 2775 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	4 735,99	4 735,99	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 6 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 38,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
631	K	76714-R10	Ozn, Z120 - Ocelový překlad dl, 4345 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	8 065,74	8 065,74	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 14 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 86,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
632	K	76714-R11	Ozn, Z121 - Ocelový překlad dl, 4050 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	6 064,54	6 064,54	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 8 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 59,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
633	K	76714-R12	Ozn, Z122 - Ocelový překlad dl, 4075 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	6 086,18	6 086,18	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 8 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 59,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
634	K	76714-R13	Ozn, Z123 - Ocelový překlad dl, 14500 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	24 019,21	24 019,21	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 36 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 267,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					
635	K	76714-R14	Ozn, Z124 - Ocelový překlad dl, 2550 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M	kus	1,000	4 927,75	4 927,75	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- Ja profil, kotevní plechy					
	VV		- celkem 8 kotev					
	VV		- hmotnost oceli 45,0 kg					
	VV		- náter		1,000			
	VV		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
636	K	76714-R15	Ozn. Z125 - Ocelový překlad dl. 3425 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr. - - Ja profil, kotvení plechy - celkem 8 kotev - hmotnost oceli 54,0 kg - nářít 4 4,000	kus	4,000	5 312,25	21 249,00	
637	K	76714-R16	Ozn. Z126 - Ocelový překlad dl. 2900 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr. - - Ja profil, kotvení plechy - celkem 8 kotev - hmotnost oceli 48,0 kg - nářít 1 1,000	kus	1,000	4 938,57	4 938,57	
638	K	76714-R17	Ozn. Z127 - Ocelový překlad dl. 2600 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr. - - Ja profil, kotvení plechy - celkem 6 kotev - hmotnost oceli 37,0 kg - nářít 1 1,000	kus	1,000	3 752,60	3 752,60	
639	K	76714-R18	Ozn. Z128 - Ocelový překlad dl. 4725 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr. - - Ja profil, kotvení plechy - celkem 12 kotev - hmotnost oceli 81,0 kg - nářít 1 1,000	kus	1,000	9 951,87	9 951,87	
640	K	76714-R19	Ozn. Z129 - Ocelový překlad dl. 3975 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr. - - Ja profil, kotvení plechy - celkem 12 kotev - hmotnost oceli 74,0 kg - nářít 1 1,000	kus	1,000	11 048,35	11 048,35	
641	K	76714-R20	Ozn. Z130 - Ocelový překlad dl. 7375 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr. - - Ja profil, kotvení plechy - celkem 18 kotev - hmotnost oceli 136,0 kg - nářít 1 1,000	kus	1,000	14 514,78	14 514,78	
642	K	76714-R21	Ozn. Z131 - Vnitřní celoskleněné zábradlí na SV schodišti, vč. nerez madla, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. - - ocel, konstrukce nerez, kalené sklo - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvícího materiálu 37,5 37,500	m	37,500	11 717,54	439 407,75	
643	K	76714-R22	Ozn. Z132 - Nástenné madlo na SV schodišti z nerez oceli, kotveno do stěn, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. - - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvícího materiálu 32,4 32,400	m	32,400	1 101,39	35 685,04	
644	K	76714-R23	Ozn. Z133- Vnitřní celoskleněné zábradlí na JZ schodišti, vč. nerez madla, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. - - ocel, konstrukce nerez, kalené sklo - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvícího materiálu 40,6 40,600	m	40,600	11 688,53	474 554,32	
645	K	76714-R24	Ozn. Z134 - Nástenné madlo na JZ schodišti z nerez oceli, kotveno do stěn, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. - - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvícího materiálu 37,6 37,600	m	37,600	1 101,39	41 412,26	
646	K	76714-R25	Ozn. Z135 - Ocelový "L" profil pro ukončení podlahové betonové desky, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. - - včetně kotveních prvků - žárově zinkováno 57,0 57,000	m	57,000	497,59	28 362,63	
647	K	76714-R26	Ozn. Z136 - Vnitřní ocelové schodiště s pochozí plochou z pororostů, včetně nerezových madel, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ventlovní), výkresy půdorysu 1.PP-4NP a Tech.zpr. - - materiál žárově zinkovaný - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvícího materiálu - hmotnost ocel. kce 61,0 kg - hmotnost nerez oceli 9,2 kg - pororosty 0,9 m2 1 1,000	kus	1,000	14 260,09	14 260,09	
648	K	76714-R27	Ozn. Z137 - Ocelová pororostová podlaha a schodiště včetně nosné konstrukce pro přístup do strojovny VZT, včetně zábradlí s lankovou výplní, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ventlovní), výkresy půdorysu 1.PP-4NP a Tech.zpr. - - materiál žárově zinkovaný, šroubové spoje - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvícího materiálu - hmotnost ocel. kce 1460,0 kg - pororosty 14,0 m2 1 1,000	kus	1,000	136 307,19	136 307,19	
649	K	76714-R28	Ozn. Z138 - Dveřní oboustanná větrací mřížka 425x225 mm, hliníková, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr. - - včetně těsnění, kotveního a pomocného materiálu, nástřiku 15 15,000	kus	15,000	493,66	7 404,90	
650	K	76714-R29	Ozn. Z139 - Ocelový žebřík se zachytávačem pádu, délka 8625 mm, šířky 450 mm, žárový pozink., (šachta SD 03), D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. - - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvícího materiálu 1 1,000	kus	1,000	87 246,04	87 246,04	
651	K	76714-R30	Ozn. Z140 - Lemování prostupů podlahovou skladbou ve strojárnách VZT, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. - - včetně kotveních prvků - žárově zinkováno 76,0 76,000	kg	76,000	145,54	11 061,04	
652	K	76714-R31	Ozn. Z141 - Ocelová nosná konstrukce vynášející rozvody profesí v podzemním koridoru - ocelová kce šestiúhrovnová, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, a Tech.zpr. - - počet konstrukcí - 21 ks - včetně kotvení a příslušenství - nářít 643,0 643,000	kg	643,000	110,14	70 820,02	
653	K	76714-R32	Ozn. Z142 - Ocelová nosná konstrukce vynášející rozvody profesí v podzemním koridoru - ocelová kce šestiúhrovnová, D+M	kg	434,000	112,11	48 655,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- počet konstrukcí 12 ks					
			- včetně kotvení a příslušenství					
			- ocel					
			434,0		434,000			
654	K	76714-R33	Ozn, Z143 - Ocelová konstrukce tvořící podporu pro vedení profeseí v šachtách, D+M	kus	2,000	11 753,43	23 506,86	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- celkem 20 kotev					
			- hmotnost oceli 83,0 kg					
			- žárově zinkováno					
			2		2,000			
655	K	76714-R34	Ozn, Z144 - Ocelová pochozí konstrukce v trubní šachtě v úrovni 1.NP, D+M	kg	536,000	124,89	66 941,04	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení					
			- hmotnost kce vč. pororoštu					
			- žárově zinkováno					
			536,0		536,000			
656	K	76714-R35	Ozn, Z145 - Ocelová pochozí konstrukce v trubní šachtě v úrovni 1.PP a 1.NP, D+M	kg	630,000	123,91	78 063,30	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení					
			- hmotnost kce vč. pororoštu					
			- žárově zinkováno					
			630,0		630,000			
657	K	76714-R36	Ozn, Z146 - Ocelová pochozí konstrukce v trubní šachtě v úrovni 1.PP a 1.NP, D+M	kg	375,000	124,89	46 833,75	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení					
			- hmotnost kce vč. pororoštu					
			- žárově zinkováno					
			375,0		375,000			
658	K	76714-R37	Ozn, Z147 - Ocelové schodiště pro výstup na střechu ze 4.NP, D+M	kus	1,000	202 782,15	202 782,15	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení					
			- ocelová nosná kce					
			- pororošty					
			- hmotnost ocel. kce vč. pororoštu 2148,0 ng					
			- pororošty					
			- délka 80x2100 mm					
			- ocelová kce zabradlí					
			- žárově zinkováno					
			- výplň zabradlí - nerez lanka					
			1		1,000			
659	K	76714-R38	Ozn, Z148 - Odvětrání výtahové šachty do fasády-plechové potrubí, větrací mřížky, D+M	kus	1,000	17 387,26	17 387,26	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
660	K	76714-R39	Ozn, Z149 - Vnitřní ocelová krycí žaluzie 1600x600mm, D+M	kus	2,000	8 178,82	16 357,64	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			- žárově zinkováno					
			2		2,000			
661	K	76714-R40	Ozn, Z150 - Vnitřní ocelová krycí žaluzie 1500x600mm, D+M	kus	2,000	7 694,02	15 388,04	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			- žárově zinkováno					
			2		2,000			
662	K	76714-R41	Ozn, Z151 - Ocelová konstrukce opleštná cementofiskovou deskou, žárový pozink, D+M	kus	1,000	39 150,58	39 150,58	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství a kotvení					
			- hmotnost - 117 kg					
			- cementofiskové desky - 2,1 m2					
			- chem. kotvy - 32 ks					
			1		1,000			
663	K	76714-R42	Ozn, Z152 - Opleštění podchytkávky kanalizace z nerezového plechu, oc, konstrukce žárový pozink, D+M	kus	1,000	105 657,00	105 657,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- celkem 3 kusy					
			- včetně příslušenství a kotvení					
			- hmotnost - 381 kg					
			- nerez plech - 9,6 m2					
			1		1,000			
664	K	76714-R43	Ozn, Z153 - Opleštění podchytkávky kanalizace z nerezového plechu, oc, konstrukce žárový pozink, D+M	kus	1,000	29 395,39	29 395,39	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, a a Tech.zpr.					
			.					
			- celkem 3 kusy					
			- včetně příslušenství a kotvení					
			- hmotnost - 106 kg					
			- nerez plech - 3,1 m2					
			1		1,000			
D 767.d zámečnické venkovní							1 268 847,68	
665	K	76739-R01	Ozn, H01 - Venkovní provozní schodiště s podestou, s pochozí podestou a stupni z pororoštu, D+M	kus	1,000	72 251,37	72 251,37	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- materiál žárově zinkovaný					
			- včetně příslušenství					
			- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			- hmotnost ocel. kce 656,0 kg					
			- pororošty 4,7 m2					
			1		1,000			
666	K	76739-R02	Ozn, H02 - Zabradlí venkovního provozního schodiště v. 900 mm, dL 4190+2970 mm,výplň ocelová lanka, D+M	kus	1,000	45 526,86	45 526,86	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- materiál žárově zinkovaný					
			- včetně příslušenství					
			- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
667	K	76739-R03	Ozn, H03 - Systémová nosná konstrukce pro dvě klimatizační jednotky na střeše, z plastu, v. 500 mm, antivibrační podložky, D+M	kus	1,000	82 456,95	82 456,95	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			- včetně kotvení					
			1		1,000			
668	K	76739-R04	Ozn, H04 - Systémová nosná konstrukce pro klimatizační jednotky na střeše, z plastu, v. 500 mm, antivibrační podložky, D+M	kus	8,000	7 864,73	62 917,84	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			- včetně kotvení					
			8		8,000			
669	K	76739-R05	Ozn, H05 - Ocelová nosná konstrukce na střešních atikách jako opora pro lana horolezců, D+M	kg	2 283,000	114,07	260 421,81	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- materiál - trubky, kotvení plechy, žárově zinkováno					
			- včetně příslušenství					
			- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			2283,0		2 283,000			
670	K	76739-R06	Ozn, H06 - Treláž - lanková konstrukce pro vynesení zelenění ve dvůře, D+M	m2	101,050	2 835,40	286 517,17	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- materiál - lanková síť z nerez oceli					

Strana 81 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV - včetně příslušenství 10		10,000			
689	K	76740-R11	Ozn, O11 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, průběžná krycí galerie dl,2525 mm, zakryvaná plocha 2525x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	8,000	18 901,67	151 213,36	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 8		8,000			
690	K	76740-R12	Ozn, O12 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 3, průběžná krycí galerie dl,3300 mm, zakryvaná plocha 3300x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	20 778,95	20 778,95	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 1		1,000			
691	K	76740-R13	Ozn, O13 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, průběžná krycí galerie dl,6400 mm, zakryvaná plocha 6400x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	41 139,97	41 139,97	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 1		1,000			
692	K	76740-R14	Ozn, O14 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, průběžná krycí galerie dl,6400 mm, zakryvaná plocha 6400x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	2,000	41 139,97	82 279,94	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 2		2,000			
693	K	76740-R15	Ozn, O15 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, průběžná krycí galerie dl,6400 mm, zakryvaná plocha 6400x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	41 139,97	41 139,97	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 1		1,000			
694	K	76740-R26	Ozn, O26 - Popisová dveřní tabulka 180x93 mm - provedení se jmenovkami, fdiová grafika na hliníkových tabulkách, D+M	kus	152,000	207,49	31 538,48	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 152		152,000			
695	K	76740-R27	Ozn, O27 - Piktogramy 80x80 mm, lepená fdiová grafika na hliníkových tabulkách, D+M	kus	90,000	129,81	11 682,90	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 90		90,000			
696	K	76740-R28	Ozn, O28 - Podlažní informační tabule 2050x1400 mm z čirého bezpečnostního skla, plošná fdiová grafika, D+M	kus	10,000	27 152,28	271 522,80	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 10		10,000			
697	K	76740-R29	Ozn, O29 - Výtahová informační tabule 500x700 mm, plošná fdiová grafika, lepeno na povrch kabiny, D+M	kus	4,000	2 328,66	9 314,64	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 4		4,000			
698	K	76740-R30	Ozn, O30 - Lepená grafika malá - čísla pokojů, D+M	kus	9,000	148,49	1 336,41	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 9		9,000			
699	K	76740-R31	Ozn, O31 - Lepená fdiová grafika velká - hlavní název, podružný název, D+M	kus	81,000	2 804,62	227 174,22	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 81		81,000			
700	K	76740-R32	Ozn, O32 - Centrální objektová informační tabule 2000x2000 mm z čirého bezpečnostního skla, plošná fdiová grafika, D+M	kus	2,000	35 925,07	71 850,14	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 2		2,000			
701	K	76740-R33	Ozn, O33 - Ochrana stěn nalepovacím plastovým pásem 11,3 mm ve dvou úrovních, 3,300x200 mm, D+M	m	341,250	1 441,64	491 959,65	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV 325,0*1,05		341,250			
702	K	76740-R34	Ozn, O34 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v,1000 mm, D+M	kus	91,000	595,93	54 229,63	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			VV VV VV 91		91,000			
703	K	76740-R35	Ozn, O35 - Dveřní zarážka na zed, D+M	kus	140,000	311,73	43 642,20	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			VV VV VV 140		140,000			
704	K	76740-R36	Ozn, O36 - Dveřní podlahová zarážka, D+M	kus	43,000	287,15	12 347,45	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			VV VV VV 43		43,000			
705	K	76740-R37	Ozn, O37 - Ochrana dveří speciálním ochranným pásem ve dvou úrovních, 3,300x200 mm, D+M	m	55,965	906,68	50 742,35	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV 53,3*1,05		55,965			
706	K	76740-R38	Ozn, O38 - Ochrana rohů a křidel posuvných dveří z nerezové trubky dl, 900 mm, D+M	kus	56,000	3 789,97	212 238,32	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství, kotvení 56		56,000			
707	K	76740-R39	Ozn, O39 - Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek, D+M	soubor	1,000	685 931,69	685 931,69	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 1		1,000			
708	K	76740-R40	Ozn, O40 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách rastrového podhledu, D+M	kus	250,000	182,91	45 727,50	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn.zpr.					
			VV VV VV 250		250,000			
709	K	76740-R41a	Ozn, O41a - Vstupní čistící zóna vnitřní - variabilní vstupní čistící rohož, 6325x3400 mm, plocha 21,50 m2, D+M	kus	1,000	134 543,00	134 543,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP a Tech.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství 1		1,000			
710	K	76740-R41b	Ozn, O41b - Vstupní čistící zóna vnitřní - variabilní vstupní čistící rohož, 4950x2110 mm, plocha 10,50 m2, D+M	kus	1,000	66 879,13	66 879,13	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
			VV VV VV - včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1		1,000	
711	K	76740-R42a	Ozn, O42a - Čistící zóna venkovní, extrémně vysoká zábráz - vstupní čistící rohož, 1925x2175 mm, plocha 4,2 m2, D+M	kus	1,000	38 351,58	38 351,58	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		1			
712	K	76740-R42b	Ozn, O42b - Čistící zóna venkovní, extrémně vysoká zábráz - vstupní čistící rohož, 5640x2360 mm, plocha 12,60 m2, D+M	kus	1,000	116 976,17	116 976,17	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		1			
713	K	76740-R42c	Ozn, O42c - Čistící zóna venkovní, extrémně vysoká zábráz - vstupní čistící rohož, 1600x2000 mm, plocha 3,2 m2, D+M	kus	1,000	29 742,52	29 742,52	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		1			
714	K	76740-R43	Ozn, O43 - Střešní dvouúrovňové vpust' na ploché střeše, asfalt, pásej, s el. vyhříváním, DN 100 mm, D+M	kus	6,000	9 384,06	56 304,36	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
			-		6			
715	K	76740-R44	Ozn, O44 - Systém signalizace defektu hlavní hydroizolace střeš a odvodnění, D+M	kus	3,000	6 903,96	20 711,88	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
			-		3			
716	K	76740-R45	Ozn, O45 - Bezpečnostní přepad atikou ploché střešy vč. tepelné izolace, materiál PVC, D+M	kus	4,000	11 125,64	44 502,56	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy střeš a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		4			
717	K	76740-R46	Ozn, O46 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm, D+M	m	58,800	299,93	17 635,88	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		92,0*1,05			
718	K	76740-R47	Ozn, O47 - Dilatace nášlapných vrstev keramických podlahových krytin, D+M	m	17,850	757,21	13 516,20	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		17,0*1,05			
719	K	76740-R48	Ozn, O48 - Dilatace litého teraca, D+M	m	42,525	1 475,08	62 727,78	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		40,5*1,05			
720	K	76740-R49	Ozn, O49 - Koutový přechodový obvodový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad z koeextrudovaného PVC, D+M	m	212,100	93,42	19 814,38	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		202,0*1,05			
721	K	76740-R50	Ozn, O50 - Zakončovací lišta pro podlahové PVC v návaznosti na keramický obklad, D+M	m	564,900	157,34	88 881,37	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		538,0*1,05			
722	K	76740-R51	Ozn, O51 - Zakončovací lišta pro podlahové PVC v návaznosti na omítku, D+M	m	2 873,850	63,92	183 696,49	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		2737,0*1,05			
723	K	76740-R52	Ozn, O52 - Zakončovací podlahový profil u vnitřních hliníkových stěn, hliník, D+M	m	156,450	260,60	40 770,87	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		149,0*1,05			
724	K	76740-R53	Ozn, O53 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M	m	38,325	1 547,85	59 321,35	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		36,5*1,05			
725	K	76740-R54	Ozn, O54 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M	m	121,800	1 608,82	195 954,28	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		115,0*1,05			
726	K	76740-R55	Ozn, O55 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M	m	37,800	859,48	32 488,34	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		36,0*1,05			
727	K	76740-R56	Ozn, O56 - Dilatační profil pro vnitřní omítky pro rovné plochy, D+M	m	299,250	757,21	226 595,09	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		285,0*1,05			
728	K	76740-R57	Ozn, O57 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, pro kouty, D+M	m	409,500	284,20	116 379,90	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		390,0*1,05			
729	K	76740-R58	Ozn, O58 - Hliníková podlahová lišta kemující volný okraj podlahové kce z litého teraca u schodiště, D+M	m	8,400	314,68	2 643,31	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		8,0*1,05			
730	K	76740-R59	Ozn, O59 - Plastový fasádní dilatační profil pro zateplovací systémy, pro objektové dilatace, D+M	m	29,400	283,22	8 326,67	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		28,0*1,05			
731	K	76740-R60	Ozn, O60 - Prosklená stěna mezi sesternou a chodnou, dĺ 7225, v, 2100 mm - m.č.213, D+M	kus	1,000	113 036,33	113 036,33	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			- parapet - SDk příčka+pískované plexisklo, soklíky z nerez plechu, LED pásek					
			- horní část - rámová nerez kce, bezpečnostní sklo					
			- 2x dveře 900x2100 mm					
			- včetně veškerého příslušenství		1			
732	K	76740-R61	Ozn, O61 - Prosklená stěna mezi sesternou a chodnou, dĺ 3475, v, 2100 mm - m.č.312, D+M	kus	1,000	54 366,52	54 366,52	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
			- parapet - SDk příčka+pískované plexisklo, soklíky z nerez plechu, LED pásek					
			- horní část - rámová nerez kce, bezpečnostní sklo					
			- 1x dveře 800x2100 mm					
			- včetně veškerého příslušenství		1			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
733	K	76740-R62	Ozn, O62 - Prosklená stěna mezi sesternou a chodnou, dL 6275, v, 2100 mm - muč,410, D+M	kus	1,000	98 173,43	98 173,43	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- parapet - SDK příčka+pláskované plexisklo, solítky z nerez plechu, LED pásek					
	VV		- horní část - rámová nerez kce, bezpečnostní sklo					
	VV		- 2x dveře 900x2100 mm					
	VV		- včetně veškerého příslušenství		1,000			
734	K	76740-R63	Ozn, O63 - Vybavení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M	kus	4,000	8 803,28	35 213,12	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- 1x madlo vodorovné na dveře pevné					
	VV		- 1x šlítek - Braillovo písmo					
	VV		- 1x madlo vodorovné na zeď pevné					
	VV		- 1x madlo vodorovné na zeď sklápě					
	VV		- 1x svíslé madlo					
	VV		- 1x sklápě zrcadlo					
	VV		4		4,000			
735	K	76740-R64	Ozn, O64 - Vybavení hygienické buňky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M	kus	2,000	15 491,29	30 982,58	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- 1x šlítek - Braillovo písmo					
	VV		- 2x madlo na zeď sklápě					
	VV		- 1x sedátko sklápě					
	VV		- 2x madlo vodorovné na zeď pevné					
	VV		- 2x madlo svíslé na zeď pevné					
	VV		- 1x sklápě zrcadlo					
	VV		2		2,000			
736	K	76740-R65	Ozn, O65 - Vybavení hygienické buňky běžného lůžkového poleje, D+M	kus	21,000	10 541,90	221 379,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- 2x madlo vodorovné na zeď sklápě					
	VV		- 1x madlo vodorovné na zeď pevné					
	VV		- 1x madlo svíslé na zeď pevné					
	VV		- 1x sklápě sedátko					
	VV		21		21,000			
737	K	76740-R66	Ozn, O66 - Madlo na dveře do pokoje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M	kus	2,000	1 475,08	2 950,16	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- 1x madlo vodorovné na dveře pevné					
	VV		2		2,000			
738	K	76740-R67a	Ozn, O67a - Revizní poklop přečerpávací jímky určený pro zabetonování, 1000x800 mm, nosnost 12,5 t, D+M	kus	1,000	30 168,33	30 168,33	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
738	K	76740-R67b	Ozn, O67b - Systémové šachtové stupadlo, D+M	kus	7,000	400,24	2 801,68	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		7		7,000			
740	K	76740-R68	Ozn, O68 - Provětrávací kovová lakovaná mřížka do rastrových podhledů, 600x100x6 mm, D+M	kus	68,000	1 275,99	86 767,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotveního a pomocného materiálu					
	VV		68		68,000			
741	K	76740-R69a	Ozn, O69a - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdvíha 200 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	172,725	410,07	70 829,34	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-ččetné koncovek					
	VV		-ččetné kotvení					
	VV		(59,5+48,0+57,0)*1,05		172,725			
742	K	76740-R69b	Ozn, O69b - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdvíha 300 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	26,250	536,93	14 094,41	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-ččetné koncovek					
	VV		-ččetné kotvení					
	VV		(2,5+1,0+9,5+12,0)*1,05		26,250			
743	K	76740-R69c	Ozn, O69c - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdvíha 350 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	27,825	607,73	16 910,09	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-ččetné koncovek					
	VV		-ččetné kotvení					
	VV		(20,5+6,0)*1,05		27,825			
744	K	76740-R70	Ozn, O70 - Revizní poklop kanalizace pro zabetonování, vodotěsný a plynotěsný, nerez, nosnost 12,5t, 400x400 mm, D+M	kus	5,000	13 073,14	65 365,70	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		5		5,000			
745	K	76740-R71	Ozn, O71 - Záchytňý a zadržňý systém na ploché střeše pro zabezpečení proti pádu z výšky a pro uchycení horolezecké techniky, D+M	soubor	1,000	247 370,85	247 370,85	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- systém s poddajným kotvicím vedením z nerezového lana					
	VV		- kotvící body kotvené do betonové kce					
	VV		- délka atky 144 m					
	VV		- včetně beškerého příslušenství					
	VV		1		1,000			
746	K	76740-R72aa	Ozn, O72aa - Systémová prostupová tvarovka kanalizace DN 110 mm - vodorovnou konstrukci, D+M	kus	28,000	2 702,35	75 665,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.PP - 4.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		10+18		28,000			
747	K	76740-R72ab	Ozn, O72ab - Systémová prostupová tvarovka kanalizace DN 125 mm - vodorovnou konstrukci, D+M	kus	3,000	4 258,85	12 776,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.PP - 4.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2+1		3,000			
748	K	76740-R72ac	Ozn, O72ac - Systémová prostupová tvarovka kanalizace DN 160 mm - vodorovnou konstrukci, D+M	kus	1,000	5 134,46	5 134,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.PP - 4.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
749	K	76740-R72ba	Ozn, O72ba - Systémová prostupová tvarovka profese ZTL DN 110 mm, svíslá konstrukce tl. 300 mm, D+M	kus	2,000	2 905,32	5 810,64	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.PP - 4.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
750	K	76740-R72bb	Ozn, O72bb - Systémová prostupová tvarovka profese ZTL DN 125 mm, svíslá konstrukce tl. 300 mm, D+M	kus	3,000	3 502,43	10 507,29	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.PP - 4.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		3		3,000			
751	K	76740-R72bc	Ozn, O72bc - Systémová prostupová tvarovka profese ZTL DN 160 mm, svíslá konstrukce tl. 300 mm, D+M	kus	3,000	3 980,35	11 941,05	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.PP - 4.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
752	K	76740-R73a	Ozn, O73a - Koupelňové zrcadlo 700x900 mm příkotvené, s LED podsvětlením po celém obvodu, D+M	kus	14,000	4 857,93	68 011,02	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 4.NP a techn. zpráva					
	WV		-včetně příslušenství		14,000			
	WV		14					
753	K	76740-R73b	Ozn, O73b - Zrcadlo 700x900 mm lepeno na obklad, zabudovaná, D+M	kus	35,000	1 667,82	58 373,70	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	WV		-včetně sklenářského lepidla		35			
	WV		35					
754	K	76740-R74	Ozn, O74 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí pro vstup do 2 sprchových boxů - čelní stěna dL 1400 mm+2x dveře, mezistěna 1500 mm, D+M	kus	1,000	29 704,17	29 704,17	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)					
	WV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	WV		1		1,000			
755	K	76740-R75	Ozn, O75 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí pro vstup do 1 sprchového boxu - čelní stěna dL 900 mm+ 1x dveře, D+M	kus	1,000	16 219,98	16 219,98	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)					
	WV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	WV		1		1,000			
756	K	76740-R76	Ozn, O76 - Shrnovací závěs ve sprchovém boxu pro TP, 900x900 mm, hliník, nosná kce, polyester, závěs, D+M	kus	2,000	3 146,84	6 293,68	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)					
	WV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	WV		2		2,000			
757	K	76740-R77a	Ozn, O77a - Skříň s prosklenými nerez dvířky pro hydrant 700x800x300 mm, ocel, plech, D+M	kus	10,000	6 392,01	63 920,10	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-včetně příslušenství		10,000			
	WV		10					
758	K	76740-R77b	Ozn, O77b - Skříň s prosklenými nerez dvířky, na přenosné hasicí přístroje 700x800x300 mm, ocel, plech, D+M	kus	9,000	6 392,01	57 528,09	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-včetně příslušenství		9,000			
	WV		9					
759	K	76740-R77c	Ozn, O77c - Skříň s prosklenými nerez dvířky, na přenosné hasicí přístroje 350x800x300 mm, ocel, plech, D+M	kus	11,000	4 425,24	48 677,64	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-včetně příslušenství		11,000			
	WV		11					
760	K	76740-R77d	Ozn, O77d - Skříň s prosklenými nerez dvířky, na přenosné hasicí přístroje 350x1400x300 mm, ocel, plech, D+M	kus	2,000	12 784,02	25 568,04	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-včetně příslušenství		2,000			
	WV		2					
761	K	76740-R77e	Ozn, O77e - Skříň s prosklenými nerez dvířky, na přenosné hasicí přístroje 1050x800x300 mm, ocel, plech, D+M	kus	1,000	14 750,80	14 750,80	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-včetně příslušenství		1,000			
	WV		1					
762	K	76740-R78	Ozn, O78 - Celoskleněný přístřešek nad hlavním vstupem 1.NP, 4950x1500 mm	kus	1,000	106 433,88	106 433,88	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	WV		- bezpečnostní zasklení z tepelně tvrzených prohřívávaných skel					
	WV		- nerezové kotvení prvky					
	WV		-včetně příslušenství		1,000			
	WV		1					
763	K	76740-R79	Ozn, O79 - Protipožární utěsnění celoprosklené fasády LOP v místě protipožárních fasádních pasů, d+m	m	403,200	1 381,46	557 004,67	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	WV		- protipožární kalcium silikátové desky tl. 15+20 mm 384,0*1,06		403,200			
764	K	76740-R80a	Ozn, O80a - Revizní dvířka s PO EI-Sm 30 DP1 do zděné stěny 500x500 mm, kouřotěsná, D+M	kus	4,000	5 310,29	21 241,16	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		4,000			
	WV		4					
765	K	76740-R80b	Ozn, O80b - Revizní dvířka s PO EI-Sm 60 DP1 do zděné stěny 500x500 mm, kouřotěsná, D+M	kus	16,000	5 408,63	86 538,08	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		16,000			
766	K	76740-R81a	Ozn, O81a - Revizní dvířka s PO EI 30 DP1 do SDK stěny 300x300 mm, D+M	kus	3,000	2 409,30	7 227,90	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		3,000			
767	K	76740-R81b	Ozn, O81b - Revizní dvířka s PO EI-Sm 30 DP1 do SDK stěny 500x500 mm, kouřotěsná, D+M	kus	8,000	2 709,23	21 673,84	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		8,000			
768	K	76740-R81c	Ozn, O81c - Revizní dvířka s PO EI-Sm 30 DP1 do SDK stěny 500x500 mm, kouřotěsná, D+M	kus	24,000	2 709,23	65 021,52	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		24,000			
769	K	76740-R82a	Ozn, O82a - Objektová dilatace hydroizolačního souvrství střešního pláště, D+M	kus	19,500	1 962,78	38 274,21	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		19,500			
770	K	76740-R82b	Ozn, O82b - Objektová dilatace hydroizolace spodní stavby, D+M	kus	50,000	2 589,26	129 463,00	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		50,000			
771	K	76740-R83	Ozn, O83 - Skrytý zahradní plastový obrubník, v=100 mm, D+M	m	42,000	147,51	6 195,42	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		42,000			
772	K	76740-R84	Ozn, O84 - Vpusť betonové uliční DN 450, sediment,prostor, koš na hrubé nečistoty, protizápach,uzávěr, těžká mříž 500/500 mm, Tl, D, D+M	kus	2,000	8 086,39	16 172,78	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		-		2,000			
D 767.f			hliníkové vnitřní protipožární			3 313 540,20		
773	K	76766-R01	Ozn, E01 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1800x3050 mm, dveře jednokř, el. posuv, 1200x100 mm, D+M	kus	1,000	222 442,01	222 442,01	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	WV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	WV		1					
774	K	76766-R02	Ozn, E02 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1775+775x3050 mm, dveře jednokř, el. posuv, 1300x2100 mm, D+M	kus	1,000	273 401,09	273 401,09	
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků		1,000			
775	K	76766-R03	Ozn, E03 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 4950+1000x2950 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1300x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	356 359,57	356 359,57	
776	K	76766-R04	Ozn, E04 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1650x2250 mm, dveře dvoukř, otočné 900+500x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	123 257,65	123 257,65	
777	K	76766-R05	Ozn, E05 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2550x3050 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1350x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	211 713,26	211 713,26	
778	K	76766-R06	Ozn, E06 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1650x2250 mm, dveře dvoukř, otočné 800x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	79 860,81	79 860,81	
779	K	76766-R07	Ozn, E07 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3425x3050 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1350x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	267 844,96	267 844,96	
780	K	76766-R08	Ozn, E08 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1500x2250 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1300x2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	147 507,96	147 507,96	
781	K	76766-R09	Ozn, E09 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2100x3050 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1350x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	261 482,45	261 482,45	
782	K	76766-R10	Ozn, E10 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2900x3050 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1350x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	247 252,85	247 252,85	
783	K	76766-R11	Ozn, E11 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3425x2750 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1350x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	267 844,96	267 844,96	
784	K	76766-R12	Ozn, E12 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2600x3050 mm, dveře dvoukř, el, posuv, 750+750x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	220 278,56	220 278,56	
785	K	76766-R13	Ozn, E13 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3225x3050 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1350x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	218 941,15	218 941,15	
786	K	76766-R14	Ozn, E14 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3425x3050 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1350x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	267 844,96	267 844,96	
787	K	76766-R15	Ozn, E15 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1800x2430 mm, dveře jednokř, el, posuv, 1600x250 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	147 507,96	147 507,96	
D 767.g hliníkové vnitřní							3 542 820,07	
788	K	76768-R01	Ozn,E21 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 6325x3000 mm, dvoukř, el, posuv,dveře 800+800x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	200 512,49	200 512,49	
789	K	76768-R02	Ozn,E22 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2100x2950 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1300x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	125 076,92	125 076,92	
790	K	76768-R03	Ozn,E23 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1650x2250 mm, dvoukř, otočné dveře 900+500x2100 mm, neprůzvučnost 37db, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	48 933,31	48 933,31	
791	K	76768-R04	Ozn,E24 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, otvor 1100x2250 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1100x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	79 408,45	79 408,45	
792	K	76768-R05	Ozn,E25 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, otvor 1100x2250 mm, jednokř, el, posuv,dveře 800x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	79 408,45	79 408,45	
793	K	76768-R06	Ozn,E26 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, otvor1300x2250 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1300x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. W W W 1 - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	79 408,45	79 408,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
794	K	76768-R07	Ozn.E27 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, otvor 1300x2250 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1300x2100 mm, D+M	kus	1,000	79 408,45	79 408,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
795	K	76768-R08	Ozn.E28 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, otvor 1000x2250 mm, jednokř, el,aločné dveře 800x2100 mm, D+M	kus	1,000	108 113,50	108 113,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
796	K	76768-R10	Ozn.E30 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, 1300x2250 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1300x2100 mm, neprůzvučnost 27 dB, D+M	kus	1,000	79 408,45	79 408,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
797	K	76768-R11	Ozn.E31 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, otvor1300x2250 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1300x2100 mm, neprůzvučnost 27 dB, D+M	kus	1,000	79 408,45	79 408,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
798	K	76768-R12	Ozn.E32 - Vnitřní hliníkové stěna, plná výplň, rámový systém, 1500x2250 mm, dvoukř, otočné dveře 900x500x2150 mm, neprůzvučnost 27 dB, D+M	kus	1,000	47 822,08	47 822,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
799	K	76768-R13	Ozn.E33 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2100x21750 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1350x2100 mm, D+M	kus	1,000	104 524,14	104 524,14	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
800	K	76768-R14	Ozn.E34 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, otvor1300x2250 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1300x2250 mm, D+M	kus	1,000	79 408,45	79 408,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
801	K	76768-R15	Ozn.E35 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, 900x2250 mm, jednokř, posuv,dveře 900x2100 mm, D+M	kus	1,000	41 793,92	41 793,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
802	K	76768-R16	Ozn.E36 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3425x3050 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1350x2100 mm, D+M	kus	1,000	127 230,53	127 230,53	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
803	K	76768-R17	Ozn.E37 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1500x2750 mm, dvoukř, otočné dveře 900x450x2100 mm, D+M	kus	1,000	54 459,94	54 459,94	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
804	K	76768-R18	Ozn.E38 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2150x2750 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1200x2100 mm, D+M	kus	1,000	105 959,89	105 959,89	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
805	K	76768-R19	Ozn.E39 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2150x3050 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1200x2100 mm, D+M	kus	1,000	105 959,89	105 959,89	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
806	K	76768-R20	Ozn.E40 - Vnitřní hliníkové dveře, plná výplň, rámový systém, otvor 1100x2250 mm, jednokř, el, posuv,dveře 1000x2100 mm, D+M	kus	1,000	79 408,45	79 408,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
807	K	76768-R50	Ozn.E50 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 2090x3000 mm, 1x otvor, jednokř, dveře otočné 800x2100 mm, 27dB, D+M	kus	1,000	51 937,55	51 937,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
808	K	76768-R51	Ozn.E51 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená, 1375x2900 mm, 1x otvor, jednokř, dveře otočné 800x2100 mm, el, zámeček, D+M	kus	1,000	49 669,08	49 669,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
809	K	76768-R52	Ozn.E52 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená, 1650x2900 mm, 1x otvor, jednokř, dveře otočné 800x2100 mm, el, zámeček, D+M	kus	1,000	53 108,47	53 108,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
810	K	76768-R53	Ozn.E53 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 33000x2900 mm, 1x otvor, jednokř, dveře otočné 800x2100 mm, 27dB, D+M	kus	1,000	66 852,87	66 852,87	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
811	K	76768-R54	Ozn.E54 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 2775x2900 mm, 1x el- posuv, jednokř,dveře 1400x2100 mm, 37dB, D+M	kus	1,000	140 699,19	140 699,19	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					
812	K	76768-R55	Ozn.E55 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 11875+1350x2900 mm, 1x el- posuv, jednokř,dveře 1400x2100 mm, 1x posuv, 1100x2100, 2x posuv, 900x2100 mm37dB, D+M	kus	1,000	471 051,93	471 051,93	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
813	K		76768-R56	Ozn.E56 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 7325x3675+3425x2900 mm, 2x posuv, jednokř.dveře 1350x2100 mm, 37dB, D+M	kus	1,000	267 141,84	267 141,84	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
814	K		76768-R57	Ozn.E57 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená, 3970+375x2900 mm, 1x posuv, jednokř.dveře 900x2100 mm, D+M	kus	1,000	109 267,11	109 267,11	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
815	K		76768-R58	Ozn.E58 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená, 4050x2900 mm, D+M	kus	1,000	56 922,73	56 922,73	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
816	K		76768-R59	Ozn.E59 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená, 3875x2900 mm, 1x posuv, jednokř.dveře 900x2100 mm, D+M	kus	1,000	101 395,99	101 395,99	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
817	K		76768-R60	Ozn.E60 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 1650x2250 mm, 1x otvor, jednokř. dveře otočné 900x2150 mm, 27dB, D+M	kus	1,000	35 047,01	35 047,01	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
818	K		76768-R61	Ozn.E61 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená, 1650x2550 mm, 1x otvor, jednokř. dveře otočné 800x2100 mm, D+M	kus	1,000	37 306,24	37 306,24	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
819	K		76768-R62	Ozn.E62 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 2200x2250 mm, 1x otvor, jednokř. dveře otočné 800x2100 mm, 27dB, D+M	kus	1,000	40 974,96	40 974,96	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
820	K		76768-R63	Ozn.E63 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 3975x3000 mm, 1x otvor, jednokř. dveře otočné 1200x2100 mm, 27dB, D+M	kus	1,000	99 592,07	99 592,07	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
821	K		76768-R64	Ozn.E64 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená akustická, neprůzvučnost 37dB, 5875+1500x3000 mm, 1x posuv, jednokř.dveře 1200x2100 mm,37dB, 1x otvor,800x2100, 27dB, D+M	kus	1,000	166 941,55	166 941,55	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
822	K		76768-R65	Ozn.E65 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená, 2100x2250 mm, 1x otvor, jednokř. dveře otočné 800x2100 mm, D+M	kus	1,000	40 251,09	40 251,09	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
823	K		76768-R66	Ozn.E66 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, celoprosklená, 1050x2900 mm, 1x otvor, jednokř. dveře posuvné 900x2100 mm, D+M	kus	1,000	49 006,18	49 006,18	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
D 767_h				hliníkové venkovní			16 813 114,82		
824	K		76790-R01	Ozn. A01 - Vícekomorové hliníkové rámové dveře plné otočné jednokřídlové 900x2100, s rámem 1100x2200 mm, el. zámek, D+M	kus	1,000	60 379,93	60 379,93	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
825	K		76790-R02	Ozn. A02 - Vícekomorové hliníkové rámové dveře plné otočné dvouřídlové 900+500x2100mm, s rámem 1600x2200 mm, el. zámek, D+M	kus	1,000	84 079,54	84 079,54	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
826	K		76790-R03	Ozn. A03 - Vícekomorová hliníková rámová, smalt. zasklení, stěna 1600x2200 mm s prosklenými dvěma otočnými dvouřídlovými 900+500x2100mm, el. zámek, D+M	kus	2,000	85 554,62	171 109,24	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
827	K		76790-R04	Ozn. A04 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 3425x1000 mm, třídlínné, FIX, D+M	kus	1,000	50 644,40	50 644,40	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
828	K		76790-R05	Ozn. A05 - Vícekomorové hliníkové rámové dveře prosklené otočné jednokřídlové 900x2100, s rámem 1100x2200 mm, D+M	kus	1,000	56 249,70	56 249,70	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
829	K		76790-R06	Ozn. A06 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 900x2700 mm, jednodílné, OS, skleněné zábradlí, D+M	kus	2,000	87 226,37	174 452,74	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
830	K		76790-R07	Ozn. A07 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 900x2600 mm, jednodílné, FIX, skleněné zábradlí, D+M	kus	6,000	25 076,35	150 458,10	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků		6,000			
831	K		76790-R08	Ozn. A08 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 3425x2700 mm, třídlínné, 1x OS, 2x FIX,skleněné zábradlí, D+M	kus	5,000	111 614,36	558 071,80	
				Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr.					
				- včetně příslušenství a doplňků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5			5,000		
832	K	76790-R09	Ozn. A09 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 2525x2100 mm, dvoudílné, FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	47 005,87	47 005,87	
			1			1,000		
833	K	76790-R10	Ozn. A10 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 3300x2100 mm, dvoudílné, FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	58 609,83	58 609,83	
			1			1,000		
834	K	76790-R11	Ozn. A11 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 6400x2100 mm, pětilíné, FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	107 975,83	107 975,83	
			1			1,000		
835	K	76790-R12	Ozn. A12 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 6562x2100 mm, pětilíné, 2x OS, 2x FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	9,000	136 641,54	1 229 773,86	
			9			9,000		
836	K	76790-R13	Ozn. A13 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 6400x2100 mm, pětilíné, 2x OS, 2x FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	8,000	134 428,92	1 075 431,36	
			8			8,000		
837	K	76790-R14	Ozn. A14 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 2525x2100 mm, dvoudílné, 1x OS, 1x FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	3,000	61 530,49	184 591,47	
			3			3,000		
838	K	76790-R15	Ozn. A15 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 2525x2100 mm, dvoudílné, 1x OS, 1x FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	5,000	61 530,49	307 652,45	
			5			5,000		
839	K	76790-R16	Ozn. A16 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 6562x2100 mm, pětilíné, 2x OS, 2x FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	148 884,70	148 884,70	
			1			1,000		
840	K	76790-R17	Ozn. A17 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 3300x2100 mm, dvoudílné, 1x FIX, 1x VZT žaluzie, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	41 203,89	41 203,89	
			1			1,000		
841	K	76790-R18	Ozn. A18 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 6400x2100 mm, pětilíné, 2x OS, 2x FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	2,000	154 519,51	309 039,02	
			2			2,000		
842	K	76790-R19	Ozn. A19 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 6400x2100 mm, pětilíné, FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	129 452,99	129 452,99	
			1			1,000		
843	K	76790-R20	Ozn. A20 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 6400x2100 mm, pětilíné, 1x OS, 4x FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	117 603,18	117 603,18	
			1			1,000		
844	K	76790-R21	Ozn. A21 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 6562x2100 mm, pětilíné, 1x OS, 4x FIX, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a techn. zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	2,000	119 825,63	239 651,26	
			2			2,000		
845	K	76790-R22	Ozn. A22 - Vícekomorové hliníkové rámové dveře, smaltované zasklení, otočné jednokřídlové 800x1900, s rámem 1000x2000 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-4.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	56 239,87	56 239,87	
			1			1,000		
848	K	76790-R51	Ozn. A51 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, celková plocha 292,0 m2, rámová okna, protidešťová žaluzie, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr. - Severozápadní fasáda 1.PP - 1.NP - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	4 734 022,20	4 734 022,20	
			1			1,000		
847	K	76790-R52	Ozn. A52 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, celková plocha 31,0 m2, protidešťová žaluzie, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr. - Severovýchodní fasáda 1.PP - 1.NP - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	650 510,11	650 510,11	
			1			1,000		
848	K	76790-R53	Ozn. A53 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, celková plocha 39,5 m2, rámová okna, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr. - Severozápadní fasáda 1.NP - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	589 540,16	589 540,16	
			1			1,000		
849	K	76790-R54	Ozn. A54 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, celková plocha 22,0 m2, automatické posuvné dveře, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr. - Severovýchodní fasáda 1.NP - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	345 148,96	345 148,96	
			1			1,000		
850	K	76790-R55	Ozn. A55 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, celková plocha 23,5 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr. - Jihozápadní fasáda 1.PP - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	373 086,97	373 086,97	
			1			1,000		
851	K	76790-R56	Ozn. A56 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, celková plocha 22,0 m2, automatické posuvné dveře, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr. - Severozápadní fasáda 1.NP - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	365 652,57	365 652,57	
			1			1,000		
852	K	76790-R57	Ozn. A57 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, celková plocha 17,0 m2, protidešťová žaluzie, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr. - Jihozápadní fasáda 1.NP - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	285 742,59	285 742,59	
			1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
853	K	76790-R58	Ozn, A58 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-průčková fasáda, celková plocha 262,0 m2, rámová okna, D+M	kus	1,000	4 110 850,23	4 110 850,23	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysů 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Jihovýchodní fasáda 1.PP-1.NP					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
	D	7671	speciální				181 750,46	
854	K	76799-R01	Ozn, X01 - Textilní roletový uzávěr s požární odolností,1820x2930+260 mm, kouřotěsný vč. systému zkrápění, D+M	kus	1,000	181 750,46	181 750,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysů 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		- kastlík ukryt v podhledu					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
	D	768	Ocelové výrobky				866 449,65	
855	K	953946132	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilu hmotnosti přes 30 kg/m	t	1,861	17 700,96	32 941,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg, tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí částí A01 kataloží 800-767 Konstrukce zámečnické					
856	M	55301-R03	Ocelová konstrukce protlukové stěny - dodávka	t	1,917	84 571,23	162 123,05	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 2.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		Viz PD statika - výkaz oceli					
	VV		- ocel S235 J2					
	VV		-včetně spojovacího materiálu					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		-všechny profily žárově zinkované					
	VV		1,8612		1,861			
	VV		1,861*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,917			
857	K	953946134	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti přes 5 do 10 t z profilu hmotnosti přes 30 kg/m	t	6,331	21 634,50	136 968,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946134					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg, tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí částí A01 kataloží 800-767 Konstrukce zámečnické					
858	M	55301-R04	Ocelová konstrukce protlukové stěny - dodávka	t	6,521	80 637,69	525 838,38	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 2.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		Viz PD statika - výkaz oceli					
	VV		- ocel S235 J2					
	VV		-včetně spojovacího materiálu					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		-všechny profily žárově zinkované					
	VV		6,3308		6,331			
	VV		6,331*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,521			
859	K	998767-R1	Přesun hmot procentní pro ocelové onstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000	8 578,71	8 578,71	
	D	771	Podlahy z dlaždic				299 214,02	
860	K	771111011	Vysílí podkladu před pokládkou dlažby	m2	158,581	9,83	1 556,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1016 jsou započteny i náklady na dovoz náletu. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dovoz stěrk. 3. V cenách 771 16-1011 až - 1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
	VV		"Viz pol. 771477113" 171,65*0,1		17,165			
	VV		"Viz pol. 771576132" 141,416		141,416			
861	K	771474113	Montáž sokla z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	219,950	245,85	54 074,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 2.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		Podlahy ozn. B					
	VV		2.PP					
	VV		"m.č.0202" (2,85+4,1)*2-0,9		13,000			
	VV		"m.č.0203" (2,85+4,1)*2-0,9*2		12,100			
	VV		"m.č.0204" (2,625+4,1)*2-0,9		12,550			
	VV		"m.č.0205" (23,5+1,55-0,9)*2		48,300			
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102" (3,55+1,85+5,25)*2-0,8		20,500			
	VV		"m.č.0113" (0,4+1,75)*2		4,300			
	VV		"m.č.0116" (4,8+2,125)*2-0,9		12,950			
	VV		"m.č.0117a" (3,15+2,125)*2-0,9		9,650			
	VV		"m.č.0128" (3,55+1,85+5,25)*2-0,8		20,500			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.127" (1,4+3,2)*2-0,8		8,400			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.221a" (1,85+3,85)*2-0,9*2		9,600			
	VV		"m.č.221b" (1,85+2,25)*2-0,9		7,300			
	VV		"m.č.222" (2,65+2,7)*2-0,8		9,900			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.323" (2,0+6,15)*2-0,9		15,400			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.431" (2,65+2,7)*2-0,9		9,800			
	VV		.					
	VV		Podlahy ozn. K21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0130a" 3,5*2-1,3		5,700			
862	M	59761009	sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	241,945	150,95	36 521,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		219,95*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		241,945			
863	K	771576132	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flex rychlethnuoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	141,416	688,37	97 346,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771576132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 2..PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		- protiskluz R10/A					
	VV		.					
	VV		Podkaha D01					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.105" 3,9+0,9*0,2		4,080			
	VV		"m.č.106" 3,9+0,8*0,125		4,000			
	VV		"m.č.115" 3,1		3,100			
	VV		"m.č.116" 1,5+0,8*0,15		1,620			
	VV		"m.č.117a" 3,3+0,9*0,15		3,435			
	VV		"m.č.137" 1,7+0,8*0,15*2		1,940			
	VV		"m.č.138" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.139" 1,7+0,8*0,15*2		1,940			
	VV		"m.č.140" 1,4		1,400			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.231" 2,7+0,8*0,15		2,820			
	VV		"m.č.232" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.233" 4,0+0,9*0,2		4,180			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.334a" 5,8+0,9*0,2		5,980			
	VV		"m.č.337" 3,9		3,900			
	VV		"m.č.340" 6,4+0,9*0,2		6,580			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.403" 2,4+0,8*0,15		2,520			
	VV		"m.č.404" 1,6+0,8*0,15		1,720			
	VV		"m.č.415" 3,8+0,8*0,15		3,920			
	VV		"m.č.417" 2,3		2,300			
	VV		"m.č.436" 2,0+0,8*0,15		2,120			
	VV		"m.č.437" 1,8		1,800			
	VV		.					
	VV		Podkaha D21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102" 13,1+1,8*0,9*0,125		13,303			
	VV		"m.č.0115"					
	VV		34,3+1,8*0,25*2+0,9*0,15*2+1,0*0,15+1,0*0,2+1,5*0,15*2		36,170			
	VV		"m.č.0117b" 3,0		3,000			
	VV		"m.č.0125" 2,4+0,8*0,15		2,520			
	VV		"m.č.0126" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.0127" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.0128" 13,1+0,9*0,125		13,213			
	VV		"m.č.0132" 4,0+0,9*0,15		4,135			
	VV		"m.č.0133" 1,9+0,8*0,15		2,020			
	VV		"m.č.0134" 1,5+0,8*0,125		1,600			
864	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	155,558	450,39	70 061,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		141,416*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		155,558			
865	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	72,150	98,34	7 095,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771579191					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
			Podkaha D01					
			1.NP					
			"m.č.105:" 3,9+0,9*0,2		4,080			
			"m.č.106:" 3,9+0,8*0,125		4,000			
			"m.č.115:" 3,1		3,100			
			"m.č.116:" 1,5+0,8*0,15		1,620			
			"m.č.117a:" 3,3+0,8*0,15		3,435			
			"m.č.137:" 1,7+0,8*0,15*2		1,940			
			"m.č.138:" 1,4		1,400			
			"m.č.139:" 1,7+0,8*0,15*2		1,940			
			"m.č.140:" 1,4		1,400			
			2.NP					
			"m.č.231:" 2,7+0,8*0,15		2,820			
			"m.č.232:" 1,4		1,400			
			"m.č.233:" 4,0+0,9*0,2		4,180			
			3.NP					
			"m.č.334a:" 5,8+0,9*0,2		5,980			
			"m.č.337:" 3,9		3,900			
			4.NP					
			"m.č.403:" 2,4+0,8*0,15		2,520			
			"m.č.404:" 1,8+0,8*0,15		1,720			
			"m.č.415:" 3,8+0,8*0,15		3,920			
			"m.č.417:" 2,3		2,300			
			"m.č.436:" 2,0+0,8*0,15		2,120			
			"m.č.437:" 1,8		1,800			
			Podlaha D21					
			1.PP					
			"m.č.0117b:" 3,0		3,000			
			"m.č.0125:" 2,4+0,8*0,15		2,520			
			"m.č.0126:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
			"m.č.0127:" 1,5		1,500			
			"m.č.0132:" 4,0+0,9*0,15		4,135			
			"m.č.0133:" 1,8+0,8*0,15		2,020			
			"m.č.0134:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
866	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	268,250	49,17	13 189,85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591117					
			Pozámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu					
			řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -					
			1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při					
			nucením použít jiného nástroje než řezáček.					
			Viz pol. 771474113-horní hrana soklu" 268,250		268,250			
867	K	998771203	Přesun tmič procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	6,920	2 798,48	19 365,48	CS ÚRS 2023 01
			z přes 12 do 24 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771203					
			D 773				2 657 418,75	
868	K	624631211	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dlaž	m	285,430	132,76	37 893,69	CS ÚRS 2023 01
			8 do 15 mm včetně penetrace					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/624631211					
			Pozámka k souboru cen:					
			1. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na odštěpní					
			podkladu, ochranu okolí hrany spáry papírovou páskou a na penetrační					
			náler. 2. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na vyplnění					
			spáry PUR páskou a vložení spáry do silikonového tmele.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
			spáry mezi soklíkem a omítkou					
			285,430		285,430			
869	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	499,487	44,25	22 102,30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591111					
			Pozámka k souboru cen:					
			1. V cenách 771 15-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na					
			dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou					
			započteny i náklady na dohled stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -					
			1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve					
			societizaci.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
			.					
			soklíky					
			"viz pol. 773423 R1:" 285,430*0,1		28,543			
			schodiště					
			"viz pol. 773221 R2:" 160,189		160,189			
			podlahy					
			"viz pol. 773521261:" 310,755		310,755			
870	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	676,329	34,42	23 279,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115					
			Pozámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu					
			řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -					
			1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při					
			nucením použít jiného nástroje než řezáček.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
			Viz PD interier					
			.					
			spáry mezi soklíkem a podlahou					
			"viz pol 773423-R1:" 285,429		285,429			
			spáry mezi stupnice a podstupnicemi, mezi podlahou a					
			stupněm					
			1.NP					
			"m.č.101:" 1,65*15*2+0,3*2		50,100			
			"m.č.130:" 1,65*15*2+0,3*2		50,100			
			2.NP					
			"m.č.201:" 1,65*15*2+0,3*2		50,100			
			"m.č.223:" 1,65*12*2+0,3*2		40,200			
			3.NP					
			"m.č.301:" 1,65*15*2+0,3*2		50,100			
			"m.č.325:" 1,65*15*2+0,3*2		50,100			
			4.NP					
			"m.č.401:" 1,65*15*2+0,3*2		50,100			
			"m.č.430:" 1,65*15*2+0,3*2		50,100			
871	K	773221_R2	Obklady barevným litým teracem, s bílou cementovou	m2	160,189	6 957,46	1 114 508,56	
			bází, stupňů rovných se zábradlím, prefabrikované tvaru					
			L, tl.,45 mm, lepené - D+M					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
			.					
			1.NP					
			"m.č.101:" 1,65*0,155+0,31*1*3*2		19,949			
			"m.č.130:" 1,65*0,165+0,31*1*3*2		20,378			
			2.NP					
			"m.č.201:" 1,65*0,155+0,31*1*3*2		19,949			
			"m.č.223:" 1,65*0,155+0,31*1*3*2		19,949			
			3.NP					
			"m.č.301:" 1,65*0,156+0,31*1*3*2		19,991			
			"m.č.325:" 1,65*0,156+0,31*1*3*2		19,991			
			4.NP					
			"m.č.401:" 1,65*0,156+0,31*1*3*2		19,991			
			"m.č.430:" 1,65*0,156+0,31*1*3*2		19,991			
872	K	773423_R1	Soklíky z barevného litého teraca, s bílou cementovou	m	285,429	668,70	190 866,37	
			bází, rovné tl 10 mm výšky do 10 mm, prefabrikované,					
			lepené - D+M					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
			.					
			Schodiště:					
			1.NP					
			"m.č.101:" 3,55+1,82*2-0,8+(0,155+0,31)*13*2		18,480			
			"m.č.130:" 3,55+1,82*2-0,8*2+(0,165+0,31)*13*2		17,940			
			2.NP					
			"m.č.201:" 3,55+1,82*2-0,8-0,9+0,3*2+(0,155+0,31)*13*2		18,180			
			"m.č.223:" 3,55+1,82*2-0,8-0,9+0,3*2+(0,155+0,31)*13*2		18,180			
			3.NP					
			"m.č.301:" 3,55+1,82*2-0,8-0,9+0,3*2+(0,156+0,31)*13*2		18,206			
			"m.č.335:" 3,55+1,82*2-0,8-0,9+0,3*2+(0,156+0,31)*13*2		18,206			
			4.NP					
			"m.č.401:" 3,55+1,82*2-0,9+0,3*2+(0,156+0,31)*13*2		19,006			
			"m.č.430:" 3,55+1,82*2-0,8+0,3*2+(0,156+0,31)*13*2		19,006			
			Chodby					
			1.PP					
			"m.č.0103:" 1,9+3,75+0,8+3,0+2,675+6,55+7,15+0,8-1,6-1,8-		19,625			
			0,9*2-0,7+0,25*2					
			"m.č.0103b:" 1,9+3,75+6,9*2+2,9+4,5-1,6-0,8+0,25*2		24,950			
			1.NP					
			"m.č.103a:" 0,3+ 0,8*2+3,0+7,0-1,6-2,0-3,9-0,3*4+0,25*2		6,200			
			"m.č.103a:" 3,0+0,8*3,8+6,55+3,0-1,4*2-0,8+0,25*2		14,050			
			2.NP					
			"m.č.203:" 0,8+4,5+3,45+6,05+4,2-1,6-0,8-2,55-0,8+0,25*2		13,550			
			"m.č.224:" 3,0+0,8+4,2+6,65-1,6-1,3+0,25*2		12,250			
			3.NP					
			"m.č.302:" 0,8+3,45+6,35+4,2-1,6-2,1-2,9-0,8+0,25*2		7,900			
			"m.č.334:" 2,7+0,8+5,5+6,2+4,75-1,6-2,0-1,4-3,4+0,25*2		12,050			
			4.NP					
			"m.č.402:" 0,8+3,0+6,7+0,4+2,4-2,0-7,0+0,25*2		14,900			
			"m.č.429:" 3,0+0,8+4,2+6,65-1,6-0,8+0,25*2		12,750			
873	K	773513111	Dilatace povrchu z litého teraca vložním listy	m	80,000	240,93	19 274,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/773513111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Pozvánka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny za provedení podlahy z litého teraca se oceňují skladebně:</i> <i>cenou za provedení teraca v ploše 773 51-1 , dále cenou za vložení</i> <i>dílačce 773 51-3 , příslušné cenou za provedení obruby 773 51-2 , a</i> <i>v případě potřeby příslušným příplatek 773 51-9 . 2. Cenami za</i> <i>vložení dílačce 773 51-3 lze oceňovat i vložení dílačci u barevného</i> <i>teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně</i> <i>příslušnou cenou podlahy 773 51-1 , a cenou příplateku -9190, a to i</i> <i>tehdy, když vnitřní obruby přesahuje 5 m2</i> <i>Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP,</i> <i>techn.zpr., tabulky podlah</i>					
		VV	..		80,00			
		VV	80,0		80,000			
874	M	28300-R11	Bílé hliníková dílačční 3x20 mm do všech teracových podlah	m	84,000	177,01	14 868,84	
		VV	80*1.05 *Přepočtené koeficientem množství		84,000			
875	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	310,755	3 392,68	1 054 292,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/773521260					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-4.NP,					
		VV	techn.zpr., tabulky podlah					
		VV	schodiště - mezipodesty					
		VV	1.NP:					
		VV	"m.č.101:" 3,55*1,82+0,9*0,25		6,966			
		VV	"m.č.130:" 3,55*1,82+0,9*0,25+0,9*0,3		6,956			
		VV	2.NP					
		VV	"m.č.201:" 3,55*1,82+0,9*0,25+0,9*0,3		6,956			
		VV	"m.č.223:" 3,55*1,82+0,9*0,25+0,9*0,3		6,956			
		VV	3.NP					
		VV	"m.č.301:" 3,55*1,82+0,9*0,25+0,9*0,3		6,956			
		VV	"m.č.325:" 3,55*1,82+0,9*0,25+0,9*0,3		6,956			
		VV	4.NP					
		VV	"m.č.301:" 3,55*1,82+0,9*0,3		6,731			
		VV	"m.č.325:" 3,55*1,82+0,9*0,25+0,9*0,3		6,956			
		VV	Chodby					
		VV	1.PP					
		VV	"m.č.0103:" 20,2+1,6*0,25+0,8*0,15+1,0*0,15*2		21,020			
		VV	"m.č.0130b:" 19,8+1,6*0,25		20,200			
		VV	1.NP					
		VV	"m.č.103a:" 35,5+5,0*0,1+3,84*0,3-2,1*5,0		26,652			
		VV	"m.č.131:" 22,3+0,9*0,15		22,435			
		VV	2.NP					
		VV	"m.č.203:" 30,3+1,6*0,25+0,9*0,3+1,0*0,1		31,070			
		VV	"m.č.224:" 25,4+1,6*0,25+3,45*0,1		26,145			
		VV	3.NP					
		VV	"m.č.302:" 24,4+1,6*0,25		24,800			
		VV	"m.č.324:" 31,9+1,6*0,25		32,300			
		VV	4.NP					
		VV	"m.č.402:" 24,3+1,6*0,25+3,0*0,1		25,000			
		VV	"m.č.429:" 25,4+1,6*0,25+0,9*0,2		25,980			
877	K	773529090	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý cement	m2	310,755	226,18	70 286,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/773529090					
		PSC	<i>Pozvánka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny za provedení podlahy z litého teraca se oceňují skladebně:</i> <i>cenou za provedení teraca v ploše 773 52-1 , dále cenou za vložení</i> <i>dílačce 773 51-3 , příslušné cenou za provedení obruby 773 52-2 , a</i> <i>v případě potřeby příslušným příplatek 773 52-51-9 . 2. Vložení</i> <i>dílačce u barevného teraca lze oceňovat cenami 773 51-3. Vložení</i> <i>dílačce z přírodních teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze</i> <i>oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 52-1 , a cenou</i> <i>příplateku -9190, a to i tehdy, když vnitřní obruby přesahuje 5 m2</i>					
878	K	998773204	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 24 do 36 m	%	4,320	25 473,73	110 046,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998773204					
		D 776	Podlahy povlakové				4 969 076,42	
879	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 922,535	8,85	25 864,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311					
		PSC	<i>Pozvánka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta profil vlnitosti jsou započteny i náklady</i> <i>na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemítkým pískem. 2. V cenech 776</i> <i>14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-4.NP,					
		VV	techn.zpr., tabulky podlah					
		VV	..					
		VV	"pol. 776221111:" 1842,340		1 842,340			
		VV	"pol. 776221121:" 842,545		842,545			
		VV	"pol. 776221111:" 237,650		237,650			
880	K	776121321	Nefedovaná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	2 922,535	29,50	86 214,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321					
		PSC	<i>Pozvánka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta profil vlnitosti jsou započteny i náklady</i> <i>na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemítkým pískem. 2. V cenech 776</i> <i>14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>					
881	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	2 922,535	221,26	646 040,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141121					
		PSC	<i>Pozvánka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta profil vlnitosti jsou započteny i náklady</i> <i>na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemítkým pískem. 2. V cenech 776</i> <i>14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>					
		VV	"pol. 776221111:" 1842,340		1 842,340			
		VV	"pol. 776221121:" 842,545		842,545			
		VV	"pol. 776221111:" 237,650		237,650			
882	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	1 559,518	216,35	337 401,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411112					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, výkresy					
		VV	řežů A-F, techn.zpr., tabulky podlah					
		VV	Vysoce zátěžová hybridní povlaková podlahová vinylová krytina					
		VV	- antibakteriální přísada					
		VV	- výrobek G1					
		VV	Podlaha P21					
		VV	1.PP					
		VV	"m.č.0104:" (2,825+6,275)*2-0,7-0,8		16,700			
		VV	"m.č.0108:" (4,25+6,275)*2-0,7-0,8		19,550			
		VV	"m.č.0121:" (4,4+6,675)*2-0,9*3		19,450			
		VV	"m.č.0123:" (1,325+3,1)*2-0,7*2		7,450			
		VV	"m.č.0124:" (1,625+3,1)*2-0,7-0,9*2		6,950			
		VV	"m.č.0131:" (10,5+9,625+0,3)*2-0,7*2-1,4-0,9-0,8*3+1,5		36,250			
		VV	"m.č.0135:" (2,85+4,85)*2-0,9		14,500			
		VV	"m.č.0138:" (2,4+2,4)*2-0,8		8,800			
		VV	"m.č.0138:" (2,1+3,8)*2-0,7-0,8-2,1		8,200			
		VV	"m.č.0138:" (1,6+2,225)*2-0,7*2		6,250			
		VV	"m.č.0140:" (3,05+2,375)*2-0,7*2		9,450			
		VV	Podlaha P01					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č.103b,104:" (3,0+5,3)*2-0,8*2-0,9-2,1-4,9		7,100			
		VV	"m.č.107:" (3,85+5,25)*2-0,9		17,300			
		VV	"m.č.108:" (7,25+3,95+2,2+0,45)*2-0,7*2-0,8*2-1,35-1,65-3,9		20,600			
		VV	"m.č.117b:" (2,15+1,825)*2-0,9		7,050			
		VV	"m.č.118:" (4,175+5,65+0,25)*0,9-1,2		7,868			
		VV	"m.č.121:" 2,15+2,6*2		7,350			
		VV	"m.č.122:" 2,15+2,475*2		7,100			
		VV	"m.č.123a,b:" 0,45*3+1,0*2+4,9		8,250			
		VV	"m.č.125:" 3,15*2		6,300			
		VV	"m.č.134:" 1,0+1,45+9,3		11,750			
		VV	"m.č.135:" (2,825+3,9)*2-0,7*2-0,8		10,850			
		VV	"m.č.142:" (2,625+3,9)*2-0,7*2-0,8		10,850			
		VV	"m.č.143:" (19,75+2,5)*2-2,1-1,35-1,65-2,75-11,0-0,9-0,8+1,5+2,0		27,450			
		VV	2.NP					
		VV	"m.č.210:" (2,4+2,95)*2-0,9		9,800			
		VV	"m.č.211:" 3,65+7,275*2		18,200			
		VV	"m.č.212b:" (5,325+4,625+1,7)*2-0,9*2		21,500			
		VV	"m.č.213:" 7,825+2,5*2+0,8-0,9*2-2,1		9,525			
		VV	"m.č.215:" (3,725+4,61)*2-0,9		15,750			
		VV	"m.č.216:" (3,6+1,2+7,075)*2-0,9-1,35		21,500			
		VV	"m.č.218:" (5,75+6,85)*2-0,9-1,35		22,950			
		VV	"m.č.220:" (2,75+6,95)*2-0,9		18,500			
		VV	"m.č.225:" (1,9+2,75+0,2)*2-1,3-0,7-1,3		6,400			
		VV	"m.č.226:" (2,0+2,1)*2-0,7*2		6,800			
		VV	"m.č.227:" (2,0+2,4)*2-0,7*3		6,700			
		VV	"m.č.242:" (3,65+8,575)*2-0,8-1,35		22,300			
		VV	"m.č.244:" 36,6*2-0,9-0,7-3,3-0,9*2-7,15-1,35*2-0,8*4-1,3-1,35*8		43,150			
		VV	"m.č.245:" (3,575+8,575)*2-0,8-1,35		22,150			
		VV	"m.č.247:" (3,575+8,575)*2-0,8-1,35		22,150			
		VV	"m.č.249:" (3,575+8,575)*2-0,8-1,35		22,150			
		VV	"m.č.251:" (3,6+8,575)*2-0,8-1,35		22,200			
		VV	"m.č.253:" (3,6+8,575)*2-0,8-1,35		22,200			
		VV	3.NP					
		VV	"m.č.303:" 3,575*2		7,150			
		VV	"m.č.304:" (38,675+6,0+0,9+5,825)*2-2,1-1,35*2-0,7*2-0,8*3-0,8+3,55+1,35*3		87,700			
		VV	"m.č.312:" 3,575+0,25*2+6,2*2		16,475			
		VV	"m.č.318:" (2,525+3,85)*2-0,7-0,8-0,9		10,350			
		VV	"m.č.322:" 5,525*2-0,9*2-1,6+0,25*2		8,150			
		VV	"m.č.328:" (3,3+3,0)*2-0,9		11,700			
		VV	"m.č.329:" (5,85+2,95+0,45)*2-0,9		17,600			
		VV	"m.č.334b:" (2,225+0,15+2,95)*2-0,9		9,750			
		VV	"m.č.339:" (4,475+4,02+2,9+1,35)*2-0,9		10,450			
		VV	"m.č.340:" (3,275+1,95)*2-0,8*2		8,850			
		VV	"m.č.345c:" 3,0+5,4+1,4+0,3+2,5		12,600			
		VV	4.NP					
		VV	"m.č.405:" (38,025+11,15+0,75)*2-1,65-3,0-0,8-6,25-0,7*2-2,15-1,6+0,25*2-0,9-3,4-1,35*10		65,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.č.406" (2,85+2,47)*2-1,65		8,850			
	WV		"m.č.408" (5,125+4,8+1,71)*2-0,9*2		21,050			
	WV		"m.č.410" 6,3+2,5*2-0,9*2-2,2		7,300			
	WV		"m.č.411" (3,575+4,65)*2-0,9		15,550			
	WV		"m.č.427" (1,85+6,1)*2-0,8-0,9		14,200			
	WV		"m.č.438" (3,6+8,575+0,6)*2-0,9-1,35		23,300			
	WV		"m.č.440" (3,6+8,575+0,6)*2-0,9-1,35		23,300			
	WV		"m.č.442" (3,6+8,575+0,6)*2-0,9-1,35		23,300			
	WV		"m.č.446" (3,575+8,575+0,6)*2-0,9-1,35		23,250			
	WV		"m.č.448" (3,575+8,575+0,6)*2-0,9-1,35		23,250			
	WV		"m.č.450" (3,575+8,575+0,6)*2-0,9-1,35		23,250			
	WV		"m.č.452" (3,575+8,575+0,6)*2-0,9-1,35		23,250			
	WV		"m.č.454" (3,6+7,275+0,6)*2-0,9-1,35		20,700			
	WV		"m.č.454b" (3,6+7,275+0,6)*2-0,9-1,35		20,700			
	WV		"m.č.458" (2,4+3,05)*2-1,35-1,5		8,050			
	WV		.					
	WV		Zátěžová heterogenní povlaková podlahová vinylová krytina					
	WV		- výrobek G5					
	WV		Podlaha P22					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0137" (3,75+4,25)*2-2,1		13,900			
	WV		Podlaha P02					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.109" (2,6+4,6)*2-0,8		13,600			
	WV		"m.č.110" 3,95+4,75*2		13,450			
	WV		"m.č.111" (4,05+4,55)*2-0,8		16,400			
	WV		"m.č.145" (4,05+5,6)*2-0,7-0,8		17,800			
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.204" (7,35+6,3)*2-0,8*2		25,700			
	WV		"m.č.214" (3,3+4,775)*2-2,1		14,050			
	WV		"m.č.255" (2,525+2,9+0,2)*2-0,8*3		8,850			
	WV		"m.č.258" (3,575+6,725)*2-0,8		19,800			
	WV		"m.č.259" (3,075+5,475)*2-0,8		16,300			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.313" (3,6+0,2+5,25)*2-1,6		16,500			
	WV		"m.č.342" (3,225+8,625)*2-0,8*2		22,100			
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.409" (3,45+4,625+0,2)*2-2,2		14,350			
	WV		"m.č.432" (3,0+2,75)*2-0,7*2-0,8*3		7,700			
	WV		"m.č.434" (3,225+5,675)*2-0,8		17,000			
	WV		"m.č.435" (3,025+5,675)*2-0,8		16,600			
	WV		"m.č.459" (3,6+0,9+5,7)*2-0,8-1,35		18,150			
	WV		"m.č.460" (2,7+5,7)*2-0,9*2		15,000			
	WV		.					
	WV		Elektricky vodivá povlaková vinylová homogenní krytina - bez					
	WV		uzemnění					
	WV		- výrobek G4					
	WV		Podlaha P4a					
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.235" (1,975+2,75)*2-0,8*2		7,850			
	WV		"m.č.238" (1,6+2,75+0,15)*2-0,8-0,9		7,300			
	WV		"m.č.239" (2,9+2,25)*2-0,8-0,9		8,600			
	WV		"m.č.240" (3,3+3,625)*2-0,8		13,050			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.317a" (2,75+2,15)*2-0,9*2		8,000			
	WV		"m.č.317b" (2,75+2,775)*2-0,8-0,9		9,350			
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.418" 1,1+1,75+11,1+0,7-0,9*2-2,15		9,300			
	WV		"m.č.418b" 4,6		4,600			
	WV		"m.č.418c" 6,0		6,000			
	WV		"m.č.421" 6,5		6,500			
	WV		"m.č.426" 8,5+1,0*0,15		8,650			
883	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 842,340	147,51	271 763,57	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111					
			Viz. PD stavební část - výkresy podrobyu 1.PP-4.NP, výkresy					
			řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah					
	WV		.					
	WV		Vysoce zátěžová hybridní povlaková podlahová vinylová rytina ,					
	WV		antibakteriální přísada					
	WV		- výrobek G1					
	WV		Podlaha P21					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0104" 17,3+0,8*0,15		17,420			
	WV		"m.č.0108" 26,5+0,8*0,15		26,620			
	WV		"m.č.0121" 28,3		28,300			
	WV		"m.č.0123" 4,0		4,000			
	WV		"m.č.0124" 5,1+0,8*0,15		5,220			
	WV		"m.č.0131"		66,835			
	WV		65,2+1,0*0,2+0,8*0,2+1,5*0,2+1,8*0,375+0,8*0,375					
	WV		"m.č.0135" 11,1+0,9*0,15		11,235			
	WV		"m.č.0136" 5,8+0,9*0,15		5,935			
	WV		"m.č.0138" 6,0+2,1*0,1+0,8*0,15+0,9*0,2		6,510			
	WV		"m.č.0139" 3,8+0,8*0,2		3,960			
	WV		"m.č.0140" 7,1+0,7*0,15		7,205			
	WV		Podlaha P01					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.103b" 6,3+3,0*0,3+2*0,1		7,420			
	WV		"m.č.104" 9,8+3,0*0,3+2,8*0,1		10,780			
	WV		"m.č.107" 20,8+2,6*0,3		21,580			
	WV		"m.č.108" 18,9+3,05*0,1+0,8*0,15		19,325			
	WV		"m.č.117b" 3,9		3,900			
	WV		"m.č.118" 21,4+2,65*0,3		22,195			
	WV		"m.č.121" 5,3+2,15*0,1		5,515			
	WV		"m.č.122" 5,3+2,15*0,1		5,515			
	WV		"m.č.123a" 11,9		11,900			
	WV		"m.č.123b" 12,5+3,9*0,1*2		13,280			
	WV		"m.č.125" 4,6+1,65*0,1*2		4,930			
	WV		"m.č.134" 12,5+0,9*0,15*2+8,5*0,1+1,45*0,1		13,765			
	WV		"m.č.135" 10,5		10,500			
	WV		"m.č.142" 10,3		10,300			
	WV		"m.č.143" 50,7+2,6*0,1+1,4*0,1+1,65*0,1+0,8*0,2*2		51,625			
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.210" 7,1+1,0*0,2		7,300			
	WV		"m.č.211" 25,4		25,400			
	WV		"m.č.212b" 19,2		19,200			
	WV		"m.č.213" 19,2+2,1*0,2+1,0*0,2*2		20,020			
	WV		"m.č.215" 13,4		13,400			
	WV		"m.č.216" 24,8+1,0*0,15		24,950			
	WV		"m.č.218" 25,8		25,800			
	WV		"m.č.220" 17,1		17,100			
	WV		"m.č.225" 5,2+1,4*0,2+0,8*0,15		5,600			
	WV		"m.č.226" 4,2+0,8*0,15		4,320			
	WV		"m.č.227" 4,8		4,800			
	WV		"m.č.242" 27,4+1,5*0,6		28,300			
	WV		"m.č.244"					
	WV		97,3+1,45*0,2*2+1,0*0,15*2+1,6*0,25+1,45*0,2*6+2,55*0,1*2		100,830			
	WV		"m.č.245" 26,2		26,200			
	WV		"m.č.247" 25,3		25,300			
	WV		"m.č.249" 26,4		26,400			
	WV		"m.č.251" 25,6		25,600			
	WV		"m.č.253" 25,9		25,900			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.303" 7,2+2,1*0,1*2		7,620			
	WV		"m.č.304"					
	WV		100,6+1,45*0,2*2+1,4*0,2+0,8*0,15+0,9*0,15*3+1,8*0,25+3,45*0,1+1,0*0,2*6+1,45*0,2*4		105,090			
	WV		"m.č.312" 22,8+1,65*0,25+3,5*0,1		23,563			
	WV		"m.č.318" 8,9		8,900			
	WV		"m.č.322" 19,0+1,6*0,25+1,0*0,15*2+3,45*0,1*2		20,390			
	WV		"m.č.328" 11,1		11,100			
	WV		"m.č.329" 17,1		17,100			
	WV		"m.č.334b" 6,6		6,600			
	WV		"m.č.339" 15,0+2,9*0,15		15,435			
	WV		"m.č.340" 6,4+0,9*0,2		6,580			
	WV		"m.č.345c" 23,1		23,100			
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.405"					
	WV		136,5+1,0*0,2+1,6*0,25+1,0*0,15+1,45*0,2*10+4,75*0,1		140,625			
	WV		"m.č.406" 4,8+1,65*0,25		5,213			
	WV		"m.č.408" 15,4+1,0*0,15		16,550			
	WV		"m.č.410" 15,7+1,0*0,2*2+2,25*0,15		16,438			
	WV		"m.č.411" 12,9		12,900			
	WV		"m.č.427" 11,6		11,600			
	WV		"m.č.438" 24,0		24,000			
	WV		"m.č.440" 23,2		23,200			
	WV		"m.č.442" 25,1		25,100			
	WV		"m.č.444" 26,1		26,100			
	WV		"m.č.446" 26,4		26,400			
	WV		"m.č.448" 26,3		26,300			
	WV		"m.č.450" 26,5		26,500			
	WV		"m.č.458" 7,7		7,700			
	WV		.					
	WV		Zátěžová heterogenní povlaková podlahová vinylová krytina					
	WV		- výrobek G5					
	WV		Podlaha P22					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0137" 17,0		17,000			
	WV		Podlaha P02					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.109" 12,5		12,500			
	WV		"m.č.110" 17,5		17,500			
	WV		"m.č.111" 16,5		16,500			
	WV		"m.č.145" 17,1		17,100			
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.204" 30,4		30,400			
	WV		"m.č.214" 13,0+2,1*0,2		13,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.6.255" 7,2+1,0*0,2+0,9*0,2*2		7,760			
	WV		"m.6.258" 21,8		21,600			
	WV		"m.6.259" 16,8+1,0*0,2+0,9*0,2*2		17,360			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.313" 18,2+1,65*0,25		18,613			
	WV		"m.6.342" 18,8+0,9*0,15		18,935			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.409" 18,4+2,25*0,15		18,738			
	WV		"m.6.432" 8,2+0,9*0,15*2		8,470			
	WV		"m.6.434" 18,3		18,300			
	WV		"m.6.435" 15,8		15,800			
	WV		"m.6.459" 20,1		20,100			
	WV		"m.6.460" 15,4		15,400			
	WV		Elektricky vodivá podáková vinylová homogenní krytina - bez					
	WV		uzemnění					
	WV		- výrobek G4					
	WV		Podlaha P4a					
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.235" 5,8+0,9*0,2+1,0+0,15		7,130			
	WV		"m.6.238" 4,5+0,9*0,2*2		4,860			
	WV		"m.6.239" 5,5+1,1*0,15		5,665			
	WV		"m.6.240" 11,9		11,900			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.317a" 5,5+1,0*0,15		5,650			
	WV		"m.6.317b" 7,8		7,800			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.418" 9,1+0,8*0,15+0,9*0,15+2,4*0,1		9,595			
	WV		"m.6.418b" 4,6		4,600			
	WV		"m.6.418c" 6,0		6,000			
	WV		"m.6.421" 6,5		6,500			
	WV		"m.6.426" 8,5+1,0*0,15		8,650			
884	M	284122-R1	Vysoce zatížitelná heterogenní vinylová povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, s antibakteriální přísadou, s chrapav.	m2	1 734,316	815,23	1 413 866,43	
	WV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	WV		.					
	WV		Technická specifikace výrobku - G1					
	WV		"Viz pol. 7764111112" 1183,568*0,1		118,357			
	WV		"Viz pol. 776221111" 1458,294		1 458,294			
	WV		1576,851*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 734,316			
885	M	284122-R2	Zatížitelná heterogenní vinylová povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	367,863	539,88	198 601,88	
	WV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	WV		technickáspecifikace výrobků - G5					
	WV		"Viz pol. 7764111112" 287,250*0,1		28,725			
	WV		"Viz pol. 776221111" 305,696		305,696			
	WV		334,421*1,1 Přepočtené koeficientem množství		367,863			
886	K	776421-R1	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm z PVC elektrostaticky vodivého	m	579,350	216,35	125 342,37	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-4.NP.					
	WV		techn.zpr.- tabulky podlah					
	WV		.					
	WV		Elektrostaticky vodivá podáková vinylová homogenní krytina					
	WV		- výrobek G4					
	WV		.					
	WV		Podlaha P24					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0120" (4,75+5,725)*2-0,7*2-0,9		18,650			
	WV		"m.6.0122" (5,225+5,0)*2-0,7-0,9-1,4		17,450			
	WV		Podlaha P04					
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.119" 3,725+0,45+3,95		8,125			
	WV		"m.6.120" 3,425+0,3+0,45		4,175			
	WV		"m.6.124" 7,95+0,3*2+0,45*2+16,5+14,3+0,3*2+0,45*2+4,05+1		56,850			
	WV		25+0,6*4+0,45*4+3,9+2,65+4,6-1,6-2,15+0,9*2					
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.212a" (3,075+3,95)*2-0,9*2		12,250			
	WV		"m.6.230,234" (9,6+8,575+1,7+0,3)*2-1,3*2-0,7*2-1,5		34,850			
	WV		"m.6.236" (5,925+5,675+1,7+0,2)*2-1,3*2-0,8*3		22,000			
	WV		"m.6.237" (3,425+2,75)*2-1,3*2		9,750			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.305" (4,825+0,6+5,325)*2-0,9-1,35		19,250			
	WV		"m.6.307" (6,2+5,325+1,7)*2-0,9-1,35		24,200			
	WV		"m.6.314" (3,4+3,75)*2-1,6-1,3*2		10,700			
	WV		"m.6.315" (3,4+3,15)*2-1,0*2		11,100			
	WV		"m.6.316" (5,0+6,625+0,2)*4-0,9*2-1,0-1,3		43,200			
	WV		"m.6.330" (7,15+8,55)*2-0,9-1,35		29,150			
	WV		"m.6.332" (7,45+8,55)*2-0,9-1,35		29,750			
	WV		"m.6.335" (7,45+8,55)*2-0,9-1,35		29,750			
	WV		"m.6.338" (5,95+8,8)*2-0,8*2-1,35*2		25,200			
	WV		"m.6.341" (5,75+4,5+1,7)*2-1,35		22,500			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.407" (3,125+3,8+0,6)*2-0,9*2		13,250			
	WV		"m.6.419a" 3,7+1,7+1,1+1,75+11,25+0,9-0,9*2-2,15		16,450			
	WV		"m.6.419b" (3,675+4,9)*2-3,9		13,250			
	WV		"m.6.420" 0,3+1,7+3,9+2,75		8,350			
	WV		"m.6.452" (3,675+8,575+0,7)*2		25,900			
	WV		"m.6.454" (3,6+8,575+0,7)*2		25,750			
	WV		"m.6.456" (3,6+8,575+0,7)*2		25,750			
	WV		Antistatická homogenní vlnitá podlahová podáková krytina					
	WV		- výrobek G6					
	WV		.					
	WV		Podlaha P05					
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.128" (2,8+3,4)*2-0,8		11,600			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.428" (2,65+2,8)*2-0,8		10,100			
887	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	842,545	245,85	207 139,69	CS ÚRS 2023 01
	WV		Online PSC					
	WV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221121					
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-4.NP.					
	WV		techn.zpr.- tabulky podlah					
	WV		Elektrostaticky vodivá podáková vinylová homogenní krytina					
	WV		- výrobek G4					
	WV		.					
	WV		Podlaha P24					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0120" 27,2+1,0*0,2		27,400			
	WV		"m.6.0122" 26,1+0,9*0,2+0,8*0,2*2		26,600			
	WV		Podlaha P04					
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.119" 14,0+2,625*0,3+3,825*0,1+3,6*0,1		15,530			
	WV		"m.6.120" 12,9+0,56*0,3+3,425*0,1+3,675*0,1		13,778			
	WV		"m.6.124" 1					
	WV		174,7+2,56*0,3+3,84*0,3*2+1,0*0,2*2+1,6*0,2+6,4*0,3+0,9*0,1		181,732			
	WV		5*2+10,5*0,1					
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.212a" 10,2+1,0*0,15		10,350			
	WV		"m.6.230" 54,1+1,5*0,15+0,8*0,15*2+1,4*0,2		54,845			
	WV		"m.6.234" 10,2+1,4*0,2		10,480			
	WV		"m.6.238" 33,3+1,4*0,15+1,0*0,15+1,4*0,2+0,9*0,15*2		34,210			
	WV		"m.6.237" 9,0+1,4*0,2		9,260			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.305" 25,3		25,300			
	WV		"m.6.307" 31,6		31,600			
	WV		"m.6.314" 12,4+1,1*0,15		12,565			
	WV		"m.6.315" 10,1		10,100			
	WV		"m.6.316" 33,2+1,1*0,15+1,0*0,15*2+1,4*0,15		33,875			
	WV		"m.6.330" 45,4		45,400			
	WV		"m.6.332" 45,9		45,900			
	WV		"m.6.335" 46,7		46,700			
	WV		"m.6.338" 34,9+1,45*0,2*2+0,9*0,2*4		36,200			
	WV		"m.6.341" 25,5+1,45*0,2		25,790			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.407" 11,9		11,900			
	WV		"m.6.419a" 17,0+2,4*0,1+0,8*0,15+1,0*0,15*2		17,660			
	WV		"m.6.419b" 18,0+3,9*0,1		18,390			
	WV		"m.6.420" 10,1+3,85*0,1+1,4*0,1		10,625			
	WV		"m.6.452" 26,4		26,400			
	WV		"m.6.454" 21,8		21,800			
	WV		"m.6.456" 22,0		22,000			
	WV		.					
	WV		Antistatická homogenní vlnitá podlahová podáková krytina					
	WV		- výrobek G6					
	WV		.					
	WV		Podlaha P05					
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.128" 9,6		9,600			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.428" 6,4+0,9*0,15		6,535			
888	M	28411-R5	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová povlaková krytina s elektrickým odporem, v rolích tl. 2 mm	m2	1 066,390	875,21	933 315,19	
	WV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	WV		.					
	WV		Technická specifikace výrobku - výrobek G4					
	WV		"Viz pol. 7764111112" 89,200*0,1		8,920			
	WV		"Viz pol. 776221111" 78,350		78,350			
	WV		"Viz pol. 776421-R1" 557,650*0,1		55,765			
	WV		"Viz pol. 776221121" 826,410		826,410			
	WV		969,445*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 066,390			
889	M	28411-R6	Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina s elektrickým odporem, v rolích tl. 2 mm	m2	20,136	717,87	14 455,03	
	WV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			Technická specifikace výrobků - výrobek G6					
			"viz pol. 776421-R1": 21,700*0,1		2,170			
			"viz pol. 7762211211": 16,135		16,135			
			16,305*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,136			
890	K	776222-R1	Montáž obvodových soklů do 100 mm 2-složkovým lepidlem	m	419,770	216,35	90 817,24	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
			WV					
			Podlaha do mokrych prostorů					
			- výrobek G7					
			WV					
			Podlaha P23					
			1.PP					
			"m.č.0105": (2,0+4,0)*2-0,7*2		10,600			
			"m.č.0106": (0,9*1,4)*2-0,7		1,620			
			"m.č.0108": (2,825+4,0)*2-0,7*2-1,2		11,050			
			"m.č.0110": (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
			"m.č.0141": (1,95+1,825)*2-0,7*2		6,350			
			"m.č.0142": (0,925+1,6)*2-0,7		4,350			
			"m.č.0143": (0,925+1,45)*2-0,7		4,050			
			.					
			Podlaha P03					
			1.NP					
			"m.č.112": (1,325+1,875)*2-0,7*3		4,300			
			"m.č.113": (0,9+1,725)*2-0,7		4,550			
			"m.č.114": (1,4+1,875)*2-0,7		5,650			
			"m.č.136": (1,7+1,775)*2-0,7		6,100			
			"m.č.141": (1,7+1,7)*2-0,7		6,100			
			"m.č.144": (3,7+5,3)*2-0,9		17,100			
			"m.č.146": (2,65+1,4)*2-0,7		7,400			
			2.NP					
			"m.č.205": (3,45+1,3)*2-0,8		8,700			
			"m.č.206": (0,9+2,6)*2-0,7		6,300			
			"m.č.207": (1,35+2,05)*2-0,7*3		4,700			
			"m.č.208": (1,9+2,05)*2-0,7		5,400			
			"m.č.217": (2,95+2,2+0,95)*2-0,9		11,300			
			"m.č.219": (2,45+2,3)*2-0,9		8,600			
			"m.č.228": (2,0+2,825)*2-0,7		8,950			
			"m.č.229": (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
			"m.č.241": (2,25+3,25)*2-1,35		9,650			
			"m.č.243": (1,5+2,75)*2-0,8		7,700			
			"m.č.246": (1,5+2,75)*2-0,8		7,700			
			"m.č.248": (1,5+2,65)*2-0,8		7,500			
			"m.č.250": (1,5+2,75)*2-0,8		7,700			
			"m.č.252": (1,5+2,85)*2-0,8		7,900			
			"m.č.254": (2,725+2,55)*2-0,8		9,750			
			"m.č.256": (2,0+1,65)*2-0,7*2		5,900			
			"m.č.257": (0,9+1,65)*2-0,7		4,400			
			3.NP					
			"m.č.306": (2,8+1,6)*2-0,9		7,900			
			"m.č.308": (2,7+1,6)*2-0,9		7,700			
			"m.č.309": (0,9+1,55)*2-0,7		4,200			
			"m.č.310": (1,2+1,7)*2-0,7*3		3,700			
			"m.č.311": (1,225+1,7)*2-0,7		5,150			
			"m.č.319": (2,25+2,5)*2-0,7		8,800			
			"m.č.331": (2,7+2,6)*2-0,9		9,700			
			"m.č.333": (3,475+2,25)*2-0,9		10,550			
			"m.č.336": (2,7+2,6)*2-0,9		9,700			
			"m.č.343": (1,825+2,125)*2-0,8		7,100			
			4.NP					
			"m.č.412": (1,025+1,6)*2-0,7		-5,950			
			"m.č.413": (0,9+2,025)*2-0,7		5,150			
			"m.č.414": (1,2+2,025)*2-0,7*3		4,350			
			"m.č.423": (1,3+0,9)*2-0,7		3,700			
			"m.č.424.425": (3,675+2,65+1,3)*2*2-0,7*2		16,450			
			"m.č.433": (1,3+2,5)*2-0,7		6,900			
			"m.č.439": (3,15+2,4)*2-0,9		10,200			
			"m.č.441": (3,15+2,15)*2-0,9		9,700			
			"m.č.443": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.445": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.447": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.449": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.451": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.453": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.455": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.457": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.459": (1,5+2,65)*2-0,9		7,400			
			"m.č.461": (3,2+1,35)*2-0,9		8,200			
891	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	237,650	191,76	45 571,76	CS URS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776222111					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-4.NP, techn.zpr., tabulky podlah					
			WV					
			Podlaha do mokrych prostorů					
			- výrobek G7					
			WV					
			Podlaha P23					
			1.PP					
			"m.č.0105": 5,7		5,700			
			"m.č.0106": 1,2+0,8*0,125		1,300			
			"m.č.0108": 9,1+1,4*0,15		9,310			
			"m.č.0110": 1,2+0,8*0,15		1,320			
			"m.č.0141": 3,7		3,700			
			"m.č.0142": 1,4+0,8*0,15		1,520			
			"m.č.0143": 1,3+0,8*0,15		1,420			
			Podlaha P03					
			1.NP					
			"m.č.112": 2,9+0,8*0,15		3,020			
			"m.č.113": 1,6+0,8*0,15		1,720			
			"m.č.114": 2,3+0,8*0,15		2,420			
			"m.č.136": 2,8+0,8*0,15		2,920			
			"m.č.141": 2,9+0,8*0,15		3,020			
			"m.č.144": 19,4		19,400			
			"m.č.146": 3,6+0,8*0,15		3,720			
			2.NP					
			"m.č.205": 4,5+0,9*0,15		4,635			
			"m.č.206": 1,6+0,8*0,15		1,720			
			"m.č.207": 2,9+0,8*0,15		3,020			
			"m.č.208": 2,2+0,8*0,15		2,320			
			"m.č.217": 5,6+1,0*0,15		5,750			
			"m.č.219": 5,4+1,0*0,15		5,550			
			"m.č.228": 3,5+0,8*0,15		3,620			
			"m.č.229": 1,3+0,8*0,15		1,420			
			"m.č.241": 7,3+1,45*0,2		7,590			
			"m.č.243": 3,9+0,9*0,15		4,035			
			"m.č.246": 3,9+0,9*0,15		4,035			
			"m.č.248": 3,9+0,9*0,15		4,035			
			"m.č.250": 3,5+0,9*0,15		3,635			
			"m.č.252": 3,75+0,9*0,15		3,885			
			"m.č.254": 5,5+0,9*0,15		5,635			
			"m.č.256": 2,7+0,8*0,15*2		2,940			
			"m.č.257": 1,4		1,400			
			3.NP					
			"m.č.306": 4,1+1,0*0,15		4,250			
			"m.č.308": 4,3+1,0*0,15		4,450			
			"m.č.309": 1,3+0,8*0,125		1,400			
			"m.č.310": 2,2+0,8*0,15		2,320			
			"m.č.311": 1,6+0,8*0,125		1,700			
			"m.č.319": 4,4+0,8*0,15		4,520			
			"m.č.331": 6,3+1,0*0,15		6,450			
			"m.č.333": 7,5+1,0*0,2		7,700			
			"m.č.336": 6,3+1,0*0,15		6,450			
			"m.č.343": 3,6+0,9*0,15		3,735			
			4.NP					
			"m.č.412": 1,6+0,8*0,15		1,720			
			"m.č.413": 1,8+0,8*0,15		1,920			
			"m.č.414": 2,4+0,8*0,15		2,280			
			"m.č.423": 1,2+0,8*0,15		1,320			
			"m.č.424": 0,8		0,800			
			"m.č.425": 6,8		6,800			
			"m.č.433": 3,2+0,8*0,15		3,320			
			"m.č.439": 4,7+1,0*0,15		4,850			
			"m.č.441": 6,2+1,0*0,15		6,350			
			"m.č.443": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.445": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.447": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.449": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.451": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.453": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.455": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.457": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.459": 3,7+1,0*0,15		3,850			
			"m.č.461": 4,8+1,0*0,15		4,950			
892	M	284122-R7	Protiskluzná heterogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, do mokrého prostředí, protiskluz na bosou nohu R10B s profilovanou povrch. úpravou, s metalickými čipy	m2	307,590	490,71	150 937,49	
			WV					
			Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
			WV					
			Technická specifikace výrobků - výrobek G7					
			"viz pol. 776222-R1": 419,770*0,1		41,977			
			"viz pol. 776222111": 237,650		237,650			
			279,627*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		307,590			
893	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	4 931,627	47,20	232 772,79	CS URS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/77623111					
			"pol. 776411112": 1599,518*0,1		155,952			
			"pol. 776421-R1": 576,421*0,1		57,642			
			"pol. 776222-R1": 419,770*0,1		41,977			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "pol. 776221111" 1842,340*1,6				2 847,744	
			WV "pol. 776221121" 842,545*1,6				1 348,072	
			VV "pol. 776222111" 237,650*1,6				380,240	
894	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o podkladu r=30mm-dodávka+montáž	m	2 683,494	39,34	105 568,65	
			WV "pol. 776411112" 1559,518				1 559,518	
			WV "pol. 776421-R1" 576,421				576,421	
			VV "pol. 776222-R1" 419,770				419,770	
			2555,709*1,05 Připočtené koeficientem množství				2 683,494	
895	K	776991121	Základní čističní nové podkladních podlahovin výstřih a seřazením vřikým mopem	m2	3 178,106	19,67	62 513,36	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně 776-99-1121 jsou započteny náklady na výstřih podlahy a seřazení vřikým mopem. 2. V ceně 776-99-1141 jsou započteny i náklady na dodání ceství.					
			WV "pol. 776411112" 1559,518*0,1				155,952	
			WV "pol. 776421-R1" 576,421*0,1				57,642	
			VV "pol. 776222-R1" 419,770*0,1				41,977	
			WV "pol. 776221111" 1842,340				1 842,340	
			WV "pol. 776221121" 842,545				842,545	
			VV "pol. 776222111" 237,650				237,650	
897	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	%	0,410	49 487,71	20 289,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776204					
			D 777 Podlahy lité				564 211,95	
898	K	776111311	Výstřih podkladu povlakových podlah	m2	570,712	8,85	5 050,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně 776-12-1511 zahrnuta profil vřikosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemílitým písekem. 2. V cenách 776-14-1111 až 776-14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			WV "Viz.poz.6.777612101" 36,233				36,233	
			VV "Viz.poz.6.777612109" 534,479				534,479	
899	K	77652-R01	Utěrnění spáry pružným polyuretanovým tmelem	m	719,300	181,93	130 862,25	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-4.NP, techn. zpr., tabulky podlah					
			WV sokliky - horní hrana					
			WV 1.PP					
			WV "m.6.0105" (28,15+0,6+49,6+0,2)*2-3,85-2,35-0,9*2-3,7-2,5-1,4+0,9*3-0,8-1,5*2+0,7*2+0,6*2				138,000	
			WV "m.6.0106a" (8,0*2-1,5-1,75+0,2)*2					
			WV "m.6.0106b" (20,3+17,3+0,3+0,2)*2-3,85-2,0*3-1,5-0,9-1,2-1,5-1,4+0,2*4+0,4*2				61,850	
			WV "m.6.0109a" (14,2+0,2*2+3,7+1,0)*2-2,35-2,3-1,5*2+0,4*2				31,750	
			WV "m.6.0109b" (9,3+0,2*2)*2-1,75+0,2*2				18,950	
			WV "m.6.0109c" (20,1+4,1+13,75+0,3)*2-2,6-1,5*6-1,7-1,4-1,2*2-0,9-0,8+0,4*2				58,500	
			WV "m.6.0110a" (9,85+5,9+0,45+1,4)*2+0,9-1,5+0,25*2				33,300	
			WV "m.6.0122a" (4,7+7,2)*2-1,5				22,300	
			WV "m.6.0125a" (3,8+2,95)*2-1,4*2				10,700	
			WV "m.6.0128a" (3,65+4,3)*2-0,9				15,000	
			WV "m.6.0136a" (6,9+0,3+3,325)*2-1,5				19,550	
			WV "m.6.0138a" (6,6+6,275)*2-2,6-2,0+0,3*2				15,750	
			WV "m.6.0141" (3,67,15)*2-0,9					
			WV "m.6.0142" (7,0+0,3+0,6+9,675)*2-1,2-1,5-2,5+0,2*4+0,3*2-					
			WV "m.6.0143" (2,2+3,225)*2-0,9+0,25*2				10,450	
			WV "m.6.0145" (6,5+5,175)*2-2,6-1,5+0,3*2				17,950	
			WV "m.6.0146" (6,0+5,175)*2-3,5-1,5+0,3*2				17,950	
			WV "m.6.0165" (7,0+10,475+0,3)*2-2-2,5*2-1,5+0,2*2				30,050	
			WV "m.6.0167a" (12,25+2,775)*2-1,5*2				27,050	
			WV "m.6.0107a" (8,35+6,6)*2-2,4*2+0,3*2+0,5*2				26,700	
			WV "m.6.0107b" (50,2+31,8+8,2+1,8+0,6)*2+0,6*4*4,5-2,35*2-0,9*2-1,7-2,5-2,6-0,9-2,6*2-1,6-5,4+0,3*2+0,1*2*10				164,400	
900	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	36,233	290,10	10 511,19	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612101					
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-4.NP, techn. zpr., tabulky podlah					
			WV Podlahy ozn. K					
			WV 1.PP					
			WV "m.6.0130a" 21,7+6,325*0,1+3,4*0,2*2				23,693	
			WV 1.NP					
			WV "m.6.103a" 2,4*5,0+2,7*0,2				12,540	
901	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	534,479	476,94	254 914,41	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612109					
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-4.NP, techn. zpr., tabulky podlah					
			WV - nátěry podlah a soklíků, protiskluz R10					
			WV Podlahy ozn. B - B01, B11, B16, B21 - B31					
			WV 2.PP					
			WV "m.6.0201a.b" (18,1+20,3+1,4*2+0,3*2+0,45*2)*2*0,1				183,460	
			WV "m.6.0202" 11,8+1,0*0,2+2,85+4,1)*2*0,1				13,390	
			WV "m.6.0203" 11,8+1,0*0,2+2,85+4,1)*2*0,1				13,390	
			WV "m.6.0204" 10,1+1,0*0,2+2,85+4,1)*2*0,1				11,650	
			WV "m.6.0205" 36,6+0,9*0,15+2,0+1,55*(0,25+0,26)*2				40,316	
			WV "m.6.0206" 23,4+0,8*0,15+13,5*2+1,75*0,1				26,395	
			WV 1.PP					
			WV "m.6.0113" 0,7				0,700	
			WV "m.6.0116" 10,2				10,200	
			WV "m.6.0117a" 6,7				6,700	
			WV "m.6.V01" 9,3+3,65+3,1)*2*0,1				10,650	
			WV "m.6.V02" 3,4+1,8+1,875)*2*0,1				4,135	
			WV "m.6.V03" 9,3+3,65+3,1)*2*0,1				10,650	
			WV "m.6.S01" 4,2+2,65+1,95)*2*0,1				5,120	
			WV "m.6.S02" 2,2+1,075+1,875)*2*0,1				2,790	
			WV "m.6.S03" 4,2+2,65+1,95)*2*0,1				5,120	
			WV 1.NP					
			WV "m.6.127" 5,1				5,100	
			WV "m.6.132" 71,4+1,0*0,2+4,1*0,4+9,135+7,75+0,45*2)*2*0,1				76,797	
			WV 2.NP					
			WV "m.6.221a" 7,1				7,100	
			WV "m.6.221b" 4,2+1,0*0,156				4,356	
			WV "m.6.222" 6,1+0,9*0,25				6,325	
			WV 3.NP					
			WV "m.6.323" 12,5				12,500	
			WV "m.6.327" 67,0+1,5*0,2+11,15+7,25+1,65)*2*0,1				71,310	
			WV 4.NP					
			WV "m.6.431" 6,1+0,9*0,25				6,325	
902	K	777612-R1	Pružná izolace písek - bandaž šife 200 mm vložena do styku podlahy-zeď	m	254,670	211,43	53 844,88	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-4.NP, techn. zpr., tabulky podlah					
			WV - nátěry podlah a soklíků					
			WV Podlahy ozn. B11, B16, B21					
			WV 2.PP					
			WV "m.6.0201a.b" (18,1+20,3+1,4*2+0,3*2+0,45*2)*2				87,200	
			WV "m.6.0202" (2,85+4,1)*2				13,900	
			WV "m.6.0203" (2,85+4,1)*2				13,900	
			WV "m.6.0204" (2,65+4,1)*2				13,500	
			WV "m.6.0205" (23,5+1,55+0,9+1,0)*2				50,300	
			WV 1.NP					
			WV "m.6.132" (9,135+7,75+0,45*2)*2				35,570	
			WV 3.NP					
			WV "m.6.327" (11,25+7,25+1,65)*2				40,300	
903	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	570,712	181,93	103 829,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783933151					
			WV "Viz.poz.6.777612101" 36,233				36,233	
			VV "Viz.poz.6.777612109" 534,479				534,479	
904	K	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m	%	0,930	5 590,10	5 198,79	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777204					
			D 781 Dokončovací práce - obklady				6 556 937,70	
905	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	257,630	590,03	152 009,43	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474112					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Epoxidový lepidlo pro vložení do dutin povrchových úřevy.					
906	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	309,156	349,20	107 957,28	CS ÚRS 2023 01
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			WV Obklad 300x300 mm - rektifikovaný					
			WV 1.PP					
			WV "m.6.0132" (1,8*2+2,3+0,15)*4,465-0,8*2,1				25,333	
			WV "m.6.0133" (1,8*2+1,175)*4,465-0,7*2,1*2				16,594	
			WV "m.6.0134" (1,45*2+1,0)*4,465-0,7*2,1				15,944	
			WV 1.NP					
			WV "m.6.105" (2,3+1,8*2+0,15)*3,76-0,8*2,1				21,068	
			WV "m.6.106" (2,3+1,8*2+0,15)*3,76-0,8*2,1				21,068	
			WV "m.6.136" (1,7*2+1,7)*3,76-0,7*2,1				17,706	
			WV "m.6.137" (1,7*2+1,025)*3,76-0,7*2,1*2				13,698	
			WV "m.6.138" (1,55*2+4,9)*3,76-0,7*2,1				28,610	
			WV "m.6.139" (1,7*2+1,025)*3,76-0,7*2,1*2				13,698	
			WV "m.6.140" (1,55*2+0,9)*3,76-0,7*2,1				13,570	
			WV "m.6.141" (1,7*2+1,7)*3,76-0,7*2,1				17,706	
			WV 3.NP					
			WV "m.6.344" (1,825*2+2,15+0,15)*3,79-0,9*2,1				20,661	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			WV 4.NP					
			WV "m.6.403:" (2,225*2+1,075)*3,79-0,7*2,1*2			18,000		
			WV "m.6.404:" (1,5*2+1,075)*3,79-0,7*2,1			13,974		
			WV 257,63*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			309,156		
907	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	434,314	590,03	256 258,29	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://jednotku.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474113					
			PSC Poznámka k souboru cen: f. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
908	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	477,745	276,82	132 249,37	CS ÚRS 2023 01
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			WV Obklad 200x400 mm					
			WV 1.PP					
			WV "m.6.0105:" (1,65+0,9)*3,885			9,907		
			WV "m.6.0106:" 0,9*3,885			3,497		
			WV "m.6.0109:" (2,5+1,8)*3,885			16,706		
			WV "m.6.0110:" 0,9*3,885			3,497		
			WV "m.6.0120:" (2,0+0,6)*0,6			1,560		
			WV "m.6.0121:" (2,6+1,7+0,6)*0,6			2,940		
			WV "m.6.0122:" (2,0+0,6)*0,6			1,560		
			WV "m.6.0126:" 0,95*4,465			4,242		
			WV "m.6.0127:" 0,9*4,465			4,019		
			WV "m.6.0141:" 1,925*4,465			8,595		
			WV "m.6.0142:" 3,925*4,465			17,525		
			WV "m.6.0143:" 3,9*4,465			17,414		
			WV 1.NP					
			WV "m.6.107:" (1,8+0,6)*0,6			1,440		
			WV "m.6.112:" 1,325*3,76			4,982		
			WV "m.6.113:" 3,9*3,76			14,664		
			WV "m.6.114:" 1,4*3,76			5,264		
			WV "m.6.115:" 1,525*3,76			5,734		
			WV "m.6.116:" 3,9*3,76			14,664		
			WV "m.6.144:" 5,05*3,76			18,988		
			WV "m.6.146:" 1,4*3,76			5,264		
			WV 2.NP					
			WV "m.6.205:" 1,3*2*3,79			9,854		
			WV "m.6.206:" 0,9*3,79			3,411		
			WV "m.6.207:" 1,35*3,79			5,117		
			WV "m.6.208:" 1,0*3,79			3,790		
			WV "m.6.210:" (2,4+2,95)*3,79			20,277		
			WV "m.6.212a:" (0,9+0,45)*2*1,5			4,050		
			WV "m.6.212b:" (0,45+1,3+2,8)*0,6			2,730		
			WV "m.6.256:" 1,8*3,79			6,822		
			WV "m.6.257:" 4,85*3,79			18,382		
			WV 3.NP					
			WV "m.6.309:" 1,45*3,79			5,496		
			WV "m.6.310:" 1,2*3,79			4,548		
			WV "m.6.311:" 1,225*3,79			4,643		
			WV "m.6.312:" (3,0+0,6)*0,6			2,160		
			WV "m.6.319:" 2,25*3,79			8,528		
			WV "m.6.320:" 1,275*3,79			4,832		
			WV "m.6.321:" 3,9*3,79			14,781		
			WV "m.6.334a:" (2,225+2,95+0,15*2)*3,79			20,750		
			WV "m.6.337:" 1,15*3,79			4,359		
			WV "m.6.343:" (1,825+0,15)*3,79			7,485		
			WV 4.NP					
			WV "m.6.406:" (2,175+2,4)*3,79			17,339		
			WV "m.6.407:" (0,8*2+0,9)*1,5			3,150		
			WV "m.6.408:" (0,8+1,3+3,0)*0,6			2,940		
			WV "m.6.412:" 1,025*3,79			3,885		
			WV "m.6.413:" 0,95*3,79			3,601		
			WV "m.6.414:" 1,2*3,79			4,548		
			WV "m.6.423:" 0,9*3,79			3,411		
			WV "m.6.424:" 8,0*3,79			30,320		
			WV "m.6.425:" 3,675*3,79-0,7*2,1			12,458		
			WV "m.6.433:" 1,3*3,79			4,927		
			WV "m.6.436:" 1,325*3,79			5,022		
			WV "m.6.437:" 6,1*3,79			23,119		
			WV "m.6.461:" 1,35*3,79			5,117		
			WV 434,314*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			477,745		
909	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 728,279	590,03	1 019 736,46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://jednotku.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
			PSC Poznámka k souboru cen: f. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
910	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1 901,107	220,28	418 775,85	CS ÚRS 2023 01
			WV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			WV Obklad 200x200 mm					
			WV 1.PP					
			WV "m.6.0105:" (1,925+4,0)*2*3,885-0,7*2,1*2-(1,65+0,9)*3,885			33,191		
			WV "m.6.0106:" (0,9+1,35*2)*3,885-0,7*2,1			12,516		
			WV "m.6.0109:" (2,825+4,0+0,2)*2*3,885-0,7*2,1*2-(2,5+1,8)*3,885			34,939		
			WV "m.6.0110:" (0,9+1,35*2)*3,885-0,7*2,1			12,516		
			WV "m.6.0111:" (6,35+6,275)*2*3,885-1,1*2,1			95,786		
			WV "m.6.0112a:" (3,33+1,8)*2*3,885-1,4*2,1*2-0,9*2,1			32,090		
			WV "m.6.0112b:" (5,245+6,225)*2*3,885-1,4*2,1*1,1*2,1-0,98*2,14			81,775		
			WV "m.6.0114:" (2,95+8,125+0,3)*2*3,885-1,4*2,1*2			82,504		
			WV "m.6.0117b:" (1,5+1,875)*2*3,885-0,7*2,1			25,531		
			WV "m.6.0125:" (2,0+1,225)*2*4,465-0,7*2,1			27,329		
			WV "m.6.0126:" (0,85+1,775)*2*4,465-0,7*2,1*2			17,153		
			WV "m.6.0127:" (0,9+1,625)*2*4,465-0,7*2,1			17,060		
			WV "m.6.0141:" (1,95*2+1,925)*4,465-0,7*2,1*3			21,599		
			WV "m.6.0142:" (3,925+1,6)*2*4,465-0,7*2,1			30,343		
			WV "m.6.0145:" (3,9+1,45*2)*4,465-0,7*2,1			28,892		
			WV 1.NP					
			WV "m.6.109:" (0,9+0,6)*1,5			2,250		
			WV "m.6.110:" 2,45*0,6			1,470		
			WV "m.6.111:" (1,0+0,2)*1,5			1,800		
			WV "m.6.112:" (1,325+1,875)*2*3,76-0,7*2,1*3			14,672		
			WV "m.6.113:" (3,9+1,725)*2*3,76-0,7*2,1			26,166		
			WV "m.6.114:" (1,4+1,875)*2*3,76-0,7*2,1			17,894		
			WV "m.6.115:" (2,0*2+1,525)*3,76-0,7*2,1*2			17,834		
			WV "m.6.116:" (3,9+1,675)*2*3,76-0,7*2,1			25,790		
			WV "m.6.117a:" (1,725+1,825)*2*3,76-0,9*2,1			25,016		
			WV "m.6.117b:" (2,15+1,825)*2*3,76-0,9*2,1			28,002		
			WV "m.6.118:" (4,175+6,273)*2*3,76-2,625*3,0+(2,625+3,0*2)*0,3-0,9*2,1-0,98*2,14+(0,98+2,14*2)*0,25			70,609		
			WV "m.6.144:" (3,7+5,3)*2*3,76-2,625*3,0+(2,625+3,0*2)*0,3-0,9*2,1-5,05*3,76			41,515		
			WV "m.6.146:" (2,65*2+1,4)*3,76-0,7*2,1			23,722		
			WV 2.NP					
			WV "m.6.204:" (1,2+0,6)*0,6			1,080		
			WV "m.6.205:" 3,45*2*3,79-0,8*2,1			24,471		
			WV "m.6.206:" (0,9+2,05)*2*3,79-0,7*2,1			17,480		
			WV "m.6.207:" (1,35+2,2*2)*3,79-0,7*2,1*3			17,383		
			WV "m.6.208:" (1,0+2,05)*2*3,79-0,7*2,1			17,859		
			WV "m.6.210:" (2,4+2,95)*3,79-0,9*2,1			18,387		
			WV "m.6.214:" (0,8+2,1)*0,6			1,620		
			WV "m.6.220:" (2,75+7,075+0,45)*2*3,79-0,9*2,1			75,995		
			WV "m.6.233:" (1,9+2,75)*2*3,79-0,8*2,1			33,567		
			WV "m.6.255:" (1,3+0,6)*0,6			1,140		
			WV "m.6.256:" (1,8*2+3,5)*3,79-0,7*2,1-0,8*2,1			23,759		
			WV "m.6.257:" (4,85+1,65*2)*3,79-0,8*2,1			29,209		
			WV 3.NP					
			WV "m.6.309:" (2,9*2+1,45)*3,79-0,7*2,1			26,008		
			WV "m.6.310:" (1,2+1,7)*3,79-0,7*2,1*2			14,494		
			WV "m.6.311:" (1,225+1,7)*2*3,79-0,7*2,1			16,059		
			WV "m.6.313:" (2,45+0,6)*0,6			1,630		
			WV "m.6.319:" (2,25+2,5)*2*3,79-0,7*2,1			26,008		
			WV "m.6.320:" (1,725+1,71)*3,79-0,7*2,1*2-1,275*3,79			18,189		
			WV "m.6.321:" (3,9+1,55)*2*3,79-0,7*2,1			25,060		
			WV "m.6.328:" (3,3+3,0)*2*3,79-0,9*2,1			45,864		
			WV "m.6.334a:" (2,5+2,95+0,45)*2*3,79-0,8*2,1			43,042		
			WV "m.6.334b:" (2,225+2,95)*3,79-0,9*2,1			17,723		
			WV "m.6.337:" (2,775+1,35)*2*3,79-0,8*2,1-1,15*3,79			26,745		
			WV "m.6.343:" (1,825+2,125)*2*3,79-0,8*2,1			21,344		
			WV 4.NP					
			WV "m.6.406:" (2,175+2,4)*3,79-1,65*3,79			11,086		
			WV "m.6.408:" (0,8+2,0)*0,6			1,560		
			WV "m.6.412:" (1,025+1,575)*2*3,79-0,7*2,1			14,353		
			WV "m.6.413:" (0,95+2,05)*2*3,79-0,7*2,1			17,670		
			WV "m.6.414:" (1,2+2,05)*2*3,79-0,7*2,1*3			15,677		
			WV "m.6.415:" (1,85+2,425)*2*3,79-0,7*2,1			30,935		
			WV "m.6.417:" (1,25+1,925)*2*3,79-0,7*2,1			22,597		
			WV "m.6.423:" (1,3*2+0,9)*3,79-0,7*2,1			11,795		
			WV "m.6.424:" 1,05*2*3,79			7,959		
			WV "m.6.425:" (3,675+2,65+0,25)*2*3,79-0,8*3,79-0,7*2,1*2-3,675*3,79			29,938		
			WV "m.6.427:" (1,85+6,1)*2*3,79-0,9*2,1-0,8*2,1			56,691		
			WV "m.6.432:" (1,2+0,6)*0,6			1,080		
			WV "m.6.433:" (1,3+2,5)*2*3,79-0,7*2,1			22,407		
			WV "m.6.436:" (1,525*2+1,325)*3,79-0,7*2,1*2			13,641		
			WV "m.6.437:" (6,1*2+0,85)*3,79-0,7*2,1			48,369		
			WV "m.6.461:" (3,3*2+1,35)*3,79-0,9*2,1			28,341		
			WV 1728,279*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			1 901,107		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
911	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	94,692	1 278,40	121 054,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474120					
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. <i>Pokřivky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
912	M	5976_R11	obklad keramiký hladký 100x100 mm, rektifikovaný	m2	104,161	487,76	50 805,57	
Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.								
VV								
VV			1.PP					
VV			"m.č.0132" 2,15*4,465			9,600		
VV			"m.č.0133" 1,175*4,465			5,246		
VV			"m.č.0134" 1,0*4,465			4,465		
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.105" 2,15*3,76			8,084		
VV			"m.č.106" 2,15*3,76			8,084		
VV			"m.č.136" 2*3,76			7,520		
VV			"m.č.137" 1,025*3,76			3,854		
VV			"m.č.138" 4,9*3,76			18,424		
VV			"m.č.139" 1,025*3,76			3,854		
VV			"m.č.140" 0,9*3,76			3,384		
VV			"m.č.141" 1,7*3,76			6,392		
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.344" 2,02*3,79			7,656		
VV			.					
VV			4.NP					
VV			"m.č.403" 1,075*3,79			4,074		
VV			"m.č.404" 1,07*3,79			4,055		
VV			94,692*1,1 Přepočtené koeficientem množství			104,161		
913	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	334,379	590,03	197 293,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474153					
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. <i>Pokřivky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
914	M	59761008	obložba velkoformátová keramická sámrutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	417,974	449,90	188 046,50	CS ÚRS 2023 01
Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.								
VV								
VV			Portál výtahů - 600x600 mm - rektifikovaná					
VV								
VV			1.PP					
VV			"m.č.0103" (3,0+0,76)*3,1+5,54*3,885-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25			31,452		
VV			"m.č.0112b" 2,0*3,1-0,98*2,14+(0,98+2,14)*0,25			5,418		
VV			"m.č.0130b" (2,775+0,45)*3,1+5,85*4,465-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25			34,391		
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.103a" (3,075+0,76)*3,1+5,54*3,76-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,8*2,1			29,312		
VV			"m.č.118" 2,225*3,1-0,98*2,14+(0,98+2,14)*0,25			6,115		
VV			"m.č.131" (3,0+0,76)*3,1+5,54*3,76-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,8*2,1			29,079		
VV								
VV			2.NP					
VV			"m.č.203" (4,5+0,76)*3,1+5,54*3,79-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,8*2,12			32,215		
VV			"m.č.224" (3,075+0,76)*3,1+5,54*3,79-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,8*2,1			29,478		
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.302" (2,775+0,76)*3,1+5,54*3,79-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,8*2,1			28,548		
VV			"m.č.322" 5,525*3,1-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,9*2,1			13,510		
VV			"m.č.324" (2,625+0,76)*3,1+5,54*3,79-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,9*2,1			27,873		
VV								
VV			4.NP					
VV			"m.č.402" (3,375+0,76+0,3+5,54)*3,1-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25			29,195		
VV			"m.č.405" 5,15*3,1-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,9*2,1			12,348		
VV			"m.č.429" (3,075+6,3)*3,1-1,48*2,14+(1,48+2,14)*0,25-0,9*2,1			25,445		
VV			334,379*1,25 Přepočtené koeficientem množství			417,974		
915	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2 441,077	590,03	1 440 308,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154					
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. <i>Pokřivky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
916	M	59761007	obložba velkoformátová keramická sámrutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	2 807,239	377,62	1 060 069,59	CS ÚRS 2023 01
Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.								
VV								
VV			Obklad 300x600 mm - rektifikovaný					
VV			1.NP					
VV			"m.č.119" (3,75+3,575+0,15)*3,76-3,625*3,0+(3,625+3,0)*0,3			20,119		
VV			"m.č.120" (3,425+5,15)*3,76-2,56*3,0+(2,56+3,0)*0,3			27,130		
VV			"m.č.121" (2,15+2,6)*3,76			27,636		
VV			"m.č.122" (2,15+2,47)*3,76			26,658		
VV			"m.č.123a,123b" (4,875+5,15)*2*3,76-3,925+0,275+4,05+3,925)*3,76+(2,4+0,1)*2*1,5+4,05*1,5			43,185		
VV			"m.č.124" (14,305+16,5)*2*3,76-(2,56+3,84)*2-6,4)*3,0+(2,56+3,84)*2+6,4+3,0)*3,1-4*2,1-0,9*2,1*2			271,686		
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.217" (2,95+2,2+0,8)*2*3,79-0,9*2,1			43,211		
VV			"m.č.219" (2,45+2,3)*2*3,79-0,9*2,1			34,115		
VV			"m.č.228" (2,0+2,825)*2*3,79-0,7*2,1*2			33,534		
VV			"m.č.229" (0,9+1,45)*2*3,79-0,7*2,1			16,343		
VV			"m.č.230,234" (9,6+8,575+1,7)*2*3,79-1,3*2,1*2+(1,3+2,1)*2*0,2			128,509		
VV			(2,525+3,0)*2+5,525+3,3+2,0)*0,2-0,7*2,1-1,35*3,79					
VV			"m.č.231" (1,7+1,65)*2*3,79-0,7*2,1*2			22,453		
VV			"m.č.232" (1,55+0,95)*2*3,79-0,7*2,1			17,480		
VV			"m.č.235" (2,275+2,745)*2*3,79-1,0*2,2+0,8*2,1			34,172		
VV			"m.č.236" (5,625+5,675+1,77)*3,79-1,0*2,2-1,3*2,1*2+(1,3+2,1)*2*0,2*2+(1,0+2,2)*0,1-0,8*2,1*2+(0,8+2,1)*2*0,2*2			82,785		
VV			"m.č.237" (3,425+2,75)*2*3,79-1,3*2,1+(1,3+2,1)*2*0,2			45,177		
VV			"m.č.238,239" (3,25+5,15+0,325)*2*3,79-0,8*2,1*2			62,776		
VV			"m.č.240" (3,625+3,275)*2*3,79-0,8*2,1-3,125*2,0+(3,125+2,0)*2*0,2			45,797		
VV			"m.č.241" (1,25+3,25)*2*3,79-1,35*2,1			38,855		
VV			"m.č.243" (1,5+2,75)*2*3,79-0,8*2,1			30,535		
VV			"m.č.246" (1,5+2,75)*2*3,79-0,8*2,1			30,535		
VV			"m.č.248" (1,5+2,75)*2*3,79-0,8*2,1			30,535		
VV			"m.č.250" (1,5+2,75)*2*3,79-0,8*2,1			30,535		
VV			"m.č.252" (1,5+2,85)*2*3,79-0,8*2,1			31,293		
VV			"m.č.254" (2,725+2,55)*2*3,79-0,8*2,1			38,305		
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.306" (2,8+1,6)*2*3,79-0,9*2,1			31,462		
VV			"m.č.308" (2,7+1,6)*2*3,79-0,9*2,1			30,704		
VV			"m.č.314" (3,4+3,75)*2*3,79-1,3*2,1*2+(1,3*2,1)*2*0,2-1,0*2,1+(1,0+2,1)*2*0,15			48,509		
VV			"m.č.315" (3,4+3,175)*2*3,79-1,0*2,1*2			40,724		
VV			3,175*2,0+(3,175+2,0)*0,2					
VV			"m.č.317a" (2,75+2,15)*2*3,79-0,9*2,1*2+(0,9+2,1)*0,2*15			34,127		
VV			"m.č.317b" (2,75+2,775)*2*3,79-0,9*2,1+0,8*2,1			38,310		
VV			"m.č.330" (7,2+8,575)*2*3,79-1,35*2,1+0,9*2,1-6,4)*2,0+(6,4+2,0)*0,2			104,130		
VV			"m.č.331" (2,7+2,6)*2*3,79-0,9*2,1			38,284		
VV			"m.č.332" (7,45+8,575)*2*3,79-1,35*2,1+0,9*2,1-6,562*2,0+(6,562+2,0)*0,2			105,733		
VV			"m.č.333" (3,475+2,25)*2*3,79-0,9*2,1			41,506		
VV			"m.č.335" (7,45+8,575)*2*3,79-1,35*2,1+0,9*2,1-6,562*2,0+(6,562+2,0)*0,2			105,733		
VV			"m.č.336" (2,7+2,6)*2*3,79-0,9*2,1			38,284		
VV			"m.č.338" 2,25*0,6			1,350		
VV			"m.č.341" 2*4*0,6			1,440		
VV			.					
VV			4.NP					
VV			"m.č.418,419a" (11,175+4,55)*2*3,79-(2,15+3,95+1,5+8,25+4,4)*3,79-3,2*2,0+(3,2+2,0)*0,2-0,9*2,1*3*2,1			54,299		
VV			"m.č.418b" (2,05+2,375)*2*3,79-0,9*2,1			31,652		
VV			"m.č.419b" (3,675+4,9)*2*3,79-3,95*3,79-3,29*2,0+(3,29+2,0)*0,2			44,506		
VV			"m.č.420" (3,75+2,725+1,3)*3,79-3,125*2,0+(3,125+2,0)*0,2			24,642		
VV			"m.č.421" (2,4+2,725)*2*3,79-2,1*2,0+(2,1+2,1)*0,2			26,772		
VV			"m.č.426" (2,225+3,825)*2*3,79-0,9*2,1			43,969		
VV			"m.č.436" (0,8+1,8+0,5)*0,6			1,860		
VV			"m.č.439" (3,15+1,75)*2*3,79-0,9*2,1			35,252		
VV			"m.č.440" (0,6*2+1,8)*0,6			1,800		
VV			"m.č.441" (3,15+1,25)*2*3,79-0,9*2,1			38,284		
VV			"m.č.442" (0,6*2+1,8)*0,6			1,800		
VV			"m.č.443" (1,5+2,65)*2*3,79-0,9*2,1			29,567		
VV			"m.č.444" (0,6*2+1,8)*0,6			1,800		
VV			"m.č.445" (1,5+2,65)*2*3,79-0,9*2,1			29,567		
VV			"m.č.446" (0,6*2+1,8)*0,6			1,800		
VV			"m.č.447" (1,5+2,65)*2*3,79-0,9*2,1			29,567		
VV			"m.č.448" (0,6*2+1,8)*0,6			1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.6.448" (1,5+2,65)*2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	WV		"m.6.450" (0,6*2+1,8)*0,6		1,800			
	WV		"m.6.451" (1,5+2,65)*2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	WV		"m.6.452" (0,6*2+1,8)*0,6		1,800			
	WV		"m.6.453" (1,5+2,65)*2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	WV		"m.6.454" (0,6*2+1,8)*0,6		1,800			
	WV		"m.6.455" (1,5+2,65)*2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	WV		"m.6.456" (0,75+1,8+0,45)*0,6		1,800			
	WV		"m.6.457" (1,5*2+2,65)*2*3,79-0,9*2,1		40,937			
	WV		"m.6.459" (0,75*2+1,8)*0,6		1,980			
	WV		2441,077*1,15 Přepočtená koeficientem množství		2 807,239			
917	K	781419191	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	286,517	84,87	24 316,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781419191					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV							
	WV		Obklad 100x100 mm					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0132" 2,15*4,465		9,600			
	WV		"m.6.0133" 1,175*4,465		5,246			
	WV		"m.6.0134" 1,0*4,465		4,465			
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.105" 2,15*3,76		8,084			
	WV		"m.6.106" 2,15*3,76		8,084			
	WV		"m.6.136" 2*3,76		7,520			
	WV		"m.6.137" 1,025*3,76		3,854			
	WV		"m.6.139" 1,025*3,76		3,854			
	WV		"m.6.140" 0,9*3,76		3,384			
	WV		"m.6.141" 1,1*3,76		6,392			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.344" 2,02*3,79		7,656			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.403" 1,075*3,79		4,074			
	WV		"m.6.404" 1,07*3,79		4,055			
	WV		.					
	WV		Obklad 200x200 mm					
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.109" (0,9+0,6)*1,5		2,250			
	WV		"m.6.110" 2,45*0,6		1,470			
	WV		"m.6.111" (1,0+0,2)*1,5		1,800			
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.204" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
	WV		"m.6.214" (0,6+2,1)*0,6		1,620			
	WV		"m.6.255" (1,3+0,6)*0,6		1,140			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.313" (2,45+0,6)*0,6		1,830			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.409" (0,6+2,0)*0,6		1,560			
	WV		"m.6.424" 1,05*2*3,79		7,959			
	WV		"m.6.432" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
	WV							
	WV		Obklad 200x400 mm					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0105" (1,65+0,9)*3,885		9,907			
	WV		"m.6.0108" 0,9*3,885		3,497			
	WV		"m.6.0110" 0,9*3,885		3,497			
	WV		"m.6.0120" (2,0+0,6)*0,6		1,560			
	WV		"m.6.0121" (2,6+1,7+0,6)*0,6		2,940			
	WV		"m.6.0122" (2,0+0,6)*0,6		1,560			
	WV		"m.6.0126" 0,85*4,465		4,242			
	WV		"m.6.0127" 0,9*4,465		4,019			
	WV		"m.6.0141" 1,925*4,465		8,595			
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.107" (1,8+0,6)*0,6		1,440			
	WV		"m.6.112" 1,325*3,76		4,982			
	WV		"m.6.114" 1,4*3,76		5,264			
	WV		"m.6.115" 1,525*3,76		5,734			
	WV		"m.6.146" 1,4*3,76		5,204			
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.205" 1,3*2*3,79		9,854			
	WV		"m.6.206" 0,9*3,79		3,411			
	WV		"m.6.207" 1,35*3,79		5,117			
	WV		"m.6.208" 1,0*3,79		3,790			
	WV		"m.6.212a" (0,9+0,45)*2*1,5		4,050			
	WV		"m.6.212b" (0,45+1,3+2,8)*0,6		2,730			
	WV		"m.6.256" 1,8*3,79		6,822			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.309" 1,45*3,79		5,496			
	WV		"m.6.310" 1,2*3,79		4,548			
	WV		"m.6.311" 1,225*3,79		4,643			
	WV		"m.6.312" (3,0+0,6)*0,6		2,160			
	WV		"m.6.319" 2,25*3,79		8,528			
	WV		"m.6.320" 1,275*3,79		4,832			
	WV		"m.6.337" 1,15*3,79		4,359			
	WV		"m.6.343" (1,825+0,15)*3,79		7,485			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.407" (0,6*2+0,9)*1,5		3,150			
	WV		"m.6.408" (0,6+1,3+3,0)*0,6		2,940			
	WV		"m.6.412" 1,025*3,79		3,885			
	WV		"m.6.413" 0,85*3,79		3,051			
	WV		"m.6.414" 1,2*3,79		4,548			
	WV		"m.6.423" 0,9*3,79		3,411			
	WV		"m.6.433" 1,3*3,79		4,927			
	WV		"m.6.436" 1,325*3,79		5,022			
	WV		"m.6.461" 1,35*3,79		5,117			
	WV		.					
	WV		Portál vřtáhu - 600x600 mm - rektifikovaná					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0112b" 2,0*3,1-0,98*2,14+(0,98+2,14*2)*0,25		5,418			
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.118" 2,225*3,1-0,98*2,14+(0,98+2,14*2)*0,25		6,115			
918	K	781494_R2	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem, D+M	m	132,615	231,10	30 647,33	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV							
	WV		Portál vřtáhu - 600x600 mm - rektifikovaná					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0103" 3,1+1,48+2,14*2		8,960			
	WV		"m.6.0112b" 0,98+2,14*2		5,260			
	WV		"m.6.0130b" 3,1+1,48+2,14*2		8,860			
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.103a" 3,1+1,48+2,14*2		8,960			
	WV		"m.6.118" 3,1+0,98+2,14*2		8,360			
	WV		"m.6.131" 3,1+1,48+2,14*2		8,860			
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.203" 3,1+1,48+2,14*2		8,960			
	WV		"m.6.224" 3,1+1,48+2,14*2		8,860			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.302" 3,1+1,48+2,14*2		8,860			
	WV		"m.6.322" 1,48+2,14*2		5,760			
	WV		"m.6.324" 3,1+1,48+2,14*2		8,860			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.402" 3,1+2+1,48+2,14*2		11,960			
	WV		"m.6.405" 1,48+2,14*2		5,760			
	WV		"m.6.429" 3,1+1,48+2,14*2		8,860			
	WV		.					
	WV		Obklad 300x300 mm - rektifikovaný					
	WV		Obklad 100x100 mm - rektifikovaný					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0132" 4,465		4,465			
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.105" 3,76		3,760			
	WV		"m.6.106" 3,76		3,760			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.344" 3,79		3,790			
919	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	590,037	144,56	85 295,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladůček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačků. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		"1.PP" 16*3,885		62,160			
	WV		"1.NP" 33*3,76+2,625*3+2,56*2+3,0*6+3,84+6,4		165,315			
	WV		"2.NP" 27*3,79+2,625*3,3+2,0*6+6,4		126,655			
	WV		"3.NP" 26*3,79+6,563*2,0*6+6,4		140,629			
	WV		"4.NP" 21*3,79+6,563*2,0*3,3,125		95,278			
920	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	119,410	145,54	17 378,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladůček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačků. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV							
	WV		Obklad 200x400 mm					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0120" (2,0+0,6)*2*0,6*2		6,400			
	WV		"m.6.0121" (2,6+1,7+0,6)*2*0,6*2		11,760			
	WV		"m.6.0122" (2,0+0,6)*2*0,6*2		6,400			
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.107" (1,8+0,6)*2*0,6*2		6,000			
	WV		"m.6.109" (0,9+0,6)*1,5*2		4,500			
	WV		"m.6.110" 2,45*2+0,6*2		6,100			
	WV		"m.6.111" (1,0+0,2)+1,5*2		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.204" (1,2+0,6)*2+0,6*2		4,800			
	WV		"m.č.212a" (0,9+0,45)*1,5*2		4,350			
	WV		"m.č.212b" (0,45+1,3+3,0)*2+0,6*2		10,300			
	WV		"m.č.214" (0,6+2,1)*2+0,6*2		6,600			
	WV		"m.č.255" (1,3+0,6)*2+0,6*2		5,000			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.312" (3,0+0,6)*2+0,6*2		8,400			
	WV		"m.č.313" (2,45+0,6)*2+0,6*2		7,300			
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.407" (0,6*2+0,9)*1,5*2		5,100			
	WV		"m.č.408" (0,6+1,3+3,0)*2+0,6*2		11,000			
	WV		"m.č.409" (0,6+2,0)*2+0,6*2		6,400			
	WV		"m.č.432" (1,2+0,6)*2+0,6*2		4,800			
921	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5 290,37	14,75	78 032,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495111 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje osobní souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	PSC							
	WV		"viz pol.č.781474112" 257,630		257,630			
	WV		"viz pol.č.781474113" 434,314		434,314			
	WV		"viz pol.č.781474115" 1728,279		1 728,279			
	WV		"viz pol.č.781474120" 94,692		94,692			
	WV		"viz pol.č.781474153" 334,379		334,379			
	WV		"viz pol.č.781474154" 2441,077		2 441,077			
922	K	771591162	Montáž profilu dilatční spáry koutové bez izolace dlažeb	m	198,350	147,51	29 258,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591162 Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	PSC							
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0117b" (1,5+1,975)*2+0,7		6,250			
	WV		"m.č.0125" (2,0+1,225)*2+0,7		5,750			
	WV		"m.č.0126" (0,95+1,775)*2+0,7*2		4,050			
	WV		"m.č.0127" (0,9+1,625)*2+0,7		4,350			
	WV		"m.č.0132" (1,8+2,3)*2+0,8		7,400			
	WV		"m.č.0133" (1,6+1,175)*2+0,7*2		4,150			
	WV		"m.č.0134" (1,45+1,0)*2+0,7		4,200			
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.105" (2,3+1,8)*2+0,8		7,400			
	WV		"m.č.106" (2,3+1,8)*2+0,8		7,400			
	WV		"m.č.115" (2,0+1,525)*2+0,7*2		5,650			
	WV		"m.č.116" (3,9+1,675)*2+0,7		10,400			
	WV		"m.č.117a" (1,725+1,625)*2+0,8		6,300			
	WV		"m.č.137" (1,7+1,025)*2+0,7*2		4,050			
	WV		"m.č.138" (1,55+4,9)*2+0,7		12,200			
	WV		"m.č.139" (1,7+1,025)*2+0,7*2		4,050			
	WV		"m.č.140" (1,55+0,9)*2+0,7		4,200			
	WV		.					
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.231" (1,7+1,65)*2+0,7*2		5,300			
	WV		"m.č.232" (1,55+0,95)*2+0,7		4,300			
	WV		"m.č.233" (1,9+2,75)*2+0,8		8,500			
	WV		.					
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.320" (1,725+1,7)*2+0,7*2		5,450			
	WV		"m.č.321" (3,9+1,55)*2+0,7		10,200			
	WV		"m.č.334a" (2,5+1,95+0,45)*2+0,8		11,000			
	WV		"m.č.337" (2,75+1,55)*2+0,8		7,650			
	WV		"m.č.344" (1,825+2,15)*2+0,9		7,050			
	WV		.					
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.403" (2,225+1,075)*2+0,7*2		5,200			
	WV		"m.č.404" (1,5+1,075)*2+0,7		4,450			
	WV		"m.č.415" (1,85+2,425)*2+0,7		7,850			
	WV		"m.č.417" (1,25+1,925)*2+0,7		5,650			
	WV		"m.č.436" (1,525+1,325)*2+0,7*2		4,300			
	WV		"m.č.437" (6,1+0,95)*2+0,7		13,400			
923	M	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplnků	m	208,268	295,02	61 443,23	
	WV		198,350. Přesun hmot procentní na položku		208,388			
924	K	634111114	Obvodová dilatace průžnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	198,350	442,52	87 773,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634111114 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		"viz pol.č.771591162" 198,35		198,350			
925	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	396,700	49,17	19 505,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115 Pozvánka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezových obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nacenění použitelné jiného náteru než řezových. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	PSC							
	WV		Z obou stran					
	WV		"viz pol.č.771591162" 198,35*2		396,700			
926	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	2 133,765	344,19	734 420,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495116 Pozvánka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezových obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nacenění použitelné jiného náteru než řezových. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	PSC							
	WV		Vnitřní roh					
	WV		"1.PP" 48*3,885+37*4,465+4*0,6		354,085			
	WV		"1.NP" 95*3,76+0,6*2+1,6*2		361,400			
	WV		"2.NP" 125*3,79+0,6*4+1,5		477,650			
	WV		"3.NP" 116*3,79+0,6*2		440,840			
	WV		"4.NP" 131*3,79+0,6*3+1,5		499,790			
927	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v obkladech v přes 24 do 36 m	%	3,870	63 126,39	244 299,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781204					
D	783		Dokončovací práce - natěry				11 467,70	
928	K	783826605	Hydroizobazní transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, parochy z desek	m2	163,102	70,31	11 467,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826605 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F, Pohledy a Tech.zpr., Podrobný popis viz PD - Státní avistých konstrukcí					
	WV		.					
	WV		Změřeno v programu AutoCAD					
	WV		.					
	WV		- nástřik ve dvou vrstvách					
	WV		Skladba W8					
	WV		"sloup" 2*3,14*0,25*6,55		10,284			
	WV		"andlický dvorek" (3,27*2+21,5)*14,95+0,35+0,15)		152,818			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 482 791,12	
929	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 537,939	24,67	37 940,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., Viz Státní konstrukcí					
	WV		Nátěr N6					
	WV		Strovy a podlahy					
	WV		"m.č.0202" 13,5		13,500			
	WV		"m.č.0203" 13,5		13,500			
	WV		"m.č.0204" 4,23		4,230			
	WV		"spojovací chodba" 14,26*1,75		24,955			
	WV		"kanál" 20,75*1,55		32,163			
	WV		Šachty					
	WV		"m.č.V01" 9,3*2		18,600			
	WV		"m.č.V02" 3,4*2		6,800			
	WV		"m.č.V03" 9,3*2		18,600			
	WV		"m.č.V04" 9,3*2		18,600			
	WV		"m.č.S01" 4,2*2		8,400			
	WV		"m.č.S03" 4,2*2		8,400			
	WV		.					
	WV		Stěry					
	WV		2.PP					
	WV		"Spojovací chodba" (14,26+1,75)*2*2,1		67,242			
	WV		"kanál" (20,75+1,55)*2*1,79		79,834			
	WV		"m.č.0202" (6,775+1,975)*2*3,265		57,138			
	WV		"m.č.0203" (6,775+1,975)*2*3,265		57,138			
	WV		"m.č.0204" (1,8+2,35)*2*3,265		27,100			
	WV		Šachty					
	WV		"m.č.V01" (2,65+3,1)*2*23,765+1,48*2,14*5		257,462			
	WV		"m.č.V02" (1,8+1,875)*2*11,43+0,98*2,14*2		79,816			
	WV		"m.č.V03" (2,65+3,1)*2*23,765+1,48*2,14*5		374,623			
	WV		"m.č.V04" (2,65+3,1)*2*23,765+1,48*2,14*2		100,616			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "m.6.501:" (2,65+1,95)*2*11,54+(2,65+2,7)*2*7,84		190,056			
			WV "m.6.503:" (2,65+1,95)*2*9,665		79,166			
930	K	783827401	Krycí dvoudobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 537,939	94,82	145 827,38	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827401					
931	K	784171001	Ošepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	2 224,594	5,29	11 768,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171001					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Zřetelně lze stanovit ve výši 5%.					
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			WV Venkovní otvory					
			WV 1.PP					
			WV (3,84+2,5)*2*2+(1,28+2,5)*2*5+(3,425+0,9)*2+(5,95+3,935)*2+		138,580			
			WV (6,4+2,5)*2+(1,6+2,2)*2*3+(1,1+2,1)*2					
			WV 1.NP					
			WV (2,56+3,0)*2*4+(2,625+3,0)*2*5+(3,84+3,0)*2*2+(1,0+2,17)*2+		170,020			
			WV (0,9+2,6)*2*4+(1+3,355)*2+(3,84+3,0)*2					
			WV (6,4+3,0)*2+(1,313+2,0)*2*2+(3,55+3,0)*2+(2,04+3,0)*2+(4,95		71,842			
			WV +3,355)*2					
			WV 2.NP					
			WV (6,4+2,0)*2*4+(6,563+2,0)*2*4+(0,9+2,6)*2*2+(3,425+2,6)*2*2		211,554			
			WV +(2,525+2,0)*2*3+(3,3+2,0)*2					
			WV 3.NP					
			WV (6,4+2,0)*2*4+(6,563+2,0)*2*4+(1,7+1,0)*2+(0,9+2,6)*2*3+(3,3		202,854			
			WV +2,0)*2+(2,525+2,0)*2*2+(3,425+2,6)*2					
			WV 4.NP					
			WV (6,4+2,0)*2*5+(6,563+2,0)*2*4+(0,9+2,6)*2*2+(3,425+2,6)*2*2		226,804			
			WV +(2,525+2,0)*2*4					
			WV 5.NP					
			WV (0,8+2,2)*2		6,000			
			WV Vnitřní stěny					
			WV 1.PP					
			WV ((1,8+3,885)*2+(6,325+4,465)*2+(1,775+4,465)*2+(0,775+4,46		111,820			
			WV 5)*2)*2					
			WV 1.NP					
			WV ((4,95+1,0+2,1+1,375+3,95+1,65+12,975+1,375+2,775+7,325+		499,780			
			WV 3,65+3,425+2,15+3,925+4,0+0,35+4,05)*2+3,76*17*2)*2					
			WV 2.NP					
			WV ((2,55+7,225+3,425)*2+3,79*3)*2+(2,1+2,2)*2*2		115,480			
			WV 3.NP					
			WV ((2,1*2+2,9+3,475+3,425*2+2,6)*2+3,79*7*2)*2		186,220			
			WV 4.NP					
			WV ((4,725+1,65+6,275+4,15+1,5+6,375+2,15*2+3,425)*2+3,79*9*		283,640			
			WV 2)*2+(2,2+2,2)*2*2					
932	M	581248380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	2 335,824	1,32	3 083,29	CS ÚRS 2023 01
			WV 2,224,594*1,05 Připočtené koeficientem množství		2 335,824			
933	K	784171101	Zakrytí vnitřních podláh včetně podběžného odkrytí	m2	3 750,000	2,76	10 350,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Zřetelně lze stanovit ve výši 5%.					
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			WV 3750,0		3 750,000			
934	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	1 786,749	3,68	6 575,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Zřetelně lze stanovit ve výši 5%.					
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			WV Venkovní otvory					
			WV 1.PP					
			WV 3,84*2,5*2+1,28*2,5*5+3,425*0,9+5,95*3,935+6,4*2,5+1,6*2,2*		90,566			
			WV 3+1,1*2,1					
			WV 1.NP					
			WV 2,56*3,0*4+2,625*3,0*5+3,84*3,0*2+1,0*2,17+0,9*2,6*4,1*3,35		180,750			
			WV +5*3,84*3,0+6,4*3,0+1,313*2,0*2+3,55*3,0+2,04*3,0+4,95*3,35					
			WV 5					
			WV 2.NP					
			WV 6,4*2,0*4+6,563*2,0*4+0,9*2,6*2+3,425*2,6*2+2,525*2,0*3+3,3		147,944			
			WV *2,0					
			WV 3.NP					
			WV 6,4*2,0*4+6,563*2,0*4+1,7*1,0+0,9*2,6*3+3,3*2,0+2,525*2,0*2		138,029			
			WV +3,425*2,6					
			WV 4.NP					
			WV 6,4*2,0*5+6,563*2,0*4+0,9*2,6*2+3,425*2,6*2+2,525*2,0*4		159,194			
			WV 5.NP					
			WV 0,8*2,2		1,760			
			WV Vnitřní stěny					
			WV 1.PP					
			WV (1,8*3,885+6,325*4,465+1,775*4,465+0,775*4,465)*2		93,240			
			WV 1.NP					
			WV (4,95+1,0+2,1+1,375+3,95+1,65+12,975+1,375+2,775+7,325+		458,908			
			WV 3,65+3,425+2,15+3,925+4,0+0,35+4,05)*3,76*2					
			WV 2.NP					
			WV (2,55+7,225+3,425)*3,79*2+2,1*2,2*2		109,296			
			WV 3.NP					
			WV (2,1*2+2,9+3,475+3,425*2+2,6)*3,79*2		151,790			
			WV 4.NP					
			WV (4,725+1,65+6,275+4,15+1,5+6,375+2,15*2+3,425)*3,79*2+2,2		255,272			
			WV *2,2*2					
935	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací II 25µ 4x5m	m2	5 813,586	3,01	17 498,89	CS ÚRS 2023 01
			WV 5536,749*1,05 Připočtené koeficientem množství		5 813,586			
936	K	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	960,108	15,49	14 872,07	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211063					
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			WV 1.PP					
			WV "m.6.0131:" 8,3*4,465		37,060			
			WV "m.6.0137:" 4,55*4,465		20,316			
			WV 1.NP					
			WV "m.6.103b,104:" 3,0*3,76		11,280			
			WV "m.6.107:" 5,0*3,76		18,800			
			WV "m.6.108:" 4,6*3,76		17,296			
			WV "m.6.111:" 4,05*3,76		15,228			
			WV "m.6.145:" 3,75*3,76		14,100			
			WV 2.NP					
			WV "m.6.204:" 3,325*3,79		12,602			
			WV "m.6.211:" 7,475*3,79		28,330			
			WV "m.6.213:" (7,625+2,45)*2*3,79-7,225*3,79		50,502			
			WV "m.6.214:" 4,93*3,79		18,571			
			WV "m.6.216:" 4,575*3,79		17,339			
			WV "m.6.218:" 4,625*3,79		17,529			
			WV "m.6.242:" 5,875*3,79		22,266			
			WV "m.6.245:" 5,875*3,79		22,266			
			WV "m.6.247:" 5,725*3,79		21,698			
			WV "m.6.249:" 5,875*3,79		22,266			
			WV "m.6.251:" 5,725*3,79		21,698			
			WV "m.6.253:" 5,875*3,79		22,266			
			WV "m.6.258:" 6,725*3,79		25,488			
			WV "m.6.259:" 5,475*3,79		20,750			
			WV 3.NP					
			WV "m.6.304:" 3,475*3,79		13,170			
			WV "m.6.305:" 5,325*3,79		20,182			
			WV "m.6.307:" 5,525*3,79		20,940			
			WV "m.6.313:" (3,25+0,125)*3,79		12,791			
			WV "m.6.339:" (1,575+1,825)*3,79		12,886			
			WV "m.6.342:" 4,05*3,79		15,350			
			WV 4.NP					
			WV "m.6.405:" (7,475+7,075)*3,79		55,145			
			WV "m.6.409:" 4,9*3,79		18,571			
			WV "m.6.410:" (6,275+2,45*2)*3,79		42,353			
			WV "m.6.434:" 5,875*3,79		21,508			
			WV "m.6.435:" 3,775*3,79		14,307			
			WV "m.6.438:" (4,575+0,8)*3,79		20,371			
			WV "m.6.440:" (4,575+0,8)*3,79		20,371			
			WV "m.6.442:" 5,975*3,79		22,645			
			WV "m.6.444:" 5,975*3,79		22,645			
			WV "m.6.448:" 5,975*3,79		22,645			
			WV "m.6.450:" 5,975*3,79		22,645			
			WV "m.6.452:" 5,975*3,79		22,645			
			WV "m.6.454:" 4,675*3,79		17,718			
			WV "m.6.456:" 4,675*3,79		17,718			
			WV "m.6.459:" 5,7*3,79		21,603			
			WV "m.6.460:" 5,7*3,79		21,603			
937	K	78421-R1a	Nátěr N1a - Vodorozpuštní dvousložkový epoxidový nátěr, 1x penetrace, 1x základní nátěr ředěný, 2x vrchní nátěr nereděný, D+M	m2	538,424	491,69	264 737,70	
			WV Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			WV stěny					
			WV 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.6.125" (2,81+1,65)*2*3,76		33,539			
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.215" (3,712+4,575)*2*3,79		62,815			
	WV		"m.6.225" (1,9+2,75)*2*3,79		35,247			
	WV		"m.6.226" (2,0+2,1)*2*3,79		31,078			
	WV		"m.6.227" (2,0+2,4)*2*3,79		33,352			
	WV							
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.318" (2,525+3,85)*2*3,79		48,323			
	WV		"m.6.329" (5,85+2,95+0,45)*2*2*3,79		73,526			
	WV							
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.411" (3,375+4,625)*2*3,79-3,19*2,0+4,0		58,260			
	WV		"m.6.416" 2,575*4*3,79		39,037			
	WV		"m.6.418,419a" (11,175+4,55)*2*3,79-		84,399			
	WV		(2,15+3,95+1,5+3,625+2,4)*3,79-3,2*2,0+4,0*6					
	WV		"m.6.418c" (3,2+1,925)*2*3,79		38,848			
938	K	78421-R1b	Nátěr N1b - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.odoru za mokra 1, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	5 673,384	188,22	1 067 844,34	
	WV		Viz. PO stavební č.651 - výkresy půdorysu zskladů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV							
	WV		SDK svistá těla					
	WV		"m.6.0103" 3,55*0,715		2,538			
	WV		"m.6.0130b" 3,55*1,251		4,441			
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.103a" 3,55*0,735		2,609			
	WV		"m.6.131" 3,55*0,665		2,361			
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.203" 3,55*0,665		2,361			
	WV		"m.6.204" 1,1*0,35		0,385			
	WV		"m.6.211" 3,65*0,3		1,095			
	WV		"m.6.216" 2,45*0,35		0,858			
	WV		"m.6.218" 2,05*0,35		0,718			
	WV		"m.6.224" 3,55*0,665		2,361			
	WV		"m.6.234" 3,5*0,35		1,225			
	WV		"m.6.242" 2,025*0,35		0,709			
	WV		"m.6.245" 1,825*0,35		0,639			
	WV		"m.6.247" 1,625*0,35		0,569			
	WV		"m.6.249" 1,7*0,35		0,595			
	WV		"m.6.251" 1,675*0,35		0,586			
	WV		"m.6.253" 1,6*0,35		0,560			
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.302" 3,55*0,665		2,361			
	WV		"m.6.324" 3,55*0,665		2,361			
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.402" 3,55*0,665		2,361			
	WV		"m.6.405" 3,55*0,3		1,065			
	WV		"m.6.438" 2,425*0,35		0,849			
	WV		"m.6.440" 1,875*0,35		0,586			
	WV		"m.6.442" 1,625*0,35		0,569			
	WV		"m.6.444" 1,675*0,35		0,586			
	WV		"m.6.446" 1,7*0,35		0,595			
	WV		"m.6.448" 1,675*0,35		0,586			
	WV		"m.6.450" 1,7*0,35		0,595			
	WV							
	WV		stěny					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0115" (10,22+1,8)*2*3,885-1,8*3,885+4,0		160,332			
	WV		"m.6.0120" (4,75+5,725)*2*4,465-3,84*2,5+4,0		87,942			
	WV		"m.6.0121" (4,38+6,675+0,6)*2*4,465		104,079			
	WV		"m.6.0122" (5,22+5,0)*2*4,465-3,84*2,5+4,0		85,665			
	WV		"m.6.0123" (1,32*2*3,1)*2*4,465		51,258			
	WV		"m.6.0124" (1,625*2+3,1)*2*4,465		56,706			
	WV		"m.6.0130a" (6,325+3,433)*2*4,465		87,139			
	WV		"m.6.0131" (10,51+9,625)*2*4,465-(0,775+1,775)*3,1-		178,551			
	WV		(2,46+1,28)*2,5+4,0*4					
	WV		"m.6.0138" (2,09+3,725)*2*4,465		42,596			
	WV		"m.6.0139" (1,6+2,25)*2*4,465		34,381			
	WV		"m.6.0140" (3,0+2,375)*2*4,465		47,999			
	WV							
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.103b, 104" (3,0+5,3)*2*3,76-4,95*3,76-2,1*3,76-		41,788			
	WV		2,04*3,0+4,0*3					
	WV		"m.6.107" (4,09+5,0)*2*3,76-2,56*3,0+4,0		64,677			
	WV		"m.6.108" (7,25+3,875+2,55)*2*3,76-(1,375+1,65)*3,76-		88,610			
	WV		3,95*3,76+4,0*3					
	WV		"m.6.109" (2,56+4,3)*2*3,76-2,56*3,0+4,0		47,907			
	WV		"m.6.110" (3,95+4,45)*2*3,76-2,625*3,0+4,0		44,441			
	WV		"m.6.111" (3,85+4,3)*3,76-2,625*3,0+4,0		26,769			
	WV		"m.6.134" (9,105+1,375+0,85)*3,76		42,802			
	WV		"m.6.143" (19,75+2,6)*2*3,76-2,22*3,76		176,419			
	WV							
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.211,244" (36,6+9,825+0,875+0,3)*2*3,79-3,15*2,0+4,0		358,508			
	WV							
	WV		"m.6.212a" (3,1+3,95)*2*3,79		53,439			
	WV		"m.6.212b" (5,313+4,625+1,152)*2*3,79-3,213*2,0+4,0		81,636			
	WV		"m.6.213" (7,625+2,45)*2*3,79-7,225*3,79-2,1*2,4+0*2		53,882			
	WV		"m.6.214" (3,33+4,575)*2*3,79-2,1*2,2+1,2*0,4+0*2		59,100			
	WV		"m.6.216" (4,2+7,075+0,7)*2*3,79		90,771			
	WV		"m.6.218" (5,75+7,075+0,6)*2*3,79-3,1*2,0+4,0		104,110			
	WV		"m.6.242" (4,275+8,575+0,6)*2*3,79-3,175*2,0+4,0		99,501			
	WV		"m.6.245" (4,1+8,575+0,6+0,1)*2*3,79-3,19*2,0+4,0		99,003			
	WV		"m.6.247" (3,9+8,575+0,6+0,3)*2*3,79-3,19*2,0+4,0		99,003			
	WV		"m.6.249" (3,95+8,575+0,6+0,325)*2*3,79-3,19*2,0+4,0		99,571			
	WV		"m.6.251" (3,925+8,575+0,6+0,275)*2*3,79-3,19*2,0+4,0		99,003			
	WV		"m.6.253" (4,2+8,575+0,6)*2*3,79-3,1*2,0+4,0		99,183			
	WV							
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.303" 3,425*2*3,79		25,962			
	WV		"m.6.304" (29,675+7,525+0,6*2+1,0+1,75)*2*3,79		311,917			
	WV		"m.6.305" (5,175+5,325)*2*3,79-1,35*2,1+4,0		80,755			
	WV		"m.6.307" (6,195+5,325+1,3)*2*3,79		97,176			
	WV							
	WV		"m.6.312" (3,8+6,2)*2*3,79-(1,65+3,475)*3,79-3,19*2,0+4,0*3		61,996			
	WV		"m.6.313" (3,58+5,225)*2*3,79-1,65*3,79-3,193*2,0+4,0*2		62,102			
	WV		"m.6.322" 5,525*2*3,79		41,880			
	WV		"m.6.336" (5,95+6,875)*2*3,79		97,214			
	WV		"m.6.339" (4,475+4,0)*2*3,79-2,9*3,79+4,0		57,250			
	WV		"m.6.340" (3,275+2,0)*2*3,79		39,985			
	WV		"m.6.341" (5,75+4,5+1,7)*2*3,79		90,581			
	WV		"m.6.345c" (2,9+5,29+1,425+0,3*2+0,575+0,45+0,21)*3,79		43,358			
	WV							
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.405" (36,025+11,125+0,875)*2*3,79-3,1*2,0+4,0		376,090			
	WV		"m.6.407" (3,725+3,8)*2*3,79		57,040			
	WV		"m.6.408" (5,125+4,575)*2*3,79		73,526			
	WV		"m.6.409" (3,425+4,625)*2*3,79-2,2*2,2+2,0*4,0*2		59,779			
	WV		"m.6.410" (6,275+2,45)*2*3,79-2,2*2,2+4,0		41,513			
	WV		"m.6.421" (2,4+2,725)*2*3,79-2,1*2,0+4,0		29,552			
	WV		"m.6.438" (4,075+8,575+0,65)*2*3,79		100,814			
	WV		"m.6.440" (3,925+8,575+0,275+0,6)*2*3,79		101,383			
	WV		"m.6.442" (3,875+8,575+0,325+0,6)*2*3,79		101,383			
	WV		"m.6.444" (3,925+8,575+0,275+0,6)*2*3,79		101,383			
	WV		"m.6.446" (3,95+8,575+0,325+0,6)*2*3,79		101,951			
	WV		"m.6.448" (4,0+8,575+0,25+0,6)*2*3,79		101,762			
	WV		"m.6.450" (4,05+8,575+0,25+0,7)*2*3,79		102,899			
	WV		"m.6.452" (4,0+8,575+0,275+0,6)*2*3,79		101,951			
	WV		"m.6.454" (3,925+7,275+0,325+0,65)*2*3,79		92,287			
	WV		"m.6.456" (4,05+7,275+0,625)*2*3,79		90,581			
	WV		"m.6.458" (3,03+3,13)*2*3,79-1,5*3,79+4,0		45,008			
	WV		"m.6.459" (3,9+5,7+0,45)*2*3,79-2,525*2,0+4,0		75,129			
	WV		"m.6.460" (2,7+5,7)*2*3,79-2,525*2,0+4,0		62,622			
	WV							
	WV		Odpčet obkladů					
	WV		1.PP					
	WV		"m.6.0120" -2,0+0,6)*0,6		-1,560			
	WV		"m.6.0121" -2,6+1,7+0+0,6		-2,940			
	WV		"m.6.0122" -2,0+0,6)*0,6		-1,560			
	WV		"m.6.0138" -1,1+0,6)*0,6		-1,020			
	WV							
	WV		1.NP					
	WV		"m.6.107" -1,8+0,6)*0,6		-1,440			
	WV		"m.6.109" -0,9+0,6)*1,5		-2,250			
	WV		"m.6.110" -2,45*0,6		-1,470			
	WV		"m.6.111" -1,0+0,2)*1,5		-1,800			
	WV							
	WV		2.NP					
	WV		"m.6.212a" -0,9+0,45)*2*1,5		-4,050			
	WV		"m.6.212b" -0,45+1,3+2,8)*0,6		-2,730			
	WV		"m.6.214" -0,6+2,1)*0,6		-1,620			
	WV							
	WV		3.NP					
	WV		"m.6.312" -3,0+0,6)*0,6		-2,160			
	WV		"m.6.313" -2,45+0,6)*0,6		-1,830			
	WV		"m.6.338" -2,25*0,6		-1,350			
	WV		"m.6.341" -2,4*0,6		-1,440			
	WV							
	WV		4.NP					
	WV		"m.6.407" -0,6*2+0,9)*1,5		-3,150			
	WV		"m.6.408" -0,6+1,3+3+0,9)*0,6		-2,940			
	WV		"m.6.409" -0,6+2,0)*0,6		-1,560			
	WV		"m.6.421" -1,95+0,6)*0,6		-1,530			
	WV		"m.6.438" -0,8+1,8+0,3)*0,6		-1,860			
	WV		"m.6.440" -0,6*2+1,8)*0,6		-1,800			
	WV		"m.6.442" -0,6*2+1,8)*0,6		-1,800			
	WV		"m.6.444" -0,6*2+1,8)*0,6		-1,800			
	WV		"m.6.446" -0,6*2+1,8)*0,6		-1,800			
	WV		"m.6.448" -0,6*2+1,8)*0,6		-1,800			
	WV		"m.6.450" -0,6*2+1,8)*0,6					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.452"-0,6*2+1,8)*0,6		-1,800			
	W		"m.č.454"-0,6*2+1,8)*0,6		-1,800			
	W		"m.č.456"-0,75+1,8+0,45)*0,6		-1,800			
	W		"m.č.459"-0,75*2+1,8)*0,6		-1,980			
939	K	78421-R1c	Nátěr N1c - Vnitřní disperzní omývatelná vysoké kryjící barva bez obsahu zakalujících látek, tl.oděru za moka 3, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	2 433,189	152,42	370 866,67	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2,PP-4,NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
	W		Schodiště - stropy					
	W		1,PP					
	W		"m.č.0101"-19,7		19,700			
	W		"m.č.0129"-20,8		20,800			
	W		1,NP					
	W		"m.č.101"-19,7		19,700			
	W		"m.č.130"-19,7		19,700			
	W		2,NP					
	W		"m.č.201"-19,7		19,700			
	W		"m.č.223"-19,7		19,700			
	W		3,NP					
	W		"m.č.301"-19,7		19,700			
	W		"m.č.325"-19,7		19,700			
	W		Schodiště - stěny					
	W		(3,55+5,54)*20,635*2		603,780			
	W							
	W		Stěny					
	W		1,PP					
	W		"m.č.0103"- (6,55+3,435*2)*2*3,885-3,55*3,885-1,8*3,885-1,84*2,14+4,0*3		91,551			
	W		správně má být (3,435+0,45+0,4)*4,465+6,325*0,5					
	W		"m.č.0130a"- (6,325+3,433)*2*4,465		87,139			
	W		správně má být (2,775+3,325*2)*4,465					
	W		"m.č.0130b"- (6,325+3,325)*2*4,465		86,175			
	W							
	W		1,NP					
	W		"m.č.103a"- (6,625+5,71)*2*2*3,76-3,55*3,76-4,95*3,76-4,95*3,35-3,84*3,0+4,0*4		141,456			
	W		"m.č.131"- (6,55+3,76*2)*2*3,76-3,55*3,76+4,0		96,458			
	W							
	W		2,NP					
	W		"m.č.203"- (8,05+4,185*2)*2*3,79-3,55*3,79-2,55*3,79-3,425*2,6+4,0*3		104,440			
	W		"m.č.224"- (6,625+4,185*2)*2*3,79-3,55*3,79-3,425*3,79-3,425*2,6+4,0*3		90,322			
	W							
	W		3,NP					
	W		"m.č.302"- (6,325+4,185*2)*2*3,79-3,55*3,79-2,9*3,79-2,1*3,79+4,0*3		90,984			
	W		"m.č.324"- (6,175+5,485*2)*2*3,79-		152,476			
	W		(2,6+3,425+3,55)*3,79+4,0*3					
	W		"m.č.345c"- (2,59+2,9+1,425+0,3*2+0,575+0,45+0,2)*3,79		43,358			
	W							
	W		4,NP					
	W		"m.č.402"- (6,625+4,185*2)*2*3,79-(3,025+3,55)*3,79-3,425*2,6+4,0*3		91,838			
	W		"m.č.429"- (6,625+4,185*2)*2*3,79-(3,55+3,425*2)*3,79+4,0*2		68,792			
	W							
	W		SDK podhledy					
	W		2,PP					
	W		"m.č.0201a"- 141,6		141,600			
	W		"m.č.0201b"- 37,5		37,500			
	W		1,PP					
	W		"m.č.0103"- 20,2		20,200			
	W		1,NP					
	W		"m.č.131"- 22,03+0,9*0,2		22,210			
	W		"m.č.132"- 71,4		71,400			
	W		2,NP					
	W		"m.č.203"- 30,3+3,425*0,2		30,985			
	W		"m.č.224"- 25,4+3,425*0,2		26,085			
	W		3,NP					
	W		"m.č.302"- 24,4+3,425*0,2		25,085			
	W		"m.č.324"- 31,9+3,425*0,2		32,585			
	W		"m.č.327"- 67,0		67,000			
	W		4,NP					
	W		"m.č.402"- 24,3+3,425*0,2		24,985			
	W		"m.č.429"- 25,4+3,425*0,2		26,085			
940	K	78421-R3	Nátěr N3 - Malba disperzní, kryjící, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	768,382	127,84	98 229,95	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2,PP-4,NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
	W		stěny					
	W		1,PP					
	W		"m.č.0107"- (4,7+2,075)*2*3,885		52,642			
	W		"m.č.0113"- (3,4+1,75)*2*3,885		40,016			
	W		"m.č.0116"- (4,8+2,125)*2*3,885		53,807			
	W		"m.č.0117a"- (3,15+2,125)*2*3,885		40,987			
	W		"m.č.0128"- (3,55+5,85)*2*2,245		42,206			
	W							
	W		1,NP					
	W		"m.č.126"- (1,25+3,2)*2*3,76		33,464			
	W		"m.č.127"- (1,41+3,2)*2*3,76		34,667			
	W		"m.č.128"- (2,81+3,4)*2*3,76		46,699			
	W							
	W		2,NP					
	W		"m.č.221a"- (1,85+3,85)*2*3,79		43,206			
	W		"m.č.221b"- (1,85+2,25)*2*3,79		31,078			
	W		"m.č.222"- (2,65+2,7)*2*3,79		40,553			
	W							
	W		3,NP					
	W		"m.č.323"- (2,0+6,25)*2*3,79		62,535			
	W		"m.č.326"- (2,65+2,7)*2*3,79		40,553			
	W							
	W		4,NP					
	W		"m.č.428"- (2,65+2,8)*2*3,79		41,311			
	W		"m.č.431"- (2,65+2,7)*2*5,725		61,258			
	W							
	W		Stropy					
	W		1,PP					
	W		"m.č.0107"- 9,5		9,500			
	W		"m.č.0113"- 6,7		6,700			
	W		"m.č.0116"- 10,2		10,200			
	W		"m.č.0117a"- 6,7		6,700			
	W		"m.č.0128"- 13,1		13,100			
	W							
	W		1,NP					
	W		"m.č.127"- 5,1		5,100			
	W		"m.č.128"- 9,6		9,600			
	W							
	W		2,NP					
	W		"m.č.221a"- 7,1		7,100			
	W		"m.č.221b"- 4,2		4,200			
	W		"m.č.222"- 6,1		6,100			
	W							
	W		3,NP					
	W		"m.č.323"- 12,5		12,500			
	W		"m.č.326"- 6,1		6,100			
	W							
	W		4,NP					
	W		"m.č.428"- 6,4		6,400			
	W		"m.č.431"- 6,1		6,100			
941	K	78422-R7	Nátěr N7 - Pohledová modelační stěrka imitace betonu, Podrobný popis viz PD interier, D+M	m2	1 455,470	1 671,76	2 433 196,53	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2,PP-4,NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
	W							
	W		1,PP					
	W		"m.č.0103"- (6,55+3,435*2)*2*3,885-3,55*3,885-1,8*3,885-1,84*2,14+0,9*2,1*2+0,7*2,1*(1,84+2,14)*0,25		75,831			
	W		"m.č.0130b"- (6,325+3,325)*2*4,465-1,48*2,14-3,425*0,9+(3,425+0,9*2)*0,3		81,492			
	W							
	W		1,NP					
	W		"m.č.103a"- (6,625+5,71)*2*2*3,76-3,55*3,76-4,95*3,76-4,95*3,35-3,84*3,0+4,0*3		130,176			
	W		"m.č.131"- (6,55+3,76*2)*2*3,76-3,55*3,76-0,9*2,6+(0,9+2,6)*2*0,3+1,48*2,14*(1,48+2,14)*2*0,25-1,4*2,1*2+0,8*2,1		82,661			
	W							
	W		2,NP					
	W		"m.č.203"- (8,05+4,185*2)*2*3,79-3,55*3,79-2,55*3,79-3,425*2,6-1,48*2,14*(3,425+2,6*2)*0,3+(1,48+2,14)*2*0,25-1,0*2,1-0,8*2,1		89,520			
	W		"m.č.224"- (6,625+4,185*2)*2*3,79-3,55*3,79-3,425*3,79-3,425*2,6+(3,425+2,6*2)*0,3+1,3*2,1-1,48*2,14*(1,48+2,14)*2*0,25		76,452			
	W							
	W		3,NP					
	W		"m.č.302"- (6,325+4,185*2)*2*3,79-3,55*3,79-2,9*3,79-2,1*3,79-1,48*2,14*(1,48+2,14)*2*0,25+0,8*2,1		75,576			
	W		"m.č.324"- (6,175+5,485*2)*2*3,79-(2,6+3,425+3,55)*3,79-1,4*2,1-1,48*2,14*(1,48+2,14)*2*0,25+0,9*2,6*(0,9+2,6*2)*0,3		135,299			
	W							
	W		4,NP					
	W		"m.č.402"- (6,625+4,185*2)*2*3,79-(3,025+3,55)*3,79-3,425*2,6+(3,425+2,6*2)*0,3+0,7*2,1-1,48*2,14*(1,48+2,14)*2*0,25		79,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		7m,6,425*2 (8,625+4,185*2)/2*3,79-(3,55+3,425)/2*3,79- 1,48*2,14*(1,48+2,14*2)/0,25+0,8*2,1- 3,425*2,6*(3,425+2,6*2)/0,3		51,067			
	WV		.					
	WV		Schodiště					
	WV		(3,55+5,54*2)/20,635*2+0,87*2,135*4+0,97*2,135*2+0,9*2,6*6		578,168			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě
Soupis:
D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Polický

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		879 333,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	879 333,92	21,00%	184 660,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 063 994,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Objekt:		D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě	
Soupis:		D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Ing. Polický
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		879 333,92
HSV - HSV		819 142,72
PBR - Požárně bezpečnostní řešení		819 142,72
PSV - Práce a dodávky PSV		60 191,20
713 - Izolace tepelné		60 191,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt:

D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě

Soupis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Děčín

Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV

Zpracovatel:

Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							879 333,92	
D	HSV	HSV					819 142,72	
D	PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení					819 142,72	
1	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	70,000	491,69	34 418,30	
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
2	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	100,000	491,69	49 169,00	
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
3	K	PBR10PHP.1	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	20,000	983,39	19 667,80	
	VV		20		20,000			
4	K	PBR1PA5454.1	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	10,000	983,39	9 833,90	
	VV		10		10,000			
5	K	PBR1PA5456.1	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) montáž celého 3,1 m dělitelného návínu	KS	20,000	491,69	9 833,80	
	VV		20		20,000			
6	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	70,000	1 317,74	92 241,80	
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
7	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	100,000	470,06	47 006,00	
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
8	M	PBR100NÁT.1	požární povlak na desky z min. plstí 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	20,000	6 158,95	123 179,00	
	VV		20		20,000			
9	M	PBR300man.1	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 18000 x 125 x 2 mm)	KS	10,000	11 114,23	111 142,30	
	VV		10		10,000			
10	M	PBR500man.1	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) dodávka 3,1 m dělitelného návínu	KS	20,000	4 984,79	99 695,80	
	VV		20		20,000			
11	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	210,000	118,99	24 987,90	
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
12	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	210,000	49,17	10 325,70	
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
13	M	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka na podlahu)	KS	20,000	245,85	4 917,00	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
14	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	70,000	245,85	17 209,50	
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
15	M	PBR102EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů)	KS	20,000	245,85	4 917,00	
	VV		20		20,000			
16	M	PBR122EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti nahorů)	KS	4,000	245,85	983,40	
	VV		4		4,000			
17	M	PBR101EVAK	označení neevakuačního výtahu	KS	6,000	245,85	1 475,10	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	M	PBR110EVAK	označení evakuačního výtahu	KS	12,000	245,85	2 950,20	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	M	PBR111EVAK	označení čísla podlaží	KS	12,000	245,85	2 950,20	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
20	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	5,000	245,85	1 229,25	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	42,000	245,85	10 325,70	
	VV		6*7		42,000			
	VV		Součet		42,000			
22	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	48,000	245,85	11 800,80	
	VV		6*8		48,000			
	VV		Součet		48,000			
23	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	239,000	118,01	28 204,39	
	VV		20+70+20+4+6+12+12+5+42+48		239,000			
	VV		Součet		239,000			
24	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg	KS	26,000	1 327,57	34 516,82	
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
25	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	26,000	2 163,45	56 249,70	
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
26	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	52,000	88,50	4 602,00	
	VV		26+26		52,000			
	VV		Součet		52,000			
27	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	52,000	98,34	5 113,68	
	VV		26+26		52,000			
	VV		Součet		52,000			
28	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	196,68	196,68	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				60 191,20	
D		713	Izolace tepelné				60 191,20	
29	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	80,000	506,54	40 523,20	
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
30	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	80,000	245,85	19 668,00	
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt: D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě
Soupis: **D1_01_4a-D07 - Vytápění - Dotazy 2023-06-19**

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Šverák

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Specifikace je zpracována na projekt pro stavební povolení. Specifikace je zpracována s nutným předpokladem upřesnění ve vyšším stupni projektu. V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole

Cena bez DPH		11 288 320,37	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	11 288 320,37	21,00%	2 370 547,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 658 867,65

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Objekt:		D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě	
Soupis:		D1_01_4a-D07 - Vytápění - Dotazy 2023-06-19	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:	Ing. Šverák	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	11 288 320,37
713 - Izolace tepelné	1 065 664,83
D1 - Potrubí v podlaze	151 222,86
D2 - Potrubí pod stropem a volně vedené	914 441,97
722 - Vnitřní vodovod	12 006,17
731 - Zdroje	850 879,38
732 - Strojovny	985 941,78
733 - Rozvod potrubí	3 657 289,06
D3 - Potrubí v podlaze nebo ve stěně	1 066 446,29
D4 - Potrubí pod stropem a ve strojovně	2 590 842,77
734 - Armatury	1 709 300,24
D5 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (do 11,5 kW) -1x komplet	45 557,31
D6 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (20,9 kW) -1x komplet	50 669,47
D7 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (31,7 až 34,3 kW) -3x komplet	176 699,58
D8 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (67,0 kW) -1x komplet	66 769,94
D9 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (11,3 kW) -NA KONCI VĚTVE	49 583,32
D10 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (24,4 kW) -NA KONCI VĚTVE	57 990,78
D11 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (do 5,5 kW) -1x komplet	28 580,63
D12 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (12,1 kW) -1x komplet	30 425,97
D13 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (13,2 až 17,6 kW) -2x komplet	70 104,60
D14 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (5,3 kW) -NA KONCI VĚTVE	31 730,42
D15 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (7,6 kW) -1x komplet	33 924,86
D16 - REGULAČNÍ UZEL CLONY: (16,6 kW) - 2xkomplet	53 407,14
735 - Otopné plochy	2 396 507,41
D17 - Podlahové vytápění	294 916,64
D18 - Desková otopná tělesa	742 394,67
D19 - Vertikální desková otopná tělesa	455 750,56
D20 - Trubková otopná tělesa	390 656,36
D21 - Elektrické přímotopy	4 162,67
D22 - Termostatické hlavice, připojovací šroubení	508 626,51
767 - Konstrukce zámečnické	98 081,30
783 - Nátěry	153 615,04
900 - Ostatní položky	359 035,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt:

D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě

Soupis:

D1_01_4a-D07 - Vytápění - Dotazy 2023-06-19

Místo:

Děčín

Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV

Zpracovatel:

Ing. Šverák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 288 320,37

D		713	Izolace tepelné						1 065 664,83
D		D1	Potrubí v podlaze						151 222,86
1	K	713-1	Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm (lepené). D+M	bm	3 537,000	35,70	126 270,90		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		3537,00		3 537,000				
	VV		Součet		3 537,000				
2	K	713-2	Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené). D+M	bm	498,000	37,07	18 460,86		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		498,00		498,000				
	VV		Součet		498,000				
3	K	713-3	Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené). D+M	bm	165,000	39,34	6 491,10		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		165,00		165,000				
	VV		Součet		165,000				
D		D2	Potrubí pod stropem a volně vedené						914 441,97
4	K	713-4	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 18, tl. 30 včetně izolace tvarovek. Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	744,000	131,97	98 185,68		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		744,00		744,000				
	VV		Součet		744,000				
5	K	713-5	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 22, tl. 30 včetně izolace tvarovek. Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	816,000	143,57	117 153,12		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		816,00		816,000				
	VV		Součet		816,000				
6	K	713-6	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 28, tl. 30 včetně izolace tvarovek Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	504,000	151,74	76 476,96		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		504,00		504,000				
	VV		Součet		504,000				
7	K	713-7	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 35, tl. 50 včetně izolace tvarovek Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	617,000	253,71	156 539,07		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		617,00		617,000				
	VV		Součet		617,000				
8	K	713-8	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 48, tl. 50 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	375,000	281,25	105 468,75		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		375,00		375,000				
	VV		Součet		375,000				
9	K	713-9	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 60, tl. 50 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	227,000	307,80	69 870,60		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		227,00		227,000				
	VV		Součet		227,000				
10	K	713-10	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 76, tl. 60 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	146,000	422,86	61 737,56		
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12						
	VV		146,00		146,000				
	VV		Součet		146,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	713-11	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 89, tl. 60 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.	bm	52,000	457,27	23 778,04	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		52,00		52,000			
	vv		Součet		52,000			
12	K	713-12	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 108, tl. 60 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	260,000	502,51	130 652,60	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		260,00		260,000			
	vv		Součet		260,000			
13	K	713-13	Izolace čerpadel. D+M	ks	6,000	1 180,06	7 080,36	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		6,00		6,000			
	vv		Součet		6,000			
14	K	713-14	Izolace armatur. D+M	m2	15,000	1 948,09	29 221,35	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		15,00		15,000			
	vv		Součet		15,000			
15	K	713-15	Izolace rozdělovače/sběrače. D+M	ks	2,000	10 778,90	21 557,80	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-13					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
16	K	713-16	Lepidlo s citlivostí na tlak. D+M	kg	25,000	232,08	5 802,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		25,00		25,000			
	vv		Součet		25,000			
17	K	713-17	Čistič pro lepidlo. D+M	kus	20,000	245,85	4 917,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		20,00		20,000			
	vv		Součet		20,000			
18	K	713-18	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	6,826	879,15	6 001,08	
D 722			Vnitřní vodovod				12 006,17	
19	K	722-1	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25. D+M	m	21,000	194,71	4 088,91	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		21,00		21,000			
	vv		Součet		21,000			
20	K	722-2	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25. D+M	m	21,000	25,57	536,97	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		21,00		21,000			
	vv		Součet		21,000			
21	K	722-3	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25. D+M	soubor	3,000	192,74	578,22	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		3,00		3,000			
	vv		Součet		3,000			
22	K	722-4	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 25. D+M	m	21,000	19,47	408,87	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		21,00		21,000			
	vv		Součet		21,000			
23	K	722-5	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x13 mm šedočerná. D+M	m	21,000	22,81	479,01	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		21,00		21,000			
	vv		Součet		21,000			
24	K	722-6	Ventil pojistný DN 20-25. D+M	kus	1,000	957,82	957,82	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
25	K	722-7	Kohout kulový voda 3/4". D+M	kus	4,000	338,28	1 353,12	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
26	K	722-8	Kohout kulový voda FILTR BALL 3/4". D+M	kus	2,000	1 161,38	2 322,76	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
27	K	722-9	Kohout kulový vypouštěcí 1/2". D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
28	K	722-10	Klapka zpětná voda 3/4". D+M	kus	2,000	360,90	721,80	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
29	K	722-11	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,036	549,71	19,79	
D 731			Zdroje				850 879,38	
30	K	731-1	Komplet VS 535kW, skládající se: - dva Deskové výměníky 2x335kW na okruhu UT, jeden deskový výměník 1x200kW na ohřev TV, měřiče tepla a vody, regulačních ventilů a čerpadla. D+M	ks	1,000	508 726,44	508 726,44	
	vv		Dále obsahují: regulační a zabezpečující armatury, filtry, havarijní uzávěry, teploměry, tlakoměry, průtokoměry, uzavírací armatury (navařovací, přír					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			čerpadlo TUV, nátěry potrubí, izolace armatur, izolace výměníků, podpora pro výměníky, adaptéry pro kolmé připojení, spojovací a montážní materiál. Regulace je součástí dodávky MaR - soupis je uveden na výkrese Jednotlivé armatury a soupis datových budů viz. schéma zapojení Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
31	K	731-2	Modul pro řízení včetně kabeláže a konektorů. D+M	ks	1,000	98 338,64	98 338,64	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
32	K	731-3	Venkovní teplotní čidlo. D+M	ks	1,000	4 916,93	4 916,93	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
33	K	731-4	Kabeláž včetně zapojení. D+M	bm	138,000	393,35	54 282,30	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			138,00		138,000			
			Součet		138,000			
34	K	731-5	Pružné uložení zdroje tepla - antivibrační rohože. D+M	ks	2,000	4 916,93	9 833,86	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
35	K	731-6	Ponorné teplotní čidlo. D+M	kus	2,000	4 916,93	9 833,86	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
36	K	731-7	Komunikační modul pro napojení na nadřazený systémy řízení budov 0-10V. Včetně propojovacích kabelů. D+M	kus	1,000	49 169,32	49 169,32	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
37	K	731-8	Komunikační modul Modbus. D+M	kus	1,000	49 169,32	49 169,32	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
38	K	731-9	Připojovací příslušenství vč. tepelné izolace. D+M	kus	1,000	29 501,59	29 501,59	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
39	K	731-10	Hydraulické připojení k otopné soustavě. D+M	ks	1,000	9 833,86	9 833,86	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
40	K	731-11	Hzs - oživení VS autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti a nastavení základních parametrů	hod	24,000	835,88	20 061,12	
41	K	731-12	Přesun hmot pro zdroje, výšky do 12 m	t	0,835	8 637,29	7 212,14	
D 732			Strojovny		985 941,78			
42	K	732-1	Montáž orientačního štítu včetně dodávky štítu. D+M	soubor	48,000	98,34	4 720,32	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			48,00		48,000			
			Součet		48,000			
43	K	732-2	Montážní materiál čerpadel oběhových, DN40. D+M	soubor	6,000	1 317,74	7 906,44	
44	K	732-3	Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici, včetně vodoměru. D+M	soubor	1,000	17 180,74	17 180,74	
			5.006 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
45	K	732-4	Změkčovací armatura kapacita 12000litrů x °dH	ks	1,000	10 316,71	10 316,71	
			5.005 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
46	K	732-5	Externí tlakové čidlo. D+M	soubor	1,000	4 518,66	4 518,66	
			5.004 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
47	K	732-6	Redukční ventil. D+M	soubor	1,000	5 598,42	5 598,42	
			5.007 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
48	K	732-7	Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž zařízení. D+M	ks	1,000	4 766,47	4 766,47	
			5.008 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
49	K	732-8	Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31. D+M	ks	1,000	5 270,95	5 270,95	
			5.008 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	732-9	Měřicí sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu. D+M	soubor	1,000	670,67	670,67	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	732-10	Automatický expanzní systém 1-čerpadlový s řídicí jednotkou a přídavnou nádobou 400 l+izolace, včetně propojení a servisních armatur. zaškolení, uvedení do provozu. D+M	soubor	1,000	196 638,93	196 638,93	
	VV		5.001-002 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	732-11	Expanzní nádoba 6bar, 50 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra. D+M	ks	1,000	2 681,69	2 681,69	
	VV		5.009 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	732-12	Servisní armatura MK 3/4". D+M	ks	2,000	944,05	1 888,10	
	VV		MK 3/4" - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	732-13	Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž instalační materiál, zaškolení, uvedení do provozu. D+M	soubor	1,000	8 358,78	8 358,78	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	732-14	Oddělovací (vychlázovací) nádoba 50l. D+M	ks	1,000	13 570,73	13 570,73	
	VV		5.003 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	732-15	Vodoměr. D+M	ks	1,000	4 645,52	4 645,52	
	VV		5.010 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	732-16	Rozdělovač DN150, vstup DN80, 2 větve DN80, 2 větve DN50, 1 větve DN40, 1 větev DN32, ukončených přírubou, součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a tlakoměry. D+M	kus	1,000	35 618,26	35 618,26	
	VV		3.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11, D1.01.4a-13					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	732-17	Sběrač DN150, vstup DN80, 2 větve DN80, 2 větve DN50, 1 větve DN40, 1 větev DN32, ukončených přírubou, součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a tlakoměry. D+M	kus	1,000	35 618,26	35 618,26	
	VV		3.002 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11, D1.01.4a-13					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	732-18	Stojan rozdělovače a sběrače. D+M	kus	6,000	2 310,96	13 865,76	
	VV		3.001, 3.002 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11, D1.01.4a-13					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
60	K	732-19	Měřič tepla DN 65 na primární straně předávací stanice, qp=25m3/h. Včetně protipřírub, včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	44 645,74	44 645,74	
	VV		1.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	732-20	Bivalentní zásobník TUV 1000l, čistící a rev.otvor. Tep.isolace-měkčená PU pěna krytá folií. Rozměry: Ø1050mm, v=2050mm, 320kg	kus	2,000	87 505,66	175 011,32	
	VV		2.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	732-21	Topné těleso pro zásobník, bez termostatu, příkon 6 kW, připojení vnější závit 6/4", 230 V	kus	6,000	8 274,21	49 645,26	
	VV		2.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
63	K	732-22	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN40, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, do průtoku 4,0m3/h, P=608W, I=2,78; U=230V. D+M	kus	1,000	36 601,64	36 601,64	
	VV		Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstantní průtok,diferenční teplotu/tlak,					
	VV		vybavené vestavěným display, možnost napojením na MaR, protipřírub/protišroubení.					
	VV		8.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	732-23	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN65, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, do průtoku 15,5m3/h, P=1377W, I=6,18; U=230V. D+M	kus	2,000	53 019,28	106 038,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,diferenční teplotu/tlak, vybavené vestavěným display, možnost napojením na MaR, protipřírub/protišroubení. 9.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11 2,00 2,000 Součet 2,000					
65	K	732-24	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN32, rozsah výšky 11m, Max. provozní tlak: PN10, do průtoku 2,3 m3/h, P=182W, I=1,56; U=230V. D+M	kus	1,000	21 190,99	21 190,99	
			Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,diferenční teplotu/tlak, vybavené vestavěným display, možnost napojením na MaR, protipřírub/protišroubení. 10.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11 1,00 1,000 Součet 1,000					
66	K	732-25	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN32, rozsah výšky 11m, Max. provozní tlak: PN10, do průtoku 3,3 m3/h, P=333W, I=1,55; U=230V. D+M	kus	1,000	21 190,99	21 190,99	
			Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,diferenční teplotu/tlak, vybavené vestavěným display, možnost napojením na MaR, protipřírub/protišroubení. 11.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11 1,00 1,000 Součet 1,000					
67	K	732-26	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25, rozsah výšky 11m, Max. provozní tlak: PN10, do průtoku 0,8 m3/h, P=185W, I=1,56; U=230V. D+M	kus	1,000	20 031,58	20 031,58	
			Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,diferenční teplotu/tlak, vybavené vestavěným display, možnost napojením na MaR, protipřírub/protišroubení. 12.001 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11 1,00 1,000 Součet 1,000					
68	K	732-27	3-cestný směšovací ventil DN20, Kvs=6,3m3/h,včetně servopohonu 0-10V 24V MaR: Poloha bude řízen na základě výstupní teploty v závislosti na ekvitermní křivce. Včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	9 802,40	9 802,40	
			12.002 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11 1,00 1,000 Součet 1,000					
69	K	732-28	3-cestný směšovací ventil DN25, Kvs=10m3/h,včetně servopohonu 0-10V 24V MaR: Poloha bude řízen na základě výstupní teploty v závislosti na ekvitermní křivce. Včetně protipřírub. D+M	kus	1,000	12 344,45	12 344,45	
			10.002 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11 1,00 1,000 Součet 1,000					
70	K	732-29	3-cestný směšovací ventil DN32, Kvs=16m3/h,včetně servopohonu 0-10V 24V MaR: Poloha bude řízen na základě výstupní teploty v závislosti na ekvitermní křivce. Včetně protipřírub. D+M	kus	1,000	13 767,41	13 767,41	
			11.002 - Označení ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11 1,00 1,000 Součet 1,000					
71	K	732-30	2-cestný regulační ventil ventil, Kv=37m3/h,včetně servopohonu 0-10V 24V. D+M	kus	2,000	13 760,53	27 521,06	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-11 2,00 2,000 Součet 2,000					
72	K	732-31	Pojistná sestava 4,0bar, DN15. D+M	ks	1,000	823,09	823,09	
			PJV - Označení ve výkresech: D1.01.4a-11 1,00 1,000 Součet 1,000					
73	K	732-32	Pojistná sestava 4,5bar, DN15. D+M	ks	5,000	823,09	4 115,45	
			PJV - Označení ve výkresech: D1.01.4a-11 5,00 5,000 Součet 5,000					
74	K	732-33	Gumové antivibrační podložky. D+M	kus	16,000	4 208,89	67 342,24	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-11 16,00 16,000 Součet 16,000					
75	K	732-34	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	1,224	1 661,92	2 034,19	
D 733			Rozvod potrubí		3 657 289,06			
D D3			Potrubí v podlaze nebo ve stěně		1 066 446,29			
76	K	733-1	Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12 - 15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší délitelnost dodávky potrubí. D+M	m	2 947,000	291,08	857 812,76	
			Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			2947,00		2 947,000			
			Součet		2 947,000			
77	K	733-2	Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15 - 18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. D+M	m	415,000	356,97	148 142,55	
			Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			415,00		415,000			
			Součet		415,000			
78	K	733-3	Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20 - 22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. D+M	m	137,000	441,54	60 490,98	
			Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			137,00		137,000			
			Součet		137,000			
D	D4		Potrubí pod stropem a ve strojovně				2 590 842,77	
79	K	733-4	Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15 - 18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. D+M	m	620,000	356,97	221 321,40	
			Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			620,00		620,000			
			Součet		620,000			
80	K	733-5	Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20 - 22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. D+M	m	680,000	441,54	300 247,20	
			Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			680,00		680,000			
			Součet		680,000			
81	K	733-6	Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25 - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. D+M	m	420,000	638,22	268 052,40	
			Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			420,00		420,000			
			Součet		420,000			
82	K	733-7	Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32 - 35x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. D+M	m	514,000	924,38	475 131,32	
			Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			514,00		514,000			
			Součet		514,000			
83	K	733-8	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	312,000	646,08	201 576,96	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			312,00		312,000			
			Součet		312,000			
84	K	733-9	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	189,000	800,48	151 290,72	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			189,00		189,000			
			Součet		189,000			
85	K	733-10	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	121,000	1 337,41	161 826,61	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			121,00		121,000			
			Součet		121,000			
86	K	733-11	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	43,000	1 568,50	67 445,50	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			43,00		43,000			
			Součet		43,000			
87	K	733-12	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 100 (DN 109) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	216,000	2 183,12	471 553,92	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
			216,00		216,000			
			Součet		216,000			
88	K	733-13	Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně)	m	6 234,000	10,33	64 397,22	
89	K	733-14	Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 100	m	380,000	22,42	8 519,60	
90	K	733-15	Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, ucpávka z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ. D+M	kus	42,000	835,88	35 106,96	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
			42,00		42,000			
			Součet		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	733-16	Požární ucpávka prostupu potrubí do DN65, ucpávka z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBR. D+M	kus	8,000	1 081,73	8 653,84	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
92	K	733-17	Požární ucpávka prostupu potrubí do DN100, ucpávka z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBR. D+M	kus	2,000	1 337,41	2 674,82	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	733-18	Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 vč.zapravení. D+M	kus	42,000	352,05	14 786,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		42,00		42,000			
	VV		Součet		42,000			
94	K	733-19	Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN65 vč.zapravení. D+M	kus	8,000	441,54	3 532,32	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
95	K	733-20	Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN100 vč.zapravení. D+M	kus	2,000	1 362,97	2 725,94	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	733-21	Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm	kus	42,000	973,55	40 889,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		42,00		42,000			
	VV		Součet		42,000			
97	K	733-22	Vrty pro potrubí do DN 65, l=do 500 mm	kus	8,000	1 135,81	9 086,48	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
98	K	733-23	Vrty pro potrubí do DN 100, l=do 500 mm	kus	2,000	2 291,29	4 582,58	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	733-24	Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdíva do 220x100 bez koncového zapravení	bm	280,000	181,93	50 940,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		280,00		280,000			
	VV		Součet		280,000			
100	K	733-25	Hzs - zednické výpomoci	hod	63,000	245,85	15 488,55	
101	K	733-26	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m	t	8,484	1 298,07	11 012,83	
D 734			Armatury		1 709 300,24			
102	K	734-1	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 15 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	26,000	347,14	9 025,64	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		26,000			
103	K	734-2	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 20 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	32,000	516,77	16 536,64	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		32,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
104	K	734-3	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	14,000	793,59	11 110,26	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		14,00		14,000			
	VV		Součet		14,000			
105	K	734-4	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	12,000	1 082,22	12 986,64	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
106	K	734-5	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 40 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	8,000	1 728,79	13 830,32	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
107	K	734-6	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	16,000	2 652,19	42 435,04	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
108	K	734-7	Mezipřírubová klapka DN 65 včetně protipřírub. D+M	kus	14,000	3 277,63	45 886,82	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		14,00		14,000			
	VV		Součet		14,000			
109	K	734-8	Mezipřírubová klapka DN 80 včetně protipřírub. D+M	kus	22,000	4 024,02	88 528,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		22,00		22,000			
	VV		Součet		22,000			
110	K	734-09	Mezipřírubová klapka DN 100 včetně protipřírub. D+M	kus	4,000	5 026,09	20 104,36	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
111	K	734-10	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16. D+M	kus	52,000	269,45	14 011,40	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		52,00		52,000			
	VV		Součet		52,000			
112	K	734-11	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 25, PN 16. D+M	kus	6,000	338,28	2 029,68	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
113	K	734-12	Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	1,000	958,80	958,80	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	734-13	Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	1,000	1 199,73	1 199,73	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	734-14	Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	1,000	1 881,22	1 881,22	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	734-15	Klapka zpětná, závitová DN50, včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	2,000	2 740,70	5 481,40	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
117	K	734-16	Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do DN65vč. 2ks protipřírub. D+M	kus	1,000	2 611,87	2 611,87	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	734-17	Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do DN80vč. 2ks protipřírub. D+M	kus	3,000	3 425,13	10 275,39	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
119	K	734-18	Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do DN100vč. 2ks protipřírub. D+M	kus	1,000	4 364,27	4 364,27	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	K	734-19	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	792,61	792,61	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	734-20	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN32, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	1 145,65	1 145,65	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	734-21	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN40, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	1 890,07	1 890,07	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	734-22	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN50, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	2,000	2 933,44	5 866,88	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	734-23	Filtr přírubový, do DN65 s nav.přírub včetně 2ks protipřírub. D+M	kus	1,000	4 172,51	4 172,51	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	734-24	Filtr přírubový, do DN80 s nav.přírub včetně 2ks protipřírub. D+M	kus	3,000	5 343,72	16 031,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
126	K	734-25	Filtr přírubový, do DN100 s nav.přírub včetně 2ks protipřírub. D+M	kus	1,000	7 249,52	7 249,52	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127	K	734-26	Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C. D+M	kus	22,000	463,18	10 189,96	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-11					
	VV		22,00		22,000			
	VV		Součet		22,000			
128	K	734-27	Manometr axiální - zadní napojení 1/4" (0 až 6 bar) - o50 - 63 mm včetně zpětné klapky. D+M	kus	18,000	507,43	9 133,74	
	VV		M - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-11					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
129	K	734-28	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	kus	9,000	4 391,80	39 526,20	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-11					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
130	K	734-29	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm. D+M	kus	22,000	2 415,20	53 134,40	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-11					
	VV		22,00		22,000			
	VV		Součet		22,000			
131	K	734-30	Odvzdušňovací nádoba DN40 vč.kohoutu kul.do DN15. D+M	kus	4,000	975,52	3 902,08	
	VV		ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
132	K	734-31	Odvzdušňovací nádoba DN50 vč.kohoutu kul.do DN15. D+M	kus	48,000	975,52	46 824,96	
	VV		ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		48,00		48,000			
	VV		Součet		48,000			
133	K	734-32	Odvzdušňovací nádoba DN65 vč.kohoutu kul.do DN15. D+M	kus	4,000	1 128,93	4 515,72	
	VV		ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
134	K	734-33	Návarky včetně jímký, pro vstupy MaR . D+M	kus	42,000	322,55	13 547,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-11					
	VV		42,00		42,000			
	VV		Součet		42,000			
135	K	734-34	Návarky pro teploměry a tlakoměry. D+M	kus	44,000	216,35	9 519,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-11					
	VV		44,00		44,000			
	VV		Součet		44,000			
136	K	734-35	Vnější vsuvky a přechody do DN 50. D+M	ks	230,000	145,54	33 474,20	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		230,00		230,000			
	VV		Součet		230,000			
137	K	734-36	Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	39,000	3 149,79	122 841,81	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		39,00		39,000			
	VV		Součet		39,000			
138	K	734-37	Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	4,000	3 498,89	13 995,56	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
139	K	734-38	Smyčkový regulační ventil do DN25, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=8,89m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	10,000	4 123,34	41 233,40	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
140	K	734-39	Smyčkový regulační ventil do DN32, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=19,45m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	2,000	4 840,23	9 680,46	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	734-40	Smyčkový regulační ventil do DN40, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=27,51m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	6,000	6 024,23	36 145,38	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
142	K	734-41	Smyčkový regulační ventil do DN50, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=38,78m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	2,000	8 778,69	17 557,38	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
143	K	734-35.1	Smyčkový regulační ventil do DN65, s vypouštěním přírubové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=98m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protipřírub. D+M	kus	8,000	19 400,25	155 202,00	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
144	K	734-36.1	Smyčkový regulační ventil do DN80, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=122,2m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protipřírub. D+M	kus	1,000	28 931,23	28 931,23	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	734-44	Pružný pryžový kompenzátor (akust.útlum, chvění), do DN100/PN16, 3 vrstvy (vnitřní min. 4mm), odolnost vůči přetržení, povětrnostním vlivům a UV záření, vč. 2 ks přírub. D+M	kus	4,000	4 551,11	18 204,44	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
146	K	734-45	Solenoid DN25 vč. servopohonu, bez napětí uzavřen. D+M	kus	1,000	5 890,48	5 890,48	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-11					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		D5	REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (do 11,5 kW) -1x komplet				45 557,31	
147	K	734-46	Redukce varná do DN15/25. D+M	kus	8,000	58,02	464,16	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
148	K	734-47	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní tlak, konstattní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací do 0,668m3/h, 2,5m. D+M	kus	1,000	14 645,57	14 645,57	
	VV		Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstatní tlak, konstaní průtok, vybavené možností					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	734-48	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	793,59	2 380,77	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
150	K	734-44.1	Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	8 027,38	8 027,38	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	734-50	Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	1,000	3 498,89	3 498,89	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	K	734-51	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	792,61	792,61	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	734-52	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	734-53	Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protiřroubení 2ks. D+M	kus	1,000	399,25	399,25	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	734-54	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
	VV		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
156	K	734-55	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
157	K	734-56	Automatický odvzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
158	K	734-57	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
159	K	734-58	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
160	K	734-59	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
161	K	734-60	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	2,000	934,22	1 868,44	
162	K	734-61	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D D6			REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (20,9 kW) -1x komplet				50 669,47	
163	K	734-62	Redukce varná do DN25/32. D+M	kus	8,000	200,61	1 604,88	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
164	K	734-63	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní tlak, konstatní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací do 1,214m3/h, 2,5m. D+M	kus	1,000	14 645,57	14 645,57	
	VV		Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstatní tlak, konstaní průtok, vybavené možností					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	K	734-64	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	1 082,22	3 246,66	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
166	K	734-65	Regulační ventil s rovnomocentní charakteristikou s autoritou blížíci se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protiřroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	9 893,85	9 893,85	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	734-66	Smyčkový regulační ventil do DN25, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=8,89m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů. D+M	kus	1,000	4 123,34	4 123,34	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	734-67	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN32, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	1 145,65	1 145,65	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	734-68	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	734-69	Klapka zpětná, závitová DN20, včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	1,000	660,84	660,84	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	734-70	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
	VV		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
172	K	734-71	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	K	734-72	Automatický odvodušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	K	734-73	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
175	K	734-74	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
176	K	734-75	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
177	K	734-76	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	2,000	934,22	1 868,44	
178	K	734-77	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D D7			REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (31,7 až 34,3 kW) -3x komplet				176 699,58	
179	K	734-78	Redukce varná do DN25/40. D+M	kus	24,000	305,83	7 339,92	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		24,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
180	K	734-79	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní tlak, konstattní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací do 1,993m3/h, 2,5m. D+M	kus	3,000	14 645,57	43 936,71	
	VV		Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstatní tlak, konstaní průtok, vybavené možností					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
181	K	734-80	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 40 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	9,000	1 728,79	15 559,11	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
182	K	734-81	Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, qp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	3,000	13 091,82	39 275,46	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	734-82	Smyčkový regulační ventil do DN32, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=19,45m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	3,000	4 840,23	14 520,69	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
184	K	734-83	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN40, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	3,000	1 890,07	5 670,21	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
185	K	734-84	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	3,000	4 391,80	13 175,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
186	K	734-85	Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	3,000	958,80	2 876,40	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
187	K	734-86	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	6,000	1 141,71	6 850,26	
	VV		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
188	K	734-87	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	6,000	269,45	1 616,70	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
189	K	734-88	Automatický odvodušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	6,000	588,07	3 528,42	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
190	K	734-89	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	18,000	61,95	1 115,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
191	K	734-90	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	6,000	1 566,53	9 399,18	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
192	K	734-91	Teploměr + jímka. D+M	kus	6,000	571,35	3 428,10	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
193	K	734-92	Zhotovení napojení na pátevní rozvod	kpl	6,000	1 180,06	7 080,36	
194	K	734-93	Vyregulování ventilu	hod	3,000	442,52	1 327,56	
D D8			REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (67,0 kW) -1x komplet				66 769,94	
195	K	734-94	Redukce varná do DN25/50. D+M	kus	8,000	548,73	4 389,84	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
196	K	734-95	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní tlak, konstatní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací do 3,893m3/h, 2,5m. D+M	kus	1,000	14 645,57	14 645,57	
	VV		Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstatní tlak, konstaní průtok, vybavené možností					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	734-96	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	2 652,19	7 956,57	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	734-97	Regulační ventil s rovno procentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v I/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	13 091,82	13 091,82	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
199	K	734-98	Smyčkový regulační ventil do DN40, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=27,51m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizavítů. D+M	kus	1,000	6 024,23	6 024,23	
	vv		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
200	K	734-99	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN50, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	2 933,44	2 933,44	
	vv		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
201	K	734-100	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
202	K	734-101	Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	1,000	1 199,73	1 199,73	
	vv		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
203	K	734-102	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
	vv		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
204	K	734-103	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
205	K	734-104	Automatický odvzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
206	K	734-105	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		6,00		6,000			
	vv		Součet		6,000			
207	K	734-106	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
	vv		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
208	K	734-107	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
	vv		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
209	K	734-108	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	2,000	1 524,25	3 048,50	
210	K	734-109	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D		D9	REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (11,3 kW) -NA KONCI VĚTVĚ				49 583,32	
211	K	734-110	Redukce varná do DN15/25. D+M	kus	8,000	123,91	991,28	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		8,00		8,000			
	vv		Součet		8,000			
212	K	734-111	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní tlak, konstatní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací do 0,657m3/h, 2,5m. D+M	kus	1,000	14 645,57	14 645,57	
	vv		Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstatní tlak, konstaní průtok, vybavené možností					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	734-112	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	793,59	2 380,77	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
214	K	734-113	Regulační ventil s rovno procentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	8 027,38	8 027,38	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	734-114	Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním závitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů. D+M	kus	2,000	3 498,89	6 997,78	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
216	K	734-115	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	792,61	792,61	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	K	734-116	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	K	734-117	Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	1,000	399,25	399,25	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
219	K	734-118	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
	VV		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
220	K	734-119	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
221	K	734-120	Automatický odvodušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
222	K	734-121	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
223	K	734-122	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
224	K	734-123	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
225	K	734-124	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	2,000	934,22	1 868,44	
226	K	734-125	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D	D10		REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (24,4 kW) -NA KONCI VĚTVE				57 990,78	
227	K	734-126	Redukce varná do DN25/32. D+M	kus	8,000	200,61	1 604,88	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
228	K	734-127	Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní tlak, konstatní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací do 1,214m3/h, 2,5m. D+M	kus	1,000	14 645,57	14 645,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstantí průtok, vybavené možností					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
229	K	734-128	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	1 082,22	3 246,66	
			KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			3,00		3,000			
			Součet		3,000			
230	K	734-129	Regulační ventil s rovno procentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protiřroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	13 091,82	13 091,82	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
231	K	734-130	Smyčkový regulační ventil do DN25, s vypouštěním zavítového připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=8,89m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	2,000	4 123,34	8 246,68	
			VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
232	K	734-131	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN32, PN 16, včetně protiřroubení. D+M	kus	1,000	1 145,65	1 145,65	
			F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
233	K	734-132	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
234	K	734-133	Klapka zpětná, závitová DN20, včetně protiřroubení 2ks. D+M	kus	1,000	660,84	660,84	
			ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
235	K	734-134	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
			včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
236	K	734-135	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
			VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
237	K	734-136	Automatický od vzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
			AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
238	K	734-137	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			6,00		6,000			
			Součet		6,000			
239	K	734-138	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
			T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
240	K	734-139	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
			P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
241	K	734-140	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	2,000	934,22	1 868,44	
242	K	734-141	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D	D11		REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (do 5,5 kW) -1x komplet				28 580,63	
243	K	734-142	Redukce varná do DN15/20. D+M	kus	4,000	58,02	232,08	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
			4,00		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		4,000			
244	K	734-143	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 20 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	516,77	1 550,31	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		3,00		3,000			
	vv		Součet		3,000			
245	K	734-144	Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v I/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	8 027,38	8 027,38	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
246	K	734-145	Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	1,000	3 149,79	3 149,79	
	vv		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
247	K	734-146	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN20, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	665,75	665,75	
	vv		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
248	K	734-147	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
249	K	734-148	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
	vv		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
250	K	734-149	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
251	K	734-150	Automatický odvzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
252	K	734-151	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		6,00		6,000			
	vv		Součet		6,000			
253	K	734-152	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
	vv		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
254	K	734-153	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
	vv		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
255	K	734-154	Zhotovení napojení na pátevní rozvod	kpl	2,000	737,54	1 475,08	
256	K	734-155	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D	D12		REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (12,1 kW) -1x komplet				30 425,97	
257	K	734-156	Redukce varná do DN20/25. D+M	kus	4,000	94,41	377,64	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
258	K	734-157	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	793,59	2 380,77	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	vv		3,00		3,000			
	vv		Součet		3,000			
259	K	734-158	Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v I/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	8 027,38	8 027,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
260	K	734-159	Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	1,000	3 498,89	3 498,89	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
261	K	734-160	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	792,61	792,61	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
262	K	734-161	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
263	K	734-162	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
	VV		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
264	K	734-163	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
265	K	734-164	Automatický odvodušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
266	K	734-165	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
267	K	734-166	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
268	K	734-167	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
269	K	734-168	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	2,000	934,22	1 868,44	
270	K	734-169	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D	D13		REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (13,2 až 17,6 kW) -2x komplet				70 104,60	
271	K	734-170	Redukce varná do DN25/32. D+M	kus	8,000	200,61	1 604,88	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
272	K	734-171	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	6,000	1 082,22	6 493,32	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
273	K	734-172	Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	2,000	9 893,85	19 787,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
274	K	734-173	Smyčkový regulační ventil do DN25, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=8,89m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	2,000	4 123,34	8 246,68	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	K	734-174	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN32, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	2,000	1 145,65	2 291,30	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
276	K	734-175	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	2,000	4 391,80	8 783,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
277	K	734-176	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	4,000	1 141,71	4 566,84	
	VV		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
278	K	734-177	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	4,000	269,45	1 077,80	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
279	K	734-178	Automatický odvzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	4,000	588,07	2 352,28	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
280	K	734-179	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	12,000	61,95	743,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
281	K	734-180	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	4,000	1 566,53	6 266,12	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
282	K	734-181	Teploměr + jímka. D+M	kus	4,000	571,35	2 285,40	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
283	K	734-182	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	4,000	1 180,06	4 720,24	
284	K	734-183	Vyregulování ventilu	hod	2,000	442,52	885,04	
D D14			REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (5,3 kW) -NA KONCI VĚTVE				31 730,42	
285	K	734-184	Redukce varná do DN15/20. D+M	kus	4,000	58,02	232,08	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
286	K	734-185	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 20 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	516,77	1 550,31	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
287	K	734-186	Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	8 027,38	8 027,38	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	K	734-187	Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním závitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů. D+M	kus	2,000	3 149,79	6 299,58	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
289	K	734-188	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN20, PN 16, včetně protišroubení. D+M	kus	1,000	665,75	665,75	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
290	K	734-189	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
291	K	734-190	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
	VV		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
292	K	734-191	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
293	K	734-192	Automatický odvzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
294	K	734-193	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
295	K	734-194	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
296	K	734-195	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
297	K	734-196	Zhotovení napojení na pátevní rozvod	kpl	2,000	737,54	1 475,08	
298	K	734-197	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D D15			REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (7,6 kW) -1x komplet				33 924,86	
299	K	734-198	Redukce varná do DN20/25. D+M	kus	4,000	94,41	377,64	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
300	K	734-199	Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek. D+M	kus	3,000	793,59	2 380,77	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
301	K	734-200	Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protiřoubení-2ks-Dodávka MaR	kus	1,000	8 027,38	8 027,38	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
302	K	734-201	Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním zavítové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávítů. D+M	kus	2,000	3 498,89	6 997,78	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
303	K	734-202	Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, PN 16, včetně protiřoubení. D+M	kus	1,000	792,61	792,61	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
304	K	734-203	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	4 391,80	4 391,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
305	K	734-204	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	2,000	1 141,71	2 283,42	
	VV		včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	734-205	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	2,000	269,45	538,90	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
307	K	734-206	Automatický odvzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	2,000	588,07	1 176,14	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
308	K	734-207	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	61,95	371,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
309	K	734-208	Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10. D+M	kus	2,000	1 566,53	3 133,06	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
310	K	734-209	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	571,35	1 142,70	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-06, D1.01.4a-08, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
311	K	734-210	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	2,000	934,22	1 868,44	
312	K	734-211	Vyregulování ventilu	hod	1,000	442,52	442,52	
D D16 REGULAČNÍ UZEL CLONY: (16,6 kW) - 2xkomplet								53 407,14
313	K	734-212	Redukce varná do DN25/32. D+M	kus	8,000	200,61	1 604,88	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
314	K	734-213	Uzavírací kohout závitový do DN32/16. D+M	kus	4,000	1 082,22	4 328,88	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
315	K	734-214	Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v I/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protiřroubení-2ks-Dodávka MaR	kus	2,000	8 027,38	16 054,76	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
316	K	734-215	Smyčkový regulační ventil DN15, s vypouštěním, zavítové připojení včetně měřících jímek. Do Kvs=3,88m3/h, včetně 2ks protiřroubení	kus	2,000	3 149,79	6 299,58	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
317	K	734-216	Smyčkový regulační ventil DN25, s vypouštěním zavítové připojení včetně měřících jímek. Do Kvs=8,89m3/h, včetně 2ks protiřroubení. D+M	kus	2,000	4 123,34	8 246,68	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
318	K	734-217	Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky. D+M	kpl	4,000	1 550,80	6 203,20	
	VV		Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
319	K	734-218	Vypouštěcí kohout DN 15. D+M	kus	4,000	269,45	1 077,80	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
320	K	734-219	Automatický odvzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12. D+M	kpl	4,000	588,07	2 352,28	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
321	K	734-220	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	4,000	61,95	247,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
322	K	734-221	Zhotovení napojení na páteřní rozvod. D+M	kpl	4,000	1 180,06	4 720,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
			vv 4,00		4,000			
			vv Součet		4,000			
323	K	734-222	Vyregulování ventilu	hod	2,000	442,52	885,04	
324	K	734-223	Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m	t	1,456	951,92	1 386,00	
D 735			Otopné plochy				2 396 507,41	
D D17			Podlahové vytápění				294 916,64	
325	K	735-1	Systémová deska s izolací o tloušťce EPS 30 mm s folií, opatřena nopy ND 30-2, pro potrubí 14-17 mm, celková výška 52 mm, zatížitelnost 500 kg/m2. D+M	kus	300,000	429,74	128 922,00	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06					
			vv 300,00		300,000			
			vv Součet		300,000			
326	K	735-2	PE-Xa potrubí 16x2.0, 6 bar. D+M	m	1 920,000	53,10	101 952,00	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06					
			vv 1920,00		1 920,000			
			vv Součet		1 920,000			
327	K	735-3	Obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m. D+M	m	360,000	40,81	14 691,60	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06					
			vv 360,00		360,000			
			vv Součet		360,000			
328	K	735-4	Chránička na potrubí do 20 mm. D+M	ks	108,000	31,37	3 387,96	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06					
			vv 108,00		108,000			
			vv Součet		108,000			
329	K	735-5	Plastový rozdělovač s průtokoměry, 8 okruhů. D+M	ks	1,000	7 749,08	7 749,08	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
330	K	735-6	Plastový rozdělovač s průtokoměry, 9 okruhů. D+M	ks	1,000	8 742,31	8 742,31	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
331	K	735-7	Kulový ventil G1-G1 s těsněním. D+M	ks	4,000	653,95	2 615,80	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
			vv 4,00		4,000			
			vv Součet		4,000			
332	K	735-8	Svěrné šroubení PE-Xa 16x2.0-G3/4 Eurokonus. D+M	ks	34,000	132,76	4 513,84	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
			vv 34,00		34,000			
			vv Součet		34,000			
333	K	735-9	Plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm. D+M	ks	34,000	32,35	1 099,90	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06					
			vv 34,00		34,000			
			vv Součet		34,000			
334	K	735-10	Skříň rozdělovače, pod omítku, 700x760x110, bílá. D+M	ks	2,000	3 491,02	6 982,04	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06					
			vv 2,00		2,000			
			vv Součet		2,000			
335	K	735-11	Termopohon Pro, 24 V, pro plastové rozdělovače	ks	17,000	838,83	14 260,11	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06, D1.01.4a-12					
			vv 17,00		17,000			
			vv Součet		17,000			
D D18			Desková otopná tělesa				742 394,67	
336	K	735-12	Deskové otopné těleso 10VK-5070 - 1xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 700mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	25,000	3 012,42	75 310,50	
			10VK-5070 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
			vv 25,00		25,000			
			vv Součet		25,000			
337	K	735-13	Deskové otopné těleso 20VK-5070 - 2xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 700mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	8,000	3 750,64	30 005,12	
			20VK-5070 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
			vv 8,00		8,000			
			vv Součet		8,000			
338	K	735-14	Deskové otopné těleso 20VK-5090 - 2xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 900mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	10,000	3 884,92	38 849,20	
			20VK-5090 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
			vv 10,00		10,000			
			vv Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
339	K	735-15	Deskové otopné těleso 22VK-5100 - 2xdeska, 2x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 1000mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	6,000	5 441,76	32 650,56	
	VV		22VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
340	K	735-16	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení 10HygieneVK-5070 - 1xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 700mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	8,000	5 093,16	40 745,28	
	VV		10HygieneVK-5070 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
341	K	735-17	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení 20HygieneVK-5090 - 2xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 900mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	3,000	8 128,39	24 385,17	
	VV		20HygieneVK-5090 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
342	K	735-18	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení 20HygieneVK-5120 - 2xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 1200mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	10,000	10 277,20	102 772,00	
	VV		20HygieneVK-5120 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
343	K	735-19	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení 20HygieneVK-5140 - 2xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 1400mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	13,000	11 710,78	152 240,14	
	VV		20HygieneVK-5140 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		13,000			
344	K	735-20	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení 20HygieneVK-5180 - 2xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 1800mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	13,000	14 538,52	189 000,76	
	VV		20HygieneVK-5180 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		13,000			
345	K	735-21	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení 30HygieneVK-5200 - 3xdeska, 0x vnitřní plech, výška 500mm, šířka 2000mm, RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. D+M	kus	3,000	18 811,98	56 435,94	
	VV		30HygieneVK-5200 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	D19		Vertikální desková otopná tělesa				455 750,56	
346	K	735-22	Deskové otopné těleso ve vertikálním provedení s hladkou čelní deskou K10V-PL.M-1600x400 - standardní, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení	kus	16,000	9 277,86	148 445,76	
	VV		K10V-PL.M-1600x400 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
347	K	735-23	Deskové otopné těleso ve vertikálním provedení s hladkou čelní deskou K20V-PL.M-1600x400 - standardní, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení	kus	6,000	11 532,96	69 197,76	
	VV		K20V-PL.M-1600x400 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
348	K	735-24	Deskové otopné těleso ve vertikálním provedení s hladkou čelní deskou K20V-PL.M-2000x400 - standardní, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení	kus	11,000	12 654,41	139 198,51	
	VV		K20V-PL.M-2000x400 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		11,00		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
349	K	735-25	Deskové otopné těleso ve vertikálním provedení s hladkou čelní deskou K20V-PL.M-2000x600 - standardní, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení	kus	7,000	14 129,79	98 908,53	
	VV		K20V-PL.M-2000x600 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		7,00			
	VV		Součet		7,000			
D		D20	Trubková otopná tělesa				390 656,36	
350	K	735-26	Trubkové otopné těleso KLCM-700x450 - klasické provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. topné tyče	kus	12,000	5 328,97	63 947,64	
	VV		KLCM-700x450 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		12,00			
	VV		Součet		12,000			
351	K	735-27	Trubkové otopné těleso KLCM-1500x500 - klasické provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. topné tyče	kus	52,000	6 282,86	326 708,72	
	VV		KLCM-1500x500 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		52,00			
	VV		Součet		52,000			
D		D21	Elektrické přímotopy				4 162,67	
352	K	735-28	Elektrický přípotop 1500W, 230V, včetně termostatu. D+M	kus	1,000	4 162,67	4 162,67	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		1,00			
	VV		Součet		1,000			
D		D22	Termostatické hlavice, připojovací šroubení				508 626,51	
353	K	735-29	Ventilová vložka pro otopná tělesa ventil kompaktní pro automatické hydraulické vyvážení - 15kPa. D+M	kus	99,000	798,02	79 003,98	
	VV		VAHV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		99,00			
	VV		Součet		99,000			
354	K	735-30	Ventilová vložka pro otopná tělesa se středovým připojením pro automatické hydraulické vyvážení - 15kPa. D+M	kus	104,000	798,02	82 994,08	
	VV		VAHV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		104,00			
	VV		Součet		104,000			
355	K	735-31	Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva bílá. D+M	kus	130,000	772,94	100 482,20	
	VV		Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu, integrovaná pojistka proti odcizení.					
	VV		TH - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		130,00			
	VV		Součet		130,000			
356	K	735-32	Spodní připojovací šroubení deskových otopných těles: uzavírací rohové šroubení vnější závit 1/2" x vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na potrubí. D+M	kus	99,000	754,26	74 671,74	
	VV		P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		99,00			
	VV		Součet		99,000			
357	K	735-33	Spodní připojovací armatura pro trubková otopná tělesa a vertikální desková otopná tělesa s integrovaným ventilem a regulačním uzavíracím šroubením v rohovém provedení. D+M	kus	104,000	1 600,95	166 498,80	
	VV		Včetně redukce 1/2" na 3/4" s těsnícím kroužkem.					
	VV		P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09		104,00			
	VV		Součet		104,000			
358	K	735-34	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m	t	4,642	1 071,89	4 975,71	
D		767	Konstrukce zámečnické				98 081,30	
359	K	767-1	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)	kg	217,500	147,51	32 083,43	
360	K	767-2	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.	kg	63,000	150,95	9 509,85	
361	K	767-3	Ocelové plechy tl. 8mm pod nohy akumulčních nádrží rozměr 250 x 250 mm. D+M	ks	12,000	1 160,40	13 924,80	
362	K	767-4	Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu. D+M	kg	524,000	78,67	41 223,08	
363	K	767-5	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m	t	1,017	1 317,74	1 340,14	
D		783	Nátěry				153 615,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	K	783-1	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email. D+M	m2	28,000	363,85	10 187,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		28,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
365	K	783-2	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email. D+M	m	6 234,000	20,16	125 677,44	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		6234,00		6 234,000			
	VV		Součet		6 234,000			
366	K	783-3	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email. D+M	m	380,000	46,71	17 749,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09					
	VV		380,00		380,000			
	VV		Součet		380,000			
D 900			Ostatní položky				359 035,16	
367	K	900-1	Plošina kloubová	hod	28,000	3 835,21	107 385,88	
368	K	900-2	Pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů	dni	28,000	688,37	19 274,36	
369	K	900-3	Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT	ks	1,000	2 458,47	2 458,47	
370	K	900-4	Výchozí revize pro expanzní automatický systém	ks	1,000	7 867,09	7 867,09	
371	K	900-5	Výchozí revize úpravny vody	ks	1,000	3 441,85	3 441,85	
372	K	900-6	Výchozí revize tlakových nádob	ks	1,000	7 867,09	7 867,09	
373	K	900-7	Spolupráce s MaR při oživování zdroje tepla	hod	26,000	491,69	12 783,94	
374	K	900-8	Základní nastavení systému	hod	28,000	245,85	6 883,80	
375	K	900-9	Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štítky na potrubí - vše zalaminováno. D+M	ks	170,000	98,34	16 717,80	
376	K	900-10	Pružná guma tl. 10 mm pro snížení přenosu vibrací - pod nohy rozdělovačů, akumulačních nádrží a dalších zařízení. Instalována dvojité. D+M	m2	10,000	1 262,67	12 626,70	
377	K	900-11	Vodivé pospojování	ks	1,000	2 458,47	2 458,47	
378	K	900-12	Napuštění a odvoduštění systému - provozního	hod	40,000	245,85	9 834,00	
379	K	900-13	Napuštění a odvoduštění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním)	hod	86,000	245,85	21 143,10	
380	K	900-14	Čištění filtrů	hod	24,000	245,85	5 900,40	
381	K	900-15	Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů	hod	72,000	245,85	17 701,20	
382	K	900-16	Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby	hod	24,000	245,85	5 900,40	
383	K	900-17	Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů koncových otopných prvků, součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy	hod	48,000	344,19	16 521,12	
384	K	900-18	Měření hluku	hod	24,000	737,54	17 700,96	
385	K	900-19	Zaregulování uzlů u VZT výměníků softwarovým způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve spolupráci s MaR	ks	16,000	491,69	7 867,04	
386	K	900-22	Zpracování provozního řádu	ks	1,000	5 408,63	5 408,63	
387	K	900-23	náplně - inhibitory koroze s ředěním 1:100	l	150,000	295,02	44 253,00	
388	K	900-24	Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáže, noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou	%	2,000	3 519,93	7 039,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě
Soupis:
D1_01_4b-D07 - Chlazení - Dotazy 2023-06-19

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	0
	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD	DIČ:	0
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Klus, Ing. Šverák	DIČ:	

Poznámka:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubním systémem je dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

Cena bez DPH		15 790 888,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 790 888,38	21,00%	3 316 086,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 106 974,94

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Objekt:		D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě	
Soupis:		D1_01_4b-D07 - Chlazení - Dotazy 2023-06-19	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. , zkratkou S-VV Zpracovatel:		ing. Růž. Nuss, ing. Ševců
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	15 790 888,38
713 - Izolace tepelné	3 272 891,02
731 - Zdroj chladu	4 271 720,27
732 - Strojovny	1 866 945,35
733 - Rozvod potrubí	2 398 636,36
734 - Armatury	3 190 560,25
D1 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 22-CHL: (79,9kW)	68 591,20
D2 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 01-CHL: (38,0kW)	47 015,75
D3 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 02-CHL: (5,7kW)	21 841,03
D4 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 11-CHL: (41,8kW)	47 015,75
D5 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 21-CHL: (24,6kW)	32 412,39
D6 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 23-CHL: (13,0kW)	27 949,86
D7 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 31-CHL: (34,2kW)	47 015,75
D8 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 32-CHL: (30,9kW)	47 015,75
D9 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 41-CHL: (13,3kW)	27 949,86
D10 - REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK: (2,0kW)-20ks	170 519,20
D11 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,5kW)-20ks	170 519,20
D12 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (3,5kW)-3ks	28 646,04
D13 - REGULAČNÍ UZLY BYPASSOVÝCH KANÁLOVÝCH JEDNOTEK: (2,0kW)-6ks	116 413,32
D14 - REGULAČNÍ UZLY BYPASSOVÝCH FCU JEDNOTEK: (2,5kW)-9ks	174 619,98
D15 - REGULAČNÍ UZLY BYPASSOVÝCH FCU JEDNOTEK: (3,5kW)-3ks	39 974,64
D16 - BYPASSY NA VĚTVI VZT	2 123 060,53
D17 - Diferenční snímače 4ks (dodávka MaR)	14 428,32
D18 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16	2 107 452,16
767 - Konstrukce zámečnické	126 178,08
783 - Nátěry	150 500,97
900 - Ostatní položky	513 456,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt:

D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě

Soupis:

D1_01_4b-D07 - Chlazení - Dotazy 2023-06-19

Místo:

Děčín

Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Růž. Nis, Ing. Ševčík

Uchazeč:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 790 888,38

D713Izolace tepelné

3 272 891,02

1	K	713-1	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	143,000	241,91	34 593,13	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			143,00		143,000			
			Součet		143,000			
2	K	713-2	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	20,000	271,41	5 428,20	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			20,00		20,000			
			Součet		20,000			
3	K	713-3	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	149,500	324,52	48 515,74	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			149,50		149,500			
			Součet		149,500			
4	K	713-4	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 44, tl. 25 mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	196,300	367,79	72 197,18	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			196,30		196,300			
			Součet		196,300			
5	K	713-5	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 57, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	61,550	433,67	26 692,39	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			61,55		61,550			
			Součet		61,550			
6	K	713-6	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 76, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	412,750	501,53	207 006,51	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			412,75		412,750			
			Součet		412,750			
7	K	713-7	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 89, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	88,400	744,42	65 806,73	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			88,40		88,400			
			Součet		88,400			
8	K	713-8	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 108, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	161,850	1 056,16	170 939,50	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			161,85		161,850			
			Součet		161,850			
9	K	713-9	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 133, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	173,100	1 294,14	224 015,63	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			173,10		173,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		173,100			
10	K	713-10	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 159, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M.	bm	244,400	1 496,71	365 795,92	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
	VV		244,40		244,400			
	VV		Součet		244,400			
11	K	713-11	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 28, tl. 25mm. D+M.	bm	633,100	558,56	353 624,34	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
	VV		633,10		633,100			
	VV		Součet		633,100			
12	K	713-12	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 31,8, tl. 25mm. D+M.	bm	76,050	602,82	45 844,46	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
	VV		76,05		76,050			
	VV		Součet		76,050			
13	K	713-13	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 38, tl. 25mm. D+M.	bm	134,550	794,58	106 910,74	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
	VV		134,55		134,550			
	VV		Součet		134,550			
14	K	713-14	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 44, tl. 25mm. D+M.	bm	211,900	841,78	178 373,18	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
	VV		211,90		211,900			
	VV		Součet		211,900			
15	K	713-15	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 57, tl. 25mm. D+M.	bm	395,850	936,18	370 586,85	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
	VV		395,85		395,850			
	VV		Součet		395,850			
16	K	713-16	Lepidlo pro spojování požárních parotěsných izolací . D+M.	bm	1 451,450	147,51	214 103,39	
17	K	713-17	Oplechování potrubí na střeše objektu. D+M.	m2	51,114	983,39	50 265,00	
18	K	713-18	Oplechování pro armatury na střeše objektu s možností demontáže pro umožnění revize - uzavírací ventil DN 100. D+M.	ks	12,000	983,39	11 800,68	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	K	713-19	Oplechování pro armatury na střeše objektu s možností demontáže pro umožnění revize - Filtř DN 100. D+M.	ks	4,000	983,39	3 933,56	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	713-20	Oplechování pro armatury na střeše objektu s možností demontáže pro umožnění revize - Vyvažovací ventil DN 100. D+M.	ks	4,000	983,39	3 933,56	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	713-21	Tepelná izolace rozdělovače a sběrače, parotěsné izolační desky tl. 32 mm. D+M.	m2	8,851	1 130,89	10 009,51	
22	K	713-22	Parotěsná páska lepicí tl. min. 3mm pro doizolování. D+M.	bm	1 551,150	29,50	45 758,93	
23	K	713-23	Samolepicí izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování čerpadel. D+M.	m2	27,640	1 325,60	36 639,58	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-11					
	VV		27,64		27,640			
	VV		Součet		27,640			
24	K	713-24	Samolepicí izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65. D+M.	m2	62,350	1 325,60	82 651,16	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
	VV		62,35		62,350			
	VV		Součet		62,350			