








Výpis dveří				Kování	Barva	Zárubeň	Pož. odol.	Zasklení	Práh	Pozn.	Počet kusů
Ozn.	B x H (mm)	Schem. zobrazení	Popis								Σ
1	700 x 1970		Vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně hladké, mechanicky odolné, povrch HPL laminát	klíka - klíka 2xzámek 1 x WC oliva	zárubeň RAL křídlo vzorník HPL	kovová	ne	ne	ne	4 x větrací mřížka bílá	pravé 2
											levé 1
2	800 x 1970		Vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové otevíravé, plně, hladké, mechanicky odolné, povrch HPL laminát	klíka - klíka zámek,	zárubeň RAL křídlo vzorník HPL	kovová	ne	ne	ne	4 x větrací mřížka bílá do 1.10 a a 1.11	pravé 1
											levé 2
3	900 x 1970		Vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové otevíravé, plně, hladké, mechanicky odolné, povrch HPL laminát	klíka - klíka zámek,	zárubeň RAL křídlo vzorník HPL	kovová	ne	ne	ne		pravé 3
											levé -
4	1200 x 2400*		Vchodové dveře bezpečnostní třída 3 dvoukřídlové s otevíravým a fixním křídlem plně hladké s plným nadsvětlením tepelně izolované otevíravé křídlo 800x 1970 mm příprava pro čtečku karet	klíka - koule bezp. zámek elektromag.	zárubeň RAL křídlo vzorník HPL	rámová	ne	ne	hliníkový s těsněním	U=1,4 W/m.K	pravé -
											levé 2
5	1400 x 2400*		Vchodové dveře plastové bílé dvoukřídlové s otevíravým a fixním křídlem prosklené od výšky 400 mm s kontrastními pruhy na skle tepelně izolované otevíravé křídlo 900x 1970 mm	madlo - madlo bezp. zámek samozavírač	zárubeň bílá křídlo bílé	rámová plastová	ne	izol. dvojsklo číré bezpečnostní	hliník, s těsněním bezbarierový	z vnější strany vodot. madlo U=1,4 W/m.K	pravé 1
											levé -
6	900 x 1970		Vnitřní hliníkové dveře protipožární jednokřídlové, š=900 mm prosklené od výšky 400 mm s kontrastními pruhy na skle samozavírač	klíka - koule zámek, samozavírač	zárubeň RAL křídlo RAL	hliníková	EW 30 DP 3/C2	izol. dvojsklo	ne		pravé 1
											levé -
7	800 x 1970		Vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové otevíravé, hladké, prosklené z 1/2 mat. sklem mechanicky odolné, povrch HPL laminát	klíka - klíka zámek,	zárubeň RAL křídlo vzorník HPL	kovová	ne	ne	ne	1 x větrací mřížka	pravé 1
											levé -

Poznámka: Rozměry vnitřních dveří jsou udány průchozí šířkou otvoru, všechny dveře včetně kování a vložek, dveře bez prahu
 * rozměr stavebního otvoru
 odstíny křidel a zárubní budou případně upraveny v průběhu stavby v závislosti na celkovém barevném řešení dle výběru investora