

Zař.č.1: Centrální sterilizace:

- 1.1 Centrální klimatizační jednotka GEA Aerotherm Plus 20.15, dvouot. motory .100/75%
provedení pravé, nohy 305 mm,
sestava: přívodní část: - filtrační komora EU4 s uzavírací klapkou a manžetou
- deskový rekuperátor s obtokem
- volná komora 305 pro čištění
- vodní ohřívač dvouřadý , 80/60 C, 82kW, pw=3,3kPa
- vodní chladič čtyřřadý s odlučovačem kapek, 6/12C, 57kW, 9,5kPa
- ventilátor přívodní 9900 m3/h, pe= 700 Pa ,
- tlumicí komora délka 1220 mm, útlum 24 dB/A/ při 250 Hz
- volná komora pro čištění
- filtrační komora EU 7 s manžetou
sestava: odvodní část: - filtrační komora EU4 s uzavírací klapkou a manžetou
- tlumicí komora délka 1220 mm, útlum 24 dB/A/ při 250 Hz
- deskový rekuperátor s obtokem
- ventilátor odvodní 9 400 m3/h, pe= 570 Pa
včetně: sifonů, protimrazové ochrany na ohřívači, tepelné ochrany motorů. 1 ks
- 1.2 Regulátor TROX TVJ-R-V/1000x407/0/B/M-9900 m3/h-6900 m3/h 1 ks
napojení na regulaci Johnson-Controls, 0-10V
- 1.3 Regulátor TROX TVJ-R-V/1000x407/0/B/M-9400 m3/h-5600 m3/h 2 ks
napojení na regulaci Johnson-Controls, 0-10V
- 1.4 Protipožární klapka PKM 90 PN 12068.11 400x315 1 ks
- 1.5 Protipožární klapka PKM 90 PN 12068.11 1000x400 1 ks
- 1.6 Protipožární klapka PKM 90 PN 12068.11 800x400 1 ks
- 1.7 Protipožární klapka PKM 90 PN 12068.11 1000x500 1 ks
- 1.8 Buňkový tlumič hluku Greif G 250x500x1000.2 /náběhový/ 20 ks
- 1.9 Buňkový tlumič hluku Greif G 250x500x1000.2 /odtokový/ 20 ks
- 1.10 Ruční regulační klapka s protiběžnými listy 400x315 1 ks
- 1.11 Ruční regulační klapka s protiběžnými listy 800x400 1 ks
- 1.12 Uzavírací klapka s protiběžnými listy, ovládání servopohonem, 900x500, 1 ks
- 1.13 Čistý nástavec CGF-TL-623x941/K/, absofil 400 PU 3 ks
- 1.14 Čistý nástavec CGF-TL-623/K/S, absofil 400 PU, napojení z boku 4 ks
- 1.15 Čistý nástavec CGF-L-470/K/S, absofil 330 PU, napojení z boku 5 ks