

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
T16	ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+500/2100 MM	P	-	-	2	-	-	-	2
		L	-	-	-	-	-	-	-

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ

- BEZ PRAHU
- POVRCH - HPL LAMINÁT

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA
- MECHANICKÝ ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- MECHANICKÉ DVEŘNÍ ZÁSTRČE PRO OTEVŘENÍ PASÍVNÍHO KŘÍDLA

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

