

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
A11	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300x1150 MM VÝŠKA PARAPETU: 1000 MM</p> <p>OKNO VERTIKÁLNĚ POSUVNÉ ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VÝSUVNÁ OKNA</p> <p>OKNO MEZI PŘEKLADEM PACIENTA A MÍSTNOSTÍ SESTRY OKNO VERTIKÁLNĚ POSUVNÉ ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VÝSUVNÁ OKNA (OKNO SE OTEVÍRÁ SMĚREM NAHORU)</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKLÁDÁ SE Z HLAVNÍHO RÁMU, PEVNĚ ZASKLENÉ ČÁSTI A POSUVNÉHO OKENNÍHO DÍLU OSAZENÉHO DO POJEZDOVÝCH KOLEJNIC – 1x VÝSUVNÝ DÍL – 1x OKNO FIXNÍ – ČLENĚNÍ DLE SCHÉMATU – VČETNĚ NEREZOVÉHO PARAPETU ŠÍŘE DLE TL. ZDIVA – OVLÁDÁNÍ ZE STRANY SESTRY <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – HORIZONTÁLNÍ MADLO NA VÝSUVNÉM DÍLU OKNA – MECHANICKÝ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK (MOŽNOST UZAMČENÍ POUZE Z JEDNÉ STRANY OKNA) – ARETACE VE DVOU VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH, SAMOZAJIŠTĚNÍ PŘI VYSUNUTÍ OKNA NAD ARETAČNÍ BOD, ODJIŠTĚNÍ MANUÁLNÍ – SKRYTÝ NAVÍJECÍ MECHANISMUS (USNADŇUJE ZVEDÁNÍ KŘÍDEL), ZVEDANÁ VÁHA CCA 2KG <p>ZASKLENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKLO ČIRÉ, JEDNODUCHÉ <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – BARVA DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOULHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU – STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED VÝROBOU ODSOULHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOULHLASENÍ 	–	–	1	–	–	–	1

