

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
016a	<p>DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO ROVNÉ PLOCHY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP</li> <li>– UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM</li> <li>– PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 14 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S DILATAČNÍM PRVKEM Z PVC</li> <li>– ŠÍŘKA SPÁRY 6 MM, CELKOVÁ ŠÍŘKA PROFILU CCA 116 MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU 19 MM</li> <li>– PRO ROVNÉ PLOCHY S ROZMEZÍM POHYBU ±1 MM</li> <li>– VČETNĚ OCHRANNÉ PÁSKY PŘI OMÍTÁNÍ</li> </ul> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL</li> <li>– PVC – BARVA BÍLÁ, MODRÁ (DLE NAVAZUJÍCÍ FINÁLNÍ BARVY STĚNY)</li> </ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU</li> </ul>	4	8,5	15	27,5
					bm

