OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
Z05	ROZMĚRY: 800/2100 MM	P	–	1	–	–	–	–	1
		L	–	4	2	–	–	–	6

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ OSAZOVANÁ PŘI VYZDÍVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ
- ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 125 MM
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ DVEŘÍ S BLOKACÍ, SE SIGNALIZACÍ
- VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ K NADPRAŽÍ OTVORU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR

BARVA:
RAL, DLE PD INTERIÉRU

Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

Z06	ROZMĚRY: 800/2100 MM	P	–	1	–	–	–	–	1
		L	–	1	–	–	–	–	1

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ OSAZOVANÁ PŘI VYZDÍVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ
- ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 125 MM
- ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ min. 27 dB
- ZÁRUBEŇ DODÁVÁNA S DORAZOVÝM PROFILEM S OTVOREM PRO ZÁPADKU
- NA VRŠKU ZÁRUBNĚ PŘIŠROUBOVANÝ KASTLÍK S KOLEJNICÍ

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR

BARVA:
RAL, DLE PD INTERIÉRU

Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.