

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK:

MOŽNOSTI VÝBAVY HORNÍCH SKŘÍŇŮK:

- SKŘÍŇKA JEDNODVÍŘKOVÁ S 2KS POLOHOVATELNÉ POLICE, PO MAX. 50MM, POMOCNÁ KOTEVNÍ LIŠTA PRO UKOTVENÍ DO ZDIVA
- SKŘÍŇKA DVOUDVÍŘKOVÁ S 2KS POLOHOVATELNÉ POLICE, PO MAX. 50MM, POMOCNÁ KOTEVNÍ LIŠTA PRO UKOTVENÍ DO ZDIVA

DALŠÍ POŽADAVKY:

- VEŠKERÉ PANTY ÚHEL OTEVŘENÍ 110° S TLUMENÝM DORAZEM
- VEŠKERÉ ÚCHYTKY Z MATNÉHO NEREZU, TVAR JEDNODUCHÉ "U", DÉLKA MIN. 160MM
- SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SYSTÉMOVÉ TĚSNÍCÍ KOUTOVÉ LIŠTY V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.), NAPOJENÍ NA JEDNOTLIVÁ MÉDIA
- NA VIDITELNÝCH BOČNÍCH STRANÁCH BOČNÍ DESKU NUTNO DORAZIT AŽ KE ZDI (ZAKRYTÍ INSTALAČNÍ DUTINY), ŘEŠIT SAMOSTATNĚ PRO KAŽDÝ KUS VÝROBKU A JEHO KONKRÉTNÍ POLOHU UMÍSTĚNÍ!
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE PŘED VLASTNÍ VÝROBOU ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM/ UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

DLE PD INTERIÉR – D1.01.5–08 BAREVNÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU/VYBAVENÍ

!!! POKUD DOJDE BĚHEM REALIZACE KE ZMĚNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM !!!

!!! PŘED VÝROBOU VŽDY NUTNO BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM, BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU !!!