

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
T58	ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+400/2100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-Sm 30 DP3 + C3	P	-	-	-	-	-	-	-
		L	-	-	1	-	-	-	1

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, KOUŘOTĚSNÉ

- AKTIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘE 900 MM ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PASIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘE 400 MM PLNÉ (VIZ SCHÉMA)
- BEZ PRAHU
- POVRCH - HPL LAMINÁT
- VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD ZÁMKU K NADPRAŽÍ

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA
- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ
- AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ ZÁSTRČE PRO OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA

POPIS PROVOZU:

- V BĚŽNÉM PROVOZU OBOUSTRANNÉ ODBLOKOVÁNÍ KARTOU
- NOUZOVÉM REŽIMU NADŘAŽENÝ SIGNÁL EPS ODEMKNĚ DVEŘE PRO MOŽNOST OBOUSTRANNÉHO PRŮCHODU, OTEVŘENÍ KLIKOU

ZASKLENÍ:

- SKLO ČIRÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- NEROZBITNÉ SKLO - OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2
- VELIKOST ZASKLENÍ DLE SCHÉMATU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

