

VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ALEŠ PRUDKÝ	VYPRACOVAL BC. M. STRÁNSKÁ	VÝPIS VÝROBKŮ	LIST
NEMOCNICE TEPLICE o.z., VÝSTAVBA ČTYŘ OS A CS D1.01 – PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS		A 42-15-P	TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ OSTATNÍ	1
				Σ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK:

SPODNÍ SKŘÍŇKY

- VÝŠKA 900 MM, HLOUBKA 600 MM
- KORPUSY/ DVIŘKA/ ČELA ŠUPLÍKŮ VYROBENY Z DTD TL. MIN. 18MM, POVRCH MIN. CPL
- PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING, TL. MIN. 38MM
- ZÁDA SKŘÍŇEK S DVIŘKY MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF
- VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2MM, POKUD NEBUDE ARCHITEKTEM ODSOUHLASENO DODATEČNĚ JINAK
- PRAVIDELNÉ MODULY SKŘÍŇEK ŠÍŘE MAX. 600MM
- SOKL OPATŘEN PLASTOVÝMI NOŽIČKAMI S MOŽNOSTÍ REKTIKACE, VIDITELNÝ OBVOD KRYTÝ NACVAKÁVACÍ KOVOPLASTOVOU SOKLOVOU LIŠTOU VÝŠKY 100MM – POVRCH DRÁSANÝ NEREZ, SOUČÁSTÍ SOKLU SILIKONOVÝ TĚSNÍČÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD NÁBYTEK; SOKL NUTNO KOORDINOVAT S KONKRÉTNÍ PODLAHOVINOU (POŽLÁBEK APOD.)
- VŠECHNY MODULY OPATŘENY ZÁMKEM V SYSTÉMU SGHK

MOŽNOSTI VÝBAVY SPODNÍCH SKŘÍŇEK:

- SKŘÍŇKA JEDNODVIŘKOVÁ S 2KS POLOHOVATELNÉ POLICE, S POLOHOVATELNOU POLICÍ PO MAX. 50MM (KOORDINACE SE SIFONEM UMYVADLA/DŘEZU)
- SKŘÍŇKA DVOUDVIŘKOVÁ S 2KS POLOHOVATELNÉ POLICE, S POLOHOVATELNOU POLICÍ PO MAX. 50MM (KOORDINACE SE SIFONEM UMYVADLA/DŘEZU)
- ŠUPLÍKOVÝ MODUL S VÝSUVNOU DESKOU, 5KS ŠUPLÍKŮ, MAX. ŠÍŘE 600 MM, S KOVOVÝM TĚLEM, PRVNÍ ŠUPLÍK JEDNODUCHÁ POSTFORMINGOVÁ DESKA TL. MIN. 38MM (POSTAVENÍ KONVICE POD ČAJOVAR), DRUHÝ ŠUPLÍK VESTAVNÝ PLASTOVÝ PŘÍBORNÍK; POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU
- ŠUPLÍKOVÝ MODUL S VESTAVNÝM PŘÍBORNÍKEM, 5KS ŠUPLÍKŮ, MAX. ŠÍŘE 600 MM, S KOVOVÝM TĚLEM, PRVNÍ ŠUPLÍK VESTAVNÝ PLASTOVÝ PŘÍBORNÍK; POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU
- ŠUPLÍKOVÝ MODUL S PŘESTAVITELNÝMI DĚLICÍMI PŘÍČKAMI, 5KS ŠUPLÍKŮ, MAX. ŠÍŘE 600 MM, S KOVOVÝM TĚLEM, PRVNÍ ŠUPLÍK PODÉLNÉ KOVOVÉ DĚLICÍ PŘÍČKY S MOŽNOSTÍ LIBOVOLNÉHO PŘÍČNÉHO ČLENĚNÍ DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE (SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ SADA PLASTOVÝCH PŘÍČEK); POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU
- PROSTOR PRO PODSTAVNOU LEDNICI/MYČKU, VŽDY Š. 600 MM, OPATŘEN V ZADNÍ ČÁSTI ODVĚTRÁVACÍ HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU VE STŘÍBRNÉM PŘÍRODNÍM ODSŤÍNŮ A OTVOREM PRO VYVEDENÍ NAPÁJECÍ ŠŤŮRY NAD PRACOVNÍ DESKU
- NEREZOVÝ DŘEZ S KRÁTKOU ODKAPOVOU PLOCHOU NEBO BEZ (DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ), ORIENTAČNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY 560X435MM, ROZMĚR VLASTNÍHO DŘEZU CCA 360X355MM; TL. MATERIÁLU MIN. 0,8MM, MATERIÁL VHODNÝ DO ZDRAVOTNICKÉHO PROVOZU; DODÁVKA VČETNĚ KLASICKÉHO PLASTOVÉHO SIFONU
- KERAMICKÉ OVÁLNÉ ZÁPUSTNÉ UMYVADLO, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 520X410MM; DODÁVKA VČETNĚ KLASICKÉHO PLASTOVÉHO SIFONU

HORNÍ SKŘÍŇKY

- VÝŠKA 600 MM, HLOUBKA 350 MM
- KORPUSY/ DVIŘKA VYROBENY Z DTD TL. MIN. 18MM, POVRCH MIN. CPL
- ZÁDA SKŘÍŇEK S DVIŘKY MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF, VIDITELNÁ Z DTD VIZ. KORPUSY
- VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2MM, POKUD NEBUDE ARCHITEKTEM ODSOUHLASENO DODATEČNĚ JINAK
- PRAVIDELNÉ MODULY SKŘÍŇEK ŠÍŘE MAX. 600MM
- VŠECHNY MODULY OPATŘENY ZÁMKEM V SYSTÉMU SGHK
- ZAVĚŠENO NA SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH ZÁVĚSECH S ADEKVÁTNÍ ÚNOSNOSTÍ A KOTEVNÍMI PRVKY DLE MATERIÁLU ZDIVA