

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
Z51	ROZMĚRY: 700/2100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 + C3 OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ OSAZOVANÁ PŘI VYZDÍVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ – ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 200 MM – VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR BARVA: RAL, DLE PD INTERIÉRU Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.	P	–	–	–	–	–	–
		L	–	1	–	–	–	1
Z52	ROZMĚRY: 900/2100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-Sm 30 DP3 + C3 OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ OSAZOVANÁ PŘI VYZDÍVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ – ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 125 MM – VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR BARVA: RAL, DLE PD INTERIÉRU Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.	P	–	–	–	–	–	–
		L	–	1	–	–	–	1